Drużyna na medal



AMAZONE

www.amazone.pl

Dobra kombinacja to gwarancja sukcesu!

Jesteśmy waszą drużyną!

Brona wirnikowa KE



Kultywator wirnikowy KG/KX



Wał pierścieniowy KW



Wał metalowy, zębaty



Wybierz najwłaściwszą kombinację z naszej bogatej oferty!



Drużyna na medal



O szczegóły pytaj naszych partnerów handlowych:

Tech-Kom Żabikowo – tel. 61 285 42 97
tech-kom@tech-kom.pl

Agromix Rojeczyn – tel. 65 538 81 71
office@agromix.pl

Premia zespołowa dla każdego kupującego nowy agregat.

D9 3000 Super



AD 3000 Super



Agregat z siewnikiem mechaniczym

Premia 1.000,– €*



AD-P Special



AD-P Super

Agregat z siewnikiem pneumatycznym

Premia 1.500,– €*

*Zdjęcia i ilustracje mogą różnić się od aktualnej oferty. Premia specjalna dotyczy zamówień do 31-07-2012 nowych agregatów uprawowo-siewnych składających się z aktywnej maszyny uprawowej, wału i siewnika. O szczegóły pytaj u naszych partnerów handlowych.

AMAZONE

Redlice talerzowe RoTeC-Control – światowa klasa w jakości siewu

Redlice RoTeC-Control pracują optymalnie zarówno na glebach zaoranych jak i zmulczowanych. Co ważne, pracują bez zapychania się również przy dużej ilości słomy i resztek roślin.Tworzenie rowka dla nasion i ich optymalne odkładanie w glebie wykonywane jest z jednej strony przez tarczę a z drugiej przez czubek redlicy.Elastyczna tarcza z tworzywa sztucznego zapobiega oklejaniu się gleby na tarczy metalowej, współtworzy rowek i utrzymuje precyzyjnie wyregulowaną głębokość siewu.



Redlica RoTeC-Control z tarczą prowadzącą Control 25 o szerokości 25 mm.


Jesteśmy waszą drużyną!

– Mistrzowska drużyna w jakości siewu

Przegląd zalet systemu RDS:


Kontrolowane zagęszczenie gleby przez wał pierścieniowy w strefie wysiewu

RDS Roller Drill System





Precyzyjny wysiew rownież na glebach kamienistych




Po natrafieniu na kamień redlica RoTeC-Control jest unoszona tylko jednokrotnie. Natomiast redlica połączona z rolką dociskową za pomocą rownoległoboku unosi się dwukrotnie.



Kontrolowane odkładanie nasion przez redlice RoTeC-Control

Kontrolowane przykrycie nasion przez zagarniacz dokładny lub rolkowy



Współdziałanie następujących elementów

- jednolicie zagęszczone pasma gleby w strefie wysiewu,
- jednakowa głębokość siewu dzięki tarczy Control,
- stały, wysoki nacisk na redlice oraz
- regulowana intensywność pracy zagarniacza dokładnego lub rolkowego

tworzy perfekcyjny system, zapewniający spokojną pracę redlic także przy dużych prędkościach.

AMAZONE

Specjalna akcja cenowa dla siewników D9!
50 lat techniki siewu AMAZONE!

- Szerokości robocze 2,5 do 4,0 m
- Pojemności skrzyni 360 do 1380 l
- Redlice stopkowe WS lub talerzowe RoTeC-Control w rozstawie od 12,0 do 16,6 cm
- Zagarniacz sprężynowy, dokładny lub rolkowy
- Normy wysiewu dla wszystkich rodzajów nasion od 2 do 400 kg/ha





O szczegóły pytaj naszych partnerów handlowych:

Tech-Kom Żabikowo – tel. 61 285 42 97
tech-kom@tech-kom.pl

Agromix Rojeczyn – tel. 65 538 81 71
office@agromix.pl





Siewnik z zespołem doprawiającym Cirrus

Cirrus Special – Prędkości robocze powyżej 10 km/h

- Z redlicami RoTeC^{+} o średnicy talerzy 400 mm, tarczą Control 25 i naciskiem do 55 kg
- Idealny do siewu w technologii konserwującej i konwencjonalnej
- Zagarniacz rolkowy dla szybkich i równomiernych wschodów – zalecany szczególnie do siewu rzepaku podczas suszy
- Idealna uprawa przez bronę talerzową z uzębionymi talerzami i hydrauliczną zmianą głębokości pracy. Talerze posiadają indywidualne zabezpieczenie antykamieniowe i łożyskowanie bezobsługowe
- Impulsy od radaru
- Rozstawa redlic 12,5 lub 16,6 cm

Cirrus Activ – siewnik z aktywnym zespołem doprawiającym o wydajności w roku od 500 do 1500 ha

- Wysokie prędkości robocze w połączeniu z kultywatorem wirnikowym KG
- Idealny na duże powierzchnie w gospodarstwach o profilu produkcji roślinnej i dla firm usługowych
- Idealny dla gospodarstw o mozaikowatej strukturze gleby

Cirrus Activ, 6 m szer. rob.





AMAZONE

Kompaktowa brona talerzowa Catros

Specjalista od szybkiej, płytkiej i intensywnie mieszającej uprawy gleby:

Catros+: uzębione talerze o średnicy 510 mm

- Szerokości robocze od 3 do 7,5 m
- Szczególnie przydatne przy dużej ilości słomy
- Idealny na ścierniska po kukurydzy i do uprawy nieużytków
- Krótki, zwarty i zwrotny
- Małe zużycie paliwa
- Seryjne zabezpieczenie antykamieniowe
- Optymalne kopiowanie terenu
- Możliwość przesunięcia rzędów talerzy względem siebie dla uprawy na całej powierzchni

Ich zalety

- Zmniejszone zapotrzebowanie na siłę udźwigu
- Układ jezdny podczas pracy uniesiony ponad ramę
- Spokojniejsza praca, dodatkowe dociążenie maszyny

Brona talerzowa, kompaktowa z układem jezdnym Catros TS



Wały i układ jezdny

- Catros i Catros+ można wyposażyć w różne wały dla zwiększenia skuteczności pracy: Wały rurowe, metalowe pełne, tandemowe, pasowe i pierścieniowe (z wyłączeniem Catrosa 3002-T, 5501-T i 7501 –T)
- Catros i Catros+ o szerokości roboczej 4 m, 5 m i 6 m można wyposażyć w układ jezdny i zaczep co powoduje, że są one wówczas maszynami zaczepianymi

Nowy siewnik do poplonów Green Drill







Drużyna na medal


Agregat mulczujący Cenius

Nowość
zaczepiany Cenius 3002-T
Transport po drogach na wale KW

Zawieszana uniwersalna maszyna dla uprawy ścierniska, uprawy podstawowej i głębokiego spulchniania

- Do wyboru zęby 3D z zabezpieczeniem antykamieniowym powyżej 500 kg i w trzech płaszczyznach – idealne na ciężkie warunki
- Praca bez zapychania również przy dużej ilości słomy i na ściernisku kukurydzianym; odstęp miedzy zębami 270 mm, odległość pomiędzy rzędami zębów 750 mm
- Szerokość robocza 3 m i 4 m
- Opcja: hydrauliczna zmiana głębokości pracy
- Rożne czubki zębów z systemem szybkiej wymiany
- Wały do wyboru: pierścieniowy, rurowy, tandemowy, pasowy i metalowy pełny
- Zredukowane koszty zmienne. Zużycie paliwa: 8 do 10 l/ha przy 15 cm głębokości pracy





Cenius Super z zębami 3D



AMAZONE

ZA-M z GPS-Switch i GPS-Track

ZA-M Hydro z sześcioma sekcjami szerokości roboczej załączanymi automatycznie przez GPS-Switch



Więcej „inteligencji” na polu z automatycznym systemem obsługi sekcji szerokości GPS-Switch

- Precyzyjniej
- Oszczędniej
- Wygodniej



Nowość

GPS-Switch teraz ze zintegrowanym systemem jazdy równoległej GPS-Track



GPS-Switch. To sie opłaca!

„Oprócz redukcji kosztów i wzrostu plonów GPS-Switch znacznie odciąża operatora opryskiwacza lub rozsiewacza.”

Cytat: użytkownik takiego systemu (lipiec 2010)





Kompaktowe, superstabilne i superlekkie belki polowe perfekcyjnie zintegrowane z maszyną.



Opryskiwacz samojezdny Pantera
Pojemność 4.000 l,
Szerokość belki 24 do 40 m

Opryskiwacze zaczepiane UX
Pojemność 3.200, 4.200,
5.200, 6.200 i 11200 l
Szerokość belki 15 do 40 m

Opryskiwacze zawieszane UF
Pojemność 900 do 1.800 l, ze zbiornikiem przednim do 2.800 l
Szerokość belki 12 do 28 m

SPEED™ spraying

Sprawdzony twardziel – opryskiwacze zaczepiane UG

- Pojemność 2200 i 3000 l
- Szerokość belki 15 do 28 m



Nowość

– okręt flagowy UX 11200

- Pojemność 11200 l
- Szerokość belki 24 do 40 m
- Tandemowy, skrętny układ jezdny



AMAZONE

Siewnik punktowy, pneumatyczny EDX

Nowa klasa jakościowa, teraz w kompletnym programie – zawieszane i zaczepiane!
Do siewu kukurydzy, słonecznika, rzepaku w rozstawie 37,5 do 80 cm

- Pięć wysokowydajnych maszyn dla gospodarstw o różnej wielkości
- System Xpress dla rozdziału i odkładania nasion przy prędkościach pracy do 15 km/h
- Mocno zredukowane straty czasu na przezbrajanie, obsługę i regulacje
- Zwiększona o 30 do 50 % wydajność powierzchniowa w porównaniu do tradycyjnych siewników punktowych
- Możliwy siew po pługu, w mulcz i bezpośredni
- Możliwy siew kukurydzy, słonecznika i rzepaku
- Eliminacja erozji gleby przez zagęszczenie międzyrzędzi



EDX 6000-2C o wydajności 400 do 700 ha w sezonie

Maszyna roku

SPEED™ seeding



AMAZONE POLSKA
Michał Wojciechowski • Środa Wielkopolska • tel. kom. 0504 022 342 • www.amazone.pl • amazonemw@interia.pl
Andrzej Borowiec • tel. kom. 0 602 573 427 • tel./fax 0 84 611 12 61 • E-Mail: andrzejborowiec@interia.pl

AMAZONE

O szczegóły pytaj u naszych handlowców:

TECH-KOM • Żabikowo 1 • 63–000 Środa Wlkp
tel. 061 285 42 97 • kom. 0603 944 531
tech-kom@tech-kom.pl

Agromix Sp. z o.o. • Rojęczyn 36 • 64–130 Rydzyna
tel. 065 538 81 71 • office@agromix.agro.pl

MI3816 · 05.12