



Citan 6000



**6 m širina
radnog zahvata**

Veliki radni učinci sa sijačicom Citan

Bez obzira na stanje zemljišta, da li je zemljište poora-
no ili je malč, radne brzine do 20 km/h odlikuju sijačicu
Citan i koja uvjerljivo ostvaruje velike radne učinke i
perfektnu kvalitetu sjetve. Spremnik za sjeme nalazi se
na prednjem djelu sijačice čime se dodatno povećava
težina na zadnjoj osovini traktora a time ujedno i vučne

sposobnosti traktora. Punjenje spremnika moguće je
veoma brzo obaviti iz jumbo vreća, pužnim utovariva-
čem, prednjim traktorskim utovarivačem ili pretovarnim
prikolicama. Također se i prebacivanje iz radnog 6 m
u transportni položaj 3 m, obavlja veoma brzo.



Tehnički podatci

Tip	Citan 6000
Radni zahvat (m)	6,00
Transportna širina (m)	3,00
Transportna visina (m)	3,50
Radna brzina (km/h)	10-16
Učinak (ha/h)	4-6
Potrebna sila vuče (kW/ks)	od 94/120
Zapremina spremnika za sjeme (l)	3.000
Kopčanje	donje poluge KAT II do KAT IV
Težina (kg)	4.700
Medjuredni razmak (cm)	16,6

Slike, sadržaj i tehnički podaci nisu povezani!

Oprema strojeva može biti različita u zavisnosti od domicilnih prometnih propisa. Neophodnu opremu nadjite u uputama za rukovanje!

Serijska izvedba

- ✓ Ulagači RoTeC⁺-Control sa diskosnim graničnikom dubine Control 25; Medjuredni razmak 16,6 cm
- ✓ Nagazni kotači 16,6 cm
- ✓ Spremnik za sjeme 3.000 Lit.
- ✓ Hidraulično sklapanje za kretanje u prometu
- ✓ Pneumatici 700/40-22,5
- ✓ Hidraulični pogon turbine
- ✓ Hidraulično podešavanje pritiska ulagača
- ✓ Hidraulični marker



RoTeC-Control ulagači
sjemena sa graničnikom dubine
i nagaznom širinom 25 mm



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
telefon +49 (0)5405 501-0 · telefaks +49 (0)5405 501-193

MI 3862 (hr_HR) 07.12
Printano u Njemačkoj

www.amazone.de

www.amazone.hr

e-mail: amazone@amazone.de