Streutabelle

AMAZONE

ZG-B 5500 Special / Super / Drive
ZG-B 8200 Special / Super / Drive

Großflächenstreuer

MH691 A.001
Printed in Germany

de

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

AMAZONE DüngeService

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des Düngers großen Einfluss auf die Querverteilung und Streumenge haben. Daher können auch die in der Streutabelle angegebenen Einstellwerte nur Richtwerte sein.

Die Streueigenschaften sind abhängig von

- den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifisches Gewicht, Körnung, Gleitfähigkeit usw.) auch innerhalb der gleichen Sorte und Marke
- der unterschiedlichen Düngerbeschaffenheit durch Witterungseinflüsse und/oder Lagerbedingungen

Infolgedessen können wir keine Garantie übernehmen, dass Ihr Dünger, selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die gleichen Streueigenschaften besitzt, wie der in der Streutabelle angegebene Dünger. Die angegebenen Einstellungsempfehlungen für die Querverteilung beziehen sich ausschließlich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die Nährstoffverteilung (dies gilt besonders für Mischdünger). Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Zentrifugalstreuer selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.

Mit der Entscheidung für einen **AMAZONE** Düngerstreuer steht Ihnen auch die Dienstleistung "**AMAZONE** DüngeService" zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie kostengünstig und umweltschonend arbeiten. Der **AMAZONE** DüngeService ermittelt die individuellen Streueigenschaften Ihres Düngers anhand einer 3kg Düngerprobe und gibt Einstellungsempfehlungen für die von Ihnen gewünschte(n) Arbeitsbreite(n). Besonders empfehlenswert ist der **AMAZONE** DüngeService, wenn Unsicherheiten bezüglich Düngerherkunft, Düngerbezeichnung oder Düngerbeschaffenheit bestehen bzw. der Dünger noch nicht in der Streutabelle aufgenommen ist.

Kann der Dünger nicht eindeutig einer bestimmten Sorte in der Streutabelle zugeordnet werden,

- finden Sie unter www.amazone.de → DüngeService die aktuellsten Ergänzungen zur Streutabelle
- unterstützt Sie der **AMAZONE** DüngeService telefonisch bei der Zuordnung der Dünger und der Einstellempfehlungen für Ihren Düngerstreuer
- liefert der **AMAZONE** DüngeService nach Zusendung einer kleinen Düngerprobe (3 kg) Empfehlungen zur Einstellung
- setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in ihrem Land in Verbindung

AMAZONE DüngeService	+49 (0) 5405 / 501 111
Am Amazonenwerk 9 - 13	+49 (0) 5405 / 501 374
D-49205 Hasbergen - Gaste	duengeservice@amazone.de

GB	0044 1302 755720
IRL	00353 (0) 1 8129726
F	0033 892680063
B	0032 (0) 3 821 08 52
NL	0031 316369111
L	00352 23637200
J	0081 (0) 3 5604 7644

I	0039 (0) 39652 100
DK	0045 74753112
FIN	00358 100 768 3000
N	0047 63 94 06 57
S	0046 46 259200
EST	00372 50 62 246

H	0036 52 475555
HR	00385 32 352 352
BG	00359 (0) 82 508000
GR	0030 22620 25915
AUS	0061 3 9369 1188
NZ	0064 (0) 272467506

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Ammonsulfatsalpeter

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK) ---------- 14
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S "Saletrosan 26 macro" TARNOW (Pl) ---------- 15
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gran. Lovochemie (CZ) ---------- 16
Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gran. ROSIER (NL) ---------- 17
ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH ---------- 18
ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH ---------- 19

Harnstoff

ALZON® 40-S SKW Piesteritz ---------- 20
Alzon® 46 SKW Piesteritz ---------- 21
GENEZIS Urea 46%N prills   Nitrogénművek Zrt. (HU) ---------- 22
Harnstoff 46%N gepril. EG-Ware ---------- 23
Harnstoff 46%N gepril. GRODNO (RUS) ---------- 24
Harnstoff 46%N gepril. JONAVA - Standard (LT) ---------- 25
Harnstoff 46%N gepril. Novomoskovsk (RUS) ---------- 26
Harnstoff 46%N gepril. POLICE (PL) ---------- 27
Harnstoff 46%N gepril. PULAWY (PL) ---------- 28
Harnstoff 46%N gran. ALEXFERT - Ägypten ---------- 29
Harnstoff 46%N gran. EFC - Ägypten ---------- 30
Harnstoff 46%N gran. QAFCO - Katar ---------- 31
LINZER® AGRO TRADE UREA 46N ---------- 32
Piagran® 46 SKW Piesteritz ---------- 33
Piamon® 33-S SKW Piesteritz ---------- 34
YARA Ureas 38%N + 7%S gran. ---------- 35
YARA Harnstoff 46%N gran. Sluiskil (NL) ---------- 36

Kaliduenger

Kali 40 mit Magnesium EG-Ware ---------- 37
Kaliplus® 32/10 K+S Kali GmbH ---------- 38
Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH ---------- 39
Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH ---------- 40
60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH ---------- 41

Kalk

DOLOKORN® 90 gran. ---------- 42
Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO3 5% MgCO3   VKD Dammann ---------- 43
TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18 ---------- 44
TIMAC / EUROFERTIL Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk ---------- 45

Kalkammonsalpeter

GENEZIS Kalkammonsalpeter 27%N prills Nitrogénművek Zrt. (HU) ---------- 46
Kalkammonsalpeter Rieselkorn® 27 EuroChem Agro GmbH ---------- 47

Kalkammonsalpeter

Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS) ---- 48
Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gran. AB Achema (LT) ---- 49
Kalkammonsalpeter 27%N gran. Lovochemie ---- 50
Kalkammonsalpeter 27%N gran. Kirovo-Perlweiss (RUS) ---- 51
LINZER® AGRO TRADE NAC 27 N ---- 52
Nutramon® 27%N gran. OCI Agro ---- 53
YaraBela® EXTRAN 27 ---- 54
YaraBela™ 26%N gepril. ---- 55

Kalksalpeter

YaraLiva® TROPICOTE® 15,5%N ---- 56

Kalkstickstoff

Kalkstickstoff 19.8%N Perlka® ---- 57

MgO-Duenger

ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH ---- 58
Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH ---- 59

NK-Duenger

YARA UNIKA™ - Calcium NK 14+24 ---- 60
YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 prills ---- 61

NP-Duenger

DAP 18/46 Lifosa (LT) ---- 62
DAP 18/46 Polidap (PL) ---- 63
LINZER® AGRO TRADE COMPLEX 20/20 +3S +Zn ---- 64
MAP 12/52 gran. Cherepovets (RUS) ---- 65
TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran. ---- 66
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran. ---- 67

NPK-Duenger

Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5) ---- 68
ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH ---- 69
ENTEC® NPK alle Sorten EuroChem Agro GmbH ---- 70
ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran. ---- 71
LINZER® AGRO TRADE COMPLEX 20/8/8 +3MgO +4S ---- 72
Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie ---- 73
Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH ---- 74
NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10) ---- 75
NPK 14+14+14 (+3) gran. Mischdünger ---- 76
NPK 17-6-14 + 13%S gran. Litauen ---- 77
Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL) ---- 78

NPK-Duenger

Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL) 79
SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO3) 80
TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran. 81
TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran. 82
URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran. 83
YaraMila® NPK 15+15+15 84
YaraMila® NPK 20+6+11 85
YaraMila® NPK 20+7+10 (+2 +4) geprillt 86
YaraMila® NPK 23+5+5 (+6) 87

NS-Duenger

Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie 88
NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT) 89
Optistar KAS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie 90
Stickstoffdünger mit Schwefel, LAS 24%N + 6%S Lovochemie 91
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N 92
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran. 93
TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran. 94
YaraBela® OPTIMAG® 24 gran. 95
YaraBela® SULFAN 96

Organischer Duenger

PROVITA® Haarmehl-Pellets 97
SOBAC Quaterna® Terra / BioTerra 98

P-Duenger

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8) 99

PK-Duenger

Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran. 100
ICL / Amfert PK 7-40 gran. 101
TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21 102

Schwefelsaures Ammoniak

Schwefels. Ammoniak 21%N   Granular 2   OCI Agro 103
Schwefels. Ammoniak 21%N   GRANULAR 2S   OCI Agro 104
Schwefels. Ammoniak 21%N   Granular 3   OCI Agro 105
Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna 106
Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT - AS 2000 Tarnow (PL) 107
Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT - MACRO Super Tarnow (PL) 108

S-Duenger

SCHWEDOKAL® 90 109

S-Duenger

Sulgran Plus® 90%S ---------- 110

Einstellungen der Schieberpositionen in Abhängigkeit vom losen Schüttgewicht [kg/l]

Seite

0,52kg/l ---- 111
0,57kg/l ---- 112
0,62kg/l ---- 113
0,67kg/l ---- 114
0,72kg/l ---- 115
0,77kg/l ---- 116
0,82kg/l ---- 117
0,87kg/l ---- 118
0,92kg/l ---- 119
0,97kg/l ---- 120
1,02kg/l ---- 121
1,07kg/l ---- 122
1,12kg/l ---- 123
1,17kg/l ---- 124
1,22kg/l ---- 125
1,27kg/l ---- 126
1,32kg/l ---- 127
1,37kg/l ---- 128
1,42kg/l ---- 129
1,47kg/l ---- 130
1,52kg/l ---- 131
1,58kg/l ---- 132

1 Allgemeines

1.1 Hinweise zur Vermeidung von Streufehlern

- Dünger sachgerecht lagern (siehe Hinweise der Hersteller).
- Maschine nach Angaben der Streutabelle, der Internetdatenbank bzw. den Einstellungsempfehlungen einstellen, hierzu die Hinweise der Betriebsanleitung beachten.
- Vor Streubeginn eine Streumengenkontrolle durchführen.
- Sowohl bei unbekannten Düngersorten als auch zur allgemeinen Kontrolle die eingestellte Arbeitsbreite (Abstände zwischen den Fahrgassen) mit dem mobilen Prüfstand (Sonderausstattung) überprüfen.

1.2 Generelle Hinweise zur Maschineneinstellung

- Allgemeine Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung beachten.
- Die Streuscheibendrehzahl beträgt in der Regel 720min^{-1}

✱✱ 1 : 1,33	
⟳ 720 min^{-1}	⇉ 540 min^{-1}
⟳ 870 min^{-1}	⇉ 650 min^{-1}

✱✱ 1 : 1	
⟳ 720 min^{-1}	⇉ 720 min^{-1}
⟳ 870 min^{-1}	⇉ 870 min^{-1}

1.3 Hinweise zur Ausbringung von Schneckenkorn

⚠ Schneckenkorn ist zum Teil sehr gefährlich für Kinder und Haustiere (z. B. Hunde). Für Kinder und Haustiere unzugänglich lagern. Bitte unbedingt Gebrauchsanweisung des Mittelherstellers beachten!

Der Großflächenstreuer ZG-B ist in serienmäßiger Ausführung **nicht** für die breitflächige Ausbringung von Schneckenkorn geeignet.

2 Einstellung der Streumenge

Die Einstellung der Streumenge erfolgt je nach Ausstattung des Streuers über den Bordrechner oder manuell über den Mengenschieber an der Maschine. Das genaue Vorgehen ist der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Vor Streubeginn sollte der Mengenfaktor für den entsprechenden Dünger als erste Näherung für den Kalibrierfaktor im Bordrechner eingegeben werden. Der Mengenfaktor kann der Streutabelle entnommen werden.

3 Kontrolle der Streumenge

Die Streumenge kann mit Hilfe des mitgeliefert Auffangbehälters im Stand kontrolliert werden. Das genaue Vorgehen ist der Betriebsanleitung zu entnehmen.
Wenn der Düngerstreuer mit einer Wiegeeinrichtung ausgestattet ist, kann auch während der Fahrt die Streumenge kontrolliert werden. Das genaue Vorgehen ist der Betriebsanleitung des Bordcomputers zu entnehmen.

$$a = \frac{f \cdot 72000}{v \cdot b} \qquad v = \frac{s}{t} \cdot 3{,}6$$

a = Ausbringmenge beidseitig [kg/ha]
f = Fließrate einseitig [kg/s]
v = Geschwindigkeit [km/h]
b = Arbeitsbreite [m]
s = Weg [m]
t = Zeit [s]

4 Zwei-Scheibenstreuwerk

4.1 Streuscheiben

Mit dem 2-Scheibenstreuwerk von **AMAZONE** ist es möglich mit einem Streuscheibenpaar verschiedene Arbeitsbreiten zu streuen. Welche Streuscheibe für welche Arbeitsbreite notwendig ist, kann der Streutabelle, der Internetdatenbank oder den Einstellempfehlungen entnommen werden.

4.2 Arbeitsbreite einstellen

Die Querverteilung wird von den jeweiligen Streueigenschaften des Düngers beeinflusst. Die wichtigsten Einflussgrößen der Streueigenschaften sind Korngröße, Schüttgewicht, Oberflächenbeschaffenheit und Feuchtigkeit. In Abhängigkeit der jeweiligen Düngersorte ermöglichen die Streuscheiben die Einstellung unterschiedlicher Arbeitsbreiten.

Zum Einstellen unterschiedlicher Arbeitsbreiten sind die Streuschaufeln jeweils um einen Drehpunkt (Fig.1) stufenlos schwenkbar. Die Einstellungen werden an der Position 1 bzw. 2 abgelesen.



Fig. 1

Durch Verschwenken der Streuschaufeln in Drehrichtung (Fig. 1/A) der Streuscheiben (auf einen höheren Zahlenwert der Skala) wird die Arbeitsbreite vergrößert.

Beim Schwenken entgegen der Drehrichtung (Fig. 1/B) wird die Arbeitsbreite reduziert. Die kürzere Streuschaufel verteilt den Dünger überwiegend in der Streubildmitte, während die längere Schaufel überwiegend den Außenbereich bestreut.

4.3 Kalkstreuscheiben



Fig. 2

4.3.1 Kalkstreuscheiben ohne Zusatz-Dachrutsche für erdfeuchte Düngersorten



Düngersorte	Loses Schüttgewicht [kg/l]	m
Kalkmergel, feucht	*	12, 15
Konverterkalk feucht-körniig	*	12, 15
Carbo-Kalk	*	12, 15
Klärschlamm Feuchtigkeit < 25%	*	12, 15
Knochenmehl Feuchtigkeit < 4%	*	9, 10

Fig. 3

* Das Schüttgewicht [kg/l] ist vor Ort zu ermitteln, da es (je nach Feuchtigkeitsgehalt) sehr unterschiedlich ist.
Die Streumengen [kg/ha] sind je nach losem Schüttgewicht [kg/l] den Mengentabellen zu entnehmen.

4.3.2 Kalkstreuscheiben mit Zusatz-Dachrutsche für granulierte Düngersorten

Fig. 4

Düngersorte	Loses Schüttgewicht [kg/l]	m
Novaphos 23 ø 3,0mm	1,07	12, 15, 16, 18
Superphosphat ø 3,1mm	1,10	15, 16
Triplephosphat ø 3,2mm	0,94	10, 12
DAP 18/46 ø 2,8mm	0,95	12, 15, 16
MAP 12/52 ø 2,1mm	0,96	12, 21
Thomaskali PK	1,17	12, 24
Rhe-Ka-Phos PK 0-16-20	1,04	15, 16, 18
ICL / Amfert PK-Sorten	1,22	12, 24
Korn-Kali® K+S	1,10	12, 24
Magnesia-Kainit® K+S	1,20	10, 12, 20
GRANUKAL® VKD Dammann	1,32	16, 18, 20

Die Streumengen [kg/ha] sind je nach losem Schüttgewicht [kg/l] den Mengentabellen zu entnehmen.

4.4 Beispiel zum Gebrauch der Streutabelle

Arbeitsbreite: 18m

- Seite des Düngers aus dem Düngerverzeichnis entnehmen
- Die Schaufelstellung der für 18m entsprechenden Streuscheibe direkt der Tabellenseite entnehmen und die Streuschaufeln entsprechend Kapitel 4.2 positionieren
- Mit Bordrechner: Mengenfaktor des Düngers in Bordrechner als erste Näherung für den Kalibrierfaktor eingeben

5 Kontrolle der Querverteilung mit mobilem Prüfstand (Sonderausstattung)

Beeinflusst wird die Querverteilung von den jeweiligen Streueigenschaften des Düngers. Die wichtigsten Einflussgrößen der Streueigenschaften sind bekanntlich Korngröße, Schüttgewicht, Oberflächenbeschaffenheit und Feuchtigkeit. Diese Eigenschaften können sich z.B. durch Umwelteinflüsse verändern. Aus diesem Grund sind die Einstellwerte der Streutabelle nur als Richtwerte anzusehen. Es wird empfohlen, die Querverteilung des Düngerstreuers mit dem mobilen Prüfstand zu kontrollieren. Das genaue Vorgehen ist der entsprechenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Fig. 5

6 Rand-, Grenz- und Grabenstreuen auf ½ Arbeitsbreite

6.1 Randstreuen

Sie erreichen eine fast volle Düngung bis zum Feldrand, wenn Sie über den Feldrand hinaus düngen dürfen, z. B. neben eigenen, nebeneinander liegenden, gleich zu behandelnden Flächen (ausgenommen Oberflächengewässer). So vermeiden Sie einen unterdüngten Randstreifen. In diesen Fällen die Schieberstellung nicht reduzieren. Die Einstellungen finden Sie in dieser Streutabelle bei den jeweiligen Düngern.



Fig. 6

6.2 Grenzstreuen

Vermeiden Sie das Düngen über die Grenze hinaus, z. B. bei nicht gleich zu behandelnden Flächen. Zwangsläufig entsteht dabei ein unterdüngter Randstreifen von ca. 2 bis 6 m, je nach Abstand der ersten Fahrspur zur Grenze (siehe Fig. 7). Reduzieren Sie die Streumenge an der Grenzseite um die angegebene Menge. Hierdurch erreichen Sie die bestmögliche Querverteilung. Die Einstellungen finden Sie in dieser Streutabelle bei den jeweiligen Düngern.



Fig. 7

6.3 Grabenstreuen

Beim Grenzgrabenstreuen streuen Sie noch mit einem Sicherheitsabstand, z. B. bei Oberflächengewässern. Gezwungenermaßen ist die Unterdüngung des Randstreifens stärker als beim Grenzstreuen. Reduzieren Sie die Schieberstellung (Streumenge) an der Grenzseite um die angegebene Menge. Hierdurch erreichen Sie die bestmögliche Querverteilung. Die Einstellungen finden Sie in dieser Streutabelle bei den jeweiligen Düngern.



Fig. 8

6.4 Rand-, Grenz- und Grabenstreuen durchführen

6.4.1 Mit Limiter

Die Einstellung für den Limiter ist abhängig von der Arbeitsbreite, Düngersorte, der Düngungsart (Rand-, Grenz- oder Grenzgrabenstreuen) und der Streuscheibe. Der Limiter kann hydraulisch in bzw. außer Betrieb genommen werden.

Die Werte der Streutabelle sind als Richtwerte zu verstehen, da die Düngerbeschaffenheiten erheblich voneinander abweichen können.

Gegebenenfalls den Limiter wie folgt nachstellen:

- Falls zuviel Dünger über die Feldgrenze gelangt (insbesondere beim Grenzgrabenstreuen), so ist der Limiter in Richtung höherer Zahlenwerte, also kleinerer Grenzabstände zu verstellen
- Falls der Dünger nicht bis zur Grenze fliegt (insbesondere beim Grenzstreuen) oder der feldseitige Unterdüngungsbereich am Rand zu groß erscheint (insbesondere beim Randstreuen), so ist der Limiter in Richtung kleinerer Zahlenwerte, also größerer Grenzabstände zu verstellen

Bei Grenzabständen von 10m und weniger empfiehlt es sich, die Korrekturen in Schritten von 2 Positionen durchzuführen, bei Grenzabständen über 10m in Schritten von je 1 Position.



Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S Duslo (SK)

(80006807)

Durchmesser:	**3,48mm**
Schüttgewicht:	**0,94kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	21/50	21/50	21/51	21/51	17/45	17/45	17/45	17/46	12/44	14/44	15/44	15/46	15/48	16/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe		**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S "Saletrosan 26 macro" TARNOW (Pl

(83004565)

Durchmesser:	**4,03mm**
Schüttgewicht:	**0,98kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**					**OM 18-24**			**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/41	20/41	20/41	20/41	[1] 22/42	9/35	9/35	15/38	6/35	7/38	7/38	10/40	10/42	11/49

Scheibe		**OM 10-16**					**OM 18-24**			**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7		A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10		A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[3] A15	[2] A13	A15	A14		A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [3]	C 48 [3]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [3]	E 45 [3]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [3]	B 48 [3]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [3]	D 45 [3]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheiben OM 10-16 einsetzen **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gran. Lovochemie (CZ)

(80006623)

Durchmesser:	**3,92mm**
Schüttgewicht:	**0,89kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	26/47	26/47	26/47	26/47	17/42	18/42	18/42	19/43	11/43	14/44	14/44	15/46	15/48	15/54

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Ammonsulfatsalpeter 26%N + 13%S gran. ROSIER (NL)

(80006808)

Durchmesser:	**3,57mm**
Schüttgewicht:	**0,94kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/50	18/50	18/50	18/50	17/46	17/46	17/46	20/46	15/40	16/43	16/44	16/46	16/49	17/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

ass 26(+13S) EuroChem Agro GmbH

(80006942)

Durchmesser:	**3,52mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/42	18/42	18/49	18/49	16/44	16/44	16/44	19/44	12/43	14/43	15/43	16/45	16/46	[1] 17/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[3] A15	[2] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [3]	C 48 [3]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [3]	E 45 [3]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [3]	B 48 [3]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [3]	D 45 [3]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 870 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 600 1/min **3** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

ENTEC® 26 EuroChem Agro GmbH

(80006436)

Durchmesser: **3,63mm**
Schüttgewicht: **0,95kg/l**
Mengenfaktor: **0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	10/42	13/46	13/46	15/47	7/35	10/39	10/39	12/41

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

ALZON® 40-S SKW Piesteritz

(83003894)

Durchmesser:	**3,52mm**
Schüttgewicht:	**0,75kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	20/42	20/42	24/43	24/43	17/44	18/44	18/45	18/49	15/40	15/48	15/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Alzon® 46 SKW Piesteritz

(83007222)

Durchmesser:	**3,72mm**
Schüttgewicht:	**0,78kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	24/46	24/46	24/48	24/48	20/44	22/44	22/44	25/44	16/44	19/45	19/45	20/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

GENEZIS Urea 46%N prills   Nitrogénművek Zrt. (HU)

(80006857)

Durchmesser:	**2,1mm**
Schüttgewicht:	**0,73kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**			**OM 24-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	19/44	19/44	22/44	23/45	16/45	17/46	18/48	15/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**			**OM 24-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)



Harnstoff 46%N gepril. EG-Ware

(80006835)

Durchmesser:	**2,12mm**
Schüttgewicht:	**0,76kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**
Schaufelstellung	19/45	19/45	20/46	20/46	18/42	20/44	20/44	20/51	16/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Harnstoff 46%N gepril. GRODNO (RUS)

(83001721)

Durchmesser:	**2,66mm**
Schüttgewicht:	**0,77kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	16/48	16/48	18/48	19/48	14/43	16/45	16/46	16/51	14/47	[1] 16/50	[1] 16/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 870 1/min

Harnstoff 46%N gepril. JONAVA - Standard (LT)

(80006168)

Durchmesser:	**2,65mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**					**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	22/47	22/47	22/49	23/50	23/52	21/43	23/45	23/45	24/46	16/46	16/50	16/51

Scheibe		**OM 10-16**					**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4		A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8		A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10		A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**							**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Harnstoff 46%N gepril. Novomoskovsk (RUS)

(80006833)

Durchmesser:	**2,4mm**
Schüttgewicht:	**0,73kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**
Schaufelstellung	17/42	17/42	20/42	21/42	14/38	14/45	14/45	16/50	14/45

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Harnstoff 46%N gepril. POLICE (PL)

(80006161)

Durchmesser:	**2,28mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	25/45	25/45	25/46	25/46	16/46	19/48	19/48	21/50	17/47	17/51	17/53

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Harnstoff 46%N gepril. PULAWY (PL)

(83001722)

Durchmesser: **2,44mm**
Schüttgewicht: **0,78kg/l**
Mengenfaktor: **0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	20/45	20/45	25/47	25/47	16/43	17/44	17/46	18/50	17/50	17/53	17/55

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**							**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

Harnstoff 46%N gran. ALEXFERT - Ägypten

(83000232)

Durchmesser:	**2,89mm**
Schüttgewicht:	**0,76kg/l**
Mengenfaktor:	**0,67**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	28/47	28/47	28/47	28/47	22/45	22/46	22/46	22/49	20/45	21/50	21/50	21/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Harnstoff 46%N gran. EFC - Ägypten

(83000233)

Durchmesser:	**3,02mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	26/47	26/47	26/48	26/48	20/46	21/46	21/46	22/49	19/46	19/48	19/49	20/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Harnstoff 46%N gran. QAFCO - Katar

(80006943)

Durchmesser:	**3,15mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	17/44	18/46	19/47	19/48	15/44	16/48	17/50	18/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

LINZER® AGRO TRADE UREA 46N

(83001840)

Durchmesser:	**2,1mm**
Schüttgewicht:	**0,75kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**			**OM 24-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**
Schaufelstellung	23/45	23/45	27/46	28/47	20/47	20/49	21/50	[1] 17/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**			**OM 24-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C52	C53			C43	D43	F43			B41	D41	E42								
		II	E42	E48			C55	D55	F55			B51	D52	F52								
Grenzstreuen*		I	B46	C47	C51	C52			A42	C43	C44			A41	B47	B48						
		II	D41	E41	E42	E42			A52	C55	C56			A51	D45	E44						
Grabenstreuen*		I	B45	C46	C50	C51			A41	C43	C43			A40	B46	B47						
		II	C41	E40	E40	E40			A50	C54	C55			A49	C45	D44						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 870 1/min

Piagran® 46 SKW Piesteritz

(83000047)

Durchmesser:	**3,68mm**
Schüttgewicht:	**0,78kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	26/47[2]	26/47	28/49	28/49	25/47	25/47	25/47	26/48	21/46	22/46	22/48	22/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**							**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 535 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 530 1/min

Piamon® 33-S SKW Piesteritz

(80006117)

Durchmesser:	**3,25mm**
Schüttgewicht:	**0,77kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	22/50	22/50	22/50	22/50	19/45	20/45	21/45	21/48	16/46	17/50	17/50	17/53

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YARA Ureas 38%N + 7%S gran.

(83000045)

Durchmesser:	**3,41mm**
Schüttgewicht:	**0,77kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	27/43	27/43	27/48	27/48	23/45	24/45	24/45	25/45	18/47	19/48	19/49	20/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A5	A7	A4	A4	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A13	A11	A9	A8	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A15	A13	A11	A10	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YARA Harnstoff 46%N gran. Sluiskil (NL)

(80005430)

Durchmesser:	**3,52mm**
Schüttgewicht:	**0,74kg/l**
Mengenfaktor:	**0,68**



Scheibe	**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	25/50	25/50	25/50	28/50	17/49	18/51	18/51	22/51

Scheibe		**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A4	A3	A3	B2	B2	B1	B0	
	Grenzstreuen*	A8	A7	A6	B6	B6	B6	B5	
	Grabenstreuen*	A11	A10	A9	B8	B8	B8	B7	B7

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**				**Tele-Set TS 10-14**					**Tele-Set TS 15-18**								**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C54	C55			D54	E54	F47			E44	E45	F44	G45	G46				A41		
		II	D49	D50			E48	E49	F53			E50	F51	H54	H54	H55				E35		
Grenzstreuen*		I	B49[1]	C50[1]	C54	C55			A46	B45	B45			A44	B50	B51						
		II	D41[1]	E41[1]	E41	E41			A52	B53	B54			A51	D41	D41						
Grabenstreuen*		I	B47[1]	C48[1]	C53	C54			A45	B44	B44			A43	B48	B49						
		II	D40[1]	E40[1]	E40	E40			A50	B51	B52			A49	D40	D40						

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kali 40 mit Magnesium EG-Ware

(80006048)

Durchmesser:	**3,42mm**
Schüttgewicht:	**1,13kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	18/45	18/45	18/46	18/46	15/44	16/44	16/45	17/46	12/40	13/45	13/45	14/47	14/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[1] B47	[1] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[1] D40	[1] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[1] B45	[1] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[1] C40	[1] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kaliplus® 32/10 K+S Kali GmbH

(80004693)

Durchmesser:	**3,73mm**
Schüttgewicht:	**1,06kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	12/38	12/38	12/38	16/38	6/35	9/35	9/36	9/41	9/42	11/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Korn-Kali® 40/6 K+S Kali GmbH

(83000835)

Durchmesser:	**3,89mm**
Schüttgewicht:	**1,1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	19/47	19/47	19/47	19/47	11/44	12/45	14/45	17/46	8/42	10/44	10/46	11/48	11/50	12/54[1]

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C46[2]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[2]	E40[2]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	B46[2]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[2]	D40[2]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Patentkali® 30/10 - Kalimagnesia K+S Kali GmbH

(80000420)

Durchmesser:	**3,15mm**
Schüttgewicht:	**1,15kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/44	18/44	18/47	18/47	16/44	16/44	16/44	18/45	10/45	11/46	11/46	12/47	13/48	15/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

60er Kali 'gran' K+S Kali GmbH

(83005768)

Durchmesser: **3,14mm**
Schüttgewicht: **1,02kg/l**
Mengenfaktor: **0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**						
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**33**	**36**
Schaufelstellung	19/48	19/50	19/48	19/48	17/45	18/45	18/45	20/47	10/47	10/49	10/49	13/50	14/54	14/54	14/54[1]

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**						
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**16,5**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0		B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0		B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4		B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C46[2]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[2]	E40[2]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	B46[2]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[2]	D40[2]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

DOLOKORN® 90 gran.

(83005637)

Durchmesser:	**3,13mm**
Schüttgewicht:	**1,3kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-12**		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	17/46	17/46	13/38	15/38	17/41	17/41	10/40	12/40	12/40	13/42	5/35	6/35	8/35	8/38	8/39	10/46

Scheibe		**OM 10-12**		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Grade I extra; granulierter Kalk mit 88% CaCO3 5% MgCO3 VKD Damma

(80007196)

Durchmesser:	**3,38mm**
Schüttgewicht:	**1,21kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	19/50	19/50	19/50	19/50	20/40	20/40	20/40	22/40	13/36	15/36	15/37	15/38	16/39	16/45

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Litho-Physalg G18

(80006743)

Durchmesser:	**3,74mm**
Schüttgewicht:	**1,38kg/l**
Mengenfaktor:	**1,27**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	13/44	13/44	13/44	13/44	11/40	11/40	11/40	11/43	6/35	8/35	8/35	8/40	9/42	10/44

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47 [1]	C46 [1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40 [1]	E40 [1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45 [1]	B46 [1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40 [1]	D40 [1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Physiomax 76 - Kohlensaurer Kalk

(80006741)

Durchmesser:	**4,05mm**
Schüttgewicht:	**1,25kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	16/46	16/46	17/46	17/46	11/37	12/38	12/38	13/40	9/39	10/40	10/40	11/43	11/43

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

GENEZIS Kalkammonsalpeter 27%N prills Nitrogénművek Zrt. (HU)

(80006898)

Durchmesser:	**2,54mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**1,21**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	22/50	22/50	22/50	22/50	17/46	18/47	18/47	18/49	16/46	16/48	17/49	17/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C47[2]	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
		II	D43[2]	E43[2]	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	C45[2]	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
		II	C43[2]	D43[2]	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Kalkammonsalpeter Rieselkorn® 27 EuroChem Agro GmbH
(80006886)

Durchmesser:	**3,74mm**
Schüttgewicht:	**1,01kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	23/50	23/50	23/50	23/50	18/48	18/48	18/48	18/48	12/44	15/44	15/44	16/44	16/45	17/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kalkammonsalpeter 27%N + 3%MgO gran. Novomoskovsk (RUS)

(83001682)

Durchmesser:	**2,94mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/41	23/44	23/46	23/46	17/42	18/43	18/44	19/48	14/37	14/43	14/43	16/45	16/48	16/54

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kalkammonsalpeter 27%N + 4%MgO gran. AB Achema (LT)

(83001656)

Durchmesser:	**4,19mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	24/46	26/50	26/50	26/50	22/44	22/46	22/49	22/52	16/44	18/45	18/45	18/46	20/48	20/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kalkammonsalpeter 27%N gran. Lovochemie

(80006620)

Durchmesser:	**3,87mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	24/50	24/50	24/50	24/50	17/44	17/46	17/46	17/49	13/43	15/43	15/43	15/44	15/46	16/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kalkammonsalpeter 27%N gran. Kirovo-Perlweiss (RUS)

(83000063)

Durchmesser:	**3mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	15/46	16/48	16/49	19/48	14/43	15/45	15/46	16/47	16/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

LINZER® AGRO TRADE NAC 27 N

(83001837)

Durchmesser:	**4,17mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	23/48	23/48	24/50	24/50	21/46	21/46	21/46	22/46	15/45	16/45	16/45	18/45	18/46	18/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Nutramon® 27%N gran. OCI Agro

(83000142)

Durchmesser:	**3,88mm**
Schüttgewicht:	**1,04kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	24/46	26/50	26/50	26/50	22/44	23/44	23/44	25/44	15/44	16/45	16/45	18/46	18/47	19/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela® EXTRAN 27

(80006352)

Durchmesser:	**3,88mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	24/47	24/47	24/47	24/47	19/45	19/45	19/45	21/45	14/40	15/41	15/41	17/43	18/43	19/46

	Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
	Grenzabstand[m]	**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

YaraBela™ 26%N gepril.

(83003211)

Durchmesser:	**2,58mm**
Schüttgewicht:	**1,06kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	16/46	16/46	19/49	19/49	12/47	13/48	13/48	18/48	13/41	15/46	15/46	15/48	16/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C47[2]	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
		II	D43[2]	E43[2]	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	C45[2]	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
		II	C43[2]	D43[2]	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

YaraLiva® TROPICOTE® 15,5%N

(80006119)

Durchmesser:	**3,13mm**
Schüttgewicht:	**1,13kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/46	18/46	18/48	18/48	16/42	16/42	16/42	17/45	13/41	14/43	15/43	16/46	17/47	17/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Kalkstickstoff 19.8%N Perlka®

(83003293)

Durchmesser:	**1,99mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**1,27**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	12/47	12/47	15/47	15/47	13/42	14/46	14/47	15/53	12/47	13/52	13/52	[1] 13/52	[1] 13/54

[1] Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken



ESTA® Kieserit gran. K+S Kali GmbH

(80006188)

Durchmesser:	**3,43mm**
Schüttgewicht:	**1,33kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	17/43	17/43	17/43	17/43	15/38	15/38	15/38	15/42	9/37	10/39	10/39	11/40	12/41	13/45

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Magnesia-Kainit® K+S Kali GmbH

(80000971)

Durchmesser:	**2,76mm**
Schüttgewicht:	**1,17kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	16/45	16/45	18/45	18/45	12/44	12/46	12/46	14/48	13/48	13/50	13/53

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B5	B4	B4

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YARA UNIKA™ - Calcium NK 14+24

(80004727)

Durchmesser:	**2,84mm**
Schüttgewicht:	**1,18kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	17/43	17/44	17/44	18/47	14/42	15/43	15/44	17/46	17/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*		I	[2] B47	[2] C47	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
		II	[2] D43	[2] E43	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Grabenstreuen*		I	[2] B45	[2] C45	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
		II	[2] C43	[2] D43	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YARA UNIKA™ - Kali NK 13+45 prills

(80004726)

Durchmesser:	**2,62mm**
Schüttgewicht:	**1,26kg/l**
Mengenfaktor:	**1,27**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	19/50	19/50	21/51	21/51	17/49	17/49	17/49	19/49	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C47[2]	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
		II	D43[2]	E43[2]	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	C45[2]	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
		II	C43[2]	D43[2]	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

DAP 18/46 Lifosa (LT)

(80005693)

Durchmesser:	**3,47mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/52	20/52	20/52	20/52	15/46	17/47	17/47	18/47	12/47	14/49	14/49	15/49	16/49	18/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



DAP 18/46 Polidap (PL)

(80006097)

Durchmesser:	**3,37mm**
Schüttgewicht:	**0,92kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**					**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	18/48	14/40	14/43	14/43	17/44	12/40	14/43	14/43	14/44	14/46	14/54

Scheibe		**OM 10-16**					**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7		A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10		A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14		A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

LINZER® AGRO TRADE COMPLEX 20/20 +3S +Zn

(83001839)

Durchmesser:	**3,89mm**
Schüttgewicht:	**1,11kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	28/50	28/50	28/50	28/50	24/38	26/40	26/43	26/46	22/42	22/44	22/44	22/44	22/44	24/44

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

MAP 12/52 gran. Cherepovets (RUS)

(80006187)

Durchmesser:	**3,04mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	21/46	21/46	21/46	21/46	19/38	20/38	20/41	20/44	14/41	15/42	16/43	16/47	16/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Lithammon NP 14-5 (+4 +12) gran.

(80006744)

Durchmesser:	**3,48mm**
Schüttgewicht:	**1,15kg/l**
Mengenfaktor:	**1,12**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	19/47	19/47	19/47	19/47	16/45	16/45	16/45	17/45	14/44	15/44	15/44	15/45	15/47	16/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL D-Coder NP 3-22 gran.

(83001693)

Durchmesser:	**3,55mm**
Schüttgewicht:	**1,15kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/45	22/45	22/45	22/50	14/42	14/44	14/44	15/45	9/37	11/41	11/41	11/42	11/44	12/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Blaukorn® N-Max 24-5-5 (+2 +5)

(83004546)

Durchmesser: **3,18mm**
Schüttgewicht: **1,06kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**	
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**
Schaufelstellung	28/45	28/45	28/48	28/48	19/48	19/48	19/48	20/51	18/47	18/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**	
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12

Scheibe		**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
	II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*	I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
	II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*	I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
	II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



ENTEC® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH

(80006950)

Durchmesser:	**3,58mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	28/45	28/45	28/45	28/45	18/45	18/45	18/45	20/46	15/40	17/40	17/40	17/43	17/45	19/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



ENTEC® NPK alle Sorten EuroChem Agro GmbH

(80006949)

Durchmesser:	**3,15mm**
Schüttgewicht:	**1,12kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	28/45	28/45	28/45	28/45	19/45	19/45	19/45	21/45	17/40	18/41	18/42	19/44	19/46	19/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

ICL / Amfert NPK 11+8+16 (+3 +10) gran.

(83005437)

Durchmesser:	**3,24mm**
Schüttgewicht:	**0,99kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/41	18/41	20/41	20/41	14/43	14/43	14/43	16/45	6/37	10/40	10/40	11/42	12/44	13/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

LINZER® AGRO TRADE COMPLEX 20/8/8 +3MgO +4S

(83001838)

Durchmesser:	**3,94mm**
Schüttgewicht:	**1,11kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	27/44	27/44	27/44	27/44	25/40	25/40	25/40	26/40	18/43	18/43	18/43	18/43	19/44	20/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Lovofert NPK 15-15-15 gran. Lovochemie

(80006619)

Durchmesser:	**3,79mm**
Schüttgewicht:	**0,97kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/48	20/48	18/46	18/46	18/46	19/48	15/44	16/45	16/45	17/46	17/49	18/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Nitrophoska® NPK alle Sorten - EuroChem Agro GmbH

(80006945)

Durchmesser:	**3,97mm**
Schüttgewicht:	**1,12kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/50	22/50	22/50	22/50	22/46	22/46	22/46	23/47	18/43	19/43	19/44	19/45	20/45	20/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

NovaTec® classic 12-8-16 (+3 +10)

(83004543)

Durchmesser:	**3,33mm**
Schüttgewicht:	**1,13kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/46	18/46	23/50	23/50	17/46	17/46	17/46	19/47	11/44	12/44	12/44	12/44	12/45	14/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min

[2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

NPK 14+14+14 (+3) gran. Mischdünger

(83000979)

Durchmesser:	**3,65mm**
Schüttgewicht:	**1,01kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/45	18/45	18/48	18/48	17/40	17/42	17/42	18/45	10/44	12/44	12/44	14/47	15/48	15/54

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15 [2]	A13 [1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



NPK 17-6-14 + 13%S gran. Litauen

(83000641)

Durchmesser:	**3,52mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	18/47	18/47	18/47	18/47	14/36	15/38	15/38	16/41	7/36	11/38	11/38	12/41	12/43

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Polifoska® 5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7) gran. POLICE (PL)

(80006083)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**0,97kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	21/49	21/49	21/49	21/49	15/42	17/46	17/46	18/46	7/43	10/43	10/43	11/44	12/44	14/46

Scheibe		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			Tele-Set TS 5-9					Tele-Set TS 10-14						Tele-Set TS 15-18						Tele-Set TS 4		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Polifoska® 6 NPK 6-20-30 + S gran. POLICE (PL)

(80006096)

Durchmesser:	**3,96mm**
Schüttgewicht:	**0,99kg/l**
Mengenfaktor:	**0,89**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/50	20/50	17/46	17/48	17/48	19/48	16/47	17/47	17/47	17/48	17/48	17/53

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

SUPROFOS 25 NPK 5-10-25 (+2%MgO + 13%SO3)

(80006944)

Durchmesser:	**2,56mm**
Schüttgewicht:	**0,95kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	15/42	16/44	16/44	16/48	13/45	13/47	13/48	13/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL NPK 15-15-10+7%S gran.

(80006746)

Durchmesser:	**3,95mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	21/51	21/51	21/51	21/51	16/44	16/44	16/44	17/44	12/39	13/43	13/43	15/46	15/46	16/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL NPK 16-5-8 (+3 +12) Lithactyl gran.

(80006748)

Durchmesser:	**3,68mm**
Schüttgewicht:	**1,04kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/50	20/50	15/44	15/46	15/46	17/46	13/43	13/44	14/45	15/45	15/47	17/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



URALCHEM NPK 21-10-10 +3%S gran.

(80006829)

Durchmesser:	**2,63mm**
Schüttgewicht:	**1,05kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	15/46	15/46	15/46	15/46	11/41	12/41	12/41	13/43	5/38	8/42	10/44	10/45	11/46

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraMila® NPK 15+15+15

(80007505)

Durchmesser:	**3,48mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/50	18/50	18/50	18/50	20/41	21/41	21/41	21/44	16/39	17/43	17/44	18/45	18/47	18/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraMila® NPK 20+6+11

(83002947)

Durchmesser:	**3,32mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/43	22/45	22/45	22/45	19/44	20/44	20/44	22/44	16/41	18/41	19/41	20/42	21/43	21/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

YaraMila® NPK 20+7+10 (+2 +4) geprillt

(83000980)

Durchmesser:	**3,08mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	18/48	18/48	18/48	18/48	16/43	16/43	16/43	16/44	10/44	13/46	13/46	14/48	16/50	16/53

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C50	C51	F47	F48		C48	D47	D47				D 40	E40	E40				B27	C22	D21
		II	D49	E49	F50	F50		D51	E51	E52				E51	H55	H56				A45	A53	A58
Grenzstreuen*		I	B47[2]	C47[2]	C48	C49	D50		A44	A44	C45	F42	F42				B49	C50	E51			
		II	D43[2]	E43[2]	E42	E43	F45		A48	A49	C51	F53	F54				E44	F44	H44			
Grabenstreuen*		I	B45[2]	C45[2]	C46	C47	D48		A43	A43	B45	E42	E42				B48	C49	E50			
		II	C43[2]	D43[2]	D42	D43	E45		A45	A46	B50	E52	E53				D44	E44	G44			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraMila® NPK 23+5+5 (+6)

(83004124)

Durchmesser:	**3,21mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**28**	**32**	**36**
Schaufelstellung	23/49	23/49	23/49	23/49	19/46	19/46	19/46	22/47	18/44	20/44	22/46	22/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**14**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B9	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Ammoniumsulfat 20%N + 20,5%S gran. Lovochemie

(83000066)

Durchmesser:	**3,91mm**
Schüttgewicht:	**0,92kg/l**
Mengenfaktor:	**0,84**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	23/50	23/50	23/50	23/50	17/45	18/46	18/46	20/48	14/44	16/46	16/46	16/47	16/48	17/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

NS 27%N + 5%S gran. AB Achema (LT)

(83000146)

Durchmesser:	**3,73mm**
Schüttgewicht:	**1,1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	27/49	27/49	27/49	27/49	23/40	24/40	24/40	25/42	17/44	17/44	17/44	18/44	19/44	19/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Optistar KAS 24%N + 2%MgO + 3%S gran. Lovochemie

(80006625)

Durchmesser:	**3,92mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**0,95**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	16/46	16/46	16/46	18/48	12/44	14/44	14/44	16/44	16/45	17/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Stickstoffdünger mit Schwefel, LAS 24%N + 6%S Lovochemie

(80006624)

Durchmesser:	**3,84mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**1,1**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/51	22/51	22/51	22/51	16/46	16/46	16/46	17/46	14/41	15/42	15/42	16/43	17/45	17/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo Lithactyl N Pro 20%N

(80006742)

Durchmesser:	**3,18mm**
Schüttgewicht:	**1kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	14/45	15/46	15/46	18/46	10/44	15/44	15/44	15/46	16/47	16/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 22 gran.

(83001280)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**1,04kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	22/48	22/48	22/48	22/48	18/45	18/45	18/45	20/47	14/42	15/43	16/44	17/46	18/48	18/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

TIMAC / EUROFERTIL Sulfammo 26 gran.

(83001281)

Durchmesser:	**3,69mm**
Schüttgewicht:	**0,96kg/l**
Mengenfaktor:	**0,88**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	13/44	15/44	17/45	21/45	13/43	15/45	15/46	17/46	9/39	11/43	11/43	12/45	12/48	12/51

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela® OPTIMAG® 24 gran.

(80006380)

Durchmesser:	**3,82mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	26/45	26/45	26/45	26/45	23/42	23/42	23/42	23/43	15/41	15/44	15/44	16/44	17/45	18/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



YaraBela® SULFAN

(83003184)

Durchmesser:	**4,05mm**
Schüttgewicht:	**1,09kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	24/48	24/48	27/51	27/51	26/47	26/49	26/49	26/50	15/46	16/47	16/47	16/48	16/48	17/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min

[2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

PROVITA® Haarmehl-Pellets

(83000775)

Durchmesser:	**5,23mm**
Schüttgewicht:	**0,64kg/l**
Mengenfaktor:	**0,33**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	20/48	20/48	24/52	24/52	21/46	21/46	21/46	21/50	13/42	17/42	17/42	17/46	17/46

SOBAC Quaterna® Terra / BioTerra

(83000776)

Durchmesser:	**5,24mm**
Schüttgewicht:	**0,69kg/l**
Mengenfaktor:	**0,38**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**		
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/48	20/48	17/42	17/42	17/42	21/42	9/42	13/42	13/42

ICL / Amfert Novaphos 23 (+8)

(80005314)

Durchmesser:	**3,44mm**
Schüttgewicht:	**1,22kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	15/46	15/46	15/47	15/47	17/41	17/41	17/41	17/43	11/36	11/38	11/38	11/40	11/43	12/46

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Fosfan PK 10-25 (+2+5) gran.

(83001609)

Durchmesser: **2,97mm**
Schüttgewicht: **1,06kg/l**
Mengenfaktor: **1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	13/46	13/46	14/48	14/48	15/42	16/44	16/44	16/46	12/38	12/43	12/43	12/44	13/46

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**				
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

ICL / Amfert PK 7-40 gran.

(83003185)

Durchmesser:	**3,61mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/48	20/48	20/50	20/50	18/43	20/45	20/45	21/46	13/41	13/43	13/44	14/46	15/47	15/50

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	B47[1]	C46[1]	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	D40[1]	E40[1]	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	B45[1]	B46[1]	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	C40[1]	D40[1]	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

---

[1] Streuscheibendrehzahl 535 1/min



TIMAC / EUROFERTIL D-Coder PK 13-21

(83001597)

Durchmesser:	**3,54mm**
Schüttgewicht:	**1,02kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	13/40	15/40	21/40	21/40	11/36	12/38	12/40	13/42	8/36	9/38	9/40	9/43	10/43	[1] 13/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A9	A7	A4	A3	A3	A3	A3	B0	B0	B0	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A12	A11	A9	A8	A7	A5	A4	B3	B3	B2	B1	B0	B0	B0
	Grabenstreuen*	A15	A14	A12	A11	A10	A8	A7	B6	B6	B5	B5	B4	B4	B3

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C51	C52	F48	F49		C47	D47	D47				D40	E40	E40				B26	C27	C28
		II	D49	E49	F50	F50		D50	E51	E52				E49	H52	H53				A44	A46	D41
Grenzstreuen*		I	[2] B47	[2] C46	C49	C49	D50		A44	A44	C45	F40	F40				B43	C43	E40			
		II	[2] D40	[2] E40	E41	E41	F44		A48	A48	C50	F53	F53				E40	F40	H42			
Grabenstreuen*		I	[2] B45	[2] B46	C48	C48	D49		A43	A43	C44	E41	E41				B42	C42	E40			
		II	[2] C40	[2] D40	D40	D41	F42		A45	A46	C48	F50	F51				D40	E40	G41			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Schwenkfluegel an den laengeren Schaufeln hochschwenken

[2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N Granular 2 OCI Agro

(83003225)

Durchmesser:	**2,31mm**
Schüttgewicht:	**1,07kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	16/46	16/46	16/48	18/48	13/44	15/46	15/46	18/51	11/47	11/53	12/55	[2] 12/55

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	[3] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [3]	C 48 [3]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [3]	E 45 [3]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [3]	B 48 [3]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [3]	D 45 [3]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken
3 Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N GRANULAR 2S OCI Agro

(83007275)

Durchmesser:	**2,34mm**
Schüttgewicht:	**1,03kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	20/44	20/44	20/45	20/45	14/37	14/38	14/39	14/46	9/39	9/46	10/46	10/49

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N   Granular 3   OCI Agro

(83000909)

Durchmesser:	**3,42mm**
Schüttgewicht:	**1,04kg/l**
Mengenfaktor:	**0,99**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	21/48	21/48	22/52	22/52	18/45	18/46	18/46	18/49	15/42	17/45	17/45	18/47

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	[2] B 47	[2] C 48	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	[2] D 45	[2] E 45	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	[2] B 46	[2] B 48	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	[2] B 45	[2] D 45	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N DOMOGRAN® 45 Caproleuna

(83000845)

Durchmesser:	**2,45mm**
Schüttgewicht:	**1,02kg/l**
Mengenfaktor:	**1,05**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**
Schaufelstellung	12/42	12/42	16/46	16/46	12/37	12/42	13/43	14/46	6/41	9/46	9/46	10/48

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**			
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8
	Grabenstreuen*	A15[2]	A13[1]	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47[2]	C 48[2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45[2]	E 45[2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46[2]	B 48[2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45[2]	D 45[2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

[1] Streuscheibendrehzahl 600 1/min [2] Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT - AS 2000 Tarnow (PL)

(83000885)

Durchmesser:	**4,09mm**
Schüttgewicht:	**1,05kg/l**
Mengenfaktor:	**0,92**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	20/45	20/45	20/45	20/45	14/39	14/40	14/41	16/44	9/37	9/41	9/42	9/44	9/46	11/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2	B1	B0	B0	B0	B0
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11	B10	B9	B8	B7	B5
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12	B12	B12	B11	B10	B8

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min

Schwefels. Ammoniak 21%N ZAT - MACRO Super Tarnow (PL)

(80004868)

Durchmesser:	**2,42mm**
Schüttgewicht:	**1,08kg/l**
Mengenfaktor:	**1,18**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**
Schaufelstellung	20/50	20/50	20/51	20/51	15/45	15/47	15/48	16/55	15/52

Scheibe		**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**
Grenzabstand[m]		**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**12**
Limiter	**Randstreuen**	A12	A10	A8	A7	A8	A6	A4	B2	B2
	Grenzstreuen*	A15	A13	A12	A10	A13	A12	A11	B10	B11
	Grabenstreuen*	[2] A15	[1] A13	A15	A14	A15	A14	A14	B12	B12

Scheibe			**Tele-Set TS 5-9**					**Tele-Set TS 10-14**						**Tele-Set TS 15-18**						**Tele-Set TS 4**		
Grenzabstand[m]			**5**	**6**	**7,5**	**8**	**9**	**9**	**10**	**10,5**	**12**	**13,5**	**14**	**12**	**13,5**	**14**	**15**	**16**	**18**	**15**	**16**	**18**
Randstreuen	Schaufel	I	C 51	C 52	F 48	F 49		C 49	D 48	D 48				D 40	E 41	E 41				B 28	C 23	D 21
		II	D 50	E 50	F 51	F 51		D 52	E 52	E 53				E 52	H 55	H 55				A 44	A 53	A 57
Grenzstreuen*		I	B 47 [2]	C 48 [2]	C 49	C 49	D 50		A 45	A 45	C 46	F 43	F 43				B 51	C 52	E 53			
		II	D 45 [2]	E 45 [2]	E 42	E 42	F 46		A 49	A 50	C 52	F 53	F 53				E 42	F 42	H 42			
Grabenstreuen*		I	B 46 [2]	B 48 [2]	B 49	B 49	C 50		A 44	A 44	B 46	E 43	E 43				A 51	B 52	D 53			
		II	B 45 [2]	D 45 [2]	D 42	D 42	E 46		A 48	A 49	B 52	E 53	E 53				D 42	E 42	G 42			

*Mengenreduzierung beim Grenzstreuen (Grabenstreuen)					
Grenzabstand[m]	5-6	7-9	10-11	12-14	15-18
AMATRON+	25% (30%)	27% (32%)	30% (35%)	35% (40%)	37% (42%)

1 Streuscheibendrehzahl 600 1/min **2** Streuscheibendrehzahl 535 1/min



SCHWEDOKAL® 90

(83003104)

Durchmesser:	**3,38mm**
Schüttgewicht:	**1,22kg/l**
Mengenfaktor:	**0,94**



Scheibe	**OM 10-16**				**OM 18-24**				**OM 24-36**					
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**	**36**
Schaufelstellung	27/54	28/55	[1] 28/55	[1] 28/55	20/53	20/53	20/53	[1] 20/53	19/52	19/53	19/53	20/53	20/53	20/54

---

[1] Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Sulgran Plus® 90%S

(83004578)

Durchmesser:	**3,05mm**
Schüttgewicht:	**1,11kg/l**
Mengenfaktor:	**0,98**



Scheibe	**OM 10-16**		**OM 18-24**		**OM 24-36**							
Arbeitsbreite[m]	**10**	**12**	**15**	**16**	**18**	**20**	**21**	**24**	**27**	**28**	**30**	**32**
Schaufelstellung	15/45	[1] 15/45	17/53	17/54	13/46	13/46	13/46	14/48	14/49	14/49	14/51	14/52

[1] Schwenkfluegel an allen Schaufeln hochschwenken

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	23	26	28	31	36	41	46	52			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	43	50	56	62			
		14	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	32	36	40	43	51	58	65				
12	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	43	50	56	62			
		12	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	33	37	41	45	52	59	67				
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	48	52	61	69					
15	km/h	10	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	46	54	62	70				
		12	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	42	46	51	56	65						
		14	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	49	54	60	65							
16	km/h	10	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	50	58	66					
		12	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	54	59	69						
		14	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	52	58	64	69							
18	km/h	10	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	32	35	37	42	46	51	56	65						
		12	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	45	50	56	61	67							
		14	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
20	km/h	10	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	46	52	57	62							
		12	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	56	62	68								
		14	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	65										
21	km/h	10	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	49	54	60	65							
		12	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
		14	11	15	19	23	27	30	34	38	42	45	49	53	57	61	68										
24	km/h	10	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	56	62	68								
		12	11	15	19	22	26	30	33	37	41	45	48	52	56	59	67										
		14	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69											
27	km/h	10	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	63	70									
		12	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67											
		14	15	19	24	29	34	39	44	49	54	58	63	68													
28	km/h	10	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	51	54	58	65										
		12	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69											
		14	15	20	25	30	35	40	45	51	56	61	66														
30	km/h	10	12	15	19	23	27	31	35	39	43	46	50	54	58	62	70										
		12	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70												
		14	16	22	27	32	38	43	49	54	60	65	70														
32	km/h	10	12	17	21	25	29	33	37	41	45	50	54	58	62	66											
		12	15	20	25	30	35	40	45	50	54	59	64	69													
		14	17	23	29	35	40	46	52	58	64	69															
33	km/h	10	13	17	21	26	30	34	38	43	47	51	55	60	64	68											
		12	15	20	26	31	36	41	46	51	56	61	66														
		14	18	24	30	36	42	48	54	60	66																
36	km/h	10	14	19	23	28	32	37	42	46	51	56	60	65	70												
		12	17	22	28	33	39	45	50	56	61	67															
		14	19	26	32	39	45	52	58	65																	

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,57kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	21	24	26	28	33	38	42	47			
		12		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	25	28	31	34	40	45	51	56			
		14	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	40	46	53	59	66			
12	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	25	28	31	34	40	45	51	56			
		12	5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	30	34	37	41	47	54	61	68			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	43	47	55	63					
15	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	64				
		12	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	38	42	47	51	59	68					
		14	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	44	49	54	59	69						
16	km/h	10	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	34	38	41	45	53	60	68				
		12	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
		14	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	40	42	47	53	58	63							
18	km/h	10	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	38	42	47	51	59	68					
		12	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	46	51	56	61							
		14	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	53	59	65								
20	km/h	10	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
		12	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	51	56	62	68							
		14	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	59	66									
21	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	44	49	54	59	69						
		12	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	44	47	53	59	65								
		14	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	62	69									
24	km/h	10	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	51	56	62	68							
		12	10	14	17	20	24	27	30	34	37	41	44	47	51	54	61	68									
		14	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63											
27	km/h	10	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	57	64	70								
		12	11	15	19	23	27	30	34	38	42	46	50	53	57	61	69										
		14	13	18	22	27	31	36	40	44	49	53	58	62	67												
28	km/h	10	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	59	66									
		12	12	16	20	24	28	32	36	40	43	47	51	55	59	63											
		14	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69												
30	km/h	10	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	64										
		12	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68											
		14	15	20	25	30	35	40	44	49	54	59	64	69													
32	km/h	10	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	68										
		12	14	18	23	27	32	36	41	45	50	54	59	63	68												
		14	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	69														
33	km/h	10	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	50	54	58	62	70										
		12	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70												
		14	16	22	27	33	38	43	49	54	60	65															
36	km/h	10	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68											
		12	15	20	25	30	36	41	46	51	56	61	66														
		14	18	24	30	36	42	47	53	59	65																

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,62kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	24	26	30	35	39	43	65		
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26	29	31	36	42	47	52			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	55	61			
12	km/h	10		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26	29	31	36	42	47	52			
		12	5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	44	50	56	62			
		14	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	33	36	40	44	51	58	65				
15	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
		12	6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	62	70				
		14	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	41	45	50	55	64						
16	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	31	35	38	42	48	55	62	69			
		12	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	42	46	50	58	66					
		14	7	10	12	15	17	19	22	24	27	29	31	34	36	39	44	48	53	58	68						
18	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	62	70				
		12	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	42	47	51	56	65						
		14	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	49	55	60	65							
20	km/h	10	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	48	52	61	69					
		12	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	47	52	57	62							
		14	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	55	61	67								
21	km/h	10	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	41	45	50	55	64						
		12	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	35	38	41	44	49	55	60	65							
		14	10	13	16	19	22	25	29	32	35	38	41	45	48	51	57	64	70								
24	km/h	10	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	47	52	57	62							
		12	9	12	16	19	22	25	28	31	34	37	40	44	47	50	56	62	69								
		14	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	65										
27	km/h	10	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	53	58	64	70							
		12	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	63	70									
		14	12	16	20	25	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65											
28	km/h	10	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	55	61	67								
		12	11	15	18	22	25	29	33	36	40	44	47	51	55	58	65										
		14	13	17	21	25	30	34	38	42	47	51	55	59	64	68											
30	km/h	10	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
		12	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	70										
		14	14	18	23	27	32	36	41	45	50	55	59	64	68												
32	km/h	10	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	48	52	55	62	69									
		12	12	17	21	25	29	33	37	42	46	50	54	58	62	66											
		14	15	19	24	29	34	39	44	48	53	58	63	68													
33	km/h	10	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	64										
		12	13	17	21	26	30	34	39	43	47	51	56	60	64	69											
		14	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70													
36	km/h	10	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	58	62	70										
		12	14	19	23	28	33	37	42	47	51	56	61	65	70												
		14	16	22	27	33	38	44	49	55	60	65															

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,67kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
		12		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	38	43	48			
		14		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	34	39	45	50	56			
12	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	38	43	48			
		12		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	40	46	52	58			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	30	34	37	40	47	54	61	67			
15	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		12	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	32	36	40	43	50	58	65				
		14	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	38	42	46	50	59	67					
16	km/h	10	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	38	45	51	58	64			
		12	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	38	42	46	54	61	69				
		14	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	40	45	49	54	63						
18	km/h	10	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	32	36	40	43	50	58	65				
		12	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	48	52	61	69					
		14	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	55	61							
20	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		12	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	43	48	53	58	67						
		14	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	50	56	62	67							
21	km/h	10	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	38	42	46	50	59	67					
		12	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	55	61							
		14	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	53	59	65								
24	km/h	10	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	43	48	53	58	67						
		12	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	37	40	43	46	52	58	63	69							
		14	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	61	67									
27	km/h	10	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	49	54	59	65							
		12	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
		14	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	61	68										
28	km/h	10	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	50	56	62	67							
		12	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	50	54	61	67									
		14	12	16	20	24	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63											
30	km/h	10	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								
		12	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	65										
		14	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	55	59	63	67											
32	km/h	10	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	58	64	70								
		12	12	15	19	23	27	31	35	38	42	46	50	54	58	61	69										
		14	13	18	22	27	31	36	40	45	49	54	58	63	67												
33	km/h	10	10	13	17	20	23	26	30	33	36	40	43	46	50	53	59	66									
		12	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	55	59	63											
		14	14	18	23	28	32	37	42	46	51	55	60	65	69												
36	km/h	10	11	14	18	22	25	29	32	36	40	43	47	50	54	58	65										
		12	13	17	22	26	30	35	39	43	48	52	56	61	65	69											
		14	15	20	25	30	35	40	45	50	55	61	66														

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,72kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10			5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	26	30	34	37	56		
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	25	27	31	36	40	45	67		
		14		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	23	26	29	31	37	42	47	52			
12	km/h	10			6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	25	27	31	36	40	45	67		
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	30	32	38	43	48	54			
		14	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	28	31	34	38	44	50	56	63			
15	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	34	39	45	50	56			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	34	37	40	47	54	60	67			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	63	70				
16	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		12	5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	32	36	39	43	50	57	64				
		14	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	38	42	46	50	58	67					
18	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	34	37	40	47	54	60	67			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		14	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
20	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	34	37	41	45	52	60	67				
		12	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	40	45	49	54	63						
		14	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	47	52	57	63							
21	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	63	70				
		12	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
		14	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	49	55	60	66							
24	km/h	10	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	40	45	49	54	63						
		12	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	48	54	59	64							
		14	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	56	63	69								
27	km/h	10	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	55	60	70						
		12	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								
		14	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	56	63	70									
28	km/h	10	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	37	39	42	47	52	57	63							
		12	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	56	63	69								
		14	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	47	51	55	58	66										
30	km/h	10	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	50	56	61	67							
		12	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	60	67									
		14	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	70										
32	km/h	10	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								
		12	11	14	18	21	25	29	32	36	39	43	46	50	54	57	64										
		14	13	17	21	25	29	33	38	42	46	50	54	58	63	67											
33	km/h	10	9	12	15	18	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	55	61	68								
		12	11	15	18	22	26	30	33	37	41	44	48	52	55	59	66										
		14	13	17	22	26	30	34	39	43	47	52	56	60	65	69											
36	km/h	10	10	13	17	20	23	27	30	34	37	40	44	47	50	54	60	67									
		12	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64											
		14	14	19	23	28	33	38	42	47	52	56	61	66	70												

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,77kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	21	24	28	31	35	52	70	
		12			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	21	23	25	29	33	38	42	63		
		14		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	24	27	29	34	39	44	49			
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	19	21	23	25	29	33	38	42	63		
		12		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	40	45	50			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	26	29	32	35	41	47	53	59			
15	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	31	37	42	47	52			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	28	31	34	38	44	50	56	63			
		14	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	33	37	40	44	51	59	66				
16	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	33	39	45	50	56			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	47	54	60	67			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	62	70				
18	km/h	10	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	28	31	34	38	44	50	56	63			
		12	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	34	38	41	45	53	60	68				
		14	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	40	44	48	53	61	70					
20	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		12	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	38	42	46	50	59	67					
		14	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	68						
21	km/h	10	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	33	37	40	44	51	59	66				
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	40	44	48	53	61	70					
		14	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	46	51	56	61							
24	km/h	10	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	38	42	46	50	59	67					
		12	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	55	60	70						
		14	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	53	59	64	70							
27	km/h	10	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
		12	8	11	14	17	20	23	25	28	31	34	37	40	42	45	51	56	62	68							
		14	10	13	16	20	23	26	30	33	36	40	43	46	49	53	59	66									
28	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	68						
		12	9	12	15	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	53	59	64	70							
		14	10	14	17	20	24	27	31	34	38	41	44	48	51	55	61	68									
30	km/h	10	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	47	52	57	63							
		12	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	56	63	69								
		14	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	66										
32	km/h	10	8	11	14	17	20	22	25	28	31	33	36	39	42	45	50	56	61	67							
		12	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	54	60	67									
		14	12	16	20	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	62	70										
33	km/h	10	9	11	14	17	20	23	26	29	32	34	37	40	43	46	52	57	63	69							
		12	10	14	17	21	24	28	31	34	38	41	45	48	52	55	62	69									
		14	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64											
36	km/h	10	9	13	16	19	22	25	28	31	34	38	41	44	47	50	56	63	69								
		12	11	15	19	23	26	30	34	38	41	45	49	53	56	60	68										
		14	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	57	61	66	70											

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,82kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	15	16	18	20	23	26	29	33	49	65	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	27	31	35	39	59		
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	27	32	37	41	46	69		
12	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	27	31	35	39	59		
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	21	24	26	28	33	38	42	47			
		14		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	25	27	30	33	38	44	49	55			
15	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	25	27	29	34	39	44	49			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	41	47	53	59			
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	31	34	38	41	48	55	62	69			
16	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	31	37	42	47	52			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	28	31	35	38	44	50	57	63			
		14	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	33	37	40	44	51	59	66				
18	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	41	47	53	59			
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	57	64				
		14	6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	49	58	66					
20	km/h	10	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	29	33	36	39	46	52	59	65			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	35	39	43	47	55	63					
		14	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	41	46	50	55	64						
21	km/h	10	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	31	34	38	41	48	55	62	69			
		12	6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	49	58	66					
		14	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	43	48	53	58	67						
24	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	27	29	31	35	39	43	47	55	63					
		12	7	9	12	14	16	19	21	24	26	28	31	33	35	38	42	47	52	57	66						
		14	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	49	55	60	66							
27	km/h	10	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	40	44	49	53	62						
		12	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	48	53	58	64							
		14	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	56	62	68								
28	km/h	10	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	41	46	50	55	64						
		12	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	49	55	60	66							
		14	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	58	64									
30	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	69						
		12	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	53	59	65								
		14	10	14	17	21	24	27	31	34	38	41	45	48	52	55	62	69									
32	km/h	10	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	47	52	58	63							
		12	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	57	63	69								
		14	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	66										
33	km/h	10	8	11	13	16	19	22	24	27	30	32	35	38	40	43	49	54	59	65							
		12	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
		14	11	15	19	23	26	30	34	38	42	45	49	53	57	60	68										
36	km/h	10	9	12	15	18	21	24	26	29	32	35	38	41	44	47	53	59	65								
		12	11	14	18	21	25	28	32	35	39	42	46	49	53	57	64										
		14	12	16	21	25	29	33	37	41	45	49	54	58	62	66											

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,87kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	14	15	17	18	22	25	28	31	46	62	
		12			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	30	33	37	55		
		14			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	24	26	30	35	39	43	65		
12	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	30	33	37	55		
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	24	27	31	36	40	44	67		
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26	28	31	36	41	47	52			
15	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	42	46	69		
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	31	33	39	44	50	55			
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
16	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	22	25	27	30	35	39	44	49			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	41	47	53	59			
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	31	35	38	41	48	55	62	69			
18	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	31	33	39	44	50	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	47	53	60	67			
		14	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	54	62	70				
20	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	28	31	34	37	43	49	55	62			
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	67				
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	47	52	60	69					
21	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
		12	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	54	62	70				
		14	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
24	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	67				
		12	7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	40	44	49	53	62						
		14	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	47	52	57	62							
27	km/h	10	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	42	46	50	58	67					
		12	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	55	60	70						
		14	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	52	58	64	70							
28	km/h	10	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	47	52	60	69					
		12	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	47	52	57	62							
		14	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								
30	km/h	10	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	42	46	51	55	65						
		12	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	50	55	61	67							
		14	10	13	16	19	23	26	29	32	36	39	42	45	49	52	58	65									
32	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	44	49	54	59	69						
		12	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	38	41	44	47	53	59	65								
		14	10	14	17	21	24	28	31	35	38	41	45	48	52	55	62	69									
33	km/h	10	8	10	13	15	18	20	23	25	28	31	33	36	38	41	46	51	56	61							
		12	9	12	15	18	21	24	27	31	34	37	40	43	46	49	55	61	67								
		14	11	14	18	21	25	28	32	36	39	43	46	50	53	57	64										
36	km/h	10	8	11	14	17	19	22	25	28	31	33	36	39	42	44	50	55	61	67							
		12	10	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	53	60	67									
		14	12	16	19	23	27	31	35	39	43	47	51	54	58	62	70										

Für die Bandgeschwindigkeit **II** ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,92kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	17	20	23	26	29	44	58	
		12				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	21	24	28	31	35	52	70	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29	33	37	41	61		
12	km/h	10				5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	21	24	28	31	35	52	70	
		12			5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	29	34	38	42	63		
		14		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	24	27	29	34	39	44	49			
15	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	22	24	26	31	35	39	44	66		
		12		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	31	37	42	47	52			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	28	31	34	37	43	49	55	61			
16	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21	23	26	28	33	37	42	47	70		
		12		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	34	39	45	50	56			
		14	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	29	33	36	39	46	52	59	65			
18	km/h	10		5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	31	37	42	47	52			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	24	25	28	31	35	38	44	50	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	51	59	66				
20	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	41	47	52	58			
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	37	41	45	49	57	65					
21	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	28	31	34	37	43	49	55	61			
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	51	59	66				
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	39	43	47	51	60	69					
24	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		12	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	38	42	46	50	59	67					
		14	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	69						
27	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	31	35	39	43	47	55	63					
		12	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	43	47	52	57	66						
		14	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	50	55	61	66							
28	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	37	41	45	49	57	65					
		12	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	69						
		14	9	11	14	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43	46	51	57	63	69							
30	km/h	10	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	39	44	48	52	61	70					
		12	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	47	52	58	63							
		14	9	12	15	18	21	24	28	31	34	37	40	43	46	49	55	61	67								
32	km/h	10	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	42	47	51	56	65						
		12	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	36	39	42	45	50	56	62	67							
		14	10	13	16	20	23	26	29	33	36	39	42	46	49	52	59	65									
33	km/h	10	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	43	48	53	58	67						
		12	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	52	58	64	69							
		14	10	13	17	20	24	27	30	34	37	40	44	47	51	54	61	67									
36	km/h	10	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	47	52	58	63							
		12	9	13	16	19	22	25	28	31	35	38	41	44	47	50	57	63	69								
		14	11	15	18	22	26	29	33	37	40	44	48	51	55	59	66										

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 0,97kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite	kg/ha		75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	14	15	17	19	22	25	28	41	55	69
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	15	17	18	20	23	27	30	33	50	66	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	19	21	23	27	31	35	39	58		
12	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	15	17	18	20	23	27	30	33	50	66	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
		14		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19	21	23	26	28	33	37	42	46	70		
15	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	19	21	23	25	29	33	37	41	62		
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	45	50			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	41	46	52	58			
16	km/h	10			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	24	27	31	35	40	44	66		
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	29	32	37	42	48	53			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	43	50	56	62			
18	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	45	50			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
20	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	46	53	60	66			
		14	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	46	54	62	70				
21	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	41	46	52	58			
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	37	41	45	49	57	65					
24	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	46	53	60	66			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		14	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	42	46	51	56	65						
27	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	34	37	41	45	52	60	67				
		12	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	40	45	49	54	63						
		14	8	10	13	16	18	21	24	26	29	31	34	37	39	42	47	52	57	63							
28	km/h	10	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	46	54	62	70				
		12	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	30	33	35	37	42	46	51	56	65						
		14	8	11	14	16	19	22	24	27	30	33	35	38	41	43	49	54	60	65							
30	km/h	10	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	46	50	58	66					
		12	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	55	60	70						
		14	9	12	15	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	46	52	58	64	70							
32	km/h	10	7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	40	44	49	53	62						
		12	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	42	48	53	58	64							
		14	9	12	15	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	50	56	62	68								
33	km/h	10	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	37	41	46	50	55	64						
		12	8	11	14	16	19	22	25	27	30	33	36	38	41	44	49	55	60	66							
		14	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	42	45	48	51	57	64	70								
36	km/h	10	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	55	60	70						
		12	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								
		14	10	14	17	21	24	28	31	35	38	42	45	49	52	56	63	70									

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,02kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	18	21	24	26	39	53	66
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	28	32	47	63	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	29	33	37	55		
12	km/h	10				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	28	32	47	63	
		12			5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	30	34	38	57		
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	24	27	31	35	40	44	66		
15	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	39	59		
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	28	33	38	43	47			
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
16	km/h	10			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	29	34	38	42	63		
		12		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	40	45	50			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	29	32	35	41	47	53	59			
18	km/h	10		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	28	33	38	43	47			
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	26	28	31	34	40	45	51	57			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	36	40	46	53	60	66			
20	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	28	32	35	38	44	50	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	52	59	66				
21	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	36	40	46	53	60	66			
		14	6	8	10	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	46	54	62	70				
24	km/h	10	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	28	32	35	38	44	50	57	63			
		12	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	28	30	34	38	42	45	53	61	68				
		14	7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	40	44	49	53	62						
27	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	32	36	39	43	50	57	64				
		12	6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	38	43	47	51	60	68					
		14	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	55	60	70						
28	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	52	59	66				
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	27	29	31	33	35	40	44	49	53	62						
		14	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	46	52	57	62							
30	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	39	43	47	55	63					
		12	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	43	47	52	57	66						
		14	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	50	55	61	66							
32	km/h	10	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	38	42	46	50	59	67					
		12	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	56	61							
		14	9	12	15	18	21	24	27	29	32	35	38	41	44	47	53	59	65								
33	km/h	10	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	39	43	48	52	61	69					
		12	8	10	13	16	18	21	23	26	29	31	34	36	39	42	47	52	57	62							
		14	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	43	46	49	55	61	67								
36	km/h	10	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	43	47	52	57	66						
		12	9	11	14	17	20	23	26	28	31	34	37	40	43	45	51	57	62	68							
		14	10	13	17	20	23	27	30	33	36	40	43	46	50	53	60	66									

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,07kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	13	14	15	18	20	23	25	38	50	63
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	27	30	45	60	
		14				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53	70	
12	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	27	30	45	60	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	18	20	22	25	29	32	36	54		
		14			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	29	34	38	42	63		
15	km/h	10			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	26	30	34	38	56		
		12		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	23	25	27	32	36	41	45	68		
		14		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
		12		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	39	43	48			
		14		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	34	39	45	51	56			
18	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	23	25	27	32	36	41	45	68		
		12		5	7	8	9	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	27	30	32	38	43	49	54			
		14	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	28	32	35	38	44	51	57	63			
20	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	40	45	50			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
21	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	28	32	35	38	44	51	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	41	44	52	59	66				
24	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		12	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	32	36	40	43	51	58	65				
		14	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	38	42	46	51	59	67					
27	km/h	10	5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	30	34	37	41	47	54	61	68			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	37	41	45	49	57	65					
		14	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	43	47	52	57	66						
28	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
		12	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	32	34	38	42	46	51	59	67					
		14	7	10	12	15	17	20	22	25	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	69						
30	km/h	10	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	34	38	41	45	53	60	68				
		12	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
		14	8	11	13	16	18	21	24	26	29	32	34	37	39	42	47	53	58	63							
32	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		12	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	43	48	53	58	67						
		14	8	11	14	17	20	22	25	28	31	34	37	39	42	45	51	56	62	67							
33	km/h	10	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	46	50	58	66					
		12	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	55	60	69						
		14	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	43	46	52	58	64	69							
36	km/h	10	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
		12	8	11	14	16	19	22	24	27	30	32	35	38	41	43	49	54	60	65							
		14	9	13	16	19	22	25	28	32	35	38	41	44	47	51	57	63	69								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,12kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10						5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	14	17	19	22	24	36	48	60
		12					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	26	29	43	57	
		14				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	13	15	17	18	20	23	27	30	34	50	67	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	26	29	43	57	
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	17	19	21	24	28	31	34	52	69	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
15	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	16	18	20	22	25	29	32	36	54		
		12			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	24	26	30	34	39	43	65		
		14		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	40	45	50			
16	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	31	34	38	57		
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	41	46	69		
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	30	32	38	43	48	54			
18	km/h	10			5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	22	24	26	30	34	39	43	65		
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26	28	31	36	41	47	52			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
20	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	38	43	48			
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	34	40	46	52	57			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	34	37	40	47	54	60	67			
21	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	40	45	50			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
24	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	34	40	46	52	57			
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	31	34	38	41	48	55	62	69			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
27	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
		12	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	54	62	70				
		14	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
28	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	34	37	40	47	54	60	67			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		14	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
30	km/h	10	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	32	36	40	43	50	57	65				
		12	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	39	43	47	52	60	69					
		14	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	35	38	40	45	50	55	60	70						
32	km/h	10	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	38	42	46	54	61	69				
		12	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	41	46	51	55	64						
		14	8	11	13	16	19	21	24	27	30	32	35	38	40	43	48	54	59	64							
33	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	43	47	55	63					
		12	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	43	47	52	57	66						
		14	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	41	44	50	55	61	66							
36	km/h	10	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	39	43	47	52	60	69					
		12	8	10	13	16	18	21	23	26	28	31	34	36	39	41	47	52	57	62							
		14	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	60	66								

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,17kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	13	14	16	18	21	23	34	46	57
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	14	15	17	19	22	25	28	41	55	69
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	18	19	22	26	29	32	48	64	
12	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	14	15	17	19	22	25	28	41	55	69
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	15	17	18	20	23	26	30	33	50	66	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	17	19	21	23	27	31	35	39	58		
15	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	24	28	31	34	52	69	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	29	33	37	41	62		
		14		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	39	43	48			
16	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	29	33	37	55		
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	24	26	31	35	40	44	66		
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	21	23	26	28	31	36	41	46	51			
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	29	33	37	41	62		
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	45	50			
		14		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	40	46	52	58			
20	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	41	46	69		
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		14	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	39	45	51	58	64			
21	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	22	24	26	29	34	39	43	48			
		12		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	40	46	52	58			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	19	20	22	24	25	27	30	34	37	40	47	54	61	67			
24	km/h	10		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	21	23	25	26	30	33	36	40	46	53	59	66			
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	42	46	54	62	69				
27	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	43	50	56	62			
		12	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	33	37	41	45	52	59	67				
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	35	39	43	48	52	61	69					
28	km/h	10	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	39	45	51	58	64			
		12	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	42	46	54	62	69				
		14	7	9	11	13	16	18	20	22	25	27	29	31	34	36	40	45	49	54	63						
30	km/h	10	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	28	31	34	38	41	48	55	62	69			
		12	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	50	58	66					
		14	7	10	12	14	17	19	22	24	26	29	31	34	36	39	43	48	53	58	67						
32	km/h	10	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	51	59	66				
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	40	44	48	53	62	70					
		14	8	10	13	15	18	21	23	26	28	31	33	36	39	41	46	51	56	62							
33	km/h	10	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	25	26	28	30	34	38	42	45	53	61	68				
		12	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	41	45	50	54	64						
		14	8	11	13	16	19	21	24	26	29	32	34	37	40	42	48	53	58	64							
36	km/h	10	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	50	58	66					
		12	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	45	50	54	59	69						
		14	9	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40	43	46	52	58	64	69							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,22kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	15	18	20	22	33	44	55
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	18	21	24	26	40	53	66
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	12	12	14	15	17	18	22	25	28	31	46	62	
12	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	18	21	24	26	40	53	66
		12				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	28	32	47	63	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	30	33	37	55		
15	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	15	16	18	20	23	26	30	33	49	66	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	59		
		14		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	42	46	69		
16	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53	70	
		12			5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	63		
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	22	25	27	30	34	39	44	49			
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	59		
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	28	33	38	43	47			
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
20	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	31	35	40	44	66		
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	28	31	34	37	43	49	55	62			
21	km/h	10		5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	42	46	69		
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		14	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
24	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
		12	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	28	32	35	38	44	51	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	66				
27	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	47	53	59			
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	32	36	39	43	50	57	64				
		14	6	8	10	12	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	42	46	50	58	66					
28	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	22	23	25	28	31	34	37	43	49	55	62			
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	66				
		14	6	9	11	13	15	17	19	22	24	26	28	30	32	34	39	43	47	52	60	69					
30	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	40	46	53	59	66			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	47	55	63					
		14	7	9	12	14	16	18	21	23	25	28	30	32	35	37	42	46	51	55	65						
32	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
		12	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	38	42	46	51	59	68					
		14	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	34	37	39	44	49	54	59	69						
33	km/h	10	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	33	36	40	44	51	58	65				
		12	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	30	33	35	39	44	48	52	61	70					
		14	8	10	13	15	18	20	23	25	28	30	33	36	38	41	46	51	56	61							
36	km/h	10	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	47	55	63					
		12	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	36	38	43	47	52	57	66						
		14	8	11	14	17	19	22	25	28	30	33	36	39	42	44	50	55	61	66							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,27kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	10	11	12	13	15	17	19	21	32	42	53
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	13	14	15	18	20	23	25	38	51	63
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	15	16	18	21	24	27	30	44	59	
12	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	13	14	15	18	20	23	25	38	51	63
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	27	30	46	61	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	16	18	20	21	25	28	32	35	53		
15	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	29	32	48	63	
		12			5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	30	34	38	57		
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	24	27	31	35	40	44	67		
16	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	30	34	51	68	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	41	61		
		14		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	28	33	38	43	47			
18	km/h	10			5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	30	34	38	57		
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	27	32	36	41	46	68		
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	29	32	37	43	48	53			
20	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	63		
		12		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	41	46	51			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	35	41	47	53	59			
21	km/h	10			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	24	27	31	35	40	44	67		
		12		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	29	32	37	43	48	53			
		14	5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	43	50	56	62			
24	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	23	25	28	30	35	41	46	51			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	43	49	55	61			
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	32	35	39	43	50	57	64				
27	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	26	29	31	34	40	46	51	57			
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	21	22	24	26	27	31	34	38	41	48	55	62	68			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
28	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	35	41	47	53	59			
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	28	32	35	39	43	50	57	64				
		14	6	8	10	12	14	17	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	46	50	58	66					
30	km/h	10	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	63			
		12	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	34	38	42	46	53	61	68				
		14	7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	40	44	49	53	62						
32	km/h	10	5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	30	34	37	41	47	54	61	68			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	41	45	49	57	65					
		14	7	9	12	14	17	19	21	24	26	28	31	33	35	38	43	47	52	57	66						
33	km/h	10	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		12	6	8	10	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	38	42	46	50	59	67					
		14	7	10	12	15	17	20	22	24	27	29	32	34	37	39	44	49	54	59	68						
36	km/h	10	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	34	38	42	46	53	61	68				
		12	7	9	11	14	16	18	21	23	25	27	30	32	34	36	41	46	50	55	64						
		14	8	11	13	16	19	21	24	27	29	32	35	37	40	43	48	53	59	64							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,32kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	30	41	51
		12						5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	17	20	22	24	37	49	61
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	26	28	43	57	
12	km/h	10						5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	17	20	22	24	37	49	61
		12					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	15	16	18	20	23	26	29	44	59	
		14				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	31	34	51	68	
15	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	27	30	46	61	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	26	29	33	37	55		
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	26	30	34	38	43	64		
16	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	15	16	18	20	23	26	29	33	49	65	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	21	23	27	31	35	39	59		
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	23	25	27	32	36	41	46	68		
18	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	26	29	33	37	55		
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	31	35	40	44	66		
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	23	26	28	31	36	41	46	51			
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	33	37	41	61		
		12		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	24	27	29	34	39	44	49			
		14		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	26	28	31	34	40	46	51	57			
21	km/h	10			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	26	30	34	38	43	64		
		12		5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20	23	26	28	31	36	41	46	51			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
24	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	24	27	29	34	39	44	49			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	26	29	32	35	41	47	53	59			
		14	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	31	34	38	41	48	55	61	68			
27	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	25	27	30	33	38	44	49	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	40	46	53	59	66			
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	38	42	46	54	61	69				
28	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	26	28	31	34	40	46	51	57			
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	31	34	38	41	48	55	61	68			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
30	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	34	37	43	49	55	61			
		12	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	33	37	40	44	51	59	66				
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	38	43	47	51	60	68					
32	km/h	10	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	29	33	36	39	46	52	59	65			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	55	62	70				
		14	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	30	32	34	36	41	46	50	55	64						
33	km/h	10	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	34	37	40	47	54	60	67			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	64					
		14	7	9	12	14	16	19	21	23	26	28	31	33	35	38	42	47	52	56	66						
36	km/h	10	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	26	27	29	33	37	40	44	51	59	66				
		12	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	40	44	48	53	61	70					
		14	8	10	13	15	18	20	23	26	28	31	33	36	38	41	46	51	56	61							

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,37kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	29	39	49
		12						5	5	6	6	7	8	8	9	9	11	12	13	14	16	19	21	23	35	47	59
		14					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	14	15	16	19	22	25	27	41	55	69
12	km/h	10						5	5	6	6	7	8	8	9	9	11	12	13	14	16	19	21	23	35	47	59
		12					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	25	28	42	56	70
		14				5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13	15	16	18	20	23	26	30	33	49	66	
15	km/h	10					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	15	16	18	21	23	26	29	44	59	
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53	70	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	29	33	37	41	62		
16	km/h	10				5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	28	31	47	63	
		12			5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	26	30	34	38	56		
		14			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	31	35	39	44	66		
18	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53	70	
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	63		
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	39	44	49			
20	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	23	27	31	35	39	59		
		12		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	26	28	33	38	42	47	70		
		14		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	25	27	30	33	38	44	49	55			
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	21	23	25	29	33	37	41	62		
		12		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	39	44	49			
		14		6	7	9	10	12	13	14	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	40	46	52	58			
24	km/h	10		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	18	19	21	23	26	28	33	38	42	47	70		
		12		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	25	28	31	34	39	45	51	56			
		14	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	39	46	53	59	66			
27	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	26	29	32	37	42	48	53			
		12	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	67				
28	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	25	27	30	33	38	44	49	55			
		12	5	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	39	46	53	59	66			
		14	6	8	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	35	38	42	46	54	61	69				
30	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	23	26	29	32	35	41	47	53	59			
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
		14	6	8	10	12	14	16	19	21	23	25	27	29	31	33	37	41	45	49	58	66					
32	km/h	10	5	6	8	9	11	13	14	16	17	19	20	22	23	25	28	31	34	38	44	50	56	63			
		12	6	8	9	11	13	15	17	19	21	23	24	26	28	30	34	38	41	45	53	60	68				
		14	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	29	31	33	35	39	44	48	53	61	70					
33	km/h	10	5	6	8	10	11	13	15	16	18	19	21	23	24	26	29	32	36	39	45	52	58	65			
		12	6	8	10	12	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	35	39	43	47	54	62	70				
		14	7	9	11	14	16	18	20	23	25	27	29	32	34	36	41	45	50	54	63						
36	km/h	10	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
		12	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	38	42	47	51	59	68					
		14	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	39	44	49	54	59	69						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,42kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10								5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	13	15	17	19	28	38	47
		12						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12	14	16	18	20	23	34	45	57
		14					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	19	21	24	26	40	53	66
12	km/h	10						5	5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12	14	16	18	20	23	34	45	57
		12					5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	14	15	16	19	22	24	27	41	54	68
		14				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	29	32	48	63	
15	km/h	10					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	26	28	43	57	
		12				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	31	34	51	68	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
16	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	27	30	45	60	
		12			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	29	33	36	54		
		14			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	63		
18	km/h	10				5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	31	34	51	68	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29	33	37	41	61		
		14		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	29	33	38	43	48			
20	km/h	10			5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	26	30	34	38	57		
		12		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	23	25	27	32	36	41	45	68		
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	26	29	32	37	42	48	53			
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	60		
		12		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	29	33	38	43	48			
		14		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	31	33	39	44	50	56			
24	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	23	25	27	32	36	41	45	68		
		12		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	27	30	33	38	44	49	54			
		14	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	63			
27	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	23	26	28	31	36	41	46	51			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	28	31	34	37	43	49	55	61			
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	32	36	39	43	50	57	64				
28	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	26	29	32	37	42	48	53			
		12	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	63			
		14	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	67				
30	km/h	10		6	7	9	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	26	28	31	34	40	45	51	57			
		12	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	31	34	37	41	48	54	61	68			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	44	48	56	63					
32	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		12	5	7	9	11	13	15	16	18	20	22	24	25	27	29	33	36	40	44	51	58	65				
		14	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	28	30	32	34	38	42	47	51	59	68					
33	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	16	17	19	20	22	23	25	28	31	34	37	44	50	56	62			
		12	6	7	9	11	13	15	17	19	21	22	24	26	28	30	34	37	41	45	52	60	67				
		14	7	9	11	13	15	17	20	22	24	26	28	31	33	35	39	44	48	52	61	70					
36	km/h	10	5	7	9	10	12	14	15	17	19	20	22	24	26	27	31	34	37	41	48	54	61	68			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	37	41	45	49	57	65					
		14	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	36	38	43	48	52	57	67						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,47kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

kg/ha Breite			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10								5	5	5	6	6	7	7	8	9	10	11	13	15	16	18	27	36	46
		12							5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	15	18	20	22	33	44	55
		14						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	13	14	15	18	20	23	26	38	51	64
12	km/h	10							5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	15	18	20	22	33	44	55
		12					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	14	16	18	21	24	26	39	53	66
		14				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	25	28	31	46	61	
15	km/h	10					5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	14	15	16	19	22	25	27	41	55	68
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	15	16	18	20	23	26	30	33	49	66	
		14			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	31	34	38	57		
16	km/h	10					5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	18	20	23	26	29	44	58	
		12				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53	70	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	29	33	37	41	61		
18	km/h	10				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	15	16	18	20	23	26	30	33	49	66	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	35	39	59		
		14		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	41	46	69		
20	km/h	10			5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	26	29	33	36	55		
		12			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	31	35	39	44	66		
		14		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	23	26	28	31	36	41	46	51			
21	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	31	34	38	57		
		12		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	41	46	69		
		14		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	27	30	32	38	43	48	54			
24	km/h	10			5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	31	35	39	44	66		
		12		5	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	20	21	24	26	29	32	37	42	47	53			
		14	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	28	31	34	37	43	49	55	61			
27	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	22	25	27	30	34	39	44	49			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	35	41	47	53	59			
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	31	34	38	41	48	55	62	69			
28	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	23	26	28	31	36	41	46	51			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	25	28	31	34	37	43	49	55	61			
		14	5	7	9	11	13	14	16	18	20	21	23	25	27	29	32	36	39	43	50	57	64				
30	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	25	27	30	33	38	44	49	55			
		12	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	39	46	53	59	66			
		14	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	38	42	46	54	61	69				
32	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	20	22	23	26	29	32	35	41	47	53	58			
		12	5	7	9	11	12	14	16	18	19	21	23	25	26	28	32	35	39	42	49	56	63	70			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	37	41	45	49	57	65					
33	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	27	30	33	36	42	48	54	60			
		12	5	7	9	11	13	14	16	18	20	22	23	25	27	29	33	36	40	43	51	58	65				
		14	6	8	11	13	15	17	19	21	23	25	27	30	32	34	38	42	46	51	59	67					
36	km/h	10	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	25	26	30	33	36	39	46	53	59	66			
		12	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	43	47	55	63					
		14	7	9	11	14	16	18	21	23	25	28	30	32	34	37	41	46	51	55	64						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,52kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10									5	5	6	6	7	7	8	9	10	11	12	14	16	18	26	35	44
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	10	11	12	13	15	17	19	21	32	42	53
		14						5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12	14	15	17	20	22	25	37	49	62
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	10	11	12	13	15	17	19	21	32	42	53
		12						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	13	14	15	18	20	23	25	38	51	64
		14					5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	15	16	18	21	24	27	30	44	59	
15	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	16	19	21	24	26	40	53	66
		12				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	29	32	48	64	
		14			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	26	30	33	37	56		
16	km/h	10					5	6	6	7	8	8	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	25	28	42	56	
		12				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	30	34	51	68	
		14			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	28	32	36	40	59		
18	km/h	10				5	6	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	16	17	19	22	25	29	32	48	64	
		12			5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	30	34	38	57		
		14			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	24	27	31	36	40	44	67		
20	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	16	18	19	21	25	28	32	35	53		
		12			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	64		
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	44	49			
21	km/h	10			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	26	30	33	37	56		
		12			6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	20	22	24	27	31	36	40	44	67		
		14		5	6	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	21	23	26	29	31	36	42	47	52			
24	km/h	10			5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	23	25	30	34	38	42	64		
		12		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	23	25	28	30	36	41	46	51			
		14		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	47	53	59			
27	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	29	33	38	43	48			
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	26	29	31	34	40	46	51	57			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	47	53	60	67			
28	km/h	10		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	44	49			
		12		6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	27	30	33	36	42	47	53	59			
		14	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	31	35	38	42	48	55	62	69			
30	km/h	10		5	7	8	9	11	12	13	15	16	17	19	20	21	24	26	29	32	37	42	48	53			
		12	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	64			
		14	6	7	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	30	33	37	41	44	52	59	67				
32	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	16	17	18	20	21	23	25	28	31	34	40	45	51	56			
		12	5	7	8	10	12	14	15	17	19	20	22	24	25	27	30	34	37	41	47	54	61	68			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	40	43	47	55	63					
33	km/h	10		6	7	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35	41	47	52	58			
		12	5	7	9	10	12	14	16	17	19	21	23	24	26	28	31	35	38	42	49	56	63	70			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	29	31	33	37	41	45	49	57	65					
36	km/h	10	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	29	32	35	38	44	51	57	64			
		12	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	34	38	42	46	53	61	69				
		14	7	9	11	13	16	18	20	22	24	27	29	31	33	36	40	44	49	53	62						

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

Schieberpostion für Mengeneinstellung / Schüttgewicht 1,58kg/l (Bandgeschwindigkeit I)

Breite		kg/ha	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1500	2000	2500
10	km/h	10									5	5	6	6	6	7	8	8	9	10	12	14	15	17	25	34	42
		12							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	31	41	51
		14						5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	14	17	19	21	24	36	48	59
12	km/h	10							5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	11	12	14	16	18	20	31	41	51
		12						5	6	6	7	7	8	9	9	10	11	12	13	15	17	20	22	24	37	49	61
		14					5	6	6	7	8	9	9	10	11	11	13	14	16	17	20	23	26	29	43	57	
15	km/h	10						5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	13	14	15	18	20	23	25	38	51	64
		12				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	28	31	46	61	
		14				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	16	18	20	21	25	29	32	36	53		
16	km/h	10					5	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	14	15	16	19	22	24	27	41	54	68
		12				5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	15	16	18	20	23	26	29	33	49	65	
		14			5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	27	30	34	38	57		
18	km/h	10				5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	14	15	17	18	21	24	28	31	46	61	
		12			5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	20	22	26	29	33	37	55		
		14			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	24	26	30	34	39	43	64		
20	km/h	10				5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	24	27	31	34	51	68	
		12			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29	33	37	41	61		
		14		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	29	33	38	43	48			
21	km/h	10				5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14	16	18	20	21	25	29	32	36	53		
		12			5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	24	26	30	34	39	43	64		
		14		5	6	7	9	10	11	12	14	15	16	17	19	20	22	25	27	30	35	40	45	50			
24	km/h	10			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	29	33	37	41	61		
		12		5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	20	22	24	27	29	34	39	44	49			
		14		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	26	29	31	34	40	46	51	57			
27	km/h	10		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	21	23	25	28	32	37	41	46	69		
		12		6	7	8	10	11	12	14	15	17	18	19	21	22	25	28	30	33	39	44	50	55			
		14	5	6	8	10	11	13	14	16	18	19	21	22	24	26	29	32	35	39	45	51	58	64			
28	km/h	10		5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	21	24	26	29	33	38	43	48			
		12		6	7	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	23	26	29	31	34	40	46	51	57			
		14	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	30	33	37	40	47	53	60	67			
30	km/h	10		5	6	8	9	10	11	13	14	15	17	18	19	20	23	25	28	31	36	41	46	51			
		12	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	28	31	34	37	43	49	55	61			
		14	5	7	9	11	12	14	16	18	20	21	23	25	27	29	32	36	39	43	50	57	64				
32	km/h	10		5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	27	30	33	38	43	49	54			
		12	5	7	8	10	11	13	15	16	18	20	21	23	24	26	29	33	36	39	46	52	59	65			
		14	6	8	10	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	30	34	38	42	46	53	61	68				
33	km/h	10		6	7	8	10	11	13	14	15	17	18	20	21	22	25	28	31	34	39	45	50	56			
		12	5	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	24	25	27	30	34	37	40	47	54	61	67			
		14	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	27	29	31	35	39	43	47	55	63					
36	km/h	10	5	6	8	9	11	12	14	15	17	18	20	21	23	24	28	31	34	37	43	49	55	61			
		12	6	7	9	11	13	15	17	18	20	22	24	26	28	29	33	37	40	44	51	59	66				
		14	6	9	11	13	15	17	19	21	24	26	28	30	32	34	39	43	47	51	60	68					

Für die Bandgeschwindigkeit II ist der Wert für die Schieberstellung zu halbieren.

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51
D-49202 Hasbergen-Gaste
Germany

Tel.: + 49 (0) 5405 501-0
Telefax: + 49 (0) 5405 501-234
Email: amazone@amazone.de
Web: www.amazone.de

Zweigwerke: D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen
Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte