

VREDESTEIN/AMAZONE Gummikilshjul LE160-15

Efter nya tekniska undersökningar utförda av VREDESTEINs tekniska personal rekommenderar vi hädanefter ett lufttryck på 3,5 bar påfyllningstryck i alla VREDESTEIN-däck för att motverka att lufttrycket gradvis sänks till för låg nivå.

VREDESTEIN kommer hädanefter att förse alla däck som monteras i fabriken med ett påfyllningstryck på 3,8 bar. När däcken justeras första gången minskar påfyllningstrycket till 3,5 bar efter ca 48 timmars förvaring i omonterat tillstånd vid konstant temperatur.

Lufttrycket i däck som monteras på AMAZONE/BBG fylls åter upp till 3,8 bar. Första gången däcken tas i bruk inom det avsedda användningsområdet justeras de ännu en gång. Fordonshjul som används på gator eller vägar värms upp och kan behöva justeras ytterligare en gång. På så sätt kan trycket hållas konstant på nivån 3,5 bar.

VREDESTEIN levererar från och med nu alla däck med ett ringtryck på 3,8 bar.

AMAZONE levererar från och med nu alla däck (på chassin och valsar) med 3,8 bars ringtryck.

Rekommenderat ringtryck för maskiner (chassin och valsar) i drift är 3,5 bar.

Kontrollera regelbundet att maskinernas däck har rätt ringtryck!

Du behöver inte vidta några särskilda anpassningsåtgärder i området kring chassit när du ska höja lufttrycket. Låt avstrykarna vara kvar i samma läge. Däckens geometri ändrar sig inte nämnvärt.

Hude, 2007-01-29
R.Steen