



# AMAZONE

WINNER

**FARM  
MACHINE  
2024**

powered by  
traction & @grarheute

Bugseret enkorssåmaskine

## ***Preceda-TCC***



# Bugseret enkorssåmaskine Precea-TCC

Helt nye standarder for præcision og effektivitet



**FLERE OPLYSNINGER**  
[www.amazone.net/precea-tcc](http://www.amazone.net/precea-tcc)



**PRODUKTFILM**  
Bugseret enkorssåmaskine Precea 12000-TCC



45, 50, 70, 75  
eller 80 cm



12, 16, 18  
eller 24 rækker



6.000 l gødning  
2.000 l såsæd



Op til 15 km/t

## Høje arealydelser med stor præcision

Ved anvendelse til såning i pløjet jord eller stubharvet jord udmærker den bugserede enkorssåmaskine Precea-TCC sig især med dens meget præcise aflægning, høje effektivitet og komfortable betjeningsmuligheder. En præcis såning og gødningsdosering overbeviser ved arbejdshastigheder på op til 15 km/t. Med det nye såsædstilførselssystem Central Seed Supply i kombination med den store beholdervolumen forbedres arealydelser yderligere.



PRÆCISION

### Præcis!

Eksakt frøaflægning i rækken takket være fremragende overtryksadskillelse samt optimeret plantefordeling ved kurvekørsel med CurveControl. Ingen overlapninger eller fejlsteder i kiler takket være enkeltrækkeaktivering via ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4.



KOMFORT

### Brugervenlig!

Enkel og selvforklarende betjening med AMAZONE ISOBUS-betjeningsterminalen AmaTron 4.

Høj indstillingskomfort på PreTeC-skæret til udsåning i stubharvet jord, da alle nødvendige indstillinger kan foretages uden værktøj.



EFFEKTIVITET

### Højtydende!

Højeste arealydelser takket være det store beholdervolumen med det centrale såsædstilførselssystem Central Seed Supply.

Tidsbesparende påfyldning og aftømning takket være den gode tilgængelighed på den centrale gødnings- og såsædsbeholder.

# Den nye generation – Precea-TCC

Præcision kombineret med effektivitet i arbejdsbredder på 9 eller 12 meter

## Cellehjulet – Til helt præcis kornaflægning

Cellehjulet arbejder efter overtryksprikket. Overtrykket trykker frøene imod de fremstående borer i den roterende såskive, som fører dem med. Ved den videre rotation kører de isolerede frø derefter forbi tre afstrygere, som meget pålideligt varetager adskillelsen af frøene på boringen. Overskydende frø afstryges effektivt, så såning af to planter samme sted forhindres. Dette er særlig vigtigt for aflægningsnøjagtigheden.



## CurveControl – Optimeret udsåning ved kurvekørsel

Det elektriske doseringsdrev til hver række gør det muligt at holde aflægningsafstandene konstante over hele den store arbejdsbredde, også selv om der køres i kurver. Ensartede afstande sikrer planterne en tilstrækkelig forsyning med næringsstoffer. På den måde bliver afgrøderne homogene, og en ensartet modning sikres.



**ANIMATION**  
Få mere at vide

## SmartControl – Automatisk afstrygerforstilling på Precea

AMAZONE tilbyder den automatiske afstrygerforstilling SmartControl til Precea for at aflaste føreren og forhindre utilsigtede fejlsteder og såning af to planter samme sted.

### Fordele for dig:

- ✓ Aflastning af føreren, da SmartControl overtager indstillingen af de tre såsædsafstrygere
- ✓ Forbedring af udbyttet, da såning af to planter samme sted og fejlsteder forebygges
- ✓ Tidsbesparelse, da manuel indstilling overflødiggøres



Den automatiske afstrygerforstilling SmartControl overtager indstillingen af afstrygerne og aflaster dermed føreren enormt

# AmaTron 4

## Manager 4 all



## Enkel og komfortabel betjening lige så intuitiv som din tablet

Hvorfor skulle en terminal ikke være så intuitiv og nem at betjene som en tablet eller smartphone? AMAZONE har med baggrund i denne tanke udviklet en mere brugervenlig AmaTron 4 og muliggør med dette produkt en mærkbart nemmere arbejdsgang, i særdeleshed også ved jobstyring. AmaTron 4 lever med det 8 tommer store multitouch-farvedisplay op til selv de strengeste krav og

Maskinbetjening (UT, universalterminal) i dag-nat-tilstand

byder på maksimal brugervenlighed. Stryg med fingeren, eller brug app-karusellen til at skifte hurtigt fra program til program og til den enkelte og logisk strukturerede betjeningsmenu. Et praktisk MiniView, en frit konfigurerbar statuslinje og en virtuel lightbar gør brugen af AmaTron 4 særligt overskuelig og komfortabel.

## Automatisk enkeltrækkeaktivering med GPS-Switch

En præcis såning er meget vigtig for at forhindre over- og undersåning på kritiske steder. Afhjælpning til nøjagtig placering sikres med enkeltrækkeaktiveringen på Precea. Med denne kan hver enkelt række aktiveres og dermed fra- og tilkobles individuelt. Det betyder, at der især på kileformede arealer og på forageren kan spares større mængder såsæd. Hver række svarer i den forbindelse til en aktiverbar delbredde.



## Central Seed Supply – Såsæd, når der er brug for det

Via luftstrøm kommer såsæden fra den centrale beholder til modtagemodulerne over hver af såenhederne. Disse fungerer som små depoter til såsæd. Hvis beholderen bliver så fuld, at det indvendige farvede sold omslutes af såsæd, afbrydes luftstrømmen automatisk. Dette betyder samtidigt, at der ikke længere transporteres såsæd fra den centrale beholder i retning af såenhederne. Så snart der er forbrugt så meget såsæd fra depotet, at soldet igen bliver synligt, starter luftstrømmen automatisk. På det tidspunkt igangsættes transporten af såsæd fra den centrale beholder til såenheden også igen. Det betyder, at hver række ved hjælp af Central Seed Supply System forsyner sig selv med såsæd uden nogen form for elektronikstyring.

### Fordele for dig:

- ✔ Tidsbesparende påfyldning af såsæd takket være en nemt tilgængelig central beholder
- ✔ Højeste arealydelse og korte pauser takket være stor beholdervolumen



Modtagemodulet med lille depotbeholder over hver af såenhederne



FerTeC Twin  
HD-dobbelttallerkenskær

Bæreruller

Fangrulle

V-trykruller

## PreTeC-skæret til udsåning i stubharvet jord – Med SmartForce til alle typer jord

- ✔ Ensartet fremspiring takket være den automatiske skærtrykregulering SmartForce
- ✔ Stor fleksibilitet med de alsidige anvendelsesmuligheder til såning i pløjet eller stubharvet jord
- ✔ Enkel tilgængelighed og værktøjsfri indstilling sikrer maksimal komfort



AMAZONEN-WERKE  
SOWING UNIT PRETEC

✔ Working quality  
in maize

DLG Test Report 7104

## Central såsædsbeholder – Til maksimale arealydelser

- ✓ God tilgængelighed sikrer hurtig og enkel påfyldning
- ✓ Beholdervolumen på 2.000 l muliggør store arealydelser

## 2-kammerbeholder til gødning – Reducer gødningsomkostningerne

- ✓ 2-kammerbeholder med en doseringsenhed pr. kammer koblet til separate fordelerhoveder, hvilket som standard muliggør halvsideaktivering
- ✓ God tilgængelighed på beholderen og mulighed for påfyldning i begge kamre på én gang
- ✓ Den meget store beholdervolumen på 6.000 l sikrer begrænset uproduktiv tid



## Akslen – Sikker på både mark og vej

- ✓ Ensartet fremspiring takket være teleskoperbar aksel, hvor dækkene løber mellem sårækkerne
- ✓ Smal transportbredde med hjulene bevæget indad

## Sammenkoblingen – Altid den passende forbindelse til maskinen

- ✓ Stor fleksibilitet takket være de mange forskellige sammenkoblingsmuligheder mellem traktor og Precea





**Precea**  
Performance Tour



Brugsberetninger fra  
hele verden

## Tekniske data

| Maskintype                       | Precea 9000-TCC                           | Precea 12000-TCC |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Rammetype                        | bugseret                                  |                  |
| Antal rækker                     | 12 eller 18                               | 16 eller 24      |
| Rækkeafstand (cm)                | 45, 50, 70, 75, 80 cm                     |                  |
| Arbejdsbredde (m)                | 8,40–9,00                                 | 11,20–12,00      |
| Transportbredde (m)              | 3,00                                      |                  |
| Transportlængde fra (m)          | 8,30                                      |                  |
| Transporthøjde (m)               | < 4,00                                    |                  |
| Montering af redskaber           | Trækøje, trækkuglekobling, liftarmsophæng |                  |
| Arbejdshastighed (km/t)          | 3–15                                      |                  |
| Volumen såsædsbeholder (l)       | 2.000                                     |                  |
| Volumen gødningsbeholder (l)     | 6.000                                     |                  |
| Vægt med gødningsudstyr fra (kg) | 8.900                                     | 9.600            |
| Effektbehov fra (hk)             | 250                                       | 300              |

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende og kan afvige afhængigt af udstyret. Gældende bestemmelser, der følger af specifikke nationale færdselsregler skal følges, hvilket kan indebære en særlig godkendelsespligt. Tilladte akselbelastninger og totalvægtene på traktorerne skal kontrolleres. Ikke alle de anførte kombinationsmuligheder kan realiseres ved alle traktorproducenter.



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

**BRØNS MASKINFORRETNING Aps**

Hovedvejen 20 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112

www.bronsgroup.com · E-mail: brons@bronsgroup.com