

Technische Daten der Anhängespritzen UX Special

Maschinentyp	UX 3200 Special	UX 4200 Special	UX 5200 Special
Nennvolumen (l)	3.200	4.200	5.200
Tankvolumen (l)	3.600	4.600	5.600
Spülwassertank (l)	320	550	550
Arbeitsbreite (m)	15 – 36		
Transporthöhe (m)	Super-S2-Gest.: 3,25 – 3,40 Super-L2-Gest.: 3,35 – 3,50		
Transportlänge (m) mit Super-S2-Gestänge	6,25 – 6,50	6,85 – 7,30	
Transportlänge (m) mit Super-L2-Gestänge	6,40 – 6,65	7,25 – 7,50	
Transportbreite (m) Super-S2-Gestänge	2,40		
Transportbreite (m) Super-L2-Gestänge	3-teilig 2,40 4-teilig 2,65		
Leergewicht (kg)	2.908 – 3.344	2.998 – 3.434	3.096 – 3.652
Pumpenleistung (l/min)	260/380		380
Max. Ansaugleistung (l/min)	400/500		500
Bodenfreiheit	bis zu 0,82 m		
Spritzhöhe	0,5 – 2,5 m		
Arbeitsdruck, max. (bar)	10		

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.

✓ Die kleine Alternative: Anhängespritze UG

Für kleinere Betriebe bietet AMAZONE die Anhängespritze UG mit Tankvolumen von 2.200 oder 3.000 Liter an.

Weitere Informationen im separaten Prospekt von UG.



✓ Die große Alternative: Anhängespritze UX Super

Für noch größere Betriebe bietet AMAZONE die Anhängespritze UX Super mit Tankvolumen von 4.200 bis 11.200 Liter an.

Weitere Informationen im separaten Prospekt von UX Super.

