



Kreiselgrubber KG 3001

Kreiselgrubber KX/KG

Typ	Arbeitsbreite (m)	Transportbreite (m)	Leistungsbedarf ab (kW/PS)	Für Traktor- leistung bis (kW/PS)	Anzahl der Werkzeugträger	Grundgewicht ohne Walze ab (kg)	Grundgewicht mit Walze KW 580 ab (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1.350	1.969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1.340	1.959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1.450	2.029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1.580	2.199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1.360	1.979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1.480	2.059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.610	2.229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2.840	3.610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3.120	4.070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3.350	4.390

Nachlaufwalzen

Typ	Stabwalze		Zahnpackerwalze						Trapezringwalze			Keilringwalze				Keilringwalze mit Matrix- reifenprofil		
	SW 520		PW 500	PW 600					TRW 500	TRW 600		KW 520*	KW 580			KWM 600		
Arbeitsbreite (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Durchmesser (mm)	520		500		600		500		600		520		580		600			
Grundgewicht ab (kg)																		
mit 12,5 cm Reihenabstand	–	–	–	–	–	–	–	–	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
mit 14,6 cm Reihenabstand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
mit 15,0 cm Reihenabstand	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	–	–	481	–	–	500	–	–
mit 15,4 cm Reihenabstand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759	–	–	–	603	–	–	638

*nur für Reihenabstand 12,5 cm und Arbeitsbreite 3 m

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.