Anbaugrubber Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Arbeitsbreite (m)		3,00	3,50	4,00
Ausführung		starr		geklappt
Transportbreite (m)		3,00	3,50	3,00
Transportlänge mit Beleuchtung (m)		3,60		4,80
Gewicht (kg) (Grundmaschine, einfachste Ausstattung)	Special	1.325	1.445	2.585
	Super	1.515	1.675	2.895
Geräteanbau		3-Punkt-Anbau (Kat. 3/3N)		
Anzahl Zinken		10	12	13
Ausführung Zinken	Special	C-Mix-Special-Zinken mit Scherbolzen-Überlastsicherung		
	Super	C-Mix-Super-Zinken mit Druckfeder-Überlastsicherung		
Anzahl Balken		3		
Strichabstand Zinkenfeld (cm)		30		
Rahmenhöhe (cm)		75		
Arbeitstiefe Zinkenfeld (cm)		5–30		
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)		8–15		
Leistungsbedarf ab (kW/PS)		75/105	90/125	130/175
Anzahl DW-Steuergeräte		0/1		2

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter **www.amazone.de** oder in den sozialen Medien

Unsere Werksbeauftragten in Deutschland und Österreich: QR-Code scannen oder unter www.amazone.de/werksbeauftragte

MI9575 (de_DE) 10.23 Printed in Germany