



Forgó lazító KG 3001

## KX/KG forgó lazító

| Típus                  | Munkaszélesség<br>(m) | Szállítási<br>szélesség<br>(m) | Min.<br>teljesítmény-<br>szükséglet<br>(kW/LE) | Max.<br>traktorteljesít-<br>mény<br>(kW/LE) | Szerszámtartók<br>száma | Min.<br>alaptömeg<br>henger nélkül<br>(kg) | Min.<br>alaptömeg kW<br>580 hengerrel<br>(kg) |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>KX 3001</b>         | 3,00                  | 3,00                           | 66/90                                          | 142/190                                     | 10                      | 1 350                                      | 1 969                                         |
| <b>KG 3001 Special</b> | 3,00                  | 3,00                           | 66/90                                          | 161/220                                     | 10                      | 1 340                                      | 1 959                                         |
| <b>KG 3501 Special</b> | 3,50                  | 3,50                           | 77/105                                         | 161/220                                     | 12                      | 1 450                                      | 2 029                                         |
| <b>KG 4001 Special</b> | 4,00                  | 4,03                           | 88/120                                         | 161/220                                     | 14                      | 1 580                                      | 2 199                                         |
| <b>KG 3001 Super</b>   | 3,00                  | 3,00                           | 66/90                                          | 220/300                                     | 10                      | 1 360                                      | 1 979                                         |
| <b>KG 3501 Super</b>   | 3,50                  | 3,50                           | 77/105                                         | 220/300                                     | 12                      | 1 480                                      | 2 059                                         |
| <b>KG 4001 Super</b>   | 4,00                  | 4,12                           | 88/120                                         | 220/300                                     | 14                      | 1 610                                      | 2 229                                         |
| <b>KG 4002-2</b>       | 4,00                  | 3,00                           | 88/120                                         | 265/360                                     | 14                      | 2 840                                      | 3 610                                         |
| <b>KG 5002-2</b>       | 5,00                  | 3,00                           | 110/150                                        | 265/360                                     | 16                      | 3 120                                      | 4 070                                         |
| <b>KG 6002-2</b>       | 6,00                  | 3,00                           | 132/180                                        | 265/360                                     | 20                      | 3 350                                      | 4 390                                         |

## Tömörítőhengerek

| Típus                             | Csőpálcás<br>henger |      | Tüskés henger |      |           |      |      |      | Trapézgyűrűs<br>henger |            |      | Gumigyűrűs henger |      |           |      | Mátrix profilos<br>gumigyűrűs<br>henger |      |      |
|-----------------------------------|---------------------|------|---------------|------|-----------|------|------|------|------------------------|------------|------|-------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------|------|------|
|                                   | SW<br>520           |      | PW<br>500     |      | PW<br>600 |      |      |      | TRW<br>500             | TRW<br>600 |      | KW<br>520*        |      | KW<br>580 |      | KWM<br>600                              |      |      |
| Munkaszélesség (m)                | 3,00                | 4,00 | 2,50          | 3,00 | 4,00      | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00                   | 3,00       | 4,00 | 3,00              | 3,00 | 3,50      | 4,00 | 3,00                                    | 3,50 | 4,00 |
| Átmérő (mm)                       | 520                 |      | 500           |      |           | 600  |      |      | 500                    | 600        |      | 520               | 580  |           |      | 600                                     |      |      |
| Saját tömeg, ettől kezdődően (kg) |                     |      |               |      |           |      |      |      |                        |            |      |                   |      |           |      |                                         |      |      |
| 12,5 cm-es sortávolsággal         | -                   | -    | -             | -    | -         | -    | -    | -    | 534                    | 638        | 828  | 339               | 521  | 593       | 668  | 529                                     | 606  | 669  |
| 14,6 cm-es sortávolsággal         | -                   | -    | -             | -    | -         | -    | -    | -    | -                      | -          | -    | -                 | -    | -         | -    | -                                       | -    | -    |
| 15,0 cm-es sortávolsággal         | 280                 | 359  | 327           | 385  | 500       | 521  | 598  | 675  | 494                    | 592        | -    | -                 | 481  | -         | -    | 500                                     | -    | -    |
| 15,4 cm-es sortávolsággal         | -                   | -    | -             | -    | -         | -    | -    | -    | -                      | -          | 759  | -                 | -    | -         | 603  | -                                       | -    | 638  |

\*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.