

Műszaki adatok



✓ Cataya 3000 Super ráépített vetőgép RoTeC csoroszlyával

Cataya ráépített vetőgép

Típus	Cataya 3000 Special	Cataya 3000 Super	Cataya 4000 Super
Csoroszlyarendszer	WS csúszócsoroszlya/ RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC	RoTeC/TwinTeC
Munkaszélesség (m)	3,00		4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00		4,00
Munkasebesség (km/h) (a talajművelő géptől függően)	WS csúszócsoroszlya 6–8/RoTeC csoroszlya 6–10/ TwinTeC Special 6–10/TwinTeC csoroszlya 8–15		
Min. teljesítményigény (kW/LE)	74/100	96/130	140/190
Térfogat	Vetőmagtartály (l)	650	1180
	magasított tartállyal (l)	850	1 730
Betöltési magasság	Vetőmagtartály (m)	1,66	1,75
	magasított tartállyal (m)	1,79	1,94
Feltöltési szélesség (m)	2,55	2,60	3,52
Feltöltési mélység (m)	0,54	0,75	0,75
Sorok száma	24/20; 24	24/20	32/26
Sortávolság (cm)	12,5/15,0	12,5/15,0	12,5/15,4
Alapgép min. tömege (kg) - Cataya vetőcsoroszlyákkal, rakodórámpával (talajművelés nélkül)		680	1270
Alaptömeg (kg)	CombiDisc/KW 580 függesztett rövidtárcsával	2 215	2 410
	KE 01 Super/KW 580 forgóboronával	2 388	2 578
	KE 02 Rotamix/KW 580 forgóboronával	2 371	2 561
	KX 01/KW 580 forgó lazítóval	2600	2 791
	KG 01 Special/KW 580 forgó lazítóval	2 592	2 782
	KG 01 Super/KW 580 forgó lazítóval	2 611	2 800



Cataya 3000 Special RoTeC csoroszlyával



Cataya 3000 Super RoTeC csoroszlyával



Cataya 3000 Super TwinTeC csoroszlyával



Cataya 4000 Super TwinTeC csoroszlyával

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.