

Technische gegevens

Getrokken strooier ZG-TS

Type machine	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Werkbreedte (m)	15 – 54	
Tankinhoud (l)	7.500	10.000
Toegestaan totaalgewicht (kg)	12.500	12.500
Max. draagvermogen (kg)	8.650	8.500
Vulhoogte (m) + statische straal van de banden	1,71	1,98
Vulbreedte (m)	4,09	
Vuldiepte (m)	1,94	
Totale lengte (m)	7,33	
Totale breedte (m), (afhankelijk van de gemonteerde banden)	2,48 – 2,90	
Totale hoogte (m), (afhankelijk van de gemonteerde banden)	2,68 – 3,03	2,95 – 3,30
Strooischotelaandrijving	Hydraulische aandrijving met olietoevoer uitsluitend van de tractor. Oliebehoefte met gestuurde as max. 130 l/min Oliebehoefte zonder gestuurde as max. 105 l/min Hybride aandrijving met gecombineerde olietoevoer Oliebehoefte met gestuurde as max. 85 l/min Oliebehoefte zonder gestuurde as max. 60 l/min	
Weegtechniek	ProfisPro incl. koppelmetering FlowControl	
Min. gewicht (kg) (zonder extra uitrusting)	3.850	4.000

Afbeeldingen, omschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend! Afhankelijk van de uitvoering kunnen de technische gegevens afwijken.
 Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land.

