

Dane techniczne



✓ Siewnik nabudowany Cataya 3000 Super z redlicą RoTeC

Siewnik nabudowany Cataya

Typ		Cataya 3000 Special	Cataya 3000 Super	Cataya 4000 Super
System redlic		Redlica stopkowa WS/ RoTeC/TwinTeC special	RoTeC/TwinTeC	RoTeC/TwinTeC
Szerokość robocza (m)		3,00		4,00
Szerokość transportowa (m)		3,00		4,00
Prędkość robocza (km/h) (zależnie od maszyny do uprawy gleby)		Redlica stopkowa WS 6–8/redlica RoTeC 6–10/ TwinTeC special 6–10/redlica TwinTeC 8–15		
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)		74/100	96/130	140/190
Pojemność	Zbiornik ziarna (l)	650	830	1180
	Z nadstawką (l)	850	1270	1730
Wysokość napełniania	Zbiornik ziarna (m)	1,66	1,75	1,75
	Z nadstawką (m)	1,79	1,96	1,94
Szerokość napełniania (m)		2,55	2,60	3,52
Głębokość napełniania (m)		0,54	0,75	0,75
Liczba rzędów		24/20; 24	24/20	32/26
Rozstawa rzędów (cm)		12,5/15,0	12,5/15,0	12,5/15,4
Masa podstawowa od (kg) Cataya z redlicami, pomost załadunkowy (bez uprawy gleby)		680	920	1270
Masa od (kg)	z zawieszoną kompaktową broną talerzową CombiDisc/KW 580	2215	2410	–
	z broną wirnikową KE 01 Super/KW 580	2 388	2578	3252
	z broną wirnikową KE 02 Rotamix/KW 580	2 371	2561	–
	z kultywatorem wirnikowym KX 01/KW 580	2 600	2791	–
	z kultywatorem wirnikowym KG 01 Special/KW 580	2 592	2782	3507
	z kultywatorem wirnikowym KG 01 Super/KW 580	2 611	2800	3537



Cataya 3000 Special
z redlicą RoTeC



Cataya 3000 Super
z redlicą RoTeC



Cataya 3000 Super
z redlicą TwinTeC



Cataya 4000 Super
z redlicą TwinTeC

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.