



Загрузочное отверстие в крышке бака с очень длинной форсункой для очистки канистр для наилучших результатов очистки

Точное дозирование

Большой промывочный бак с легко открывающейся куполообразной крышкой гарантирует безопасное и точное дозирование средств защиты растений и других добавок. С помощью дополнительной ступеньки на большой, складной платформе перед баком для раствора обеспечивается удобный доступ к промывочному баку. Промывочный бак серийно оснащен мощным пистолетом, форсункой для очистки канистр с автоматическим предохранителем, а также съёмным решетом из нержавеющей стали. Вентили для управления мощным пистолетом и форсункой для очистки канистр находятся непосредственно у куполообразной крышки. Центр управления на крышке бака, кроме того, предусматривает возможность хранения аксессуаров.

Разъёмы для арматуры секций

На навесных орудиях может быть закреплена арматура с количеством секций от 2 до 6. Различные машины могут быть оснащены закреплённой арматурой секций с помощью коннекторов перед ней. При смене орудий эта арматура всегда остается на навесном орудии. Так, можно провести быструю и несложную замену орудий. Диапазон работы фронтального бака FT-P 1502 составляет от 5 до 100 л/мин раствора при рабочем давлении от 2,0 до 8,0 бар.



Съёмное решето для беспрепятственного обзора бака

Прецизионное, простое управление и гибкое применение с ISOBUS-регулировкой

Регулировка и контроль нормы внесения осуществляется с помощью автономной ISOBUS-регулировки фронтального бака FT-P 1502. ISOBUS-регулировка дозирования проводится в зависимости от скорости движения. Также могут применяться и прочие функции, такие как автоматическое посекционное включение или дифференцированная обработка. С помощью ISOBUS-терминала можно проводить также полный менеджмент заданий и документирование.



Арматура секций на машине для междурядной обработки SCHMOTZER Venterra-2K



Аккуратное размещение шлангов для удобрений к долотовидному сошнику сеялки Primera DMC

Прецизионная обработка

Жидкие удобрения закачиваются через шланги и подаются к сошникам сеялки. Шланги для жидких удобрений эргономично расположены и защищены от камней и повреждений защитным кожухом. Жидкие удобрения подаются к высевальным сошникам через специальное отверстие.

Для предотвращения подтекания на разворотной полосе каждое отверстие оборудовано специальной мембраной. Кроме того, на каждом отверстии в зависимости от нормы внесения предусмотрен дозирующий диск соответствующего размера.

Области применения автономного фронтального бака:

- ✓ Ленточное опрыскивание в комбинации с машиной для междурядной обработки SCHMOTZER
- ✓ Внесение жидких удобрений во время посева сеялкой Precea или Primera DMC
- ✓ Внесение биостимуляторов во время посева
- ✓ Прочие индивидуальные возможности применения

Ваши преимущества:

- ✓ Простое, интуитивное управление и очистка, а также максимальный комфорт
- ✓ Компактный дизайн для оптимальных условий обзора
- ✓ Комфортная загрузка дополнительных продуктов через куполообразную крышку бака
- ✓ Прецизионное дозирование за счет автономной ISOBUS-регуливки с регулировкой нормы внесения в зависимости от скорости движения и посекционным включением, опционально с автоматическим посекционным включением и дифференцированным дозированием
- ✓ Максимальная гибкость позволяет множественное применение
- ✓ Круглогодичное, универсальное и гибкое применение в комбинации с различными машинами благодаря автономной системе
- ✓ Оптимизированная функциональность для специальных сфер применения:
 - Внесение средств защиты растений в комбинации с машиной для междурядной обработки или
 - Внесение жидких удобрений при посеве сеялкой Primera DMC, точном высеве сеялкой Precea



FT-P, наряду с Primera DMC, можно комбинировать также со многими другими машинами. Здесь автономный фронтальный бак FT-P при работе с междурядным культиватором SCHMOTZER