

Технические характеристики сеялки D9 6000-TC «Combi»

	D9 6000-TC «Combi»
Ширина захвата (м)	6,00
Транспортная ширина в рабочем положении (м)	7,40
Транспортная ширина с шасси (м)	2,75
Число рядов сошников:	
– RoTeC	36 (16,6 см)/48 (12,5 см)
– RoTeC+	36 (16,6 см)/48 (12,5 см)
Объём бункера для посевного материала (л)	1.640
Объём бункера для удобрений (л)	1.160
Высота заполнения (м)	2,05
Общий объём (л)	2.800
Масса пустой машины(сошники RoTeC+, прикатывающая балка, шасси) (кг)	4.050
Нагрузка на ось трактора (кг)	750
Требования к трактору:	
– тяговая мощность (л.с.)	от 80
– высота сцепного устройства (мм)	50 (530/620)
Гидравлика:	
– на разворотной полосе	1хДД
– маркёры, давление на сошник	2хПД
– шасси (опция)	1хДД

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

Безопасность в любой ситуации



Движение по дорогам общего пользования с приспособлением для транспортировки

Благодаря продольному шасси машина имеет транспортную ширину 2,75 м. На сеялках AMAZONE предусмотрены прочно закреплённые приборы освещения, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Телефон: +49 (0)5405 501-141; -197; -321; -377 · Факс: +49 (0)5405 501-193