

操作说明书

AMAZONE

ZA-M Profis Hydro

配有液压驱动器的撒肥机



MG5401
BAG0040.8 09.15
德国印刷

首次调试前阅读并遵守本操作说
明书！
妥善保存以备将来使用！

zh



阅读和遵守

使用说明书是必要且实用的；从其他人那里听说不足以认识到机器的好处，从而购买并相信它能完成所有工作。出现问题的人员不仅可能会伤害到自己，还可能犯下错误，致使机器出现故障。为了达到出色的效果，必须深入领会，熟悉掌握机器上的每个装置和操作方法。只有这样，才能对机器和自己都感到满意。这就是本使用说明书的目的。

莱比锡 Plagwitz

1872 年。



识别数据

在此输入机器的识别数据。识别数据见铭牌。

机器识别号：

(10位)

型号：

ZA-M

生产年份：

基本重量 kg：

允许的总重量 kg：

最大载重量 kg：

生产商地址

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

邮政信箱 51

D-49202 Hasbergen

电话： + 49 (0) 5405 50 1-0

电子信箱：amazone@amazone.de

备件订购

备件清单请访问备件门户网站 www.amazone.de。

如需订购，请联系您的 AMAZONE 经销商

操作说明书形式

文件编号：

创建日期：

09.15

© 版权所有 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG , 2015

保留一切权利。

复制以及摘要需经 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG 公司批准。

尊敬的客户，

您选择了一款来自 AMAZONEN-WERKE，H. DREYER GmbH & Co. KG 公司丰富产品线的优质产品。我们非常感谢您的信任。

收到机器时请确认，是否有运输损坏或是否丢失零件！根据交货单，检查交付机器的完整性，包括订购的选配装备。只有立即投诉才能获得赔偿！

首次调试前阅读并遵守本操作说明书，尤其是安全注意事项。仔细阅读后可以充分发挥新购机器的优势。

确保机器的所有操作员在运行机器前都已阅读过本操作说明书。

如有疑问或问题，请仔细阅读本操作说明书或者或联系您当地的服务商。

定期维护和及时更换磨损或损坏的零件会提高机器的使用寿命。

用户意见

尊敬的读者们，

我们的操作说明书会定期更新。您的改进建议可以帮助我们建立一个更人性化的操作说明书。

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

邮政信箱 51

D-49202 Hasbergen

电话： + 49 (0) 5405 50 1-0

电子信箱： amazone@amazone.de

1	用户注意事项	9
1.1	文件用途	9
1.2	操作说明书中的方位说明	9
1.3	所用表达方式	9
2	一般安全注意事项	10
2.1	义务与责任	10
2.2	安全标识	12
2.3	组织措施	13
2.4	安全和防护装置	13
2.5	非正式安全措施	13
2.6	人员培训	14
2.7	正常运行中的安全措施	15
2.8	残留能量危害	15
2.9	维护与修理，故障排除	15
2.10	结构变更	15
2.10.1	备件和磨损件及助剂	16
2.11	清洁和废弃处置	16
2.12	操作员的工作岗位	16
2.13	机器的警告标志和其他标识	17
2.13.1	警告标志和其他标识的位置	18
2.14	不遵守安全注意事项的危险	24
2.15	工作安全意识	24
2.16	操作员的安全注意事项	25
2.16.1	一般安全和事故预防提示	25
2.16.2	液压系统	28
2.16.3	电气系统	29
2.16.4	动力输出轴操作	29
2.16.5	撒肥机运行期间	31
2.16.6	清洁、维护和修理	31
3	装载和卸载	32
4	产品说明	33
4.1	概览 – 构件	33
4.2	安全和防护装置	34
4.3	拖拉机与机器之间的供应管路	35
4.4	交通装备	35

4.5	合规使用	36
4.6	危险区域和危险位置	36
4.7	铭牌和 CE 标志	37
4.8	技术数据	38
4.9	需要的拖拉机装备	39
4.10	噪音	39
5	结构和功能	40
5.1	功能	40
5.2	料斗中的防护和功能格栅（防护装置）	41
5.3	撒肥盘	42
5.4	搅拌器	42
5.5	滑门和定量滑门	43
5.6	称重系统	44
5.7	液压连接	46
5.7.1	连接液压软管管路	47
5.7.2	脱开液压管线	47
5.8	三点式悬架框	48
5.9	撒播表	49
5.10	操作终端 AMATRON 3/车载电脑 AMADOS+（选配）	51
5.11	运输和停放装置（可拆卸，选配）	52
5.12	料斗翻盖（选配）	53
5.13	料斗扩展件（选配）	53
6	调试	54
6.1	检查拖拉机的适用性	55
6.1.1	计算拖拉机总重量、拖拉机轴载和轮胎承载能力的实际值以及最小压载	55
6.2	防止拖拉机/机器意外启动和意外滚动	59
6.3	设置撒肥机阀体上的系统调整螺栓	60
7	挂接和脱开机器	62
7.1	挂接机器	63
7.2	脱开机器	65
8	设置	66
8.1	调节安装高度：	67
8.2	施肥类型“正常施肥/后期追肥”	68
8.3	设置撒播量	69

8.4	检查撒播量	70
8.4.1	准备检查撒播量 (无称重系统)	71
8.5	调节工作宽度	72
8.5.1	更换撒播盘	73
8.5.2	设置撒肥叶片位置	74
8.5.3	用移动式试验台 (选配) 检查工作宽度	76
9	运输	77
10	机器的使用	79
10.1	填装撒肥机	80
10.2	撒肥操作	81
10.2.1	田边地的作业建议	84
10.3	临界、沟渠和边缘撒播	85
10.4	楔子撒播	86
10.5	排空残留物	86
10.6	撒播灭蛭蟪药 (例如 Mesurol) 的注意事项	87
11	故障	88
11.1	排除搅拌器故障	88
11.2	电子元件故障	88
11.3	故障、原因和排除方法	89
12	清洁、维护和修理	91
12.1	清洁	92
12.2	维护计划 – 概览	93
12.3	搅拌轴驱动器的抗剪安全装置	94
12.4	角齿轮箱	94
12.5	更换撒肥叶片和摆翼	94
12.5.1	更换撒肥叶片	95
12.5.2	更换摆翼	96
12.6	检查称重系统的螺栓	97
12.7	检查板簧和轴承板的水平位置	98
12.8	调整止动螺栓的间隙	99
12.9	扣除撒播机的皮重	99
12.10	校准撒播机	99
12.11	液压系统	100
12.11.1	标签液压标识	101
12.11.2	维护间隔	102
12.11.3	液压管线的检查准则	102

目录

12.11.4	安装和拆卸液压软管	103
12.11.5	检查液压油过滤器	103
12.11.6	清洁电磁阀	104
12.12	检查滑门基本设置	104
12.13	电气照明系统	104
12.14	上下连杆销栓	104
12.15	液压图	105
12.16	螺丝拧紧力矩	106

1 用户注意事项

用户注意事项章介绍操作说明书的使用信息。

1.1 文件用途

本操作说明书

- 介绍机器的操作与维护。
- 给出安全、高效使用机器的重要信息。
- 是机器的一部分，并且总是随机器或在牵引车一同发送。
- 应妥善保存以备将来使用！

1.2 操作说明书中的方位说明

本操作说明书中的所有方向均是指行驶方向。

1.3 所用表达方式

操作说明和反应

用带编号的操作说明表达操作员要执行的动作。请遵守操作说明的顺序。用箭头标示机器对操作说明的反应。

举例：

1. 操作说明 1
- 机器对操作说明 1 的反应
2. 操作说明 2

列举

无顺序要求的列举表现为逐一列出细目。

举例：

- 点 1
- 点 2

图片中的位置编号

括号内的数字表示途中的位置编号。第一个数字指图片编号，第二个数字指图中的位置编号。

举例（图 3/6）

- 图 3
- 位置 6

2 一般安全注意事项

本章包含安全运行机器所需的重要提示。

2.1 义务与责任

遵守操作说明书中的提示

了解基本安全注意事项和安全规则是安全操作机器和无故障运行机器的基础。

用户的义务

用户有义务，只授权符合下列要求的人员用机器作业/在机器上作业，

- 熟悉职业安全与事故防范基本规定。
- 就用机器作业/在机器上作业接受过相关培训。
- 已阅读并理解本操作说明书。

用户有义务

- 保证机器上所有警告标志都清晰可读。
- 更换损坏的警告标志。

遇到无法解决的问题请咨询生产商。

操作员的义务

用机器作业/在机器上作业的所有人员，有义务在开始工作前，

- 遵守职业安全与事故防范基本规定，
- 阅读并遵守本操作说明书的“一般安全注意事项”章。
- 阅读本操作说明书的“机器的警告标志和其他标识”章，运行机器时遵守警告标志的安全指示。
- 熟悉机器。
- 阅读本操作说明书中有关本人所承担工作任务的重要章节。

如果操作员确定某个装置在安全技术方面存在问题，则必须立即解决。如果此任务不属于该操作员任务范围，或者他不具备相应的专业知识，他必须将缺陷上报上级（运营商）。

使用机器时的危险

本机是按照现有技术水平和公认技术安全规则而制造的。但在使用本机时仍可能威胁或损害

- 操作员或第三者的生命和肢体，
- 机器本身，
- 其他资产。

本机必须

- 合规使用。
- 在安全状态完好无缺的情况下使用。

排除会影响安全性的故障。

质保和法律责任

基本上适用本公司的“一般销售及供货条款”。最迟自签订合同之时起供用户使用。由以下一种或多种原因导致的人身伤害和财产损失，不在质保和赔偿责任内：

- 未按规定使用机器。
- 未按规定安装、启动、操作和维护机器。
- 在安全装置损坏情况下或者未正确安装安全和保护装置以及其功能失效的情况下运行机器。
- 不遵守本操作说明书的调试、运行和维护指示。
- 擅自更改本机构造。
- 对机器的磨损零件监管不足。
- 修理不当。
- 异物和不可抗力造成的灾难。

2.2 安全标识

安全注意事项使用了三角形安全标志和信号词。信号词（危险、警告、小心）描述危险的严重程度并有以下含义：



危险

表示直接面临高度危险，如不避免，会导致死亡或严重的身体伤害（损失身体部分或长期伤害）。

不遵守此提示，会直接面临死亡或严重身体伤害的威胁。



警告

表示潜在的中度危险，如不避免，可能导致死亡或（严重的）身体伤害。

不遵守此提示，可能面临死亡或严重身体伤害的威胁。



小心

表示低度危险，如不避免，可能造成轻度或中度身体伤害或者财产损失。



重要

表示为了恰当的使用机器，而必须执行的特殊行为或动作。

不遵守此提示，可能导致机器故障或者环境破坏。



提示

表示使用窍门和特殊的有益信息。

此类提示帮助您优化使用您机器上的所有功能。

2.3 组织措施

用户必须准备好必要的个人防护装备，例如：

- 护目镜
- 劳保鞋
- 防护服
- 皮肤保护剂，等等。



本操作说明书

- 应始终存放在机器使用地！
- 必须随时可供操作员和维护人员取用！

定期检查现有的所有安全装置！

2.4 安全和防护装置

每次启动机器前，必须安装好所有安全和防护装置并保证其有效。定期检查所有安全和防护装置。

有缺陷的安全装置

安全和防护装置有缺陷或被拆卸可能导致危险情况。

2.5 非正式安全措施

除了本操作说明书中的所有安全注意事项外，还要考虑普遍适用的国家性事故预防和环境保护条例。

在公路上行驶时，请遵守道路交通安全法规。

2.6 人员培训

只有经过培训和指导的人员才能用机器作业/在机器上作业。用户必须明确规定操作、维护和维修人员的责任。

学员只允在熟练人员的监督下用机器作业/在机器上作业。

工作 \ 人员	针对工作接受过专门训练的人员 ¹⁾	接受过指导的人员 ²⁾	接受过专业教育的人员 (专业车间) ³⁾
装载/运输	X	X	X
调试	--	X	--
安装, 配备	--	--	X
操作	--	X	--
维护	--	--	X
查找和排除故障	--	X	X
废弃处置	X	--	--

说明： X..允许 --..不允许

- 1) 可以承担特殊任务并在具备相应资质的公司中执行此任务的人员。
- 2) 接受过指导的人员应了解工作内容和不当行为造成的潜在危险，以及学习过必要的防护装置和预防措施。
- 3) 接受过专业教育的人员视为专家。他们可以根据所受的专业教育、对相关规定的了解判断自己的工作并识别潜在的危險。

注意：

在多年从事相关领域的工作也能取得与专业教育等同的资质。



如果工作标有“车间作业”，只能在专业车间维护和修理机器。专业车间的工作人员需掌握必要技能和适当的辅助器械（工具、起重及支撑装置），以便正确、安全地完成机器维护和修理工作。

2.7 正常运行中的安全措施

只有在所有安全和防护装置的功能完全正常时才可运行机器。

每天至少检查一次机器的外部可见损伤和功能。

2.8 残留能量危害

注意机器上残余的机械、液压、气动和电气/电子能量。

培训操作人员时应介绍相应的措施。详细指示会在本操作说明书的相关章节中再次给出。

2.9 维护与修理，故障排除

按时进行规定的调整、维护和检查工作。

确保所有工作介质，如压缩空气和液压系统无法意外启动。

更换时将大型构件牢牢紧固在起重装置上。

定期检查螺栓连接是否牢固，必要时补充拧紧。

完成维护工作后检查安全装置的功能。

2.10 结构变更

未经 AMAZONEN-WERKE 批准不得对机器进行任何改动，以及增建或改建。这也适用于焊接支撑件。

所有增建或改建必须获得 AMAZONEN-WERKE 的书面批准。

只能使用 AMAZONEN-WERKEN 批准的改造件和配件，以便使用许可证按照国家和国际法规仍可保有效力。

有官方使用许可证的车辆，或者根据道路交通安全法规配备有效使用许可证或道路交通批准证的车辆相关设施和设备，必须处于许可或批准所规定的状态。



警告

承重件断裂造成的挤压、切割、卷入、拉入和撞击危险。

严禁

- 在框架或底盘上钻孔。
- 扩大框架或底盘上的现有钻孔。
- 在承重件上焊接。

2.10.1 备件和磨损件及助剂

立即更换有缺陷的机器零件。

只准使用 AMAZONE 原装备件和磨损件或者 AMAZONEN-WERKEN 批准的零件，以便使用许可证按照国家和国际法规仍可保有效力。使用第三方生产商的备件和磨损件，无法保证它们的设计和制造符合负荷和安全要求。

使用未经批准的备件和磨损件或者助剂，AMAZONEN-WERKE 对此造成的损失不承担任何责任。

2.11 清洁和废弃处置

妥善处置和清除所用物质和材料，尤其是

- 在润滑系统和润滑设备上作业时，和
- 用溶剂清洗时。

2.12 操作员的工作岗位

机器只能由拖拉机驾驶员操作。

2.13 机器的警告标志和其他标识



保持机器的所有警告标志干净且字迹清晰！更换模糊的警告标志。根据订购码（例如 MD 075）向经销商购买警告标志。

警告标志 - 结构

警告标志标明机器的危险部位并警告剩余危险。这些危险部位始终存在危险或者意外危险。

警告标志由 2 栏组成：



第 1 栏

显示被一个三角形安全标志所包围的危险描述图。

第 2 栏

显示避免风险的指示图。

警告标志 - 解说

订购码和解说对旁边的警告标志进行说明。警告标志的说明始终相同且顺序如下：

1. 危险描述。

例如：移动的作业元件有切伤或割伤手和手指的危险！

2. 忽视危险规避提示的后果。

例如：此类危险可能对手指或手造成严重伤害。

3. 危险规避提示。

例如：在连接着万向传动轴/液压设备的情况下只要拖拉机发动机运行，禁止将手伸入危险部位。

只有完全停机，才可触摸移动式作业元件。

2.13.1 警告标志和其他标识的位置

警告标志

下图是警示标志在机器上的分布。




图 1




图 2




图 3



图 4




图 5

订购码和解说

警告标志

MD 075

易触及的活动部件参加作业会造成切伤或割伤手和手指的危险！

此危险可导致损失身体部分的重伤。

- 在连接着万向传动轴/液压设备/电器的情况下只要拖拉机发动机运行，禁止将手伸入危险位置。
- 等机器的所有活动部件完全停止后，再将手伸入危险位置。



MD 078

可触及、活动的机器部件引起的手指或手被夹伤危险。

此危险可导致损失身体部分的重伤。

在连接着万向传动轴/液压设备/电器的情况下，只要拖拉机发动机运行，禁止伸入危险位置。




MD 079

机器喷射出的材料或异物会对逗留在机器危险区的人员造成危险！

这可能造成重伤或死亡。

- 在拖拉机发动机运行期间，请与机器保持足够的安全距离。
- 在拖拉机发动机运行期间，确保无关人员与机器危险区保持足够的安全距离。



MD 082

搭乘机器或者登上从动的机器会造成人员从阶梯和平台跌落的危险！

此危险可导致重伤或死亡。

禁止人员搭乘机器和/或登上运行中的机器。本禁令也适用于有阶梯或平台的机器。

注意，人员不得搭乘机器。




MD 083

已驱动的保护机器部件会对手臂或上身造成拉入或绞入危险！

这种危险会对手臂或上身造成严重伤害。

切勿打开或拆除机器从动部件的防护装置，

- 当已连接万向传动轴/液压驱动器且拖拉机发动机正在运行时或者
- 当已连接万向传动轴/液压驱动器且拖拉机发动机可能意外启动时。



MD 089

危险区内的悬吊重物/机器部件会对全身造成挤压危险！


此危险可导致重伤或死亡。

禁止在悬吊重物或/机器部件下逗留。

务必与悬吊重物/机器部件保持足够的安全距离。

确保人员与悬吊重物/机器部件保持足够的安全距离。

指引工作人员撤离悬吊重物/机器部件的危险区。



订购码和解说

警告标志

MD 093

机器上被驱动、易触及的部件会造成缠绕和卷入危险！

这可能造成重伤或死亡。


切勿打开或拆除机器从动部件的防护装置，

- 当已连接万向传动轴/液压驱动器且拖拉机发动机正在运行时或者
- 当已连接万向传动轴/液压驱动器且拖拉机发动机可能意外启动时。



MD 095

使用机器前阅读并遵守操作说明书和安全注意事项！




MD 096

高压下溢出的液压油渗入皮肤并进入人体会带来危险（感染危险）！

此种危险可造成重伤或长期伤害。

对液压设备进行维修前，阅读并遵守操作说明书的提示。




MD 097

在挂接和脱开机器时，拖拉机尾部和机器之间有挤压和撞击危险！


这可能造成重伤或死亡。

- 只要有人逗留在拖拉机尾部和机器之间，禁止操作拖拉机的三点式液压系统。
- 操作拖拉机三点液压联动装置的控制件
 - 只从拖拉机旁附近指定的工作站。
 - 当您在拖拉机和机器之间的危险区内切勿操作。



MD 100

此图标表示装载机器时固定吊运装置的捆绑部位。




MD 102

当操作人员在机器上作业，例如安装、设置、排除故障、清洁或维修时，机器意外启动和/滚动会造成危险。

这种潜在危险可能导致全身重伤，甚至死亡。

- 在机器上进行任何作业前，务必保证拖拉机和机器无法意外启动和意外滚动。
- 根据作业内容，阅读并遵守本操作说明书相应章节的提示。



订购码和解说

警告标志

MD 106

未固定的机器部件意外移动会导致挤压、剪切和/或撞击危险！

这可能造成重伤或死亡。

在危险区内逗留前，用安全锁固定机器的活动部件，防止其意外移动。




MD 162

每个旋转方向的最大承重 800kg。



MD 199

允许的最大液压工作压力为 210 bar。



2.14 不遵守安全注意事项的危险

不遵守安全注意事项

- 可能对人员、环境和机器本身造成危害。
- 可能导致丧失索赔权。

特别是，不遵守安全说明会造成以下危害：

- 因工作区没有保护导致人身危险。
- 机器的重要功能失灵。
- 规定的维护和修理方法失效。
- 因机械和化学作用导致人身危险。
- 由于液压油泄漏而危害环境。

2.15 工作安全意识

除了本操作说明书的安全注意事项外，还需遵守国家通用岗位安全和事故预防条例。

请遵守警告标志的危险规避提示。

在公路上行驶时，请遵守相关的道路交通法规。

2.16 操作员的安全注意事项



警告

缺少行驶和操作安全装置会带来挤压、切割、卷入、拉入和撞击危险。

每次使用机器和拖拉机前，检查行驶和操作安全装置！

2.16.1 一般安全和事故预防提示

- 除了这些提示外还需遵守普用的国家安全和事故预防条例！
- 机器上的警告标志和其他标识提供了安全操作机器的重要信息。遵守这些提示，保证您的安全！
- 调试和使用前检查机器周围（儿童）！确保视野开阔！
- 禁止搭乘机器和用机器运输！
- 建立自己的行车方式，使您随时都能可靠地控制拖拉机与悬挂式或牵引式机器。

此时需考虑自己的能力、路况、交通情况、能见度和天气条件、拖拉机的行驶特性以及悬挂式或牵引式机器的影响。

机器的挂接和脱开

- 只用适合的拖拉机挂接和运输机器。
- 在拖拉机三点液压联动装置上挂接机器时，拖拉机和机器的连接类别必须相同！
- 按照规定将机器联接到指定装置上！
- 在拖拉机前后挂接机器时，不得超过：
 - 拖拉机允许的总重量
 - 拖拉机允许的轴负荷
 - 拖拉机轮胎允许的承载能力
- 挂接或脱开机器前，确保拖拉机和机器无法意外滚动！
- 当拖拉机驶向机器时，禁止人员在要挂接的机器和拖拉机之间逗留！

现场的辅助人员只能站在车旁进行指引，当车辆停下后才可进入两车之间。
- 在拖拉机-三点液压联动装置上挂接或脱开机器前，将拖拉机液压系统的操作杆固定在无法意外升降的位置。
- 挂接和脱开机器时将支撑装置（如果有的话）放到相应的位置（稳定性）！

- 操作支撑装置时在挤压和剪切点有受伤危险！
- 在拖拉机上挂接机器以及从拖拉机上脱开机器时务必小心！
拖拉机和机器之间的联接区有挤压和剪切点！
- 操作三点液压联动装置期间禁止人员在拖拉机和机器间逗留！
- 所联接供应管路
 - 在转弯的所有运动中必须略微松弛，无张力、扭结或摩擦。
 - 不得摩擦其他部件。
- 快速离合器的分离绳必须松弛并且不得在低位自行释放。
- 确保机器在脱开后能够稳稳地站住。

机器的使用

- 开始工作前，请先熟悉机器的所有设备和操作元件，以及它们的功能。工作开始后在进行了了解则为时已晚！
- 穿着紧身的衣物！宽松的衣服会增加被钩住或卷入驱动轴的风险。
- 当所有保护装置都安装到位且在安全位置时，才能启动机器。
- 注意悬挂式/牵引式机器的最大载重量和拖拉机允许的轴负荷和牵引杆负荷！如果需要，行驶时供应容器仅半满。
- 严禁人员在机器工作范围内逗留！
- 禁止人员在机器的旋转和摆动范围内逗留！
- 外部动力驱动的机器部件（例如液压）上存在挤压和剪切点！
- 只有当人员与机器保持足够的安全距离时，才可以操作外部动力驱动的机器部件！
- 离开拖拉机前，防止拖拉机意外启动和意外滚动。
为此
 - 将机器停放到地上
 - 拉紧驻车制动
 - 关闭拖拉机发动机
 - 拔下点火钥匙

机器的运输

- 使用公共道路时，必须遵守国家道路交通法规！
- 运输行驶前，请检查：
 - 供应管路的连接是否正确
 - 照明系统的损坏、功能和清洁度
 - 制动和液压系统可见的损坏
 - 驻车制动器是否完全解除
 - 制动系统的功能
- 确保拖拉机有足够的转向和制动能力！

挂接在拖拉机上的悬挂式或牵引式机器以及前后配重都会影响驾驶行为以及拖拉机的转向和制动能力。
- 如有必要，使用前配重！

拖拉机前轴必须一直承担至少 20% 的拖拉机空重，以确保有足够的转向动力。
- 前后配重按规定固定在指定的安装点！
- 遵守悬挂式/牵引式机器的最大净载重量和拖拉机允许的轴负荷和牵引杆负荷！
- 拖拉机必须保证加载车辆组合（拖拉机加悬挂式/牵引式机器）的规定制动延迟！
- 出发前，请检查制动效果！
- 当连接着悬挂式或牵引式机器转弯时，应考虑到机器的伸出部分和平衡配重！
- 如果机器固定在三点液压联动装置或拖拉机下连杆上，行驶前确保拖拉机下连杆的侧锁足够结实！
- 运输行驶前将所有可转动的机器部件置于运输位置！
- 运输行驶前将可转动的机器部件固定在运输位置，防止出现危险的位置变化。为此请使用相应的运输锁！
- 运输行驶前，锁住三点液压联动装置的操作杆，防止悬挂式或牵引式机器意外升高或降低。
- 运输行驶前，检查所需的运输设备是否已正确安装在机器上，例如，照明、报警装置和防护装备！
- 运输行驶前，目视检查上下连杆销栓是否被制轮楔牢固固定，防止意外松脱。
- 根据当前状况调整行驶速度！

- 下坡行驶前，切换到低速档！
- 运输行驶前关闭单轮制动（锁住踏板）。

2.16.2 液压系统

- 液压系统是在高压下运作！
- 确保液压软管线路连接正确！
- 连接液压软管线路时，确保拖拉机和机器侧的液压设备没有压力！
- 禁止阻断拖拉机上，直接执行部件的液压和电动动作（如折叠、旋转、移动）的控制件。松开相应的控制件时，这些动作必须自动停止。不适用的设备动作：
 - 持续的，或
 - 自动控制的，或
 - 需要作用在浮动位置或按压位置的
- 在液压系统上作业前
 - 放低机器
 - 卸空液压设备压力
 - 关闭拖拉机的发动机
 - 使用驻车制动
 - 拔下点火钥匙
- 每年至少由专业人员检查一次液压软管线路的工作安全状态！
- 更换损坏和老化的液压软管！仅使用 AMAZONE 原装液压软管！
- 液压软管的使用时间不应超过六年，包括最多两年的存储时间。即使妥善储存和精心使用，软管和软管连接也会自然老化，从而限制了存储时间和使用寿命。尽管有这样的要求，还应根据经验确定使用寿命，特别是考虑到潜在的风险。由热塑性塑料制成的软管和软管管道可以根据其他参考值作出决定。
- 切勿尝试用手或手指堵住泄漏的液压软管管路。

高压下溢出的液体（液压油）可通过皮肤进入体内，造成严重的伤害！

遭受液压油伤害后，请立即就医！有感染危险。
- 寻找泄漏点时请使用适当的辅助工具，以避免严重的感染危险。

2.16.3 电气系统

- 在电气系统上作业时必须断开电池（负极）！
- 只能使用规定的保险丝。使用过高的保险丝会破坏电气系统 - 有发生火灾的危险
- 正确连接电池 -
首先连接正极，然后连接负极！断开电池时，先断开负极，然后断开正极！
- 用提供的盖子遮住电池正极。接地可能引起爆炸
- 爆炸危险，避免电池附近出现火花或明火！
- 机器配备的电子元件和部件，功能可受到其他设备的电磁辐射干扰。如果不遵守下列安全注意事项，这种干扰可能对人员造成伤害。
 - 在机器上加装连接汽车电网的电气设备和/或组件时，用户有责任检查，此安装是否会导致车辆电子设备或其他部件故障。
 - 确保加装的电器及电子部件符合现行的电磁兼容指令 2004/108/EG 并带有 CE 标志。

2.16.4 动力输出轴操作

- 只能使用 AMAZONENWERKEN 指定的、配备适当保护装置的万向传动轴！
- 遵守万向传动轴生产商的操作说明书！
- 万向传动轴的保护管和锥形防护罩必须完好无损，拖拉机和机器的动力输出轴必须安装护盾并处于正常的工作状态！
- 禁止在保护装置损坏的情况下作业！
- 只有在下述情况下才可拆装万向传动轴
 - 断开动力输出轴
 - 关闭拖拉机的发动机
 - 拉紧驻车制动器
 - 拔掉点火钥匙
- 确保万向传动轴正确安装和固定！
- 使用广角万向传动轴时，广角联轴节始终安装在拖拉机和机器之间的枢转点！
- 通过挂上链条防止万向传动轴保护随着运动！

- 注意万向传动轴在运输和工作位置的管道重叠！（请参阅万向传动轴生产商的操作说明书！）
- 注意转弯时万向传动轴允许的弯曲和滑动距离！
- 开动动力输出轴前，检查所选的拖拉机动力输出轴转速是否与允许的机器驱动转速一致。
- 开动动力输出轴前，要求人员撤离机器的危险区。
- 在动力输出轴运转期间，任何人不得逗留在旋转的动力输出轴或万向传动轴附近。
- 切勿在拖拉机发动机关闭的情况下开动动力输出轴！
- 当弯曲度过大或者不需要时，务必关闭动力输出轴！
- 警告！关闭动力输出轴后仍会继续旋转一段时间的机器部件有致伤危险！
在此期间，请勿过于靠近机器！当所有机器部件都完全停止后，才可在机器上作业！
- 清洗、润滑或设置动力输出轴驱动的机器或者万向传动轴前，确保拖拉机和机器不会意外启动和滚动。
- 将脱开联接的万向传动轴放在专门的支架上！
- 拆卸万向传动轴后，将保护罩套在动力输出轴的剩余部分上。
- 使用与路程有关的动力输出轴时注意，动力输出轴转速取决于行驶速度，并且在倒行时颠倒旋转方向！

2.16.5 撒肥机运行期间

- 禁止逗留在工作区！飞射出的肥料颗粒会造成危险。启动撒肥盘前，人员离开撒肥机的投掷区。切勿接近旋转中的撒肥盘
- 只有关闭拖拉机发动机，拔下点火钥匙并滑门后才可填装撒肥机。
- 储备容器中切勿放置任何异物！
- 检查撒播量时，注意提防撒肥机转动部件的危险区！
- 切勿在装满状态时放下或滚动撒肥机（倾翻危险）！
- 在田边、水域或道路旁撒肥时，使用边界撒肥装置！
- 每次使用前，请确保紧固件安装正确，特别是固定撒肥盘和撒肥叶片的。

2.16.6 清洁、维护和修理

- 原则上只在以下条件下对机器进行清洁、保养、维修：
 - 关闭驱动
 - 拖拉机发动机完全停止
 - 拔掉点火钥匙
 - 已从车载电脑上拔下机器插头
- 定期检查螺母和螺栓是否拧紧，如发现松动立即拧紧！
- 进行清洁、维护和维修机器前，确保抬起的机器或机器部件不会意外下落！
- 使用合适的工具和手套更换带刃的作业工具！
- 以适当的方式废弃处置油、油脂和过滤器！
- 在拖拉机和悬挂式机器上进行电焊作业前，断开拖拉机发电机和电池的电缆！
- 备件至少必须满足 AMAZONEN-WERKE 规定的技术要求！使用 AMAZONE 原装备件可以保证这一点！

3 装载和卸载

**警告**

抬起的机器意外下落会导致挤压和/或撞击危险！

- 如用起重机装载和卸载机器，务必在标记的捆绑点固定吊运装置。
- 所用吊运装置的承重力至少为 300 kg。
- 切勿逗留在抬起的机器下方。

使用起重吊车装载：

(1) 固定吊运装置的捆绑点




图 6

4 产品说明

4.1 概览 – 构件




图 7

图 7/...

- (1) 框架
- (2) 泡沫桶
- (3) Omnia 撒肥盘套件 OM
- (4) 手动设置撒播量的设置杆
- (5) 称重框架
- (6) Bedien-Terminal
- (7) Hydraulischer Steuerblock
- (8) Ölfilter
- (5) 机器计算机的盖子和电缆束
- (6) 集污器
- (7) 搅拌器

4.2 安全和防护装置

图 7/...

- (8) 搅拌轴驱动器的链罩，防止接触运行中的传动链
- (9) 后护板，防止接触旋转的撒肥叶片
- (10) 侧护板，防止接触旋转的撒肥叶片
- (11) 料斗中的防护和功能格栅，防止接触旋转的搅拌螺旋
- (12) 上、下屏蔽板，以防止向前抛出肥料
- (13) 料斗底部的防护格栅，防止接触旋转的搅拌螺旋
- (14) 警告标志

4.3 拖拉机与机器之间的供应管路

- (1) 液压管线
- (2) 照明灯电线和接口
- (3) 计算机电线和机器接口




图 8

4.4 交通装备

图 9/...

- (1) 2 盏尾灯
- (2) 2 盏刹车灯
- (3) 2 盏转向信号灯
- (4) 2 个红色反光镜
- (5) 2 个尾部警示板
- (6) 2 个侧反射器




图 9

料斗附加装置 **L1000** 所需的前交通灯：

- (1) 2 个前警告板和 2 个后警告板
- (2) 2 盏示宽灯
- (3) 2 盏转向信号灯
- 法国版每侧各有一个额外的警告板。




图 10

通过拖拉机 7 针插座上的插头接通照明设备。

4.5 合规使用

AMAZONE 撒肥机 ZA-M

- 是专为传统农业应用而设计的，适合撒播干燥的、颗粒状的、粒化和结晶化的肥料、种子以及灭蛞蝓药。
- 悬挂于拖拉机的三点式液压悬架（II类）上，单人操作。
- 只能安装在 AMAZONEN-WERKEN 许可的底架上。
- 不能与履带拖拉机结合使用。
- 在坡地上行驶
 - 沿等高线

行驶方向向左	15 %
行驶方向向右	15 %
 - 沿最大斜率线

上坡	15 %
下坡	15 %

合规使用还包括：

- 遵守本操作说明书中的所有指令。
- 进行检查和维护工作。
- 只使用 AMAZONE 原装备件。

禁止除此之外的其他用途，且视为不当使用。

因不当使用造成的损害

- 由用户自行负责，
- AMAZONEN-WERKE 公司不承担任何责任。

4.6 危险区域和危险位置

危险区域是机器周围，工作人员可能在此遇到危险：

- 因机器及其工具的作业行为
- 因机器射出的材料或异物
- 因作业工具意外上升或下落
- 因拖拉机和机器的意外滚动

在机器的危险区中有一些始终存在危险或意外功能性风险的位置。警告标志标出这些危险位置，并对无法消除的结构剩余危险进行警告。在此适用相应章节的特殊安全规定。

机器的危险区域禁止人员逗留：

- 只要拖拉机发动机在已连接万向传动轴/液压设备的情况下运行。
- 只要拖拉机和机器未采取防意外启动和意外滚动的措施。

只有当机器的危险区域无人逗留时，操作人员才可以移动机器或者将作业工具从运输位置转换到或驱动到工作位置，反之亦然。

危险位置在：

- 拖拉机和机器之间，特别是挂接和脱开时。
- 活动部件周围：
 - 旋转的撒肥盘与撒肥叶片
 - 旋转的搅拌轴和搅拌轴驱动器
 - 滑门的液压操作装置
 - 定量滑门的电气操作装置
- 攀登从动的机器时
- 抬起的、未固定的机器或机器部件。
- 撒肥盘的工作范围内，当撒肥期间肥料被向前抛出时。

4.7 铭牌和 CE 标志

下图显示了机器上铭牌及 CE 标志的位置。

铭牌显示：

- 机器识别码：
- 型号
- 基本重量 kg
- 最大载重量
- 生产工厂
- 车型生产年份
- 生产年份




图 11

4.8 技术数据

型号	料斗容量 [升]	净载重 [kg]	重量 [kg]	填充高度 [m]	填充宽度 [m]	总宽度 [m]	总长度 [m]
ZA-M ProfiS Hydro	1500	3100	506	1,14	2,15	2,44	1,48
+S500	2000	3100	533	1,28	2,16	2,44	1,48
+2xS500	2500	3100	560	1,42	2,16	2,44	1,48
+ L1000	2500	3100	563	1,42	2,76	2,93	1,48
+S500 + L1000	3000	3100	590	1,56	2,76	2,93	1,48
ZA-M 2501 ProfiS Hydro	2500	3100	563	1,42	2,76	2,93	1,48
ZA-M 3001 ProfiS Hydro	3000	3100	590	1,56	2,76	2,93	1,48

ZA-M Profis Hydro		
工作宽度	[m]	10-36 (取决于所用的撒肥盘和肥料类型)
D	[m]	0.62 (下连杆球头的中心与尾部悬挂设备的重心的距离)
三点式悬挂		第 II 类
驱动器	撒肥盘的转速	标准转速 720 转/分钟。 允许的最大转速 870 转/分钟

4.9 需要的拖拉机装备

为了正确操作机器，拖拉机必须满足以下要求：

拖拉机发动机功率

料斗容量：

1500 l	65 kW (90 PS) 以上
3000 l	112 kW (150 PS) 以上

电气系统

电池电压：	• 12 V (伏特)
照明插座：	• 7 针

液压系统

最大工作压力：	• 210 bar
拖拉机泵流量：	• 55 bar 时至少 160 l/min
打药机的液压油：	• HLP68 DIN 51524 打药机的液压油适用于目前所有拖拉机产品类型的组合液压油回路。
控制器	• 根据配置，参见第 46 页

三点式悬挂

- 拖拉机下连杆必须有下连杆钩子。
- 拖拉机上连杆必须有一个上连杆挂钩。

4.10 噪音

工作场所的噪音值（声压级）为 74 dB (A)，工作状态下在封闭的拖拉机驾驶室内驾驶员耳旁进行测量。

测量仪器：OPTAC SLM 5。

声压级水平主要取决于所使用车辆。

5 结构和功能

以下章节将介绍机器的结构以及各个部件的功能。

5.1 功能




图 12

撒肥机 AMAZONE ZA-M 有两个料斗和两个可替换的、逆着行驶方向从内向外旋转的撒肥盘（图 12/1），并配有一个短（图 12/2）和一个长撒肥叶片（图 12/3）。

肥料

- 被搅拌轴从料斗均匀地添到撒肥盘上。
- 沿撒肥叶片被导向外侧并在 720 转/分钟的撒肥盘转速下抛出。

根据撒肥表调整撒肥机要撒播的肥料。

根据撒肥表调整撒肥机要撒播的肥料。

撒播盘与搅拌轴由液压电机驱动，并由液压控制模块供油。

临界撒播通过降低边界侧撒肥盘转速实现。

ZA-M 有一个集成了称重系统的附加框。

能够在使用设备的同时，轻松检查撒播量并且在操作终端上显示料斗内容。




图 13




图 14

5.2 料斗中的防护和功能格栅（防护装置）



警告

已启动的搅拌器会造成拉入和绞入危险！

在拖拉机发动机运行期间，切勿打开防护和功能格栅。

折叠式防护和功能格栅可覆盖整个料斗，用于

- 防止意外接触到旋转的搅拌螺旋。
- 在填装时防止异物颗粒和肥料块。

图 15/...

- (1) 防护和功能格栅
- (2) 防护格栅锁的把手
- (3) 打开的防护格栅的止动装置
- (4) 解锁工具




图 15

为了进行清洁、维护或修理，可用解锁工具将料斗中的防护格栅折叠起来。

解锁工具在：

图 16/1：停车位置（默认位置）

图 17/1：折叠防护格栅的解锁位置




图 16

打开防护格栅：

1. 将解锁工具从停车位置插到解锁位置。
 2. 握住把手并将解锁工具转向把手（图 17）。
- 防护格栅锁被解除。
3. 防护格栅折叠起来，直至止动装置扣入料斗边缘（图 18）。
 4. 将解锁工具放回停车位置。




图 17



警告

只有在打开料斗时才从停车位置取出工具。



- 关闭防护格栅前，按下止动装置（图 18）。
- 防护格栅会在关闭时自动锁上。



图 18

5.3 撒肥盘

沿行驶方向看：

- 左侧撒肥盘 (图 19/1) 标为 L。
- 右侧撒肥盘 (图 19/2) 标为 R。

撒肥叶片：

- 长 (图 19/3) - 标尺值从 35 至 55。
- 短 (图 19/4) - 标尺值从 5 至 28。




图 19



安装 U 形撒肥叶片时，使其开口侧指向旋转方向并接收肥料。

使用撒肥盘 OM (图 20) 时，撒肥盘上撒肥叶片的偏转可以无级调整工作宽度。

撒肥盘 OM 10-16 用于 10-16 m 的工作宽度。

撒肥盘 OM 18-24 用于 18-24 m 的工作宽度。

撒肥盘 OM 24-36 用于 24-36 m 的工作宽度。

撒播量由操作终端 AMATRON 3
以电子方式设置。




图 20



按照撒肥表中的信息进行设置。用移动式试验台 (选配) 可以轻松地检查所设工作宽度。

5.4 搅拌器

料斗尖端的螺旋搅拌器 (图 21/1) 负责使肥料均匀地流到撒肥盘上。搅拌器慢转的螺旋部分将肥料均匀输送到各自的出口。




图 21

5.5 滑门和定量滑门




图 22

定量滑门

Die Streumengeneinstellung erfolgt **elektronisch** mit dem Bedien-Terminal AMATRON 3.

伺服电机 (图 22/1) 操作着定量滑门 (图 22/2) 给出不同的开口 (图 22/3) 尺寸。

滑门

滑门 (图 22/4) 用于打开和关闭开口，并可根据装备由以下装置独立进行液压操纵 (图 22/5) 操作终端/车载电脑。

5.6 称重系统

图 23/...

- (1) 称重框架
- (2) 称重单元
- (3) 板簧
- (4) 轴承板
- (5) 测微螺旋
- (6) 止动螺栓

撒肥机 ZA-M

借助称重系统能够准确确定撒播量。

同样，还可以精确计量，而无需进行校准测试。

ZA-M 在撒播机前安装有一个称重框架，其上配有称重单元。

称重框架顶部用两个板簧，底部用两个轴承板按平行四边形的排列方式支撑撒播机。

板簧和轴承板吸收所有水平力，而垂直力（撒播机的重力）由称重单元上的测微螺旋吸收。



板簧和轴承板的水平位置对准确确定重量非常重要。




图 23

使用前，为相应的肥料类型输入校准因数。如果肥料类型是未知的，仍可在静止状态下进行校准测试。

输入校准因数后，可以开始校准运行。为此，用操作终端 AMATRON 3 为停在田地上的机器启动校准过程。撒播至少 200 kg 肥料后，在 AMATRON 3 上结束静止机器的校准过程。

现在已经计算出一个新的校准因数，用其可准确撒播所需的肥料量。



对于不同的肥料，必须计算不同的校准因数。

撒肥机 ZA-M 框架的左右侧各有一个止动螺栓，
其与称重框架有 2 mm 的间隙。

它们可以防止撒播机在地面不平的情况下从称重
框架上脱离。




如果螺栓没有间隙，称量结果不准确。



5.7 液压连接

- 所有液压软管都配备了把手。

把手上有带数字和字母的彩色标记，以便将液压功能分配给拖拉机控制器的压力管线！



贴在打药机上的标记说明了相应的液压功能。

- 根据液压功能，在不同的操作模式中使用拖拉机控制器。

卡锁式，用于永久性油循环	
按键式，按下直至执行动作	
浮动位置，油在控制器中自由流动	

带便捷设备的机器：				
红色		油永久循环	单效	
红色		无压力回流		
红色		负载传感控制管线（根据需要/在液压块上设置）		

便捷设备：

回油系统允许的最大压力：8 bar

因此回油系统连接的不是拖拉机控制器，而是有大插塞连接的无压力回油系统。

警告

回油只能使用 DN16 管路并选择较短的回流路径。

只有正确连好回流系统后，才能给液压设备加压。

将随附提供的连接器套安装在无压力回油系统上。



液压油在运行中不可加热过高。

较大的流量配以较小的油箱会导致液压油迅速变热。油箱的容积至少应为流量的两倍。如加热过高，可由专业车间安装机油散热器。



警告

高压下溢出的液压油有导致感染的危险！

挂接和脱开液压软管管路时，确保拖拉机和机器侧的液压设备没有压力！

如遭受液压油伤害，请立即就医！

5.7.1 连接液压软管管路



警告

错误连接液压软管会造成液压功能故障！

连接液压软管管路时注意液压插头上的彩色标记。参见“液压连接”第 47 页。



- 遵守允许的最大工作压力 200 bar。
- 将机器连接到拖拉机液压系统之前，请检查液压油的兼容性。
- 不得混合使用矿物油与生物油。
- 将液压插头插入液压插槽，直至听到液压插头被锁住。
- 检查液压管线的连接点是否牢固且密封。
- 已连接的液压软管管路
 - 在转弯的所有运动中必须略微松弛，无张力、扭结或摩擦。
 - 不得摩擦其他部件。

1. 将拖拉机控制阀的操作杆转至浮动位置（中立位置）。
2. 连接液压管线与拖拉机前，清洁液压软管的液压插头。
3. 连接液压软管管路与拖拉机控制器。

5.7.2 脱开液压管线

1. 将拖拉机控制器的操作杆转至浮动位置（中立位置）。
2. 解锁液压插槽中的液压接头。
3. 用防尘帽防止液压插座被污染。
4. 将液压插头插入插座中。

5.8 三点式悬架框

ZA-M 的悬架框满足第 II 类型三点式悬挂的要求及规格。

- (1) 带把手的下连杆销栓
- (2) 上连杆销栓
- (3) 固定下连杆销栓的制轮楔。




图 24

5.9 撒播表

在 AMAZONE 撒播大厅中撒播市场上所有常见类型的肥料，并将此过程中测量到的设置数据录入撒肥表。撒肥表中所列的肥料类型是在完美条件下测得的数值。



建议您使用所有国家具有最大肥料种类的肥料数据库以及最新的设置建议

- 通过适用于Android和iOS移动设备的肥料服务应用程序
- 在线肥料服务 (DüngeService)

参见 www.amazone.de → 服务 → 肥料服务

通过下列QR码，您可以直接登录AMAZONE网站，并下载肥料服务应用程序。

iOS




Android



各国联系人：

GB	0044 1302 755720	I	0039 (0) 39652 100	H	0036 52 475555
IRL	00353 (0) 1 8129726	DK	0045 74753112	HR	00385 32 352 352
F	0033 892680063	FIN	00358 10 768 3097	BG	00359 (0) 82 508000
B	0032 (0) 3 821 08 52	N	0047 63 94 06 57	GR	0030 22620 25915
NL	0031 316369111	S	0046 46 259200	AUS	0061 3 9369 1188
L	00352 23637200	EST	00372 50 62 246	NZ	0064 (0) 272467506
				J	0081 (0) 3 5604 7644

肥料识别

	YARA 硝酸铵钙 27 %N + 4 %MgO 颗粒	- 肥料名称
	直径： 3.88 mm	- 肥料特点
	容积密度： 1.00 kg/l	- 标准校准因数
	数量因数 0.941	- 安装高度
		

肥料图片



具有电子撒肥量设置的机器可以在肥料校准时将数量因数作为校准因数的初始值进行输入。

在肥料识别后，从撒播表中查看设置：

- 滑门位置（在手动撒肥量设置时）
- 撒肥叶片位置
- 用临界撒播罩 Limiter 进行边界和边缘撒播
- 用临界撒播盘 Tele-Set 进行边界和边缘撒播



如果肥料无法明确划归到撒肥表的某个类别，

- 请参考 www.amazone.de → 肥料服务下的撒肥表最新补充，
- AMAZONE 肥料服务将通过电话协助您分配肥料并为您的撒肥机提供设置建议。



+49 (0) 54 05 / 501 111

- 请咨询您所在国的联系人。

操作终端 AMATRON 3/车载电脑 AMADOS+ (选配)



使用配有操作终端/车载电脑的机器，必须遵守相应的操作说明书！

操作终端/车载电脑可以轻松控制、操作和监视机器。

以电子途径设置撒播量。

通过肥料校准来确定特定撒播量所需的滑门位置。

液压功能由 **AMATRON 3** 操作。

- 打开和关闭滑门。
- 临界撒播与楔子撒播通过降低边界侧撒肥盘转速实现。



图 25

5.10 运输和停放装置（可拆卸，选配）

可拆卸的运输和停放装置可轻松连接拖拉机的三点式液压系统并能在院子里和室内轻松调度。

为了防止撒肥机滚动，2 个转向轮配有一个驻车制动器。



小心

倾翻危险！

只有料斗排空后才能停放或滚动撒肥机。



警告

防止安装/拆卸运输设备时抬起的机器意外下落。

安装/拆卸运输设备：

1. 将机器挂接到拖拉机上。
2. 用拖拉机的液压系统抬起机器。
3. 防止机器意外启动和意外滚动。
4. 支住抬起的机器，防止机器意外下落。




图 26




图 27

5. 可转向的前刹车轮（图 26/1）
 - 安装并用制轮楔（图 26/2）固定，
 - 或者
 - 拆卸，先卸除制轮楔。



不使用运输脚轮时，将制轮楔固定在停车位置（图 26/3）。

6. 固定式后轮（图 27/1）
 - 安装并用弹簧插销（图 27/2）固定在最低孔中，
 - 或者
 - 拆卸，先卸除弹簧插销。



安装固定式脚轮时，确保销栓（图 27/3）穿过框架上的孔，从而使脚轮保持纵向。

5.11 料斗翻盖 (选配)

料斗翻盖确保撒播材料即使在潮湿天气也能保持干燥。

手动操作料斗翻盖：

- (1) 手柄
- (2) 自动锁




图 28




图 29

5.12 料斗扩展件 (选配)

扩展件的各种组合方式可使料斗容量高达 3000 l (见技术数据)。

为了能登上带扩展件 L1000 的料斗，机器配有一个梯子。

图 30/...

- (1) 料斗扩展件 **S**
- (2) 料斗扩展件 **L**
- (3) 梯子




图 30

6 调试

本章包含

- 机器的调试信息。
- 如何检测是否能将机器悬挂/挂接到拖拉机的信息。



- 调试机器前，操作员必须阅读并理解本操作说明书。
 - 注意章节
 - “ 操作员的义务” ，第 10 页。
 - “ 人员培训” ，第 14 页。
 - “ 机器上的警告标志和其他标识” ，从第 17 页起。
 - “ 操作员安全注意事项” ，从第 25 页起。
- 遵守这些章节，保证您的安全。
- 只用适合的拖拉机挂接和运输机器！
 - 拖拉机和机器必须遵守国家道路交通法规！
 - 车辆所有人（用户）以及驾驶员（操作人员）有义务遵守国家道路交通法规！
 - 请检查撒肥盘是否正确安装。沿行驶方向：左撒肥盘“ L” 和右撒肥盘“ R” 。
 - 请检查撒肥盘上的标尺是否正确安装。数值从 5 至 28 的标尺对应短撒肥叶片，数值从 35 至 55 的标尺对应长撒肥叶片。

6.1 检查拖拉机的适用性



警告

不当使用拖拉机时，拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成操作过程中断裂的危险！

- 连接机器与拖拉机前，检查拖拉机的适用性。
机器必须连接到适合的拖拉机上。
- 进行制动测试，检查拖拉机在连接悬挂式/牵引式机器的情况下是否能达到所需的制动延迟。

拖拉机的适用性要求，特别是：

- 允许的总重量
- 允许的轴负荷
- 所用轮胎的承载能力

您可以在铭牌、汽车执照和拖拉机操作说明书中找到这些信息。

拖拉机前轴必须至少能承担拖拉机空重的 20%。

拖拉机必须在连接悬挂式/牵引式机器的情况下达到拖拉机生产商指定的制动延迟。

6.1.1 计算拖拉机总重量、拖拉机轴载和轮胎承载能力的实际值以及最小压载



行车执照中拖拉机允许的总重量必须大于下列总和

- 拖拉机空重，
- 压载重量，和
- 悬挂式机器的总重量或者牵引式机器的牵引杆负荷



本提示只适用于德国：

如果尝试了所有可能都无法达到轴载和/或允许的总重量，那么基于官方认可的机动车交通专家的意见，经拖拉机生产商批准，州法律认可的主管机关可根据 § 70 StVZO 颁发一个特殊许可证以及根据 § 29 第 3 段 StVO 颁发所需的批准。

6.1.1.1 所需的计算数据




图 31

T_L	[kg]	拖拉机空重	见拖拉机操作说明书或行车执照
T_v	[kg]	空拖拉机的前轴载重	
T_H	[kg]	空拖拉机的后轴载重	
G_H	[kg]	后置机器的总重量或后配重	见机器技术数据或后配重
G_v	[kg]	前置机器的总重量或前配重	见前置机器技术数据或前配重
a	[m]	前置机器或前配重的重心到前轴中心的距离 ($a_1 + a_2$ 的和)	见拖拉机和前置机器的技术数据或者前配重或测量值
a_1	[m]	前轴中心到下连杆连接中心的距离	见拖拉机操作说明书或测量值
a_2	[m]	下连杆连接中点到前置机器或前配重的重心的距离 (重心距离)	见前置机器的技术数据、前配重或测量值
b	[m]	拖拉机轮距	见拖拉机操作说明书、行车执照或测量值
c	[m]	后轴中心到下连杆连接中心的距离	见拖拉机操作说明书、行车执照或测量值
d	[m]	下连杆连接中点和后置机器或后配重的重心的距离 (重心距离)	见机器技术数据

6.1.1.2 计算拖拉机前部所需的最小压载 $G_{V \min}$ ，以保证转向能力

$$G_{V \min} = \frac{G_H \cdot (c + d) - T_V \cdot b + 0,2 \cdot T_L \cdot b}{a + b}$$

在表（章节 6.1.1.7）中输入计算出的，拖拉机前部所需的最小压载 $G_{V \min}$ 。

6.1.1.3 计算拖拉机的实际前轴载重 $T_{V \text{ tat}}$

$$T_{V \text{ tat}} = \frac{G_V \cdot (a + b) + T_V \cdot b - G_H \cdot (c + d)}{b}$$

在该表（章节 6.1.1.7）中输入计算出的实际前轴载重值和拖拉机操作说明书中给出的拖拉机前轴载重允许值。

6.1.1.4 计算拖拉机和机器组合的实际总重量

$$G_{\text{tat}} = G_V + T_L + G_H$$

在该表（章节 6.1.1.7）中输入计算出的实际总重量值和拖拉机操作说明书中给出的拖拉机总重量允许值。

6.1.1.5 计算拖拉机的实际后轴载重 $T_{H \text{ tat}}$

$$T_{H \text{ tat}} = G_{\text{tat}} - T_{V \text{ tat}}$$

在该表（章节 6.1.1.7）中输入计算出的实际后轴载重值和拖拉机操作说明书中给出的拖拉机后轴载重允许值。

6.1.1.6 拖拉机轮胎的承载能力

在该表（章节 6.1.1.7）中输入轮胎承载能力的两个允许值（两个轮胎）（例如，参见轮胎生产商的文档）。

6.1.1.7 表

	计算出的实际值	拖拉机操作说明书中的许可值	轮胎承载能力的两个允许值（两个轮胎）
前部/后部 最小压载	/ kg	--	--
总重量	kg	$\leq$ kg	--
前轴载重	kg	$\leq$ kg	$\leq$ kg
后轴载重	kg	$\leq$ kg	$\leq$ kg



- 可以在拖拉机登记文件中找到拖拉机总重量、轴载重和和轮胎承载能力的允许值。
- 实际值、计算值必须小于或等于（ $\leq$ ）允许值！



警告

拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成挤压、切割、缠绕、拉入和撞击危险。

禁止将机器挂接到作为计算基础的拖拉机上，如果

- 实际值、计算值之一大于允许值。
- 拖拉机上没有连接达成前部所需最小压载（ $G_{V \min}$ ）的前配重（如果需要）。



- 如果仅一个轴超出拖拉机轴载，用前后配重压载拖拉机。
- 特殊情况：
 - 如果前置机器的重量（ G_V ）未达到所需的最低前部压载（ $G_{V \min}$ ），除了前置机器外还必须使用辅助配重！
 - 如果后置机器的重量（ G_H ）未达到所需的最低后部压载（ $G_{H \min}$ ），除了后置机器外还必须使用辅助配重！

6.2 防止拖拉机/机器意外启动和意外滚动



警告

干预机器会因以下原因造成挤压、剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击危险

- 被驱动的电动作业元件。
- 在拖拉机发动机运转期间意外驱动作业元件或者意外执行液压功能。
- 拖拉机和所连机器意外启动和意外滚动。
- 对机器进行任何干预前，确保拖拉机和机器不会意外启动和意外滚动。
- 禁止对机器进行任何干预，如安装、设置、故障排除、清洁和修理工作
 - 机器已被驱动。
 - 只要拖拉机发动机在已连接万向传动轴/液压设备的情况下运行。
 - 当点火钥匙插入拖拉机并且拖拉机发动机在已连接万向传动轴/液压设备的情况下可能意外启动时。
 - 活动部件没有被锁，以防止意外运动。
 - 当拖拉机旁有人（小孩）时。

在这些作业期间，有意外接触被驱动的，无保护的作业元件。

1. 关闭拖拉机发动机。
2. 拔下点火钥匙。
3. 拉紧拖拉机的驻车制动器。
4. 确保拖拉机附近无人（小孩）逗留。
5. 如有必要，锁上拖拉机驾驶室。

设置撒肥机阀体上的系统调整螺栓

仅限便捷设备！

图 32/...

- (1) 盖子
- (2) O 形圈
- (3) 间距套筒
- (4) 系统调整螺栓
- (LS) 负载传感控制管线的 LS 连接

图 33/...

- (1) 负载传感控制管线的拖拉机连接
- (2) 负载传感压力管线的拖拉机连接
- (3) 无压力回流的拖拉机连接

根据拖拉机的液压系统，设置撒肥机阀体上的系统调整螺栓。根据液压系统，系统调整螺栓必须：

- 在配有以下设备的拖拉机上完全旋出（出厂设置）
 - 开放中心液压系统（恒流系统、齿轮泵液压系统）。
 - 可用控制器调节排油的变量泵
- 在配有以下设备的拖拉机上完全旋入（与出厂设置相反）
 - 封闭式中央液压系统（恒压系统、可调压力变量泵）。
 - 带直接负载传感泵接口和控制线的负载传感液压系统（可调压力和流量的变量泵）。所需体积流量由拖拉机液压泵控制。




图 32




图 33



只能无压状态下进行设置！

设置系统调整螺栓：

1. 旋下盖子。
2. 将系统调整螺栓旋出
 - 直至达到限位挡块处为止 (出厂设置) ,

→ 无负载传感操作 ,

 - 旋入

→ 负载传感操作
3. 安装间距套筒 (无负载传感) (图 32/A)。
未安装间距套筒 (负载传感) (图 32/B)。
4. 使用O 形圈拧上盖子。

7 挂接和脱开机器



挂接和脱开机器时，遵守“ 操作员安全注意事项” 章，第 25 页。



警告

连接和脱开万向传动轴和供应管路时，拖拉机意外启动和意外滚动会造成挤压、缠绕、卷入和冲击危险！

为了连接或脱开万向传动轴和供应管路而进入拖拉机和机器之间的危险区域前，确保拖拉机不会意外启动和意外滚动。参见第 59 页。



警告

在挂接和脱开机器时，拖拉机尾部和机器之间有挤压和撞击危险！

- 只要有人逗留在拖拉机尾部和机器之间，禁止操作拖拉机的三点式液压系统。
- 操作拖拉机三点液压联动装置的控制件
 - 只从拖拉机旁附近指定的工作站。
 - 当您在拖拉机和机器之间的危险区内切勿操作。



小心

只能连接和脱开空撒肥机。倾翻危险！

7.1 挂接机器



警告

连接机器时拖拉机和机器间存在挤压和/或撞击危险！

开动机器前，引导工作人员撤离拖拉机和机器之间的危险区。

现场的辅助人员只能站在拖拉机和机器旁进行指引，当车辆停下后方可进入两车之间。



警告

如果机器从拖拉机上意外脱落，可能给人员带来挤压、拉入、绞入和冲击危险！

- 使用规定设备按要求连接拖拉机和机器。
- 将机器挂接到拖拉机的三点液压联动装置上时，拖拉机和机器的连接类别必须相同。
 - 必须借助异径接管将机器的 II 类上下连杆销栓升级为 III 类，如果拖拉机的 III 类三点液压联动装置。
- 只能使用随附上下连杆销栓挂接机器（原装销栓）。
- 每次挂接机器时检查上下连杆销栓是否有可见损伤。看到明显的磨损时，更换上下连杆销栓。
- 确保上下连杆销栓不会意外松动。
- 开动前目视检查上下连杆挂钩是否正确锁紧。



警告

不当使用拖拉机时，拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成操作过程中断裂的危险！

机器必须连接到适合的拖拉机上。参见“检查拖拉机的适用性”装，第 55 页。



警告

供应管路破损有导致拖拉机和机器之间能源供应中断的危险！

连接供应管路时注意供应管路的排布。供应管路

- 在悬挂式或牵引式机器的所有活动中必须无张力、无扭结或无摩擦。
- 不得摩擦其他部件。

1. 如果机器配备有运输装置，确保机器不会意外滚动，参见“运输和停放装置”章，第 52 页。
2. 联接时务必仔细检查机器是否有明显的损坏。
参见“操作员的义务”章，第 10 页。
3. 用上下连杆销栓将滚珠套管固定在三点式安装架的铰接点。



必须借助异径接管将机器的 II 类下连杆销栓升级为 III 类，如果拖拉机的 III 类三点液压联动装置。

4. 用加载弹簧自动生效的保险掣子防止上连杆销意外松脱。
5. 开动机器前，引导工作人员撤离拖拉机和机器之间的危险区。
6. 如下联接机器与拖拉机前，先联接万向传动轴、供应管路与拖拉机：
 - 6.1 将拖拉机驶向机器，并在拖拉机和机器之间留出一定间隙（约 25 cm）。
 - 6.2 防止拖拉机意外启动和意外滚动。为此参见“防止拖拉机意外启动和滚动”章，第 59 页。
 - 6.3 检查拖拉机的动力输出轴是否处于关闭状态。
 - 6.4 联接液压管路，请参见“联接液压管路”章，第 47 页。
 - 6.5 连接照明设备，请参见“交通装备”章，第 35 页。
 - 6.6 连接车载电脑（如果已安装），请参见相应的操作说明书。
 - 6.7 调整下连杆挂钩，使其对准机器的下铰接点。
7. 将拖拉机倒行到机器旁，使拖拉机下连杆挂钩能够挂入机器的下铰接点。
8. 提高拖拉机的三点液压联动装置，使下连杆挂钩套入滚珠套管并自动锁紧。
9. 从拖拉机座椅用上连杆挂钩连接上连杆与三点式安装架的上铰接点。
→ 上连杆挂钩自动锁紧。
10. 开动前目视检查上下连杆挂钩是否正确锁紧。

7.2 脱开机器



警告

挤压和/或撞击危险

- 脱开的机器在不平的、软地面上稳固性不足或者翻倒！
- 运输设备上停放的机器发生意外滚动！
- 将脱开的、容器基本已空的机器停放在坚实的水平面上。
- 如果机器停放在运输设备上，确保机器无法意外滚动。请参见“运输和停放装置”章，第 52 页。



小心

倾翻危险

放下撒肥机时，料斗中只能有极少的残留。



脱开机器时，机器前必须留出足够的空间，以便在重新挂接时拖拉机能够对准机器驶近。

1. 将料斗已空的机器停放在坚实的水平面上。
2. 脱开时务必仔细检查机器是否有明显的损坏。
参见“操作员的义务”章，第 10 页。
3. 如下脱开机器与拖拉机：
 - 3.1 卸除上连杆的负荷。
 - 3.2 从拖拉机座椅解锁并脱开上连杆挂钩。
 - 3.3 卸除下连杆的负荷。
 - 3.4 从拖拉机座椅解锁并脱开下连杆挂钩。
 - 3.5 将拖拉机向前拉 25 cm 。
→ 拖拉机和机器间出现的空间使脱开万向传动轴和供应管路更加方便。
 - 3.6 防止拖拉机意外启动和滚动，参见“防止拖拉机意外启动和滚动”章，第 59 页。
 - 3.7 如果机器配备有停车设备，固定机器，防止其意外滚动，参见“运输设备”章，第 52 页。
 - 3.8 联接液压管路，请参见“脱开液压管路”章，第 47 页。
 - 3.9 连接照明设备，请参见“交通装备”章，第 35 页。
 - 3.10 脱开车载电脑（如果已安装），请参见相应的操作说明书。

8 设置



机器的所有调整工作请遵守以下章节的提示

- “机器的警告标志和其他标识”，从第 17 页起和
- “操作员安全注意事项”，从第 25 页起。

遵守这些提示，保证您的安全。



警告

机器的所有调整工作都会造成剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击危险。

- 意外接触到运动中的作业元件（撒肥叶片、旋转中的撒肥盘）。
- 拖拉机和所连机器意外启动和意外滚动。
- 调整机器前，确保拖拉机和机器不会意外启动和意外滚动，请参见第 59 页。
- 只有完全停机，才可触摸活动的作业元件（旋转的撒肥盘）。



警告

在机器的所有调整工作中，已连接和抬起的机器意外落下都会造成缠绕、绞入和冲击危险！

确保无关人员无法进入拖拉机驾驶室，并防止拖拉机液压系统被意外操作。

请注意，撒播材料的单独撒播特性对于横向分布和撒播量具有巨大影响。因此所给定的设置值只能作为参考。

撒播特性受到下列因素影响：

- 物理数据的波动（各自的重量、颗粒大小、摩擦阻力、cw值等）- 即使同一种类和同一品牌
- 由于天气影响和/或储存条件造成撒播材料的不同特性。

因此，我们不能保证您的肥料与所给定的肥料有相同的撒播特性，即使它们的名称和制造商都相同。所指定的横向分配设置建议只考虑重量分配，而不是养分分配（这尤其适用于混合肥料）或者有效物质分配（例如灭蛭蟥药或石灰撒播材料）。并非由于离心撒肥机本身所导致的损坏不包含在赔偿范围之内。

8.1 调节安装高度：



警告

如果半件上连杆突然转动分开或者裂开，意外下落的撒肥机会对撒肥机后部/下方的人员造成挤压和/或撞击危险！

用上连杆调整安装高度前，指引工作人员撤离机器后部/下方的危险区。



在田地上按照撒肥表精确设置机器的安装高度。测量撒肥盘正面和背面离地的安装高度（图 34）。

1. 关闭拖拉机的动力输出轴（如有必要）。
2. 调整安装高度前，等待旋转的撒肥盘完全静止（如有必要）。
3. 指引工作人员撤离机器后面或下面的危险区。
4. 在田地上按照所需施肥类型（正常施肥或后期追肥）的撒肥表精确设置机器的安装高度。
 - 4.1 用拖拉机的三点式液压系统抬高或降低撒肥机，直至撒肥盘侧面，中心都达到所需的安装高度。
 - 4.2 如果撒肥盘正面和背面的安装高度 a 和 b 偏离所需的安装高度，更改上连杆的长度。

标准安装高度	=	$a / b = 80 \text{ cm}$
安装尺寸小于 b	=	延长上连杆的长度
安装尺寸大于 b	=	缩短上连杆的长度




图 34

正常施肥的水平安装高度通常为 80/80，单位 cm。

对于春季施肥，如果作物已生长至 1040 cm 的高度，以生长高度的一半计算安装高度（例如 80/80）。因此，当生长高度为 30 cm 时 - 安装高度设为 95/95。若生长高度更高，则按照后期追肥进行设置。对于密集作物（油菜籽），设定作物上方离心撒肥机的安装高度（例如 80/80）。当生长高度更高时不能如此设置，应按照后期追肥进行设置。

8.2 施肥类型“ 正常施肥/后期追肥”



图 35

撒肥盘按标准配备撒肥叶片，它们不仅可进行正常施肥，还可对 1 m 以下的作物进行后期追肥。

1. 关闭拖拉机的动力输出轴（如有必要）。
2. 转动撒肥叶片前，等待旋转的撒肥盘完全静止（如有必要）。
3. 将撒肥叶片的摆翼（图 35/1）调至正常施肥或后期追肥所需的位置。
 - 正常施肥：
 - 摆翼向下摆动。
 - 后期追肥：
 - 摆翼向上摆动

后期追肥时的安装高度

借助拖拉机的三点式液压系统调整撒肥机的安装高度，使作物顶端与撒肥盘的距离大约为 5 cm (图 36)。如果需要，将下连杆销栓固定到较低的下连杆连接中。




图 36

8.3 设置撒播量



请参阅操作终端的操作说明书。

为了得到预期的撒播量，以电子方式将两个撒播量滑门调至所需的滑门位置。

在 AMATRON 3 上输入所需的撒播量[额定量 kg/ha]后，必须确定肥料的校准因数（撒播量检查）。它决定了 AMATRON 3 的调节特性。

8.4 检查撒播量



参见软件 AMABUS/ISOBUS 的操作说明书/校准肥料章节。

检查撒播量：

- 每次更换肥料前，
- 更改撒播量，
- 更改工作宽度。

检查撒播量亦可：

- 在开始撒播时进行（第一次撒播 200kg 肥料后测出校准因数）。
- 工作菜单：选择自动校准肥料（图 37 /1）。
- 不断在撒播过程中进行（在线校准）。
- 机器数据菜单：调用“启动在线称量”（图 38/1）。




图 37




图 38

- 使用前在静止状态下进行
- 主菜单：调用校准菜单（图 39/1）。




图 39

8.4.1 准备检查撒播量（无称重系统）

1. 在料斗尖端为所需的撒播量设置滑门位置。
2. 拆卸两个撒肥盘。
 - 2.1 旋出固定撒肥盘的翼形螺栓（图 40/1）并从齿轮箱轴上拔下撒肥盘。
 - 2.2 将翼形螺栓重新旋入齿轮箱轴（防止肥料落入螺纹孔）。
3. 在插口（图 40/4 和图 40/5）中用钩杆（图 40/3）将收集容器（图 40/2）挂在框架上。



警告

旋转的撒肥盘可能导致受伤危险！

检查撒播量前，拆卸两个撒肥盘。




图 40

在收集容器上固定钩杆（图 41/1-6）：




图 41

8.5 调节工作宽度



- 不同工作宽度使用一对不同的撒播盘。
- 您现有的车道系统（行车路径间的距离）决定了如何选择一对所需的撒播盘。
- 在各个 Omnia（OM）撒播盘套件的工作区内可调节工作宽度（但撒播尿素时可能出现偏差）。
- 肥料类型和预期工作宽度决定了旋转式撒播叶片的设置值。

肥料的撒播特性会影响其投掷范围。旋转式撒播叶片可以根据肥料的撒播特性进行调整，使各种肥料按预期的工作宽度撒播。

工作宽度	一对撒播盘
10 – 16 m	OM 10 – 16
18 – 24 m	OM 18 – 24
24 – 36 m	OM 24 – 36



影响撒播特性的主要因素：

- 颗粒大小，
- 容积密度，
- 表面状态，
- 湿度。

因此，我们建议使用知名肥料制造商出品的颗粒状态良好的肥料并用移动式试验台检查所设工作宽度。



警告

翼型螺母在设置工作宽度后未正确拧紧会造成快拆螺丝连接的部件被喷出的危险！

每次设置工作宽度后，检查是否已手动重新拧紧快拆螺丝连接的翼型螺母。

8.5.1 更换撒播盘

1. 卸下翼型螺母 (图 42/1) 。
2. 旋转撒播盘使盘孔 $\varnothing 8 \text{ mm}$ 对准机器中心。
3. 从齿轮箱轴上拆除撒播盘。
4. 为了便于安装到角齿轮箱的输出轴上，涂抹装配油膏 (KA059) 。
5. 放上另一个撒播盘。
6. 拧紧翼型螺母，固定撒播盘。




图 42



- 安装撒播盘时不要弄混“左”和“右”。
 - 刻有 R 的右撒播盘
 - 刻有 L 的左撒播盘
- 右齿轮箱轴有一个锁销。右撒播盘始终安装有两个凹槽。



对于配有操作终端的撒肥机，更换撒播盘应完全打开定量滑门。

请参见相应的操作说明书！

8.5.2 设置撒肥叶片位置




图 43

撒肥叶片位置取决于：

- 工作宽度
- 肥料类型。

为了精确、免工具地设置各撒肥叶片的位置，每个撒播盘上配置两个不同的、不易混淆的刻度尺（图 43/1 和 图 43/2）。




- 短撒肥叶片（图 43/3）的刻度尺（图 43/1）数值从 5 到 28 而长撒肥叶片（图 43/4）的刻度尺（图 43/2）数值从 35 到 55。
 - 短撒肥叶片（图 43/3）在读取边（图 43/5）旁读取设置值。
 - 长撒肥叶片（图 43/4）在读取边（图 43/6）旁读取设置值。
- 撒肥叶片转到刻度尺（图 43/1 或 图 43/2）上较高数值，工作宽度变大。
- 短撒肥叶片主要将肥料分布到撒播图的中心，而长叶片主要分配到外围。

如下设置撒肥叶片：

1. 关闭拖拉机的动力输出轴。
2. 防止拖拉机意外启动和意外滚动，参见“防止拖拉机意外启动和滚动”章，第 59 页。
3. 调整工作宽度前，等待旋转的撒播盘完全静止。
4. 通过转动长和短撒肥叶片依次设置预期工作宽度。
 - 4.1 转动撒播盘，以便从撒播盘下方拧开各个翼型螺母。
 - 4.2 拧开各个翼型螺母。
 - 4.3 参考撒播表上长和短撒肥叶片所需的设置值。
 - 4.4 转动各个撒肥叶片，从读取边旁读出刻度尺上的所需设置值。
 - 4.5 用手重新拧紧各个翼型螺母（免工具）。

撒肥表截图




YARA 硝酸铵钙 27%N + 4%MgO 颗粒 (80006352)

直径： 3.88mm

容积密度： 1 kg/l

数量因数 0.941



撒播盘	OM 10-12		OM 10-16				OM 18-24				OM 24-36					
											↓					
工作宽度 [m]	10	12	10	12	15	16	18	20	21	24	24	27	28	30	32	36
叶片位置	27/45	27/45	24/47	24/47	24/47	24/47	19/45	19/45	19/45	→	14/40	15/41	15/41	17/43	18/43	19/46

表 1

举例：

肥料类型： YARA 硝酸铵钙 27%N + 4%MgO 颗粒。

撒播盘： OM 24-36

预期工作宽度： 24 m

叶片位置： 14 (短叶片)

40 (长叶片)。

8.5.3 用移动式试验台（选配）检查工作宽度

撒播表中的设置值只能作为参考，这是因为肥料的撒播特性可能发生改变。我们建议用移动式试验台（图 44）检查撒肥机所设工作宽度。

欲了解更多信息，请参见移动式试验台的操作说明书。



图 44

9 运输



- 运输行驶时，遵守“操作员安全注意事项”章，第 27 页。
- 运输行驶前，请检查：
 - 供应管路的连接是否正确。
 - 照明系统的损坏、功能和清洁度。
 - 液压系统的可见损坏。



警告

悬挂式/牵引式机器意外松脱会导致挤压、切割、卷入、拉入和撞击危险！

运输行驶前，目视检查上下连杆销栓是否牢固固定，防止意外松脱。



警告

稳固性不足或者翻倒会导致挤压、切割、卷入、拉入或撞击危险！

- 建立自己的行车方式，使您随时都能可靠地控制拖拉机与悬挂式或牵引式机器。

此时需考虑自己的能力、路况、交通情况、能见度和天气条件、拖拉机的行驶特性以及悬挂式或牵引式机器的影响。
- 运输行驶前紧固拖拉机下连杆的侧锁，使悬挂式或牵引式机器不能来回摆动。



警告

不当使用拖拉机时，拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成操作过程中断裂的危险！

注意悬挂式/牵引式机器的最大载重量和拖拉机允许的轴负荷和牵引杆负荷。如果需要，行驶时供应容器仅半满。



警告

非法搭乘时有从机器上跌落的危险！

禁止人员搭乘机器和/或登上运行中的机器。



- 公路运输时抬起撒肥机，使反光镜顶边不超过路面 1500 mm！
- 开始公路行驶前，防止机器意外下落。

10 机器的使用



使用机器时请遵守以下章节的提示

- “ 机器的警告标志和其他标识” 和
- “ 操作员安全注意事项” ，从第 25 页起

遵守这些提示，保证您的安全。



警告

拖拉机方向未预设防护装置（屏蔽板）会造成抛出物体（肥料颗粒、异物，例如小石块）的危险！

完全安装好防护装置（屏蔽板）后才能运行机器。



警告

机器运行期间，机器上被驱动、易触及的部件会造成缠绕、卷入、拉入或绞入危险！

- 当所有保护装置都安装到位且在关闭位置时，才能启动机器。
- 禁止打开安全设备，
 - 机器已被驱动。
 - 只要拖拉机发动机在已连接万向传动轴/液压设备的情况下运行。
 - 当点火钥匙插入拖拉机并且拖拉机发动机在已连接万向传动轴/液压设备的情况下可能意外启动时。



警告

悬挂式/牵引式机器意外松脱会导致挤压、切割、卷入、拉入和撞击危险！

每次使用机器前，目视检查上下连杆销栓是否牢固固定，防止意外松脱。



警告

活动的工作元件（旋转撒播盘）会造成缠绕、卷入、拉入或绞入宽松衣物的危险！

穿着紧身的衣物。紧身衣物会减少意外缠绕、卷入、拉入或绞入活动工作元件的危险。



- 新机器在装填料斗 3-4 次后，检查螺栓的紧固情况，如有必要，重新拧紧。
- 只使用颗粒尺寸适合的肥料以及撒播表中列出的品种。如果并不准确了解肥料情况，用移动式试验台检查所设工作宽度的肥料横向分布。
- 撒播混合肥料时注意：
 - 各品种的飞行特性可能不同。
 - 某些品种可能分裂。
- 每次使用后，如果需要清除撒肥叶片附着的肥料！

10.1 填装撒肥机



警告

不当使用拖拉机时，拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成操作过程中断裂的危险！

注意悬挂式/牵引式机器的最大载重量和拖拉机允许的轴负荷和牵引杆负荷。如果需要，行驶时供应容器仅半满。



- 向料斗装填肥料前，清除料斗中的残留物或异物。
- 总是在防护和功能格栅闭合的情况下填装料斗。只有闭合的防护和功能格栅才能防止结团的肥料和/或异物进入料斗并堵塞搅拌器。
- 注意撒肥机允许的净载重（见技术数据，第 38 页）和拖拉机的轴负荷！
- 只能在滑门闭合的情况下，装填料斗。
- 务必遵守肥料制造商的安全注意事项。如有必要，使用适当的防护服。



小心

倾翻危险！

- 只能装填已连接拖拉机的撒肥机！
- 切勿在装满状态时放下或滚动撒肥机（使用运输设备）。

10.2 撒肥操作



- 撒肥叶片和摆翼都是由特别耐磨的不锈钢制成。撒肥叶片和摆翼的磨损零件也是如此。
- 肥料类型、使用时间以及撒播量都影响着撒肥叶片和摆翼的使用寿命。
- 某些撒播材料，如水镁矾、Excello 颗粒和硫酸镁会对撒肥叶片造成较高磨损。我们为撒播材料提供更耐磨的撒肥叶片（选配）。
- 撒肥叶片和摆翼的技术状态对肥料在田地内的均匀横向分布至关重要（带状）。



警告

磨损的撒肥叶片/摆翼会造成撒肥叶片/摆翼零件被抛出的危险！

每天开始和结束撒播工作前，检查所有撒肥叶片和摆翼是否有可见损伤。请参阅“更换撒肥叶片和摆翼”章中更换易损件的标准，第 95 页。



警告

机器投掷或者从机器中被抛出的材料或异物会带来危险！

- 确保无关人员与机器危险区保持足够的安全距离，
 - 启动撒播盘的驱动器前。
 - 打开滑门前。
 - 拖拉机发动机运行期间。
- 田边有住宅区/公路时，撒播过程中注意，不得危及人身安全或损坏财物。保持足够的安全距离或者使用合适的临界撒播设备和/或降低撒播盘驱动器的转速。



警告

拖拉机/牵引式机器稳固性不足或者翻倒会导致挤压、剪切、切割、拉入、绞入和冲击危险！

建立自己的行车方式，使您随时都能可靠地控制拖拉机与悬挂式或牵引式机器。

此时需考虑自己的能力、路况、交通情况、能见度和天气条件、拖拉机的行驶特性以及悬挂式或牵引式机器的影响。



警告

已启动的搅拌器会造成拉入和绞入危险！

在拖拉机发动机运行期间，切勿将任何物体塞入防护和功能格栅。



警告

登上机器接触已被启动的搅拌器会造成缠绕和卷入危险！

- 切勿在拖拉机发动机运行期间登上机器。
- 登上机器前，确保拖拉机和机器不会意外启动和意外滚动。

用 **AMATRON 3** 操作撒肥机！

参见操作终端/软件 AMABUS 的操作说明书。

- 撒肥机已挂接到拖拉机上并已连接液压软管。
- 已完成设置。

1. 操作拖拉机控制器 红色 并接通控制块的液压油供应！

→通过 AMATRON 3 切换所有液压系统功能。



- 黄色，绿色 达到所需的动力输出轴转速时才打开两个滑门！
- 如果撒播表没有另行规定，动力输出轴转速设为 720 转/分钟。
- 在开始撒播时检查撒播量或者启用在线校准！

2. 液压打开滑门并开始行驶。

3. 完成撒播工作后。

3.1 关闭滑门。

3.2 操作拖拉机控制器 红色 并关闭控制块的液压油供应！



- 满料斗长时间运输行驶后，确保开始撒播时施用正确。



- 尽管滑门位置相同但两个料斗尖端的排空并不均匀，检查滑门的基本设置。
- 撒肥叶片的使用寿命取决于所用的肥料类型、使用时间以及撒播量。

10.2.1 田边地的作业建议

正确设置车道是在田界或田边准确工作的前提。

第一车道 (图 45/T1)

到田地边缘通常设为车道距离的一半。

以相同的方式在田边地开辟车道。

向后撒播时，为了使田边地分布均匀，必须注意以下几点：

在距田地边缘不同距离上来 (车道 T1、T2 等) 回 (车道 T3 等) 行驶时不断开关滑门。

- 如果撒播盘距田地边车道的距离为 X，驶入车道 P1 点 (图 46) 时滑门打开。
 - o $X = 1$ 工作宽度 当工作宽度 $> 18\text{m}$ 。
 - o $X = \frac{1}{2}$ 工作宽度 当工作宽度 $< 18\text{m}$ 。
- 如果撒播盘位于田地边第一车道的高度，驶离车道 P2 点 (图 46) 时关闭滑门。




图 45




图 46



用所述方法防止肥料损失、过量或不足，因此是环保的工作方式。

10.3 临界、沟渠和边缘撒播

ZA-M Profis Hydro的临界、沟渠和边缘撒播通过降低边界侧撒肥盘转速实现。

这一转速调整按照撒播表通过 AMATRON 3 进行。撒播盘的单独转速变化可以实现沿田边撒播，正如施肥条例中所规定的。



参见操作终端 / 软件 AMABUS 的操作说明书。

1. 按施肥条例临界撒播 (图 47) :

田界旁是公路、田间小路或者他人的轮作田。

根据施肥条例肥料不得过界。




图 47

2. 按施肥条例沟渠撒播 (图 48) :

田界旁是水域或沟渠。

根据施肥条例

- 边界前一米内不得施肥
(使用临界撒播装置)。
- 边界前三米内不得施肥
(不使用临界撒播装置)。
- 必须防止被冲刷掉 (例如地表水)。




图 48



临界撒播和沟渠撒播：

为了防止田内过度施肥，必须减少边界侧的撒播量。田界前略微欠肥。

自动降低撒播量。

事先，根据撒播表在操作终端上设置降低量。

3. 边缘撒播 (图 49) :

相邻轮作田是农用地。因此可以接受少量肥料被抛过田界。

即使在田地边缘肥料的分布也接近额定量。少量肥料会被抛出田界。




图 49

楔子撒播

通过降低转速在 **AMATRON 3** 上以三个步骤
切断单独喷杆组实现楔子撒播。

10.4 排空残留物



警告

已启动的搅拌器会造成拉入和绞入危险！

- 在拖拉机发动机运行期间，切勿打开防护和功能格栅。
- 在拖拉机发动机运行期间，切勿将任何物体塞入防护和功能格栅。

1. 关闭动力输出轴。
 2. 防止拖拉机/机器意外启动和意外滚动，参见第 59 页。
 3. 拆卸撒播盘并将翼型螺母重新拧到齿轮箱上，见 73 页。
 4. 在每个料斗尖端下放一个容器。
 5. 完全打开定量滑门。
 6. 液压打开滑门。
- 排出剩余肥料。
- 用水流冲洗残留的肥料。
7. 排空残留物后重新安装撒播盘。

10.5 撒播灭蛭蟥药 (例如 Mesurol) 的注意事项



参见软件 AMABUS 操作说明书, “ 校准灭蛭蟥药” 章节！

撒肥机 ZA-M 根据装备配置也可用于大面积撒灭蛭蟥药。

灭蛭蟥药 (例如 Mesurol) 通常制成丸状或类似颗粒, 并且使用量相对较小 (例如 3 kg/ha)。



小心

填装撒肥机时, 避免吸入产品粉尘和直接皮肤接触 (戴防护手套)。
使用后, 用肥皂和水彻底洗净双手和所有可能沾染的部位。



危险

有些灭蛭蟥药对儿童和宠物危害极大。请保存在儿童和宠物接触不到的地方！请务必遵守药剂制造商的使用说明！

而且, 使用灭蛭蟥药时请参阅药剂制造商的注意事项以及植保药剂的一般预防措施 (BBA 第18号数据手册)。

- 撒播灭蛭蟥药时确保出口始终覆盖着撒播材料, 并且以恒定的撒播盘转速运行。每个料斗尖端大约 0.7 kg 的残留量是不合格的。
排空撒肥机时, 打开滑门并收集流出的撒播材料
(例如用篷布)。
- 撒肥机的设置请参考绿肥种子、谷物和灭蛭蟥药 (特殊设备) 的撒播表。这些信息只能作为参考。使用前检查撒播量。



由于撒播量较低, 所需行驶的校准距离至少翻3倍。在这种情况下, 撒播量换算乘数降低到规定值的三分之一 (例如, 工作宽度为 9 m : 乘数 40 : 3 = 13.3)。

- 灭蛭蟥药不得与肥料或其他材料混合, 以便在不同的设置范围内操作撒肥机作业。

11 故障



警告

以下原因会造成挤压、剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击危险

- 拖拉机三点液压联动装置升起的机器意外下落。
- 升起的、无保险的机器部件意外下落。
- 拖拉机-机器组合的意外启动和意外滚动。

排除机器上的故障前，确保拖拉机和机器不会意外启动和意外滚动，请参见第 59 页。

进入机器的危险区域前，等待机器完全停止。

11.1 排除搅拌器故障



警告

打开的、未固定的防护和功能格栅意外下落会导致挤压、剪切和/或撞击危险！

在打开的防护和功能格栅附近作业时，固定打开的防护和功能格栅，防止其意外移动。参见第 41 页。

11.2 电子元件故障

如果操作终端/车载电脑或者电动伺服电机出现故障，但无法立即消除，仍可以继续工作（配有操作终端/车载电脑的机器，见相应的操作说明书）。

11.3 故障、原因和排除方法

故障	原因	解决方法
肥料横向分布不均匀	肥料沉积在撒播盘和撒肥叶片上。	清洁撒肥叶片和撒播盘。
	滑门未完全打开。	
拖拉机路径中有太多肥料	没有达到规定的撒播盘转速。	提高拖拉机发动机的转速。
	撒肥叶片和出口损坏或磨损。	检查撒肥叶片和出口。立即更换损坏或磨损的部件。
	您的肥料撒播特性与我们在创建撒播表时测试出的肥料特性不同。	请联系 AMAZONE 肥料服务部门。 ☎ 05405-501 - 111
重叠区肥料过多	超出规定的撒播盘转速。	降低拖拉机发动机转速。
	您的肥料撒播特性与我们在创建撒播表时测试出的肥料特性不同。	请联系 AMAZONE 肥料服务。 ☎ 05405 - 501 - 111
滑门位置相同时两个料斗尖端的排空情况不同	桥接肥料。	消除桥接原因。
	搅拌螺旋中的弹簧销因超载而被剪断。	更换弹簧销，见第 94 页。
	滑门基本设置不同：	检查滑门的基本设置，见第 104 页。
无法打开和关闭液压缸	未接通拖拉机的供油。	接通拖拉机的供油。
	阀块供电中断。	检查电缆、插头和连接器。
	油过滤器脏污。	更换/清洗油过滤器。
	电磁阀脏污。	冲洗电磁阀。
配备有恒流系统（齿轮泵）的拖拉机，液压油温度过高	撒肥机阀体上的系统调整螺栓没有拧开到极限（出厂设置）。	将撒肥机阀体上的系统调整螺栓拧开到极限
	插塞连接损坏	检查插塞连接，根据需要进行维修或更换。
	拖拉机控制器损坏	检查拖拉机控制器，根据需要进行维修或更换。

故障

故障	原因	解决方法
配备有恒压系统（部分老式 John Deere 拖拉机）的拖拉机，液压油温度过高	撒肥机阀体上的系统调整螺栓没有拧入到极限（与出厂设置相反）。	将撒肥机阀体上的系统调整螺栓拧入到极限。
	插塞连接损坏	检查插塞连接，根据需要进行维修或更换。
	拖拉机控制器损坏	检查拖拉机控制器，根据需要进行维修或更换。
配有负载传感系统并用拖拉机控制器排油的拖拉机，液压油温度过高	撒肥机阀体上的系统调整螺栓没有拧开到极限（出厂设置）。	将撒肥机阀体上的系统调整螺栓拧开到极限。
	拖拉机控制器上的油量未充分降低。	降低拖拉机控制器上的油量。
	插塞连接损坏	检查插塞连接，根据需要进行维修或更换。
	拖拉机控制器损坏	检查拖拉机控制器，根据需要进行维修或更换。
配有负载传感系统、直接排油装置和控制线的拖拉机，液压油温度过高	撒肥机阀体上的系统调整螺栓没有拧入到极限（与出厂设置相反）。	将撒肥机阀体上的系统调整螺栓拧入到极限。
	插塞连接损坏	检查插塞连接，根据需要进行维修或更换。
AMATRON 3 未显示功能	供电损坏。	检查 AMATRON 3 供电
AMATRON 3 发出报警信号		参见帮助按钮 AMATRON 3
	传感器向AMATRON 3 发送错误的转速信息。	检查两个液压电机的传感器间距（约1- 4毫米）。当液压关闭后，完全拧出两个撒播盘。必须在所有4个接触点开启和关闭转速传感器。在开启状态下，电缆输入旁的传感器背面的二极管发光。
当通过 AMATRON 3 开启后，撒播盘停止旋转	未按下用于开启撒播盘驱动器的按钮至少3秒钟（安全功能）。	按下用于开启撒播盘驱动器的按钮至少3秒钟。
	未接通拖拉机的供油。	接通拖拉机的供油。

12 清洁、维护和修理



警告

以下原因会造成挤压、剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击危险

- 拖拉机三点液压联动装置升起的机器意外下落。
- 升起的、无保险的机器部件意外下落。
- 拖拉机-机器组合的意外启动和意外滚动。

在机器上进行清洗、维护或修理工作前，确保拖拉机和机器不会意外启动和意外滚动，参见第 59 页。



警告

以下原因会造成挤压、剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击危险

- 清洁、维护和修理机器时，安装防护装置。
- 更换损坏的防护装置。



警告

打开的、未固定的防护和功能格栅意外下落会导致挤压、剪切和/或撞击危险！

在打开的防护和功能格栅附近作业时，固定打开的防护和功能格栅，防止其意外移动。参见第 41 页。

12.1 清洁



- 特别注意制动、空气和液压软管！
- 切勿用汽油、苯、石油或矿物油处理制动、空气和液压软管。
- 清洗后，润滑机器，特别是用高压清洗机/蒸汽喷射器或脂溶性清洁剂清洗后。
- 使用和清除清洗剂必须遵守法律要求。

使用高压清洗机/蒸汽喷射器进行清洗



- 使用高压清洗机/蒸汽喷射器清洗时，务必遵守以下几点：
 - 不得清洁电气部件。
 - 不得清洁镀铬部件。
 - 切勿将高压清洗机/蒸汽喷射器喷嘴的清洗射束直接对准润滑点、轴承、型号铭牌、警告标志和胶膜。
 - 高压清洗机/蒸汽喷射器的清洗喷嘴与机器间务必保持最小喷嘴距离 300 mm。
 - 高压清洁器/蒸汽喷射器的设定压力禁止超出120巴。
 - 使用高压清洗机时，请遵守安全法规。

- 使用后用平坦水流清洗机器（涂有油的装置只能使用带油分离器的清洗池）。
- 清洗出口和滑门需要特别小心。
- 清除沉积在撒播盘和撒肥叶片上的肥料。
- 给干燥的机器涂抹防腐材料。（只能使用可生物降解的防护剂）。
- 打开滑门，停放机器。

12.2 维护计划 – 概览



- 达到第一个期限后，执行维护间隔。
- 随附的第三方文档中的时间间隔、使用寿命或维护间隔具有优先权。

操作一小时后

部件	维护工作	参见页	车间作业
称重系统	• 检查螺栓的紧固度。	97	X
	• 检查板簧和轴承板	98	X

每日

部件	维护工作	参见页	车间作业
撒肥叶片	• 检查状态	95	

每周/每隔 50 个工作小时

部件	维护工作	参见页	车间作业
液压系统	• 检查状态	100	X
搅拌机	• 关闭防护格栅进行目视检查：检查搅拌机中是否有弹簧销。	94	
液压油过滤器	• 检查	103	X

根据需要

部件	维护工作	参见页	车间作业
电磁阀	• 清洁	104	X
撒肥叶片	• 更换	95	
滑门基本设置	• 检查	104	X
电照明系统	• 检查，必要时更换	104	
称重系统	• 调整止动螺栓	97	X
	• 检查螺栓的紧固度。	97	X
	• 扣除撒播器的皮重并进行校准	98	

12.3 搅拌轴驱动器的抗剪安全装置

搅拌轴通过弹簧销防止被剪切。

必须如图安装弹簧销 (图 50) 。




图 50

12.4 角齿轮箱

角齿轮箱在正常使用条件下免维护。

通常没有必要补油。然而，如果有明显证据，例如停车地面或机器部件上有新鲜油污和/或根据噪音证明齿轮箱漏油。查明并消除原因，并补足油。

加油量：

角齿轮箱： 每次 0.15 l SAE 90 齿轮箱油

12.5 更换撒肥叶片和摆翼



- 撒肥叶片包括摆翼的技术状态对肥料在田地内的均匀横向分布至关重要 (带状) 。
- 撒肥叶片是由特别耐磨的不锈钢制成。但我们提醒您，撒肥叶片及其摆翼都属于磨损件。



更换撒肥叶片和摆翼时使用随附的装配油膏。这是为了达到规定的拧紧力矩。



一旦看到磨损破损，立即更换撒肥叶片和/或摆翼。

12.5.1 更换撒肥叶片



警告

固定螺栓和快拆螺丝连接件意外松脱会造成撒肥叶片被抛出的危险！

- 更换撒肥叶片时必须用全新的自锁螺母换掉固定螺栓用旧的自锁螺母。用旧的自锁螺母无法再产生所需的夹紧力，以紧固螺丝连接。
- 拧紧翼型螺母前，确保碟形弹簧的开口侧朝向撒播盘。只有在这个位置碟形弹簧才可以预紧和固定快拆螺丝连接件。



确保撒肥叶片正确安装！U 形撒肥叶片的开口侧必须朝向旋转方向。



更换撒肥叶片和摆翼时使用随附的装配油膏。这是为了达到规定的拧紧力矩。

(1) 自锁螺母

(2) 垫圈

(3) 固定螺栓

(4) 快拆螺丝连接件

(5) 碟形弹簧

1. 拧开并卸下固定螺栓。
2. 拧开并卸下快拆螺丝连接件。
3. 更换撒肥叶片。
4. 用全新的自锁螺母换掉固定螺栓的用旧的自锁螺母。
5. 在螺栓的螺纹上涂抹装配油膏 (KA059)。
6. 用固定螺栓、垫圈和全新的自锁螺母固定相应的撒肥叶片，使其可以在撒播盘上移动。
7. 用工具拧紧自锁螺母，使您刚好可以用手转动撒肥叶片。
8. 安装由扁圆头螺栓、碟形弹簧和翼型螺母组成的快拆螺丝连接。确保碟形弹簧的开口侧务必朝向撒播盘。
9. 将各个撒肥叶片的读取边转到预期工作宽度的所需设置值。请参见“设置工作宽度”章，第 74 页。
10. 用手拧紧快拆螺丝连接的各个翼型螺母 (免工具)。




图 51

12.5.2 更换摆翼



警告

螺丝连接件意外松脱会造成撒肥叶片的摆翼被抛出的危险！

更换摆翼时必须用全新的自锁螺母换掉螺丝连接用旧的自锁螺母。用旧的自锁螺母无法再产生所需的夹紧力，以紧固螺丝连接。

(1) 自锁螺母

(2) 碟形弹簧

(3) 固定螺栓

(4) 塑料垫圈

1. 拧开自锁螺母。
2. 从固定螺栓上卸下自锁螺母、碟形弹簧和摆翼。
3. 确保塑料垫圈保在固定螺栓上。
4. 在螺栓的螺纹上涂抹装配油膏 (KA059) 。
5. 安装新摆翼。

5.1 将新摆翼放到固定螺栓上。

5.2 将碟形弹簧交替 (不堆叠) 套在固定螺栓上。

5.3 用全新的自锁螺母固定塑料垫圈、摆翼和碟形弹簧，使其可在撒肥叶片上移动。

5.4 用工具拧紧自锁螺母，使摆翼刚好可以用手转动，但使用时确无法自行向上摆动。




图 52

12.6 检查称重系统的螺栓

称重系统的螺栓所需的拧紧力矩为 280 Nm。

检查下列螺栓的拧紧力矩：

- 6 个称重单元螺栓 (图 53/1)
- 2 x 8 个板簧螺栓 (图 54/1)




图 53




图 54

12.7 检查板簧和轴承板的水平位置

图 55/...

- (1) 称重框架
- (2) 称重单元
- (3) 板簧
- (4) 轴承板
- (5) 测微螺旋
- (6) 止动螺栓
- (7) 支撑块
- (8) 锁紧螺母

板簧和轴承板必须处于水平位置，否则测量结果不准。

出厂时已水平安装板簧和轴承板。

撒播大约 10,000 kg 肥料后，可插入测微螺旋或用于支撑块中。只可能使板簧不再水平。

在这种情况下，必须重新调整测微螺旋，直至板簧和轴承板重新水平对齐。




图 55



只能在空撒播机上调平板簧和轴承板！

测微螺旋位于撒播机框架中央的称重单元中。

为此：

1. 拧开锁紧螺母。
2. 调整测微螺旋。
3. 拧紧锁紧螺母。



调整完称重单元的测微螺旋：

- 校准撒播机。（参见软件 AMABUS 的操作说明书）。
- 调整止动螺栓的间隙。

12.8 调整止动螺栓的间隙

如图所示，止动螺栓（图 56/2）必须设有 2 mm 的间隙。

它们位于撒播机框架的左、右。

为此：

1. 拧开锁紧螺母（图 56/1）
2. 调整止动螺栓（图 56/2）
3. 拧紧锁紧螺母（图 56/1）



必须在空撒播机上进行设置。




图 56

12.9 扣除撒播机的皮重

如果在空撒播机上 AMATRON 3 显示的装填重量非 0 kg（ ± 5 kg），必须重新扣除撒播机的皮重（参见软件 AMABUS 的操作说明书）。

这种情况可能发生在安装选配附件后。

12.10 校准撒播机

如果新扣除皮重的撒播机在装填后无法正确显示装填重量，必须重新校准撒播机（参见软件 AMABUS 的操作说明书）。

12.11 液压系统



警告

高压下溢出的液压油渗入皮肤并进入人体会带来危险（感染危险）！

- 只有专业车间才可在液压系统上作业。
- 液压系统是在高压下运作！在液压设备上开始作业前，卸空液压设备的压力！
- 寻务必使用合适的辅助工具找泄漏点！
- 切勿尝试用手或手指堵住泄漏的液压软管管路。

高压下溢出的液体（液压油）可通过皮肤进入体内，造成严重的伤害！

遭受液压油伤害后，请立即就医！有感染危险！



警告

意外接触到液压油的危险！

请采取以下急救措施：

- 吸入后：
 - 无需特殊措施。
- 与皮肤接触后：
 - 用大量水和肥皂清洗。
- 与眼睛接触后：
 - 睁开眼睛在流水下冲洗几分钟。
- 吞服后：
 - 立即寻求医疗援助。



- 连接液压软管与拖拉机液压系统时，确保拖拉机和机器侧的液压系统都没有压力！
- 确保液压软管线路连接正确。
- 定期检查所有液压软管和接头是否有损坏和污物！
- 每年至少由专业人员检查一次液压软管线路的工作安全状态！
- 更换损坏和老化的液压软管！仅使用 AMAZONE 原装液压软管！
- 液压软管的使用时间不应超过六年，包括最多两年的存储时间。即使妥善储存和精心使用，软管和软管连接也会自然老化，从而限制了存储时间和使用寿命。尽管有这样的要求，还应根据经验确定使用寿命，特别是考虑到潜在的风险。由热塑性塑料制成的软管和软管管道可以根据其他参考值作出决定。
- 以正确的方式处置废油。如果有废弃处置问题，请联系您的供油商！
- 将液压油保管在儿童接触不到的地方！
- 确保液压油不得进入土壤或水体！

12.11.1 标签液压标识

阀体标识提供以下信息：

图 57/...

- (1) 液压软管生产商的标识 (A1HF)
- (2) 液压管线的生产日期
(04 / 02 = 年/月 = 2004年2月)
- (3) 允许的最大工作压力 (210 BAR)。




图 57

12.11.2 维护间隔

首次 10 个工作小时后，之后每隔 50 个工作小时

1. 检查液压系统所有部件的密封性。
2. 如果有必要，拧紧螺栓接头。

每次调试前

1. 检查液压软管是否有明显的损伤。
2. 修复液压软管和管道的磨损部位。
3. 立即更换磨损的或损坏的液压软管和管道。

12.11.3 液压管线的检查准则



为了您的安全，确保遵守以下检验标准！

如果液压软管管路至少符合下述一项的情况，请更换液压软管管路：

- 从外层到衬里出现损坏（例如磨损处、割口、裂纹）。
 - 外层脆化（软管材料开裂）。
 - 变形，不符合软管或软管管路的自然形状。无论是无压状态还是承压状态或者弯曲时（例如分层、形成气泡、挤压点、折点）。
 - 泄漏点。
 - 软管配件损坏或变形（影响密封功能）；轻微的表面损伤无需更换。
 - 从配件中取出软管。
 - 配件被腐蚀，会降低功能性和气密性。
 - 不符合安装要求。
 - 已经超过 6 年寿命。
- 控制阀上液压软管的生产日期加上 6 年。如果控制阀上的生产日期为“2004”，使用寿命到2010年2月。
- 参见“液压软管标记”，第 页。

12.11.4 安装和拆卸液压软管



安装和拆卸液压软管管线时，请务必遵守以下提示：

- 仅使用 AMAZONE 原装液压软管！
- 保证洁净度。
- 安装液压软管，确保其在所有运行状态下
 - 不承受任何拉力，除了自重。
 - 长度较短时，不会震荡。
 - 避免外部机械影响液压软管。

通过适当的安排和固定，防止液压软管摩擦部件或者彼此摩擦。如果需要，用防护罩保护液压软管。盖住锋利的部件。

- 不得超过允许的弯曲半径。
- 将液压软管连接到移动部件时，软管长度必须适当，不低于允许的最小弯曲半径的整个活动范围和/或液压软管不得过于拉紧。
- 将液压软管固定在指定的固定点。避免使用阻碍软管自由活动和长度变化的软管夹。
- 禁止在液压软管上涂漆！

检查液压油过滤器

ZA-M 配有便捷设备：

带污染指示器（图 58/2）的液压油过滤器（图 58/1）。

- 绿色 过滤器功能正常
- 红色 更换过滤器

如要卸除过滤器，拧开过滤器盖子，取出滤网。



小心

提前卸空液压设备压力




图 58

更换油过滤器后，将污染指示器按回原位。

→ 再次看见绿环。

清洁电磁阀

ZA-M 配有便捷设备：

为了清除电磁阀的污物，必须彻底冲洗。如果有沉积物，避免完全打开或关闭滑块。

1. 卸空液压设备压力。
2. 拧下磁帽（图 59/1）。
3. 取下磁圈（图 59/2）。
4. 拧出阀杆（图 59/3）与阀门并用压缩空气或液压油进行清洁。
5. 重新安装阀杆、磁圈和磁帽。




图 59

12.12 检查滑门基本设置



参见对应的操作说明书。

12.13 电气照明系统



警告

立刻更换损坏的灯泡，避免危害到其他人！

更换灯泡

1. 拧下保护玻璃的螺丝。
2. 更换损坏的灯泡。
3. 插入备用灯泡（注意正确的电压和瓦数）。
4. 放上保护玻璃并用螺丝拧紧。

12.14 上下连杆销栓





警告

如果机器从拖拉机上意外脱落，可能给人员带来挤压、缠绕、拉入和撞击危险！

每次挂接机器时检查上下连杆销栓是否有可见损伤！看到明显的磨损时，更换上下连杆销栓。

12.16 螺丝拧紧力矩

8.8 10.9 12.9 				
M	S	Nm 		
		8.8	10.9	12.9
M 8	13	25	35	41
M 8x1		27	38	41
M 10	16 (17)	49	69	83
M 10x1		52	73	88
M 12	18 (19)	86	120	145
M 12x1.5		90	125	150
M 14	22	135	190	230
M 14x1.5		150	210	250
M 16	24	210	300	355
M 16x1.5		225	315	380
M 18	27	290	405	485
M 18x1.5		325	460	550
M 20	30	410	580	690
M 20x1.5		460	640	770
M 22	32	550	780	930
M 22x1.5		610	860	1050
M 24	36	710	1000	1200
M 24x2		780	1100	1300
M 27	41	1050	1500	1800
M 27x2		1150	1600	1950
M 30	46	1450	2000	2400
M 30x2		1600	2250	2700

A2-70 A4-70 												
M	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Nm 	2.3	4.6	7.9	19.3	39	66	106	162	232	326	247	314



AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51

电话： + 49 (0) 5405 501-0

D-49202 Hasbergen-Gaste 电子信箱：amazone@amazone.de

Germany

[http:// www.amazone.de](http://www.amazone.de)

分厂：D-27794 Hude • D-04249 Leipzig • F-57602 Forbach

英国和法国分厂

矿物肥料撒播机、农用打药机、播种机、耕作机和市政设备生产厂家
