

VREDESTEIN / AMAZONE **Kileringsdæk LE160-15**

Efter flere tekniske undersøgelser, som VREDESTEINs dækteknikere har foretaget, anbefaler VREDESTEIN fra nu af at fastlægge et lufttryk for alle dæk på 3,5 bar for at forebygge et gradvist og ubemærket tryktab.

VREDESTEIN vil fylde et lufttryk på 3,8 bar i alle dæk ved første montering på fabrikken. Dette lufttryk vil være forbrugt efter første strækning til 3,5 bar efter ca. 48 h holdetid i umonteret tilstand ved konstant temperatur.

Dæk monteret af AMAZONE / BBG påfyldes igen et tryk på 3,8 bar. Der vil ske yderligere strækning ved den første formålsbestemte benyttelse. Dækkene på kørestellets hjul bliver varme ved kørsel på vej, og de vil strække sig anden gang, hvorved de siden kan holde et konstant dæktryk på 3,5 bar.

VREDESTEIN fylder fra nu af et dæktryk på 3,8 bar i alle dæk.

AMAZONE leverer fra nu af alle dæk (kørestel og valse) med et dæktryk på 3,8 bar.

**Korrekt dæktryk for maskiner i brug
(valse og kørestel) er 3,5 bar.**

Maskinerne skal kontrolleres regelmæssigt for korrekt dæktryk!

En forøgelse af dæktrykket for kørestellets vedkommende kræver ikke yderligere tilpasningsarbejde. Afstrygerne kan blive stående i uændret stilling. Også dækgeometrien ændrer sig kun ubetydeligt.

Hude, 29.01.07
R.Steen