

VREDESTEIN / AMAZONE

Ķīlgredzenu riepa LE160-15

Pēc papildu tehniskajiem pētījumiem, ko veica VREDESTEIN riepu tehniķi, VREDESTEIN iesaka visās riepās uzturēt 3,5 bāru gaisa spiedienu, lai novērstu nemanāmu gaisa spiediena samazināšanos.

VREDESTEIN jau rūpnīcā sākotnējās montāžas laikā visās riepās nodrošina 3,8 bāru gaisa spiedienu. Šis gaisa spiediens nemontētas riepas un pastāvīgas temperatūras apstākļos sākotnējās izstiepšanās rezultātā apm. 48 stundu laikā nokritīsies līdz 3,5 bāriem.

AMAZONE / BBG montētas riepas atkal tiks piepildītas līdz 3,8 bāriem. Tad riepas izstiepsies, pirmo reizi izmantojot tās paredzētajam mērķim. Šasijas diski braukšanas laikā kļūst silti un tādēļ var notikt otrreizēja izstiepšanās, pēc kuras riepās var pastāvīgi uzturēt 3,5 bāru gaisa spiedienu.

Turpmāk VREDESTEIN visas riepas piepildīs līdz 3,8 bāru gaisa spiedienam.

Turpmāk AMAZONE visas riepas (šasijas un veltnus) piegādās ar 3,8 bāru gaisa spiedienu.

Pareizais gaisa spiediens pašlaik ekspluatētās mašīnās (veltniem un šasijām) ir 3,5 bāri.

Regulāri jākontrolē, lai mašīnas riepās būtu pareizais gaisa spiediens!

Šasijas spiediena paaugstināšanai nav nepieciešams papildus pielāgošana, blīves var palikt nemainītā stāvoklī. Arī riepas ģeometrija mainās nenožīmīgi.

Hude, 29.01.07.
R.Steen