

Műszaki adatok



Összcsumma 3 m szélességre

Avant vetőkombináció mellső vetőmagtartállyal

Mellső tartály	Egycsúcsú mellső tartály		Kétcsúcsú mellső tartály	
	FRS 104 elülső felszerelő kerettel	FRS 104 elülső tömörítőkerékkel	FRS 204 elülső felszerelő kerettel	FRS 204 elülső tömörítőkerékkel
Adagolóberendezések száma	1	1	2	2
Tartálytérfogat magasító nélkül (l)	1.500	1.500	1.500	1.500
Tartálytérfogat magasítóval (l)	2.000	2.000	2.000	2.000
Súly vetőmaggal magasító nélkül (kg)	1.665	2.190	1.700	2.225
Súly vetőmaggal magasítóval (kg)	2.015	2.540	2.050	2.575
Emelőerő-szükséglet magasító nélkül (kg)	2.900	4.300	2.900	4.300
Emelőerő-szükséglet magasítóval (kg)	3.500	4.970	3.500	4.970
Hátsó kombináció	Avant 4001	Avant 4001-2	Avant 5001-2	Avant 6001-2
Kivitel	merev	összcsumható	összcsumható	összcsumható
Munkaszélesség (m)	4,00	4,00	5,00	6,00
Elosztófejek száma	1	1	1	2
Súly RoTeC-Control csoroszlyákkal (kg)	2.970	4.290	4.970	5.500
Emelőerő-szükséglet (kg)	5.300	7.920	9.550	10.400

Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. Be kell tartani a közúti közlekedés engedélyezéséről szóló szabályzat (StVzO) rendelkezéseit. A felsorolt kombinációs lehetőségek a traktor gyártmányától és az adott nemzeti szabályozásoktól függően nem mindig valósíthatók meg.

Forgó lazító KG

	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Min. teljesítmé- nyigény (kW/LE)	Max. traktortelje- sítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alapsúly henger nélkül
Typ	(m)	(m)				(kg)
KG 4000 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.530
KG 4001-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2.345
KG 5001-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	2.620
KG 6001-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	2.855

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! A felszereltségtől függően egyes műszaki adatok eltérhetnek az itt közöltektől. A gépekről készült ábrák eltérhetnek az egyes országok közlekedésrendészeti előírásaitól.