

Műszaki adatok

KE forgóborona vagy KX/KG forgó lazító

Typ	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Min. teljesítmé-nyigény (kW/LE)	Max. traktortelje-sítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alapsúly henger nélkül min. (kg)	Alapsúly KW 580 hengerrel min. (kg)
KE 3001 Special	3,00	3,00	48/65	102/140	10	1.060	1.679
KE 3001 Super	3,00	3,00	59/80	135/180	10	1.120	1.739
KE 3501 Super	3,50	3,50	63/85	135/180	12	1.120	1.799
KE 4001 Super	4,00	4,03	66/90	135/180	14	1.330	1.949
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1.350	1.969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1.340	1.959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1.450	2.029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1.580	2.199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1.360	1.979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1.480	2.059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1.610	2.229

Tömörítőhengerek

Typ	Fogazott tömörítőhenger			Trapézgyűrűs henger						Gumigyűrűs henger				Mátrix abroncsprofilos gumigyűrűs henger		
	PW 600			TRW 500			TRW 600			KW 520*	KW 580			KWM 600		
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Átmérő (mm)	600			500			600			520	580			600		
Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)																
12,5 cm-es sortávolsággal	521	598	675	534	612	–	638	733	828	339	521	593	668	529	606	669
14,6 cm-es sortávolsággal	–	–	–	–	572	–	–	692	–	–	–	567	–	–	578	–
15,0 cm-es sortávolsággal	–	–	–	494	–	–	592	–	–	–	481	–	–	500	–	–
15,4 cm-es sortávolsággal	–	–	–	–	–	–	–	–	759	–	–	–	603	–	–	638

*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

AD-P Special ráépített vetőgép

	AD-P 3001 Special	AD-P 3501 Special	AD-P 4001 Special
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Sorok száma	24/20	28/24	32/26
Sortávolság (cm)	12,5/15,00	12,5/14,60	12,5/15,40
Tartálytérfogat magasító nélkül (l)	850/1.250		
Tartálytérfogat magasítóval (l)	1.100/1.500		
Vetőmagtartály magassága a felső peremig (m)	1,97/2,12		
Vetőmagtartály magassága a felső peremig magasítóval (m)	2,07/2,23		
Súly WS csoroszlyával együtt talajművelő egység nélkül (kg)	700 ¹ /715 ²	–	810 ¹ /830 ²
Súly RoTeC-Control csoroszlyával együtt talajművelő egység nélkül (kg)	810 ¹ /825 ²	885 ¹ /900 ²	955 ¹ /975 ²
Súly KE Super/WS-csoroszlyával/PW 600-zal (kg)	2.336 ¹ /2.351 ²	2.573 ¹ /2.588 ²	2.814 ¹ /2.834 ²
Súly KE Super/WS-csoroszlyával/KW 580-zal (kg)	2.341 ¹ /2.356 ²	2.555 ¹ /2.570 ²	2.808 ¹ /2.828 ²
Súly KG Special/RoTeC-Control csoroszlyával/PW 600-zal (kg)	2.666 ¹ /2.681 ²	2.930 ¹ /2.945 ²	3.209 ¹ /3.229 ²
Súly KG Special/RoTeC-Control csoroszlyával/KW 580-zal (kg)	2.671 ¹ /2.686 ²	2.912 ¹ /2.927 ²	3.203 ¹ /3.223 ²

¹ Az alapgép súlya 850 l csoroszlyakészlettel, ventilátorral, 12,5 cm-es sortávolsággal, ferde magtakaró pálcákkal, nyomjelzővel, kezelőterminállal

² Az alapgép súlya 1.250 l csoroszlyakészlettel, ventilátorral, 12,5 cm-es sortávolsággal, ferde magtakaró pálcákkal, nyomjelzővel, kezelőterminállal

Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. Be kell tartani a közúti közlekedés engedélyezéséről szóló szabályzat (StVZO) rendelkezéseit. Nem mindegyik kombinációs lehetőség valósítható meg valamennyi traktorgyártónál és/vagy az adott ország nemzeti előírásai alapján.



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! A felszereltségtől függően egyes műszaki adatok eltérhetnek az itt közöltektől. A gépekről készült ábrák eltérhetnek az egyes országok közlekedésrendészeti előírásaitól.