


AMAZONE







3C Cost Cutting Concept – „Didesnis našumas – mažesnės sąnaudos!“

Siekiant gamybinių ir ekonominių rezultatų, yra svarbu didinti derlingumą ir mažinti išlaidas gamybinėms medžiagoms bei darbo išlaidas. Tam AMAZONE, remdamasi ilgamečiais bandymais laukuose ir keisdama patirtimi su ūkininkais, mokslininkais bei konsultantais, sukūrė „3C koncepciją“: „Cost Cutting Concept“ (Išlaidų mažinimo koncepcija). „5 % daugiau derliaus, sunaudojant 50 % mažiau degalų ir 60 % mažiau darbui skirtą laiką“ – ši formulė parodo, kokių galimybių suteikia 3C planas.

Ja vadovaudamasis, pavienis gamybos vadovas – kaip geriausiai išmanantis savo ūkio reikalus – priima individualiai geriausią sisteminį sprendimą savo ūkiui.

Tai galima pasiekti standartiškai ir optimaliai suderinus visus metodo etapus – nuo raženos įdirbimo, podirvio įdirbimo, sėjos iki tręšimo ir augalų apsaugos. Visoms šioms „Intelektualios augalininkystės“ sritims mes Jums siūlome pačias tinkamiausias mašinas.

Mes kalbame apie ketinimą užtikrinti ilgalaikį Jūsų ūkių egzistavimą. Todėl, remdamiesi 3C koncepcija, mes ir toliau dirbame vadovaudamiesi pagrindine idėja, kuri AMAZONE lydi jau daugiau kaip 135 metų:

„Su AMAZONE mašinomis uždirbate pinigus ir tausojate aplinką“.

Dr. Justus Dreyer
Įmonės vadovas

Christian Dreyer
Įmonės vadovas



GO

AMAZONE

Dirvos įdirbimas

Sėjimo technika

Didesnis tempas	6
Daugiau žinių	7
Inovacijos	8
Tarptautinė sėkmė	10
AMAZONE servisas	12
AMAZONE Spreader Application Center	14
AMAZONE EasyCheck	15
agrirouter	16
ISOBUS	18
ISOBUS terminalas	22

Pasyvus žemės dirbimas	
Pakabinamas vartomas plūgas Cayros	26
Pakabinamas vartomas plūgas Cayron	28
Pusiau pakabinamas vartomas plūgas Hektor	30
Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros	32
Kompaktiškas diskinis skutiklis Certos-2TX	37
Noraginis skutiklis Cenius	38
Kombinuotas skutiklis Ceus-2TX	42
Galiniai volai	44
Galiniai bunkeriai XTender ir Tender-T	45
Tankinimo volai AW	46
Sumontuotas kompaktiškas diskinis skutiklis CombiDisc	47
Aktyvus žemės dirbimas	
Rotorinis kultivatorius KE	48
Rotorinis kultivatorius KX ir KG	50

Sėjimo technika	
Mechaninė pakabinama sėjamoji D9	54
Mechaninė pakabinama sėjamoji AD	55
Mechaninė pakabinama sėjamoji Cataya	56
Pneumatinė pakabinama sėjamoji Centaya Super	58
Pneumatinė pakabinama sėjamoji AD-P Special	60
Pakabinama kombinuota sėjamoji su priekiniu bunkeriu Avant	61
Prikabinama kombinuota sėjamoji Cirrus	62
Prikabinama sėjamoji Citan	66
Noraginė sėjamoji Cayena	68
Juostinė sėjamoji Condor	69
Juostinė sėjamoji Primera DMC	70
Sukabinimo sistema KR 9002/12002	72
Smulkių sėklų sėjamoji GreenDrill	73
Tiksloji sėjimo technika	
Tiksloji sėjamoji Precea	74
Pneumatinė tiksloji sėjamoji ED	76
Pneumatinė tiksloji sėjamoji EDX	78



for Innovation

Tręšimo technika

Pakabinama barstomoji ZA-X Perfect	82
Pakabinama barstomoji ZA-M	83
Pakabinama barstomoji ZA-V	84
Pakabinama barstomoji ZA-TS	88
Prikabinamas barstytuvas ZG-TS	90
Prikabinamas barstytuvas ZG-B	91

Augalų apsaugos technika

Pakabinamas purkštuvas UF	94
Priekinis rezervuaras FT	95
Prikabinamas purkštuvas UG	96
Prikabinamas purkštuvas UX	97
ContourControl ir SwingStop	100
Prikabinamas purkštuvas UX 11200	101
Savaeigis purkštuvas Pantera	102
Atskiro purkštuko įjungimas AmaSwitch ir AmaSelect	104
„Schmotzer“ purenimo technika	106

Komunalinė technika

Savaeigė vejapjovė Profihopper SmartLine	110
Daugiafunkcinė mašina Grasshopper	112
Barstytuvai E+S, EK-S ir ZA-XS	113

AMAZONE mašinų modeliai	116
-------------------------	-----





Didesnis našumas

Kartu mes – stiprūs ir greiti!!

Kad ir kokie darbai laukty, aišku, kad lauko darbams atlikti skirto laiko lieka vis mažiau. Kiekvienam ūkininkui ir apmokamas paslaugas teikiančiai įmonei (rangovui) visada aktualu atlikti kuo daugiau darbų per kuo trumpesnį laiką.

Techniniu požiūriu, norint pasiekti didesnį našumą per trumpesnį laiką, yra dvi alternatyvos: didinti darbinį plotą arba judėti didesniu greičiu.

Darbinio pločio didinimo srityje jau išnaudotos visos galimybės. Todėl AMAZONE vystomos technologijos koncentruojamos ties antrąja alternatyva – didesniu greičiu. Kartu norime pagerinti darbo kokybę ir eksploatavimo komfortą.

Trumpiau tariant, AMAZONE mašinos, remiantis 3C ūkininkavimo koncepcija, turi Jums suteikti galimybę pasiekti „kuo didesnį našumą kuo mažesnėmis sąnaudomis“.



Daugiau žinių

AMAZONE ACTIVE

Pagal aktyvią mūsų programą mes Jums siūlome seminarus „Pažangi augalininkystė“ kuriuos organizuojame mokymų centruose Gastėje, Hudėje, Leipcige, Auneau mieste, Donkasteryje, Samaroje ir Tiandzinas.

Be to, rengiame teminius susitikimus įvairiuose regionuose AMAZONE bandymų laukuose aplinkoje.



www.amazone.lt – paslaugos internetu

Su mumis galite susisiekti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus iš bet kurio pasaulio taško: Informacija apie atsargines dalis, naudojimo instrukcijos, vaizdo įrašai ir t. t.



Inovacijos

GO

AMAZONE – šeimos verslas



AMAZONEN-WERKE 1883 metais įsteigė Heinrich Dreyer, tačiau dar iki tol Dreyer šeima užsiėmė žemės ūkio mašinų gamyba.

Dar ir šiandien AMAZONEN-WERKE yra Dreyer šeimos ketvirtosios kartos nuosavybė.

Jau nuo AMAZONE įkūrimo nuolat buvo pateikiama naujoviškų sprendimų ir naujovių. AMAZONE grupės naujovių kūrimo potencialą įrodo iš viso 35 aukso ir sidabro medaliai, gauti AGRITECHNICA parodose.



for Innovation

AMAZONE – intelektualiai augalininkystė

AMAZONE grupė yra tarptautiniu mastu veikianti sisteminių sprendimų, susijusių su „sumaniu augalų auginimu“, tiekėja, kuri gali pasiūlyti įvairių naujoviškų mašinų, paslaugų ir kon-

sultavimo koncepcijų. Kompetencijos sritys yra tręšimo technika, augalų apsaugos technika, dirvos dirbimo ir sėjimo technika.



Tręšimo technika: pvz., barstytuvas ZA-TS



Augalų apsaugos technika: pvz., savaeigis purkštuvas Pantera



Žemės dirbimo technika: pvz., noraginis skutiklis Cenius-2TX



Sėjimo technika: pvz., pneumatinė kombinuota sėjamoji Cirrus



Tiksloji sėjimo technika: pvz., pneumatinė tiksloji sėjamoji Precea 4500-2CC



Purenimo technika: pvz., pupoms



Elektronika: pvz., AmaTron 4



Komunalinė technika: pvz., savaeigė vejapjovė Profihopper 1500 SmartLine

Tarptautinė sėkmė

„Pripažinimas pasauliniu mastu“ (Heinrich Dreyer citata, 1906)



Nuo 1883

Pagrindinė gamykla Gastės mieste ties Osnabriuku

AMAZONE – patikimas partneris jau daugiau kaip 135 metų

AMAZONE įmonių grupėje dirba daugiau kaip 1900 darbuotojų:

- Žemės ūkio mašinos dirvos įdirbimui, sėjai, tręšimui ir augalų apsaugai
- Komunalinio ūkio mašinos žaliųjų zonų priežiūrai ir žiemos darbams

Galime pasiūlyti kokybiškų gaminių, konkurencingas kainas ir daug įvairių paslaugų klientams, AMAZONE yra patikima verslo partnerė ūkininkams, žemės ūkio paslaugų įmonėms ir prekybos atstovams.

Pasaulinis prekybos tinklas

Dėl išvystyto prekybos ir paslaugų tinklo AMAZONE grupė aktyviai dirba visame pasaulyje ir bendradarbiauja su daugiau nei 70 importuotojų.

Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Kazachstane, Ukrainoje, Kinijoje ir Kanadoje AMAZONE mašinos parduodamos dukterinėse įmonėse.

Eksportuojamų gaminių dalis yra daugiau nei 80% visos bendrosios apyvartos.

AMAZONE grupė savo veiklą nuolat vykdo ne tik Europos rinkoje. Dairomės ir į naujas rinkas, pavyzdžiui, Afriką ir Aziją.

Šiandien AMAZONE įmonių grupė gamina techniką Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje. Šioje įmonėje dirba daugiau kaip 1900 darbuotojų.

AMAZONE grupės gamybos vietos



Nuo 1958
Gamykla Hudės mieste ties Oldenburgu



Nuo 1970
Gamykla Forbacho mieste, Prancūzija



Nuo 1998
Gamykla BBG, Leipigas



Nuo 2006
Gamykla Samaroje, Rusija



Nuo 2007
Gamykla Leeden mieste ties Osnabriuku



Nuo 2008
Gamykla Altmoorhauseno mieste ties Oldenburgu



Nuo 2016
Gamykla Mosonmagyarovar mieste, Vengrijoje




Nuo 2018
Gamykla Bramšėje



Nuo 2019
„Schmotzer“ purenimo technikos gamykla

AMAZONE servisas – Visada šalia Jūsų

Jūsų pasitikėjimas yra mūsų varomoji jėga



AMAZONE „SmartService“ 4.0

Vis sudėtingesnių mašinų technologijų aplinkoje, AMAZONE „SmartService 4.0“ naudoja virtualią bei skaitmenines laikmenas, skirtas aptarnavimui, mokymui ir techninei priežiūrai.



- 1 SmartTraining:** mokymai ir instrukcijos, skirtos valdyti kompleksines mašinas naudojant virtualios realybės technologijas („Virtual Reality Technologie“ – VR).
- 2 SmartLearning:** interaktyvus kompleksinių mašinų vartotojų mokymas (www.amazone.de).
- 3 SmartInstruction:** remonto arba techninės priežiūros instrukcijos, skirtos virtualios realybės („Augmented Reality“ – AR) ir mobiliems prietaisams.
- 4 SmartSupport:** tiesioginė pagalba vietoje dirbantiems techninės priežiūros specialistams per virtualios realybės („Augmented Reality“ – AR) ir mobiliuosius prietaisus.



Svarbiausias mūsų tikslas – patenkinti klientai

Todėl mes daug investuojame į savo kompetentingus prekybos partnerius. Jie yra patikimi ūkininkų bei įmonių, teikiančių apmokamas paslaugas, konsultantai ir serviso klausimais. Nuolat vykstantys mokymai leidžia suteikti mūsų prekybos partneriams ir serviso technikams naujausių techninių žinių.

Atsarginių dalių tiekimas

Centrinis atsarginių dalių sandėlis Leeden mieste – mūsų pasaulinės atsarginių dalių logistikos pagrindas. Tai užtikrina optimalią atsarginių dalių įsigyjamą net ir senesnėms mašinoms.

Užsakius iki 17 valandos, centriniam atsarginių dalių sandėlyje Leeden mieste esančios dalys išsiunčiamos užsakovui dar tą pačią dieną. Mūsų modernioje sandėliavimo sistemoje yra 40 000 įvairių atsarginių ir susidėvinčių dalių, jų kiekis nuolat papildomas. Kasdien įvykdoma iki 800 mūsų klientų užsakymų.

Geriau rinkitės originalias atsargines dalis

Jūsų mašinas veikia ekstremalios apkrovos! AMAZONE atsarginių ir susidėvinčių dalių kokybė garantuoja Jums patikimumą ir saugumą, kurių Jums reikia efektyviam žemės dirbimui, preciziškam sėjimui, profesionaliam tręšimui ir sėkmingai augalų apsaugai.

Tik originalių atsarginių ir susidėvinčių dalių parametrai ir ilgaamžiškumas yra tiksliai suderinti su AMAZONE mašinomis. Tai garantuoja optimalius darbo rezultatus. Už korektiškas kainas įsigytos originalios atsarginės dalis galų gale atsiperka.

Todėl rinkitės originalą!

Originalių atsarginių ir susidėvinčių dalių pranašumai

- + kokybė ir patikimumas
- + naujumas ir darbingumas
- + galimybė naudoti iškart
- + didelė naudotos mašinos pardavimo vertė

AMAZONE „SmartLearning“ internete – nauja vartotojų mokymo programa

AMAZONE savo tinklalapį www.amazone.de/smartlearning papildė nauju paslaugos punktu – internetiniu įrankiu „SmartLearning“, vykdančiu naudingą funkciją. „SmartLearning“ yra interaktyvi vartotojų mokymo programa, leidžianti tobulinti visos mašinos valdymo įgūdžius „online“ ir „offline“ režimais, naudojant stacionarų arba planšetinį kompiuterį. Ši nauja paslauga suteikia vartotojams galimybę susipažinti su naujos mašinos valdymu dar prieš pradėdami ją eksploatuoti. Įgūdę vartotojai, naudodami šią paslaugą, gali atnaujinti savo žinias, kad galėtų dar geriau išnaudoti mašinų potencialą.

 **Choose the Original
Choose Success!**
VDMA kampanija:
Už originalią produkciją



Spreader Application Center

Pavyzdinis – daugiau nei 25 metus



Nustatymu suderinimas!

Įkūrę Spreader Application Center AMAZONE dar labiau plečia savo klientų aptarnavimo paslaugą. Be jau esančių sričių „Trąšų laboratorija“ ir „Barstymo paviljonas“, Spreader Application Center taip pat yra skiltys „Bandymai ir mokymai“, „Duomenų valdymas“ ir su jais susijęs „Žinių perdavimas“.

Paskutinėmis dviem skiltimis pažymima, kad siekiama atkreipti dėmesį į didėjančią žemės ūkio globalizaciją ir skaitmeninimą. Spreader Applikation Center tikslas yra pasiūlyti klientui dar geresnes paslaugas visais trąšų technologijos aspektais.




Trąšų laboratorija



Barstymo paviljonas



Bandymai ir mokymai



Duomenų valdymas ir
žinių perdavimas

Jūsų trąšos aukso vertės, todėl reikia tinkamai pasikleisti

AMAZONE DüngeService bendradarbiauja su žinomais trąšų gamintojais iš viso pasaulio, kad galėtų kuo greičiau pateikti geriausias nustatymų vertes. AMAZONE – visame pasaulyje žinomas kaip preciziškų trąšų barstytuvu gamintojas.

DüngeService (trąšų serviso centras) – Kaip mus pasiekti:

„FertilierService“ veikia visame pasaulyje ir nesvarbu ar Jūsų barstytuvui yra 1 ar 50 metų, AMAZONE „FertilierService“ yra pasiruošęs padėti.

Internetu: www.amazone.de
El. paštu: duengeservice@amazone.de
Telefonu: +49 (0)5405 501-111
„WhatsApp“: +49 (0)175-488 9573



Šiuolaikiškas trąšų barstytuvo bandymų paviljonas

Išmaniesiems telefonams pritaikyta programėlė.



EasyCheck

Tiksliai barstyti dabar dar paprasčiau!



Skaitmeninis, mobilus bandymų stendas skersinio paskirstymo optimizavimui palengvinti


Vietoj bandymo dėklų, kurie yra ir klasikiniame mobiliajame bandymų stende, EasyCheck sistemą sudaro tik 16 lengvų guminių bandymų kilimėlių ir išmaniesiems telefonams pritaikyta EasyCheck programėlė. Bandymų kilimėliai išdėstomi tam tikru atstumu nuo technologinės vėžės. Po to apibirstomos atitinkamos technologinės vėžės, o kilimėliai su surinktais trąšų grūdeliais nufotografuojami išmaniuoju telefonu. Tada programėlė automatiškai lygina, kiek trąšų buvo surinkta atskiruose bandymų kilimėliuose, ir palygina atskirų eilių rezultatus. Jei barstymo rezultatas nėra optimalus, programėlė pasiūlo atitinkamai pakoreguoti trąšų barstytuvo nustatymą.



EasyCheck –
išmaniesiems telefonams
pritaikyta programėlė
trąšų barstytuvams



1
Trąšų barstytuvo ir
darbinio pločio pasi-
rinkimas programėlėje




2
Trąšų pasirinkimas




3
Kilimėlių padėčių nustatymo rodinys



4
Kilimėlių fotografavimas




5
Nufotografuotų verčių patvirtinimas



6
Kilimėlio vertė rodoma programėlėje



7
Rodoma skersinis paskirstymas
ir rekomenduojami nustatymai



Daugiau tikslumo – naudojant ISOBUS terminalą AmaTron 4

GPS-Switch

- GPS pagrindu veikianti visiškai automatinė galulaukių ir dalies sekcijų išjungimo sistema trąšų barstytuvams, purkštuvams ir sėjamosioms – iki 16 dalinių plokčių.

GPS-Switch pro

- Iki 128 dalinių plokčių naudojant trąšų barstytuvus ir purkštuvus.
- Automatinis sijos nuleidimas naudojant purkštuvus.
- Pažangus technologinių vėžių įtaisų sėjamosioms.
- Virtualių galulaukių, kliūčių ir svarbių taškų nustatymas.

ISOBUS terminalas
AmaTron 4

Daugiafunkcinė
rankena AmaPilot⁺




Naudodami tikslią žemės ūkio techniką sutaupykite ir saugokite gamtą!

„IT-Farming“ („IT ūkyje“) koncepcija paverčia mūsų ISOBUS terminalus universaliais valdymo, išbėrimo kiekio reguliavimo, kontrolės ir dokumentavimo terminalais, naudojamais sėjamosiose, purkštuvuose ir trąšų barstytuvuose.

Apsikeitimas duomenimis su kitomis IT ūkyje technologijomis vyksta naudojant numatytas ir atviras sąsajas.

Administracijos biuras

- Įvertinimas
- Interpretavimas
- Planavimas
- Dokumentacija



Žemės ūkio mašinų gamintojas
AMAZONE

AMAZONE 4.0

arba kiti ISOBUS terminalai



ISOBUS



Patarėjas žemės ūkio klausimais



Tyrimai ir plėtra



Lauko robotas „BoniRob“

Duomenų užfiksavimas

- Geografiniai duomenys
- Dirvos dirbimo tyrimas



Didelės raiškos kameros sistema, kad būtų galima saugiai manevruoti

„Autopoint“: Visiškai automatinis lauko krašto įjungimo laiko reguliavimas

Įvairus išsėjimo našumas

Reikalingas dirvos dirbimo intensyvumas

Metodas atsijungus nuo tinklo: Planavimas naudojant PC

GPS-Maps&Doc

- Su sritimi susiję dokumentai ir georeferencinio pagrindo informacija, ISO-XML užsakymų kūrimas ir apdorojimas naudojant „Task Controller“.
- Tręšimo žemėlapių modulis „shape“ formato failams

GPS-Track

- Orientavimąsi lauke palengvinanti lygiagretaus važiavimo pagalba, vairavimo rekomendacijos ir vėžių laikymosi kontrolės sistema.

AmaCam

- Automatinė atbulinės eigos atpažinimo sistema, suteikianti tiesioginę prieigą prie atbulinės eigos kameros.

AMAZONE – daugiau nei tik ISOBUS

Geresnis valdymas! Tikslusis ūkininkavimas 4.0

Mūsų elektronikos kompetencija

Siekiant padidinti naudojimo paprastumą, AMAZONE mašinos ir valdymo terminalai siūlo įvairias funkcijas, viršijančias ISOBUS standartą.

„More Than ISOBUS“ privalumai:

- ✓ Didžiausias ISOBUS įrenginių suderinamumas ir funkcinis patikimumas.
- ✓ Jokių papildomų modulių mašinos pusėje. Visos AMAZONE mašinos su ISOBUS yra standartiškai aprūpintos būtiniausiomis ISOBUS funkcijomis.
- ✓ Mažo vaizdo ekranas su visais AMAZONE terminalais ir kitais ISOBUS terminalais. Pavyzdžiui, žr. įrenginio duomenis GPS vaizde.
- ✓ Galimybė įrengti traktoriaus terminalo arba traktoriaus terminalo 2 sprendimą, su kuriuos skirtingas traktoriaus funkcijas galima įgyvendinti atskirai.
- ✓ Unikali valdymo koncepcija. Laisvai konfigūruojami indikatoriai ir valdymo terminalo individualios naudotojo sąsajos.
- ✓ Galima sukurti iki 3 naudotojo profilių. Sukurkite atskirą naudotojo profilį vairuotojui arba užduočiai!
- ✓ Laisvai konfigūruojamos mašinos sekos, pvz., AMAZONE purkštuvo sijų sulankstymo procesas.
- ✓ Traktoriaus ECU funkcijos įvertinimas
Automatinės judėjimo sekos, pvz., automatinis valdomosios ašies užrakinimas važiuojant atbuline eiga.
- ✓ Integruotas TaskControl duomenų kaupiklis. Iš esmės galimas bet koks ISOBUS telemetrijos sprendimas (pvz., „CLAAS“ telemetrijos sprendimas „TONI“).
- ✓ Laisvai konfigūruojami daliniai pločiai.



AMAZONE ISOBUS terminalai

Intuityvūs, patogūs – kasdienis darbas tampa paprastesnis

Nuo paprastumo iki pažangumo – viskas įmanoma

AMAZONE su ISOBUS suderinami AmaTron 4 ir AmaPad 2 siūlo du itin patogius valdymo terminalus, tinkančius jūsų ISOBUS mašinoms. Be mašinos automatinio veikimo taip pat yra kitos programos, tokios kaip automatinis dalinio pločio valdymas GPS-Switch (Section Control).

- ✓ Visos programos yra iš anksto įdiegtos ir gali būti išbandytos nemokamai
- ✓ Intuityvus ir aiškus valdymas

Terminalo 2 sprendimo apžvalga

Be galimybės valdyti AMAZONE ISOBUS mašiną per traktoriaus terminalą, taip pat galima praktiška alternatyva – atskirti traktoriaus ir mašinos funkcijas bei valdyti jas per du terminalus. Traktoriaus terminalas gali būti toliau naudojamas valdyti traktorių arba netgi rodyti GPS programas, tuo tarpu kitas valdymo įrenginys UT rodinyje yra skirtas valdyti tik mašiną.



Terminal	AmaTron 4	AmaPad 2
Ekranas	8 col. jutiklinis Multitouch spalvotas ekranas	12,1 col. jutiklinis Multitouch spalvotas ekranas
Valdymas	Touch ir 12 mygtukų	Touch
Jungtys	1 ethernet 2 RS232 (GPS ir ASD) 2 USB jungtys	1 ethernet 2 RS232 (GPS ir ASD) 2 USB jungtys su WLAN adapteriu
Užduočių valdymas ir tręšimo žemėlapių apdorojimas (ISO-XML ir shape)	GPS-Maps&Doc su integruotu Task Controller	Task Controller
Lygiagreto važiavimo pagalba	GPS-Track * su virtualiomis galulaukėmis	GPS-Track pro su virtualiomis galulaukėmis
Automatinis važiavimo valdymas	–	GPS-Track Auto savaeigiam lauko purkštuvui Pantera
Automatinis dalinio pločio valdymas (Section Control) Pastaba: Atkreipkite dėmesį į mašinos maks. dalinius pločius!	GPS-Switch basic * iki 16 dalinių pločių arba GPS-Switch pro * iki 128 dalinių pločių	GPS-Switch pro iki 128 dalinių pločių
Kameros jungtis	1 kameros jungtis * su automatine atbulinės eigos atpažinimo sistema AmaCam	2 kameros jungtys *

* = galima papildomai

Užduočių valdymas ir dokumentai

Visi AMAZONE ISOBUS terminalai gali standartiškai registruoti ir įrašyti tiek mašinos, tiek vietos nustatymo duomenis per Task Controller. Surinkti duomenys gali būti naudojami jūsų ūkio valdymo informacinėje sistemoje.

- ✓ Paprastas užduočių sukūrimas arba įkėlimas
- ✓ Užduočių apdorojimas
- ✓ Atliktų darbų dokumentavimas ir eksportavimas
- ✓ Tręšimo žemėlapių apdorojimas ISO-XML formatu

GPS-Maps

Naudojant GPS žemėlapius galima lengvai valdyti darbo vietą. Taip yra todėl, kad šis programinės įrangos modulis leidžia lengvai tvarkyti tręšimo žemėlapius Shape tipo failuose. Tokiu atveju galima tiesiogiai keisti tiekiamos medžiagos kiekį arba norimą aktyvių sudedamųjų dalių kiekį.

- ✓ Intuityvi tręšimo žemėlapių tvarkymo sistema
- ✓ Automatinis, nuo konkrečios vietos priklausomas sėjos normos valdymas
- ✓ Optimalus atsargų valdymas naudojant tręšimą pagal poreikį
- ✓ Standartas AmaTron 4 ir AmaPad 2



GPS-Maps –
konkrečios vietos tręšimas

GPS-Track

Lygiagretaus važiavimo pagalba GPS maršrutas padeda orientuotis lauke be technologinių vėžių. Ji turi kelis A-B juostų režimus ir kontūrinio važiavimo funkciją. Dėl integruotos galulaukės, nuokrypis nuo idealios linijos grafiškai parodomas ekrane. Dėl aiškių valdymo rekomendacijų su tikslu tarpu tarp eismo juostų, jūs visada liksite kelyje!

- ✓ Su virtualiu galulaukės būsenos juostoje
- ✓ Standartas AmaPad 2
- ✓ Pasirinktinai AmaTron 4



GPS-Track –
lygiagretaus važiavimo
pagalba lauke


agrirouter

Paprastai ir saugiai vykdomi duomenų mainai

Pristatę vienu gamintoju neapribotą platformą agrirouter AMAZONE atveria kelią universaliems duomenų mainams. Naudojantis agrirouter galima saugiai ir nesudėtingai keisti skirtingų AMAZONE mašinų, žemės ūkio programinės įrangos ir ūkių duomenimis.

agrirouter pranašumai:

- ✓ Nesudėtingas ir lengvas valdymas
- ✓ Patogus ir greitas duomenų perdavimas
- ✓ Visiška jūsų duomenų kontrolė
- ✓ Duomenys transportuojami, ne įrašomi
- ✓ Neapribotas vienam gamintojui





Automatinis dalinio pločio valdymas, iki 128 dalinių pločių

Automatinis dalinio pločio valdymo įjungimo

Jei valdomas terminalas turi Section Control funkciją, pavyzdžiui, AMAZONE GPS-Switch dalinio pločio valdymo funkciją, dalinių pločių perjungimas yra automatinis ir priklauso nuo GPS padėties. Sukūrus lauką, automatiniam režime vairuotojas gali visą dėmesį skirti transporto priemonės valdymui, kadangi dalinių pločių perjungimas pleišto formos laukuose ir galulaukėse yra automatinis.

Automatinio dalinio pločio valdymo privalumai:

- ✓ Mažesnis krūvis vairuotojui
- ✓ Padidėjęs tikslumas naktį ar važiuojant didesniu greičiu
- ✓ Mažiau sutapimų ir defektų
- ✓ Išteklių taupymas
- ✓ Mažiau žalos inventoriui ir mažesnis poveikis aplinkai

GPS-Switch

AMAZONE dalinio pločio valdymo GPS-Switch funkcija siūlo GPS pagrindo, pilnai automatinį dalinio pločio perjungimą, tinkantį visiems AMAZONE valdymo terminalams ir su ISOBUS suderinamiems trąšų barstytuvams, purkštuvams arba sėjamosioms.

GPS-Switch basic

- ✓ Automatinis dalinio pločio valdymas, iki 16 dalinių pločių
- ✓ Pasirinktinai AmaTron 4

GPS-Switch pro

- ✓ Automatinis dalinio pločio valdymas, iki 128 dalinių pločių
- ✓ Galimybė sukurti virtualią posūkio juostą
- ✓ Dominančių taškų („Point of Interests“ – POI) nustatymas
- ✓ Automatinis sijos nuleidimas su AMAZONE purkštuvais
- ✓ Standartas AmaPad 2
- ✓ Pasirinktinai AmaTron 4

Nepriklausoma žemės ūkio duomenų talpinimo ir mainų platforma



AMAZONE palaiko ryšį su ISOBUS įrenginiu per AmaTron 4

AmaTron 4

Manager 4 all



Paprastas ir patogus valdymas toks pat intuityvus, kaip ir planšetė

Kodėl gi nevaldyti terminalo taip pat intuityviai, kaip ir planšetę ar išmanųjį telefoną? Turėdama tai omenyje, AMAZONE sukūrė patogesnę AmaTron 4 technologiją ir su ja užtikrina žymiai sklandesnę darbo eigą, ypač užduoties tvarkymo srityje. AmaTron 4 su 8 col. Multitouch spalvotu ekranu atitinka aukščiausius standartus ir užtikrina maksimalų funkcionalumą. Vienu pirštu pabraukimu arba programų meniu rodinyje galite greitai pereiti iš vienos programos į kitą arba atidaryti paprastos struktūros valdymo meniu. Praktiškas mažas vaizdas, laisvai konfigūruojama būsenos eilutė ir virtualus galalaukės gerokai supaprastina AmaTron 4 naudojimą.

AmaTron 4 privalumai:

- ✓ Automatinis viso ekrano režimas, kai jis nenaudojamas
- ✓ Praktiška mažo vaizdo koncepcija
- ✓ Valdymas naudojant jutiklinį ekraną arba mygtukus
- ✓ Ypač intuityvus ir paprastas naudoti
- ✓ Su sritimi susijusi dokumentacija
- ✓ Praktiška ir išmani meniu navigacija
- ✓ Dienos ir nakties režimas

Standartinis su:

GPS-Maps&Doc



- ✓ Automatinė atbulinės eigos atpažinimo sistema AmaCam suteikia tiesioginę prieigą prie atbulinės eigos kameros ir apsaugo nuo pavojingų situacijų

- ✓ Mašinos veikimas (UT, universalus terminalas) dienos ir nakties režimu

AmaPad 2

Labai patogus būdas valdyti žemės ūkio mašinas



Naujoviškas valdymas ir kontrolė

AMAZONE AmaPad 2 siūlo aukštos kokybės valdymo terminalą. Didelis 12,1 col. jutiklinis Multitouch spalvotas ekranas yra labai patogus ir atitinka aukščiausius tikslinio ūkininkavimo standartus. AmaPad valdymas yra išskirtinai jutiklinis.

Praktiška mažo vaizdo koncepcija leidžia programas, kurių šiuo metu aktyviai nevaldote, vaizduoti šone. Prireikus jas galima padidinti palietus pirštu. Galimybė individualiai nustatyti prietaisų skydelyje indikatorius prisideda prie valdymo ergonomijos.

Papildomai prie dalinių plokčių valdymo GPS-Switch pro su GPS-Track pro standartiškai yra įrengta aukštos kokybės, profesionali lygiagreto važiavimo pagalba su standartinė, virtualia galalauke.

AmaPad privalumai:

- ✓ Didelis 12,1 col. jutiklinis Multitouch spalvotas ekranas
- ✓ Pažangi mažo vaizdo koncepcija
- ✓ Automatinis vairavimo sistemos praplėtimas galimas dėl automatinio važiavimo valdymo GPS-Track Auto
- ✓ Dienos ir nakties režimas

Standartinis su:

GPS-Maps pro
GPS-Track pro
GPS-Switch pro



Dirvos įdirbimas AMAZONE





SPEED
tilling

Pakabinamas vartomas plūgas Cayros

Plūgai intelektualiai augalininkystei



Cayros M, 3 korpusu

AMAZONE plūgai pasižymi tvirta technika, aukšta darbo kokybe, optimaliu pritaikymu skirtingam dirvožemui ir ekonomišku.

Su Cayros AMAZONE siūlo penkių tipų įvairių dydžių ir konstrukcijų prikabinamus apsukamus plūgus. Vidutinės klasės trijų ar keturių korpusu plūgus ir sunkius keturių-šešių korpusu prikabinamus apsukamus plūgus dideliems traktoriams.



Visus Cayros plūgų posūkio mechanizmus galima apversti naudojant dvipusio veikimo cilindrus su automatinio perjungimo. Dėl to plūgas apverčiamas stabiliai ir be trūkčiojimo, o plūgo sukimą galima atlikti vienosios veikimo valdymo vožtuvu su grąžinimu be slėgio. Pažangios žarnų kreipiamosios apsaugo nuo pažeidimų.



Cayros XM, 4 korpusu

WY 400

WL 430

WXH 400

WX 400

Plastikinis elementas
WX 400 PE

WXL 430

UN 400/
UN 430

WST 430
juostinis korpusas

Plūgo korpusas yra centrinis kiekvieno plūgo elementas, kuris atsako už darbo kokybę bei ekonomišką plūgo naudojimą. Derliaus likučių aparimas ypač sudėtingomis sąlygomis, pvz., kukurūzų šiaudų. Tačiau ir su kitais iššūkiais, pvz., darbu įkalnėse, AMAZONE plūgai puikiai susidoroja. Cayros ir Hektor plūgų gamoje galima pasirinkti iš aštuonių skirtingų plūgų ir taip garantuoti puikų darbą esant įvairioms dirvožemio sąlygoms.

Korpuso darbinis plotis	32*, 36, 40, 44, 48 cm, mechaninis nuo 32 cm iki 55 cm, hidraulinis
Traktoriaus galingumas	iki 380 AG

*Tik kai korpuso atstumas 85 cm



Cayros XS, 6 korpusu

Dėl sumanaus daugelio mazgų išdėstymo, pvz., posūkio mechanizmo ir rėmo elementų ar kitos įrangos, galimi keli plūgo variantai.

Įvairūs rėmo aukščiai ir korpusų atstumai iki trijų skirtingų sistemų, prijungtų prie perkrovos saugiklių, su pakopomis arba hidrauliniu būdu tolygiai reguliuojamu darbinio pločiu užtikrinamas tikslus plūgo pritaikymas pagal atitinkamus reikalavimus.




Cayros XS, 5 korpusu



Vienas ypatingų Cayros plūgų požymių yra karštas plūgo verstuvų apdorojimas naudojant „©plus“ kietumo metodą. Dėl karšto apdorojimo pailgėja naudojimo laikas, padidėja atsparumas smūgiams bei sumažėja traukimo jėgos poreikis ir degalų sąnaudos.



Visuose plūguose yra pailgos angos, skirtos prikabinti viršutinei daliai. Kai ji nustatoma pailgoje angoje, plūgo ir traktoriaus apatinė dalis gali būti optimaliai pritaikyta pagal paviršiaus nelygumus ir taip pasiekti norimą darbinį gylį.



Koprusu apsaugos saugiklį galima pasirinkti iš trijų skirtingų sistemų. Mechaninė naudojant varžtinę apsaugą (1), pusiau automatinę naudojant spiralines spyruokles (2) arba visiškai automatinis hidraulinę apsaugą (3).



Cayros V darbinis plotis nustatomas tolygiai, hidrauliniu būdu iš traktoriaus. Sistema yra tokia išmani, kad traukimo taškas ir darbinis plotis automatiškai susireguliuoja.

Pakabinamas vartomas plūgas Cayron

Paprastas nustatymas – darbui!




Pakabinamas vartomas plūgas Cayron 200 V




Pakabinimo mechanizmo rėmas yra su ištiesine apatinės traukės ašimi, kuri užtikrina amortizaciją ir taip ženkliai sumažina traktoriaus kėlimo mechanizmo apkrovą. Tai įmanoma dėl dviejų šarnyrinių guolių, apatinės trauklės ašies dešinėje ir kairėje, kurie veiksmingai absorbuoja smūgius.

Pakabinamas vartomas plūgas Cayron 200 V būna 5 ir 6 korpusų traktoriams iki 290 AG. Cayron 200 V korpusų darbinį plotį galima tolygiai reguliuoti nuo 30 iki 55 cm, kad būtų galima lanksčiai naudoti. Cayron priekinio korpuso plotis standartiškai reguliuojamas hidrauliniu būtu.



„C-Blade“ universalus korpusas U 40 yra su padidinta plūgo verstovo priekine dalimi, kuri visiškai uždengia dėvėjimosi vietą. Be to, jis yra su itin didele viršutine danga nuo kopruso skardos iki kopruso smaigo.



100 cm atstumas nuo kopruso iki kopruso bei 83 cm aukščio rėmu ir užtikrina maksimalų darbą.

Korpuso darbinis plotis	nuo 30 cm iki 55 cm, hidraulinis
Trakatoriaus galingumas	iki 290 AG



Pakabinamas vartomas plūgas Cayron 200 V


AMAZONE svarbu tikslus ir patogus plūgo nustatymas. Pakeitus darbinį plotį priekinio noragėlio plotis pritaikomas automatiškai. Kadangi plūgo hidraulika yra suderinta, vairuotojui nereikia iš naujo reguliuoti įrenginio.



„X-Blade“ yra specialus plūgo verstuvės pailginimas paskutiniam plūgo korpusui. Prie plūgo verstuvės pritvirtinta „X-Blade“ užtikrina vidutiniškai 30 % platesnį užvertimą.



Itin patogų perjungti darbinę ir transportavimo padėtį nulenkus atraminį ratą.



„C-Pack 900“ yra viengubo žiedo tankinimo įrenginys, kurio žiedo skersmuo 900 mm. 36° žiedinis profilis leidžia universaliai naudoti skirtinguose dirvožemiuose.



Pasirinktina galima komplektuoti paskui velkamą tankinimo įrenginį NRP, kuris užtikrina intensyvių lygynimą ir trupinimą.

Pusiau pakabinamas vartomas plūgas Hektor

Patvari technika ir lengvas valdymas užtikrina maksimalų našumą



Pusiau pakabinamas vartomas plūgas Hektor 1000

AMAZONE Hektor – tai pusiau pakabinamas plūgas su 6–8 korpusais ir mechaniniu 38–50 cm darbinio pločio reguliavimu. Sukurtas reikioms naudojimo sąlygoms bei paprastas naudoti ir nustatyti. Hektor yra patvarus padar-gas, pasižymintis didelių narumų traktorių klasei iki 360 AG.



Priekinė jungtis tarp plūgo rėmo ir apverti-mo įtaiso yra nauja balansavimo sistemam, garantuoja maksimalų vairavimo tikslumą ir optimalų darbą. Vertimo cilindrai su hidrau-liniu galinės padėties amortizatoriumi garan-tuoja tolygų plūgo vertimo procesą.



Didelis pusiau pakabinamas ratas užtikrina optimalią pavarą nuo eigos rato ir tikslių gylio kontrolę net ir sudėtingomis sąlygomis. Se-rijinė hidropneumatinė pusiau pakabinamo rato spyruoklinė pakaba užtikrina maksima-lią saugą ir didžiausią važiavimo patogumą transportuojant.



Pusiau pakabinamu ratu be pakopų ir be įrankių nustatomas darbinis gylis.



Plūgo posvyris nustatomas be įrankių, atski-rai dešiniajai ir kairiajai pusėms.

Korpuso darbinis plotis	38, 42, 46, 50 cm, pakopinis
Traktoriaus galingumas	iki 360 AG




Pusiau pakabinamas vartomas plūgas Hektor 1000

Plūgo centrinę atramą sudaro patvarus 150 x 150 x 12 mm rėmas. 100 cm atstumas nuo korpuso iki korpuso ir 82 cm rėmo aukštis užtikrina neužsikimimą esant net ir dideliame augalinės masės kiekiui. Mechanškai, pakopomis reguliuojant 38, 42, 46 arba 50 cm darbinį plotį, Hektor galima sureguliuoti prie įvairių traktorių ir dirvų.



Ypač praktiška yra Hektor pastatymo padėtis transportavimo padėtyje. Kadangi pokrypio reguliavimas neturi jokios įtakos apatinės trauklės ašies padėčiai, plūgo tvirtinimas prie traktoriaus ir jo išmontavimas yra ypač patogus. Apatinės trauklės ašis pasirinktinai yra 3 arba 4N kategorijos.



Hidraulinis priekinės vagos nustatymas pakeičia pirmojo plūgo korpuso darbinį plotį ir jį pritaiko prie traktoriaus vidinių vėžės matmenų. Tai užtikrina lygią vagą.



Varžtinė apsauga standartinis apsaugą nuo akmenų. Veikiamas apkrovos varžtas numatytoje lūžta ir plūgo korpusas išvengia kliūtis palinkdamas į viršų.



Hidraulinė NonStop apsauga nuo akmenų kiekvienai plūgo korpusų porai su hidrauliniu cilindru, tiesiogiai prijungtu, azoto pripildytu hidrauliniu akumuliatoriumi. Pravažiavus kliūtį plūgo korpusas automatiškai grąžinamas į pradinę padėtį.

Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros Special

Ir smulkiems ir dideliems ūkiams



Catros 460 mm


Catros+ 510 mm
(lygus)

Catros+ 510 mm
(dantytas)


Darbinis plotis	2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m, pakabinama skutikas
Darbinis gylis	nuo 3 cm iki 12 cm (Ø 460 mm), nuo 5 cm iki 14 cm (Ø 510 mm)



3 m darbinio pločio Catros+ 3003 Special su dantytaisiais diskais

Catros primontuojami diskiniai skutikliai tinka greitai, sklandžiai ir intensyviai žemdirbystei. Dvi išgaubtų diskų eilės pakelia visą viršutinį dirvos sluoksnį. Didelis greitis užtikrina optimalų dirvos ir šiaudų sumaišymą.

Nuo 2,5 m iki 4 m darbinio pločio Catros Special yra idealus modelis mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams. Dėl užlenkiamų kraštinių diskų galima greitai perjungti Catros Special transportavimo ir darbinę padėtį, kad dirbant visada būtų pasiektas efektyvus plotis.




Spyruokliuojantys guminiai elementai leidžia išlenktiems diskams optimaliai prisitaikyti prie dirvos paviršiaus kontūro.


Catros+ Special su
guminių žiedų volu

2 eilių rutulinis
atraminis guolis

Kontaktinis
sandinimo
žiedas
įmontuotas
į kūginę angą

Plastinis tepalas



Techninės priežiūros nereikalaujantys guoliai su kontaktiniais sandarinimo žiedais ir apsauga nuo akmenų virš spyruokliuojančių guminių elementų yra išskirtiniai visų Catros ir Certos kontaktinių sandarinimo žiedų požymiai – 1 000 000 kartų išbandyti!

Catros Special galima patogiai nustatyti darbinį gylį įsukant arba išsukant atstumo elementus, esančius kairiosios mašinos pusės centre.



Pasirinktinai pasirenkamas Catros ir Catros Special hidraulinis gylio nustatymas. Tokiu būdu darbinį gylį galima nustatyti ir važiuojant iš traktoriaus kabinos.

Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros

Standartas su didžiule jėga!

Darbinis plotis 3 m/3,5 m/4 m/5 m/6 m, pakabinama mašina

4 m/5 m/6 m, prikabinami, su pakeliama važiuokle

Darbinis gylis nuo 3 cm iki 12 cm (Ø 460 mm), nuo 5 cm iki 14 cm (Ø 510 mm)



5 m darbinio pločio Catros⁺ 5002-2 su dantytaisiais diskais (510 mm skersmens)

Su visais kompaktiniais diskiniiais skutikliais Catros dėl jų lengvumo galimas itin didelis greitis ir didelis apdirbimo našumas.

Fiksuotos 3 taškų kabinamos mašinos Catros būna darbinių pločių nuo 3 m iki 4 m, hidrauliniu būdu lankstomos 3 taškų kabinamos mašinos būna nuo 4 m iki 6 m darbinių pločių.




Sumontavus akėčias, Catros gali paruošti dirvą kukurūzų ar cukrinių runkelių sėjai.



Catros⁺ su dantytaisiais diskais (510 mm skersmens) ir dėžės velenu



Užmontuojamas GreenDrill yra nuo 3 iki 6 m darbinio pločio, naudojamas smulkioms sėkloms ir tarpinėms kultūroms sėti.



Visas darbinis plotis

Disko poslinkį Catros naudojant keturbriaunius ekscentrinus pirštus galima paprastai nustatyti taip, kad būtų dirbama visu pločiu. Abiejų diskų eilių poslinkis greitai ir be įrankių optimizuojamas naudojant stumdomą bloką.



Nuo 4 iki 6 m darbinio pločio prikabinamos mašinos Catros-2TS yra su pakeliama važiuokle su prikabinimo grąžulu. Jos pasižymi eigos tolygumu, kadangi važiuoklė darbo metu visiškai pakeliame virš darbinio rėmo.

Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros

Maksimaliam darbo našumui



Catros+ 510 mm
(lygus)



Catros+ 510 mm
(dantytas)

Darbinis plotis 7 m/8 m/9 m, prikabinama mašina su integruota važiuokle
Darbinis gylis nuo 5 cm iki 14 cm (Ø 510 mm)



Catros+ 8003-2TX su guminiu žiedų volu su Matrix padangomis, 8 m darbinio pločio



Lyginimui ir geresniam trupinimui pasirinktinai galima pasirinkti trupinimo plokštę prieš diskų eiles arba už jų. Naudojant ją po arimo galima sutrupinti stambius paviršiuje esančius grumstus.

AMAZONE siūlo ir 7, 8 bei 9 m darbinio pločio kompaktinius diskinius skutiklius Catros+. Mašinos pasižymi našumo jėga ir mažu traukimo jėgos poreikiu ir idealiai tinka nuo 210–350 AG klasės traktorių, dažnai naudojamų dideliuose ūkiuose.



Catros+ 7003-2TX



Darbinis gylis labai patogiai ir standartiškai nustatomas iš kabinos naudojant hidraulinę sistemą. Taip darbinis gylis gali būti labai lanksčiai pritaikytas. Lauko viduryje galima dirbti sekiau, o lauko gale ir giliose vėžiose giliai.



Idealiai prisitaikoma prie dirvožemio naudojant ContourFrame. Išorinių segmentų hidrauliniai cilindrai įtempiami hidraulinio rezervuaro ir nustatomi į plaukiojančią padėtį, kad kiekvienas iš trijų segmentų pritaikytų pagal dirvos reljefą. Taip mašina labai gerai prisitaiko prie lauko kontūro ir kalvotose dirvose.

Darbinis plotis	12 m, prikabinama su pakeliama važiuoklė
Darbinis gylis	nuo 5 cm iki 14 cm (Ø 510 mm)




12 m darbinio pločio Catros⁺ 12003-2TS krintant ražienoms

Catros⁺ 12003-2TS dar padidina Catros gamos darbinį plotį. 12 m darbinio pločio ir su galimybe pasukti į volą Catros⁺ 12003-2TS užtikrina didelį darbo našumą dideliams ūkiams ir apmokamas paslaugas teikiančioms įmonėms.



Transportavimą su mažesniu kaip 3 m transportiniu pločiu užtikrina hidrauliniu būdu lankstomas mašinos rėmas.



Catros⁺ 12003-2TS su ContourFrame



Dėl standartinės grąžulo sukimo kompensacijos Catros veikia patikimai, net ir sudėtingomis naudojimo sąlygomis.



Catros⁺ 12003-2TS yra su 510 mm dantytaisiais diskais, kurių darbiniai gyliai nuo 5 iki 14 cm. Catros⁺ 12003-2TS ContourFrame yra padalintas į keturis rėmo segmentus, kurie visi yra paslankūs. Hidraulinis įtempimas užtikrina visų 4 segmentų individualų pritaikymą prie dirvos.

Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros^{XL}

XL našumas įdirbant ražienos



Catros^{XL} 610 mm
(stambiais dantimis)



Catros^{XL} 610 mm
(smulkiais dantimis)

Darbinis plotis

3 m / 3,5 m / 4 m

Darbinis gylis

nuo 5 cm iki 16 cm



Catros^{XL} 3003 praktikoje

Pristatydami naujus Catros^{XL} gaminių tipus AMAZONE papildė savo sumontuotų kompaktiškų diskinių skutiklių asortimentą 3–4 m segmente. Priešingai nei ankstesniuose Catros ir Catros⁺ įrenginiuose, naujieji Catros^{XL} turi didesnius diskus, kurių skersmuo yra 610 mm, todėl jie pritaikyti darbiniam gyliui, siekiančiam 16 cm.



Dėl didelio diskų atstumo Catros^{XL} pasižymi itin dideliu praeinamumu. Dėl atviros rėmo konstrukcijos, užtikrinančios daug erdvės, tarpinių kultūrų, kukurūzų šiaudų arba bulvių žolės įdirbimas galimas kartu su ražienos skutimu.



Catros^{XL} 3003 su
guminių žiedų volu



Darbinį disko segmento gylį galima nustatyti mechanškai arba patogiai hidraulinio būdu dirbant iš traktoriaus kabinos.



Montuojant prie traktoriaus apatinių šlaunų sujungiamos 3 kategorijos. Pasirinktinai 3 arba 2 kategoriją galima pasiekti taip pat paprasčiausiai pasukant apatinę trauklę.



Naujieji Catros^{XL} turi atskirai reguliuojamus kraštinius diskus. Eksploatuojant 3 ir 4 m versijas transportavimui keliais šiuos diskus galima tiesiog užlenkti, kad būtų atitinkamas reikiamas transportavimo plotis.

Didelis kompaktiškas diskinis skutiklis Certos-2TX

Lanksti jėga



Certos
660 mm

Darbinis plotis	4 m / 5 m / 6 m / 7 m
Darbinis gylis	nuo 7 cm iki 20 cm



6 m darbinio pločio Certos 6002-2TX eksploatuojamas su vidurine važiuokle TX



Kad mašinos apatinės padėties reguliavimas būtų tolygus, Certos-2TX gale yra su galiniu volu, o priekyje su atraminiais ratais.

Didelis kompaktiškas diskinis skutiklis Certos-2TX su integruota vidurine važiuokle ir 660 mm skersmens diskais užtikrina iki 20 cm darbinį gylį. Didelio svorio mašina Certos-2TX užtikrina intensyvių organinių medžiagų įterpimą ir užtikrintą įtraukimą net ir sunkioje dirvoje. Traukiami Certos-2TX gaminių tipai būna 4, 5, 6 ir 7 m darbinių pločių.

Certos 6002-2TX



Integruota vidurinė važiuoklė užtikrina Certos-2TX gerą manevringumą. Kad būtų užtikrinta pastovi darbo kokybė, Certos-2TX standartiškai yra su vilkties amortizavimu.



Certos pasvirimo kampą galima reguliuoti įrengus hidraulinį viršutinį diržą. Tokiu būdu, jei mašina pradėtų veikti įstrižą eiga, ją galima patogiai kontroliuoti iš traktoriaus kabinos sėdint ant vairuotojo sėdynės.



Darbinis Certos-2TX gylis nustatomas tolygiai ir hidrauliniu būdu naudojant atraminius ratus ir iš traktoriaus kabinos. Darbinio gylio žymeklis gerai matomas iš traktoriaus kabinos ir bet kuriuo metu paprastai kontroliuojamas.

Noraginis skutiklis Cenius

Universaliai tinka įvairiai žemdirbystei!



Cenius 3003 Special, 3 m su žiediniu, peiliniu volu

Pakabinamas 3 taškų noraginis skutiklis Cenius naudojamas tiek atliekant negilų ražienų apdirbimą, tiek ir purenimą arimo gylyje. Noragai išdėstyti trimis eilėmis, o rėmas yra aukštai virš dirvos, todėl nesikimš, net esant dideliame šiaudų kiekiui. Už kultivatoriaus sumontuoti spyruokliniai brauktuvai arba diskų poros tolygiai išlygina supurentą dirvą.



Naudoti lengvesnėje dirvoje, kur mažiau šiaudų, Cenius gali būti su spyruokliniais dantų lygintuvais.



Cenius Special: Varžtinė norago kojos apsauga



C-Mix-HD
noragėlis

C-Mix-Clip
greitojo keitimo sistema



C-Mix strėlinės kojelės
formos noragėlis 320 mm

C-Mix sparnuotas
noragėlis 350 mm*

C-Mix smaigas 100 mm
su kreipimo skarda 100 mm

C-Mix smaigas 80 mm*
su kreipimo skarda 80 mm

C-Mix
noragėlis 40 mm*

Vienos dalies C-Mix-HD noragėlis, 80 mm: Nesidėvintis variantas (HD – Heavy Duty) su kieto metalo plokštėmis pagrindinėse dėvėjimosi vietose.

C-Mix-Clip greitojo keitimo sistema: Sistema užtikrina patogų noragėlių keitimą.

Cenius naudojimo sritys yra nuo seklaus ražienų apdirbimo ir purenimo arimo gylyje iki pat vagučių paruošimo. Tam yra reikalinga tinkamai parinkta noragėlių technika. Kreipimo skardos atskyrimas nuo noragėlio smaigo ypač leidžia sumažinti išlaidas dėl dėvėjimosi. Priklausomai nuo dirvožemio tipo, vietos ir dirvos drėgnumo, kreipimo skarda keičiama, kai susidėvi 3–5 noragėlių smaigai. C-Mix noragėlių sistemos kreipimo skardos yra su pasukimu ir užtikrina intensyvių maišymo poveikį.

* taip pat kaip HD variantas.


3 sijų, 1 diskų eilė arba spyruoklinis dantų lygintuvas**Darbinis plotis** 3 m/3,5 m/4 m

Cenius 3003 Super su U profilio volu

Naudojant įvairius komplektavimo variantus, noraginį skutiklį Cenius galima pritaikyti prie beveik visų vietinių sąlygų. Kaip velkamus volus galima pasirinkti: Vamzdinis volas, kampinio profilio volas, dantytasis sutankinimo volas, guminių žiedų volas, guminių žiedų volas su Matrix padangomis, U profilio volas ir tandeminis ritinys.



Cenius Super: C-Mix dantys su 600 kg perkrovos saugikliu ir 300 mm kėlimo trajektorija spyruoklėje – idealiai tinka ir ekstremaliomis sąlygomis.



C-Mix-Super dantimis kartu su apsaugos saugikliu apdirbtas plotas net ir įdirbant arimo gylyje atrodo tobulai. Nuo perkrovos apsauganti spaudžiamoji spyruoklė, kuria aprūpinami C-Mix-Super dantys, suveikia viršijus 600 kg ir iškyla 30 cm.



Gylis standartiškai nustatomas mechaniškai naudojant viršutinę svirtį arba labai patogiai hidrauliniu būdu iš traktoriaus kabinos. Todėl važiuojant galimas reagavimas į skirtingas dirvožemio sąlygas.



Dantytasis sulyginimo diskas, 460 mm, skirtas naudoti su dideliu kiekiu šiaudų. Stipresnis maišymo poveikis nei lygių diskų, visada našesnis darbas.



Užmontuojamas GreenDrill yra 3 m, 3,5 m ir 4 m darbinio pločio. Jis idealiai tinka smulkioms sėkloms ir tarpinėms kultūroms sėti.

Noraginis skutiklis Cenius-2TX

Galinga mašina visiems atvejams



Cenius 4003-2TX Super su guminių žiedų volu

Cenius-2TX naudojamas yra nuo seklaus ražienų apdirbimo ir purenimo per arimo gylį iki pat vagučių paruošimo. Žinoma, tam yra reikalinga tinkamai parinkta noragėlių technika. Naujų C-Mix dantų išdėstymas 4 eilėmis, kai dantų žingsnis 28 cm ir rėmo aukštis 80 cm, leidžia dirbti universaliai ir išvengti užsikimšimų.




Cenius 5003-2TX Super



Dantys C-Mix-Super

Dantys C-Mix-Special

Noragų išcentruoti per visą mašinos plotį kartu su spyruokline apsauga C-Mix-Super net ir dirbant arimo gilyje atrodo tobulai. Taip, esant netgi sunkiausioms sąlygoms, galima dirbti efektyviai ir nepertraukiamai. C-Mix-Special noragai, turintys perkrovos saugiklius su varžtine apsauga, yra alternatyva lengvoms ir vidutinio sunkumo neakmenuotoms dirvoms.



Su galiniu volu

Be galinio volo

Apatinės padėties reguliavimą atlieka atraminiai ratai, o mašinos gale – galiniai volai. Taip pat galima nustatyti papildomą važiuoklės sukimąsi. Kai dirva labai drėgna, galima naudoti Cenius-2TX be galinio volo.



Papildomas, hidraulinis lyginimo elementų reguliavimas leidžia tai daryti tiesiai iš traktoriaus kabinos. Iš vairuotojo kabinos aiškioje skalėje galima matyti esamą lyginimo elementų darbinę padėtį.




Naudojant papildomai užsakomą hidraulinį gylį nustatymo įtaisą, darbinį gylį galima keisti ir važiuojant. Taip galima lanksčiai reaguoti į besikeičiančias dirvos sąlygas.

4 sijų, 1 diskų eilė arba spyruoklinis dantų lygintuvas**Darbinis plotis** 4 m/5 m/6 m/7 m/8 m

Cenius 6003-2TX Super be paskui tempiamo volo

Kai vėlų rudenį dirva labai šlapia arba yra ruošiama prieš prasidedant žiemai, yra galimybė Cenius-2TX naudoti be volo. Šiuo specialiu atveju važiuoklė naudojama darbinio gylio reguliavimui ir palaikymui. Už ratų esantys noragai purena dirvą ir užtikrina tolygų žemės įdirbimą.



Cenius 7003-2TX Super



Su specialioji Cenius-2TX įranga galima sėjamoji GreenDrill. Taip iš karto galimas žemės dirbimas ir tarpinių kultūrų sėjimas.



Galima papildomai užsakyti prijungiamą traukos stiprintuvą. Suaktyvintas jis perkelia dalį mašinos svorio ant traktoriaus galinės ašies. Kai darbinis gylis maksimalus, šis svoris gali siekti 1500 kg.



Cenius-2TX prie traktoriaus galima prijungti naudojant apatines traukles, švytuojantį su kabinimo įtaisą arba K80. Toks lankstumas leidžia dirbti tiek su standartiniais, tiek ir su vikšriniais traktoriais, taip pat traktoriais su šarnyriiniu rėmu.



Centre integruota važiuoklė užtikrina didelį mašinos manevringumą keliuose ir lauke. Priklausomai nuo šalyje taikomų apribojimų greitam transportavimui keliais galimas 40 km/h leidimas.

Diskinio skutiklio ir kultivatoriaus kombinacija Ceus-2TX

Maksimalus našumas vienu važiavimu




Ceus 6000-2TX praktinis panaudojimas

Dirbant Ceus vienu važiavimu galima derinti kelis dirbimo variantus. Taip diskinis segmentas su dantytais 510 mm diskais leidžia skusti paviršiuje, darbinuose gyliuose nuo 5 iki 14 cm. Toliau sekančiam purenimui iki 30 cm darbinio gylio naudojamas noraginis segmentas su C-Mix-Super apsaugomis. Todėl Ceus tinka ir ražienoms skusti, ir pagrindiniams žemės darbams atlikti, daryti gilų purenimą, sėklų guolio paruošimą ir ypač tuomet, kai naudojama daug organinių medžiagų.




Ceus 6000-2TX Super




Kai dirbama drėgnomis sąlygomis, Ceus-2TX vis gi galima naudoti ir be voluotų skirtų volų. Tada jis galės valdomas ne per volą, o per važiuoklę.



Parangiamasis disko segmentas labai gerai susmulkina organinę masę, ant žemės guolinius derliaus likučius intensyviai supjausdydamas ir sumaišydamas. Tuo pačiu metu ant viršutinio dirvožemio sluoksnio atsiranda smulki puri struktūra.



Po to einantis noragų dirbimas leidžia atlikti gilių dirvos sluoksnių purenimą iki 30 cm. Tačiau galima dirbti ir paviršiniu režimu taip, kad noragėlio kaltas drėgnomis ir sudėtingomis sąlygomis dirbtų vos žemiau diskinio skutiklio darbinio gylio.



Noragus galima pasirinkti iš visos AMAZONE C-Mix noragėlių sistemos. Su maždaug 40 cm noragų žingsniu, net kai atliekamas gilus purenimas, Ceus yra ypač lengvai traukiamas esant aukštam organinių medžiagų maišymui.

Darbinis plotis

4 m/5 m/6 m/7 m



Ceus 6001-2TX praktinis panaudojimas

Ceus kompaktiško diskinio skutiklio panaudojimą paviršiniam apdirbimui sujungia su norgagų sistema, kuri gali atlikti gilų purenimą. Dėl šio derinio Ceus-2TX yra puikus darbo įrankis ūkiams, kurie turi įmaišyti daug organinės masės, pvz., kukurūzų grūdų arba tarpinių kultūrų, arba nori labai lanksčiai su tuo pačiu prietaisu dirbti ir paviršiuje, ir giliai. Su darbo greičiu nuo 8 iki 15 km/val. galima pasiekti didelį ploto apdorojimo našumą.



Ceus 6000-2TX Super



Be plačios galinių volų pasiūlos papildomai Ceus-2TX ir Ceus-2TX siūlomas dvigubas žertuvas. Dvigubas žertuvas užtikrina, kad pasėlių liekanos būtų geriau paskirstytos, o paviršius – optimaliai išlygintas.



Kompaktiškas diskinis skutikas ir norginis skutikas gali turėti hidraulinį gylio reguliavimą. Nustatymai aiškiai matomi trijose didelėse skalėse iš traktoriaus kabinos.



Kad mašina būtų naši esant dideliems darbiniais plotams ir dirbtų pastoviam gylyje, nuo 6 m darbinio pločio į mašiną yra papildomai integruoti slėgio veikiami atraminiai ratai. Kad ir šių ratų tarpvėžės vėl būtų išpurentos, už kiekvieno rato čia yra įmontuoti purentuvai.



Vidinė Ceus-2TX TX važiuoklė užtikrina didelį manevringumą galulaukėse ir patogų transportavimą keliais. Priklausomai nuo šalyje taikomų apribojimų Ceus-2TX greitam transportavimui keliais galimas 40 km/val. leidimas.

Galiniai volai sutankinimui ir gylio kontrolei

Teisingas pasirinkimas bet kokiam dirvožemiui


Vamzdinis volas SW



Tandeminis volas TW



Dantytasis sutankinimo volas PW




Kampinio profilio volas WW




U profilio volas UW



Dvigubas U profilio volas DUW su galiniu žertuvu (pasirinktinai)



Guminių žiedų volas KW



Guminių žiedų volas su Matrix padangomis KWM



Diskinis volas DW



Dvigubas diskinis volas DDW



Pakartotinam paviršiaus sutankinimui prie AMAZONE žemės dirbimo įrenginių galima naudoti įvairius galinius volus: Vamzdinis volas SW, tandeminis ritinys TW, dantytasis sutankinimo volas PW, kampinio profilio volas WW, U profilio volas UW, dvigubas U profilio volas DUW su galinėmis aktelėmis, guminių žiedų volas KW, guminių žiedų volas su Matrix padangomis KWM, diskinis volas DW arba dvigubas diskinis volas DDW.

Galiniai bunkeriai XTender ir XTender-T

Didelė talpa trąšoms ir tarpinėms kultūroms naudojant žemės dirbimo mašinas Catros, Cenius ir Certos

XTender

Rezervuaro talpa 2200 l / 4200 l

XTender-T

Rezervuaro talpa 4200 l



Trąšų įterpimas su C-Mix noragėliu 40, skirti Cenius-2TX: Naudodami trąšų įterpimo noragų sklendę galite nustatyti, kokiame gylyje įterpti trąšas.

XTender 4200 su Cenius 6003-2TX ir du tiekimo kanalai, trąšoms ir sėkloms išberti

Galinis bunkeris XTender suteikia galimybę dirbant žemę iškart išberti trąšas ir (arba) sėklas ir todėl yra lanksčiai naudojama bunkerio sistema pasyviai žemės dirbimui. Su galinio bunkerio sistema XTender galima suderinti tarpinių kultūrų sėjimą ir jų papildymą arba išlyginamąjį tręšimą prie šiaudų.



XTender 4200 su stabdymo įtaisu



XTender siūlo palankios svorio centro padėties montavimą prie traktoriaus, naudojant 3 taškų montavimą (3/4N kat.). Traukiama mašina prijungiama prie XTender per standartinį 3 ar 4N kategorijų apatinės traukės sukabinimo įtaisą.



XTender turi 2200 l arba 4200 l talpos rezervuarą, kurį galima padalyti santykiu 50/50. Tokiu būdu pasiekiamas nuo 2 iki 400 kg/ha sėjamas kiekis. Dėl didelės bunkerio angos ją galima greitai ir paprastai pripildyti.



Traukiama XTender-T ypač tinka traktoriams be galinės pakabos arba turintiems mažą keliamąją galią. Važiuoklė atlaiko 4000 kg atraminę prikabinamo įranginio apkrovą.

Tankinimo volai AW

Puikus dirvos sutankinimas!

Darbinis plotis	6,6 m / 7,8 m / 9,4 m / 12,2 m / 15,4 m
Traktoriaus galingumas	nuo 80 AG iki 180 AG



Tankinimo volai AW 15400



Visų galimų darbinių pločių tankinimo volas gali būti komplektuojamas su „Cambridge“ arba „Crosskill“ žiedais. Atskiri volų segmentai su laisvai judančiais tarpiniais žiedais pritvirtinti taip, kad veikia nepriklausomai vienas nuo kito, todėl puikiai nusivalo patys ir prisitaiko prie dirvos per visą darbinį plotį.

Iš esmės lauko volas yra universalaus naudojimo mašina profesionaliai žemdirbystei – nuo ražienų apdirbimo ir sėjimo vagučių paruošimo iki peržiemojusių javų pasėlių volavimo.



AW 9400



AW 9400, transportavimas –
40 km/h eičiu gr

Lauko volas yra puikiai pritaikytas pasėjus suvaluoti ir sunkią, ir lengvą dirvą. Tai yra svarbu, kai sėjant nebuvo naudojami optimalūs dirvos paviršiaus sutankinimo agregatai.

Montuojamas kompaktiškas diskinis skutiklis CombiDisc

Greitai sukabinamas, lankstus naudojimas

Darbinis plotis 3 m
Traktoriaus galingumas nuo 80 AG iki 280 AG



CombiDisc 3000 su užmontuojama sėjamąja Centaya


Sumontuotas kompaktiškas diskinis skutiklis CombiDisc, kurios darbinis plotis yra nuo 3 m, puikiai pritaikytas dideliame važiuojimo greičiui, ypač kai sėjama naudojant užmontuojamą sėjamąją Centaya arba Centaya. Dirbant gilyje nuo 3 iki 8 cm sukuriamas optimalus sėklų guolis. Didelis volų pasirinkimas užtikrina kiekvienai vietai tinkamą volą optimaliam sutankinimui.




Dėl greitos jungties sistemos QuickLink CombiDisc galima keliais veiksmais labai lengvai atjungti/prijungti, taigi sėklų guolio paruošimui galima naudoti vien užmontuojamą kompaktišką diskinį skutiklį.



CombiDisc 3000 su guminių žiedų volas Matrix padangų profiliu ir vėžių purentuvu



410 mm skersmens CombiDisc diskai yra idealus sprendimas ruošiant sėklų guolius. Nedidelis diskų skersmuo reiškia didelį diskų greitį, kuris užtikrina labai gerą trupinimo savybes.



Suporuotos diskų pakabos su elastingais spyruokliuojančiais guminiiais elementais ant rėmo dėka diskai gali sekti dirvos kontūro atskirą diskų porą. Net esant nelygiam dirvožemio paviršiui galima tolygiai apdirbti dirvožemį.



2 eilių diskinis skutiklis supurena, sutrupina ir išlygina sėklų guolį prieš sėklų išbėrimą. Kadangi priekinės diskų eilės kampas yra 14°, galinės diskų eilės kampas – 12°, CombiDisc diskai išdėstyti itin stačiai. Šis kampas užtikrina optimalų sėklų guolio išlyginimą.

Rotorinis kultivatorius KE

Stabilumas yra puikiausias rezultatas!



Rotorinis kultivatorius KE 3001 Super

KE optimaliai veikia suartoje ir kultivuotoje dirvoje. Dėl didelio rėmo aukščio, visiškai lygaus pagrindo ir ilgų dantų lieka daug laisvos vietos, todėl net dideli žemių kiekiai neužkemša mašinos.



AMAZONE rotorinis kultivatorius su Long-Life-Drive – ilgo tarnavimo laiko pavara, garantuoja maksimalų ilgaamžiškumą ir sklandų darbą.



Vamzdinis volas tinka ruošti dirvas sodinamosioms arba giliai sėjančioms sėjamosioms.



Dantytasis tankinimo volas veikia neušikimšdamas net klampiose dirvose ir esant dideliame šiaudų kiekiui. Giliai įstatyti brauktuvai išlygina dirvos paviršių.



Išskirtinis, turintis pleišto formos guminius žiedus, volas užtikrina juostinį dirvos sutankinimą. Sėklos suberiamos į juostas. Tinka visoms dirvoms ir bet kokiomis oro sąlygomis.

KE Special**Darbinis plotis** 2,5 m / 3 m**Traktoriaus galingumas** iki 140 AG**KE Super****Darbinis plotis** 3 m / 3,5 m / 4 m**Traktoriaus galingumas** iki 180 AG

Rotorinis kultivatorius KE 3001 Super su užmontuojama sėjama
Cataya 3000 Special

Traktoriams iki 140 AG KE Special yra idealus sprendimas, kadangi jos stabilios ir lengvos. 3 m darbinio pločio KE Special sveria tik 850 kg.

Aukštiems profesionalios žemdirbystės reikalavimams KE Super yra tinkama mašina. Kadangi ji yra patvari, tinka didelei nuolatinei apkrovai. Traktoriams iki 180 AG KE Super yra tinkamos rotacinės akėčios galingai kombinuotai sėjamai.



Nuo darbinio veleno pavaros galite prijungti kitą padargą, pvz., pneumatinę sėjamąją.



Rotorinis kultivatorius
KE 3001 Super su
guminių žiedų volu



Spaudimo sija dirvos srautas tarp dantų ir volo, tuomet kliūtis spaudžiama žemyn. Integruotas perkrovos saugiklis leidžia lyginimo sijai išvengti pasitaikiusios kliūties kilstelint į viršų.



Šoninės skardos su spyruoklinėmis pakabomis esant akmenims pakyla į viršų. Dėl ilgos laikančiosios konsolės ir stabilių spyruoklių KE Super saugu naudoti ir akmenuotose, sunkiose dirvose. Tai galioja ir rotaciniam kultivatoriui.



Papildomai prie rotacinių akėčių ir rotacinių kultivatorių traktoriaus vėžių srityje žemė gali būti purenama reguliuojamo aukščio ir šonų vėžių purenimo įtaiso. Kad būtų apsaugotas nuo pažeidimų, vėžių purenimo įtaisas yra su techninės priežiūros nereikalaujančiu spyruokliniu perkrovos saugikliu.

Rotorinis kultivatorius KX ir KG

Originalas visada geriausias



Ekstremalus bandomasis atstumas su akmenimis: Spyruokliuojanti dantų tvirtinimo sistema rotorinių kultivatorių dantims leidžia išvengti akmenų.

Nežiūrint į tai, ar dirva yra suarta, iškultivuota, ar visiškai neapdirbta, galingas AMAZONE rotorinis kultivatorius KG net sunkiose dirvose visada išlaiko nustatytą darbinį gylį, nes dantys turi agresyvią atakos kampą ir besisukdami stumia dirvą iš apačios į viršų, o tuo pačiu traukia padargą žemyn. Tokia dantų konstrukcija ne tik suteikia padargui stabilumo, bet ir gerai sumaišo dirvos sluoksnius.



Greitoji dantų keitimo sistema rotacinėms akėčioms ir rotaciniams kultivatoriams: Dantys įstumiama į dantų laikiklio angą ir pritvirtinami kaiščiumi. Paprasčiau ir greičiau nebūna.



Rotorinis kultivatorius su trapeziniu sutankinimo volu



Rotorinis kultivatorius KG su dantimis darbo padėtyje

Guminis volas KW

RoTeC-Control sistema su gylio reguliavimo ritinėliu

Prispaudimo ratukas

Mašina didesnius grumstus išstumia į paviršių, o smulkius palieka sėjimo srityje, todėl sukuriama optimalios dygimo sąlyga. Sėklos patenka į gerai išpurtą dirvą, o paviršiuje likę didesni grumstai apsaugo nuo dirvos plutos susidarymo, išdžiūvimo ir erozijos. Naudojant „Roller Drill“ sistemą su kūginiu žiediniu volu, RoTeC-Control noragėliu ir ritinėmis akėčiomis pagerėja sudygimas ir padidėja derlingumas.



Kompaktiškos konstrukcijos purentuvai TL išpureną dirvą. Taip AMAZONE suteikia galimybę dirbti be plūgo esant dideliame šiaudų kiekiui.

KG Special		KG Super	
Darbinis plotis	3 m/3,5 m/4 m pakabinamas	Darbinis plotis	3 m/3,5 m/4 m pakabinamas
Trakatoriaus galingumas	iki 220 AG	Trakatoriaus galingumas	iki 300 AG
KX pasirinktinai su „dantimis darbinėje padėtyje“ arba „transportinėje padėtyje“		KG (lankstomas)	
Darbinis plotis	3 m	Darbinis plotis	4 m/5 m/6 m
Trakatoriaus galingumas	iki 190 AG	Trakatoriaus galingumas	iki 360 AG




Rotacinis kultivatorius KG 3001 su guminių žiedų volų ir Matrix padangų profiliu

KG rotorinis kultivatorius skiriasi nuo kitų tuo, jog turi stipresnį rėmą, didesnio skersmens velenus ir stipresnius noragus. Net ir sudėtingomis sąlygomis rotorinis kultivatorius paruošia dirvą be jokių problemų ir tuo pat metu intensyviai maišydamas įterpia šiaudus. Dėl didelio atstumo tarp rotorinio kultivatoriaus rėmo ir rotoriaus noragų lengvai ir netrukdomai praeina žemių ir šiaudų mišinys.


Vientisas dantų laikiklis – 8 mm pločio lenkto profilio dantys, 60 mm veleno skersmuo.



Pasirinktinai hidraulinis rotacinių kultivatorių KX ir KG gylio nustatymo įtaisas suteikia vairuotojui daug komforto. Pavyzdžiui, rotacinio kultivatoriaus darbinį gylį norint giliau įdirbti galulaukes arba važiuojimo vagose galima patogiai tolygiai reguliuoti iš kabinos.



Rotoriniai kultivatoriai 4 m, 5 m ir 6 m darbinio pločio hidrauliškai sulankstomi į 3 m transportinį plotį tinka traktoriams iki 265 kW (360 AG). Lankstomo rotorinio kultivatoriaus pagrindinėje pavaroje yra 2 pavaros, leidžiančios dantų sukimosi greitį greitai pritaikyti prie įvairios dirvos ir apdirbimo intensyvumo. Gerai sukonstruoti, kompaktiško dizaino, ypatingai tvirto rėmo lankstomi kultivatoriai našiai dirba net ir mažesniuose laukuose.



Esant geram žemių srauto pralaidumui virš rotorių, maža tikimybė, kad užsiblokuos jų judėjimas net kai noragai yra nusidėvėję. Noragai gali būti naudojami ilgesnį laiką, todėl sumažėja išlaidos metalui. Taip pat, jei yra nelygus dirvos paviršius ir dideli kiekiai šiaudų, neleidžia žemių stumti į priekį.

Sėjimo technika ir AMAZONE tikslioji sėjimo technika





Mechaninė pakabinama sėjamoji D9

Sėkite itin tiksliai!

Darbinis plotis	2,5 m/3 m/3,5 m/ 4 m/6 m/9 m/12 m
Sėkladėžės talpa	nuo 360 l iki 4140 l



D9 3000 Super su sėklų užžertuvais ir su rotoriniu kultivatoriumi ir dantytuoju sutankinimo volu

Prie trijų taškų kabinama sėjamoji D9 naudojama viena arba kartu su bet kuriomis kitomis aktyviomis žemės dirbimo mašinomis. D9 išsiskiria tvirta rėmo konstrukcija ir didele sėkladėže. Naudojant naują dozavimo sistemą VarioControl, sėklų kiekis nuo 1,5 iki 400 kg/ha išberiamas labai tiksliai.



Sėjimo ritės Control

Vario pavara

DLG-FOKUS TESTAS

(DLG bandymo ataskaita 5724F)

Testavimo kriterijus	Testo rezultatas	Įvertinimas
Kiekio patikimumas	labai gerai	++
Skersinis paskirstymas	labai gerai	++

Vertinimo šaltinis: ++/+/0/-- (0 = standartas)



3 m darbinio pločio
D9 3000 Super su
įprastu noragėliu WS



„Huckepack“ prikabinimo sistema transportavimo metu ar apsisukant lauke perkelia mašiną arčiau traktoriaus, o tai sumažina viso padargo pakėlimui reikalingą jėgą.



D9, 6 m

D9, 12 m

Mažiams ir vidutiniams ūkiams galime pasiūlyti D9 Special 2,5 ir 3 m, o vidutiniams ir didesniems ūkiams D9 Super nuo 3 iki 6 m darbinio pločio. D9 12000-2T yra traukiam 12 m sėjamoji su atskira važiuokle sujungimo įtaisų KR.



Prikabinama 6 m darbinio pločio sėjamoji „D9 6000-TC Combi“ puikiai tinka sėjant į suartą ir mulčiuotą dirvą. Dėl 2800 l tūrio talpadėžės trąšoms ir sėkloms bei 15 km/h darbinio greičio galima garantuoti didelį ploto našumą.

Mechaninė uždedama sėjamoji AD

Sėjimas su maksimaliu įterpimo tikslumu!

Darbinis plotis	3 m
Sėkladėžės talpa	nuo 600 l iki 1000 l



AD 3000 Super, darbinis plotis 3 m, su prispaudimo ratukais

Uždedama sėjamoji AD gali būti derinama su AMAZONE rotoriniu kultivatoriumi arba kitų gamintojų žemės dirbimo mašinomis. AD Super būna 3 m darbinio pločio.

Kompaktiško purentuvo TL konstrukcija su 4 dantimis purena dirvą iki 25 cm gylio. Papildomai AMAZONE siūlo galimybę kultivuoti be arimo, net kai yra daug šiaudų.



AD 3000 Super su purentuvu TL



Universali daugiavfunkcinė sėjimo sistema skirta sėti į suartą ar į minimaliai įdirbtą dirvą: Rotorinis kultivatorius KG, kūginis žiedinis volas KW, AD su RoTeC-Control noragėliais.



Su RoTeC-Control noragėliais sėjant į suartą ir į minimaliai įdirbtą dirvą naudojamas gylio reguliavimo ritinėlis „Control 25“, su kuriuo, nenaudojant įrankių, nustatomas tikslus sėjimo gylis.



Prispaudimo ratukai ir akėtėlės neužsikemša net esant dideliame kiekiui šiaudų.



Didelis atstumas tarp galinių ir priekinių noragėlių eilių užtikrina neužsikemšantį sėjimo procesą. Tik su vieninteliu vienu noragėliu tenkančiu pjovimo disku AMAZONE užtikrina neužsikemšantį medžiagų tiekimą net ir esant 12,5 cm pločio atstumui tarp eilių ir sėjant į mulčiuotą dirvą dideliu greičiu.

Mechaninė kombinuota sėjamoji Cataya

Tiksli ir patogi



Cataya 3000 Special su RoTeC noragėliais ir atskiru žertuvu

Mechaninę kombinuotą sėjamąją sudaro rotacinės akėčios KE arba rotacinis kultivatorius KX/KG ir uždedama sėjamoji Cataya 3000 Special arba Super.

Pagrindinės įrangos Cataya 3000 Special sėkladėžės tūris yra 650 l. Naudojant 200 l paaukštinimą jį galima padidinti iki 850 l bendro tūrio.



Cataya Special su mechanine pavarą, RoTeC noragėliais ir atskiru žertuvu




AMAZONE tiksli dozavimo sistema su integruotu išleidimo bunkeriu užtikrina minimalų likusį kiekį ir tolygų sėjimą. Su „ElectricDrive“ dozavimo sistema yra su sėjimo veleno elektrine pavarą. Galima užtikrinti įvairių sėklų tikslų išbėrimo kiekio valdymą.



Naudojant sutankinimui dirvoje ir esant mažam darbiniam gyliui patartina naudoti traktoriaus vėžių purenimo įrenginį. Jis išpureną suspaustas vėžes už traktoriaus padangų.



Naujas universalus Cataya valdymo įrankis yra idealus sprendimas, kad nereikėtų ieškoti ir kartu vežiotis kelių įrankių. Dėl jo ergonomiškos formos ir visų nustatymo taškų išdėstymo galima greitai pakeisti kiekvieną nustatymą.



Cataya Special komplektuojama su RoTeC-Control noragėliais, atstumas tarp noragėlių gali būti pasirinktinai 12,5 cm arba 15 cm. Sėjimo gylį galima nustatyti tiesiogiai ant noragėlių 3 skirtingose padėtyse.

Cataya Special		Cataya Super	
Darbinis plotis	3 m	Darbinis plotis	3 m / 4 m
Sėkladėžės talpa	nuo 650 l iki 850 l	Sėkladėžės talpa	nuo 830 l iki 1730 l



Cataya 4000 Super su TwinTeC noragėliais

Bendras sėjamosios ir žemės dirbimo įrenginio dizainas. Ryškiausias Cataya Super požymis yra siaura, bet didelė sėkladėžė. 830 l bazinio tūrio Cataya 3000 Super sėkladėžę galima padidinti iki 1270 l talpos naudojant praukštinimą, Cataya 4000 Super – nuo 1180 l iki 1730 l. Tai yra labai didelė talpa mechaninei kombinuotai sėjamajai, dėl to sutrumpėja pildymo trukmė ir yra daugiau sėjos laiko.



Užmontuojama sėjamoji Cataya Super pasi-
rinktinai komplektuojama su RoTeC-Control
viendiskiu noragėliu arba TwinTeC dvidis-
kiais noragėliais.



TwinTeC noragėlis užtikrina labai švarų
sėklų išbėrimą. Gylio nukreipimo ritinėlio
„Control“ 50 mm režis didelis ir jis ypač tinka
sunkioms, tvirtoms dirvoms. Gylio nukrei-
pimo ritinėlis „Control“ 65 mm tinka ypač
lengvesnėse dirvose.



Kad būtų lengviau valdyti, AMAZONE tiekia
SmartCenter, pasižymintį paprastu ir aiškiu
svarbiausių nustatymų išdėstymu. Centre iš
kairės pusės galima greitai nustatyti ir kali-
bruoti elektrinę dozavimo sistemą.



Itin plati nulenkiamais laipteliais pasiekama
pakrovimo pakyla palengvina sėjamosios pri-
pildymą. Labai didelė pildymo anga leidžia
greitai ir be pastangų pripildyti naudojant
didelius maišus, frontalinio krautuvo kaušą
bei maišus.

Pneumatinė pakabinama sėjamoji Centaya Super

Aukščiausios klasės pneumatinė sėjimo technika



Centaya 3000 Super su TwinTeC dvidiskiais noragėliais

Pneumatinė užmontuojama sėjamoji Centaya Super gali būti komplektuojama pasirinktinai su 1600 l arba 2000 l sėkladėže. Plastikinis rezervuaras nutolęs toli į priekį, todėl turi optimalų svorio centrą arti traktoriaus.



Rezervuaro anga atsidaro iki 2,43 x 0,91 m, kad Centaya be jokių problemų būtų galima pripildyti naudojant didelius maišus arba frontalinio krautuvo kaušą. Pripildant iš maišo, maišus galima krauti ant sėkladėžės sietų.



Centaya 3000 Super su TwinTeC noragėliais ir atskiru žertuvu



Sėklos dozuojamos elektra varomo dozatoriaus, esančio po sėkladėže. Skirtingoms sėkloms numatyti skirtingi dozavimo velenai, kuriuos galima greitai ir lengvai pakeisti.



Skirstymo galvūčių segmentas yra sumontuotas už sėkladėžės, tiesiai virš noragėlių. Centaya Super taip pat galima išjungti vienoje pusėje naudojant skirstymo galvūčių segmentą. pvz., apdorojant asimetrines technologines vėžes lauko kraštuose.




Centaya Super galima patogiai sukalibruoti ir sureguliuoti stovint šalia mašinos naudojantis SmartCenter, esančiu kairėje mašinos pusėje. Mašinos transportavimo dėžėje yra skaitmeninės svarstyklės ir sulankstomas kibiras.

Darbinis plotis	3 m / 3,5 m / 4 m
Sėkladėžės talpa	nuo 1600 l iki 2000 l



Centaya 3000 Super su RoTeC pro su viendiskiais noragėliais

Naujoji Centaya 3000 Super pasirinktinai gali būti komplektuojama su TwinTeC dvidiskiais noragėliais arba RoTeC pro viendiskiais noragėliais, paliekant 12,5 cm arba 15 cm atstumą tarp eilių. Esant slėgimui, prilygstančiam iki 60 kg vienam noragėliui, TwinTeC noragėliai labai tolygiai juda dirva ir tiksliai išberia sėklas. Alternatyvūs RoTeC pro viendiskiai noragėliai rodo savo stiprias puses, ypač tada, kai yra dideli derliaus likučiai, drėgnas ir lipnus dirvožemis.



Be sėjos Centaya taip pat gali būti naudojama greito augimo kultūrų sėklų, moliuskocidų arba tarpinių kultūrų paskleidimui. Tam, kaip specialiosios įrangos įrankis, numatyta tarpinių kultūrų sėjamoji GreenDrill 200-E, turinti 200 l talpos rezervuarą, elektra varomą dozavimo veleną ir ventiliatorių, tvirtinamą mašinos gale.



KG 3001 Super su Centaya Super



TwinTeC noragėlių slėgimas ir grūdų įsodinimo gylis taip pat nustatomi nepriklausomai vienas nuo kito SmartCenter. Naudojant universalų valdymo įrankį, šie centralizuoti nustatymai atliekami taip pat greitai ir paprastai.



Kalibruojant vairuotojas stumia kalibravimo lataką per bėgelį iš šono po dozavimo korpusu ir atidaro kalibravimo sklendę. Dabar jis gali pradėti kalibruoti spausdamas kalibravimo mygtuką arba SmartCenter naudodamasis TwinTerminal.



Sėjimo deriniui valdyti gali būti pasirinktinai naudojami AMAZONE ISOBUS terminalai AmaTron 4, AmaPad 2 arba bet koks kito gamintojo ISOBUS terminalas.

Pneumatinė uždedama sėjamoji AD-P Special

Patogus daugiafunkcis įtaisas

Darbinis plotis	3 m / 3,5 m / 4 m
Sėkladėžės talpa	nuo 850 l iki 1500 l



AD-P 3001 Special su RoTeC noragėliais ir prispaudimo ratukais

AD-P Special pasižymi patogiu valdymu ir optimalia plokščios konstrukcijos bunkerio forma. Sėkladėžėje talpa 850 l arba 1250 l. naudojant praukūtinimą galima padidinti tūrį iki 1100 l arba 1500 l. Dėl kompaktiškų konstrukcijos matmenų AD-P Special reikalinga tik maža keliamoji jėga. Įjungus ir išjungus elektrinį dozatorių GPS-Switch taupomos sėklos ir palengvinamas vairuotojo darbas lauko gale.



AD-P Special dozatorius varomas elektra. Dėl to galima kalibruoti paspaudus mygtuką ir paprastai reguliuoti sėklos normą iš traktoriaus kabinos. Paprasta prieiga palengvina dozavimo veleno keitimą ir kalibravimą.



AD-P 3001 Special,
3 m darbinio pločio su
rotaciniu kultivatoriumi
KG 3001 Special



Lengvai naudojamas dengiantysis tentas sandariai uždaro sėkladėžę nuo dulkių ir lietaus.



Elektrinį dozatorių valdant su AmaDrill+ galima greitai, švariai ir patogiai sukalibruoti. Sėklos normą galima nustatyti sėdint traktoriuje ir galūlaukėse lengvai užsėti pasėlių kampus.



AD-P galima valdyti ISOBUS terminalais AmaTron 4 ir AmaPad 2 arba naudojant bet kurį terminalą su ISOBUS funkcija. Dėl to galima AD-P įrengti lauko galo GPS-Switch.

Avant pakabinama kombinuota sėjamoji su priekiniu bunkeriu

Racionalu dideliuose plotuose!

Darbinis plotis

4 m/5 m/6 m



Avant 6000-2, darbinis plotis 6 m

Pakabinama sėjamoji su priekiniu bunkeriu Avant yra ideali mašina ūkiams norintiems racionaliai sėti dideliuose suartos ir mulčiuotos dirvos plotuose. Svorio paskirstymas tarp sėkladėžės priekyje ir roto-rinio kultivatoriaus bei sėjimo mechanizmo gale, užtikrina optimalią traktoriaus ašių apkrovą.



Avant, 6 m



Avant 4 m mašinos gaminamos su standžiu rėmu, o platesnės – 5 m ir 6 m – turi sulankstomą rėmą ir transportavimo metu yra tik 3 m pločio.



Priekyje pakabinta sėkladėžė yra ypač plati ir plokščia, todėl priekinis matomumas yra puikus. Taip pat puikiai matoma ir gale pakabinta mašina.



Sėkloms tiekti skirtas ventiliatorius varomas hidrauliniu varikliu.

Pneumatinė kombinuota sėjamoji Cirrus Compact

Kompaktiška, manevringa, greita

Darbinis plotis	3 m/3,5 m
Sėkladėžės talpa	3000 l
Atstumas tarp eilių	12,5 cm/16,6 cm



Cirrus 3003 Compact

Modelis Cirrus 3003 Compact yra labiau skirtams mažesniems ūkiams. Dėl 3000 l tūrio jis yra kompaktiškų matmenų ir pasižymi manevringumu. Visų Cirrus kombinuotų sėjamųjų priekinė sėkladėžės padėtis dėl svorio pasiskirstymo užtikrina geresnę traktoriaus trauką, didesnę erdvę sukimosi manevrams ankštose vietose ir laisvą prieigą prie dozatorių. Sėkladėžės pripildymo lygis neturi įtakos sėklos įterpimo gyliui.



Su specialiai Cirrus sukurtomis Matrix padangomis sėklos pripildyta mašina gali saugiai važiuoti keliais 40 km/h greičiu. Tai yra 100% suderinama su kelių eismo taisyklėmis. Priekabinimas prie apatinių traukių užtikrina puikų Cirrus manevringumą, pvz., lauko krašte.



Cirrus 3003 Compact su TwinTec⁺ dvidiskiu noragėliu ir noragėlio žertuvu



Visų Cirrus pagrindas ir tolygaus bei greito lauko sudygimo garantija yra Matrix padangos. Didelio skersmens ir naujo profilio derinys užtikrina labai gerą riedėjimą – kartu reikia mažesnės traukos jėgos.



Vietose, kuriose daigai nėra jautrūs, Cirrus gali būti alternatyviai komplektuojama ir paprastomis įstrižinėmis AS tipo padangomis. Žemi protektoriai taip pat užtikrina labai gerą riedėjimą, todėl mašina taip pat lengvai traukiama.



Diskinis skutiklis (= lėkštinės akėčios) su techninės priežiūros nereikalaujančiais, specialiai sulenktais diskais suformuoja puikiai įdirbtą ir išlygintą sėjimo vagutę. Įdirbimo gylį galima hidraulinio būdu keisti dirbant.

Pneumatinė kombinuota sėjamoji Cirrus

Sėkmingai pasėsi – sėkmingai nupjausi



Stambiai karpytas diskas
460 mm

Smulkiai karpytas diskas
460 mm



Cirrus 4003-2 su RoTeC pro vieno disko noragais



Pristačius banguotus diskus Minimum TillDisc Cirrus įgauna dar vieną specialiosios įrangos įrankį, naudojamą kaip dirvos įdirnimą. Diskinis įdirbimas įdirba derliaus likučius ar net gyvų augalų liekanas tiesiai prieš sėjimo noragėlius 16,6 cm atstumu tarp eilių.

Prikabinama kombinuota sėjamoji Cirrus, kurios darbinis plotis yra 4 m, būna arba kaip standi mašina, arba sulankstoma. Sulankstomą variantą galima užlenkti iki 3 m transportinio pločio.

Šie 4 m variantai yra ypač naudingi vidutinio dydžio ūkiuose, kuriuose reikalingas didelis sėklų kiekis ir didelis našumas. Standartinis sėjimui naudojamas traktorius neretai tokio dydžio ūkiuose būna nuo 170 iki 200 AG, o tokia galia optimaliai tinka Cirrus 4003 ir Cirrus 4003-2.



Standi Cirrus 4003 su RoTeC pro viendiskiu noragėliu ir tiksliu žertuvu



Siekiant neatsilikti nuo vis didėjančio sėjimo greičio, noragėliuose RoTeC pro numatyta ypač stabili noragėlio guolinė atrama. Tikslieji užžertuvai S užtikrina gerą sėklos užbėrimą net ir esant sunkiausiomis eksploataavimo sąlygoms ir esant dideliems šiaudų kiekiams.



Prispaudimo ratukai dirvą virš sėjimo vagutės suspaudžia papildomai, kad dygimo sąlygos būtų optimalios. Tai ypač rekomenduojama minkštomis sausoms dirvoms, sėjant vasarines kultūras arba rapsą.



Dviejų diskų norago sistema TwinTeC⁺ leidžia tolygiai, hidrauliniu būdu nustatyti norago slėgį, kuris apima platų nustatymo diapazoną nuo 15 iki 100 kg. Taip galima greitai ir paprastai pritaikyti slėgį prie kintančių dirvos sąlygų.

Pneumatinė kombinuota sėjamoji Cirrus

Greita, universalu, galinga



Cirrus 6003-2C su RoTeC pro vieno disko noragais

4 m darbinio pločio Cirrus 4003-2 ir 6 m darbinio pločio Cirrus 6003-2 – tai mašina, kuri užtikrina precizišką sėjimą, vidutinį ir didelį produktyvumą bei atitinkamą didelį sėjimo našumą. Be to, Cirrus-C su slėginiu bunkeriu užtikrina trąšų dozavimą į sėjimo eilę. Šioje mašinoje yra dviejų piltuvų 4000 l talpos bunkeris. Priklausomai nuo poreikio, šį kombinuotą modelį galima pripildyti sėklos ir trąšų arba tik sėklos.



Visų svarbių Cirrus funkcijų valdymą vykdo ISOBUS jungtis. Joms priskiriamos darbinės funkcijos ir funkcinės galimybės mašinai nustatyti, pvz., kalibravimas.



Kombinuota sėjamoji Cirrus 6003-2 su TwinTec⁺ dviejų diskų noragais



Naudojant skirstymo galvūčių segmentą asimetriškas technologines vėžes galima realizuoti vienoje mašinos pusėje nepageidaujamai nesumažinant sėklų kiekio kitoje mašinos pusėje. Skirstymo galvūčių segmentas leidžia naudoti elektrinį vienos pusės išjungimą ir Section Control.




Norint ir toliau supaprastinti išankstinį dozavimą, kalibravimą ir likučių ištuštinimą, Cirrus konstrukcijai AMAZONE šalia valdymo terminalo AmaTron 4 arba AmaPad 2 siūlo Comfort-Paket 1 su TwinTerminal 3.0.



Sėklos ir trąšos iš bunkerio išleidimas greitai ir paprastai naudojant pasirinktiną greitojo išleidimo įtaisą, kuris sumontuotas ant sėkladėžės lengvai prieinamoje vietoje. Siekiant pailginti gali būti uždedami aukštai temperatūrai atsparūs arba drenažo vamzdžiai.

Cirrus 4003	standus
Darbinis plotis	4 m
Cirrus 4003-2	sulankstomas
Darbinis plotis	4 m
Cirrus 6003-2	sulankstomas
Darbinis plotis	6 m
Sėkladėžės talpa	3600 l
Atstumas tarp eilių	12,5 cm / 16,6 cm

Cirrus 4003-C, Cirrus 4003-CC	standus
Darbinis plotis	4 m
Cirrus 4003-2C, Cirrus 4003-2CC	sulankstomas
Darbinis plotis	4 m
Cirrus 6003-2C, Cirrus 6003-2CC	sulankstomas
Darbinis plotis	6 m
Sėkladėžės talpa	4000 l (slėginis bunkeris)
Atstumas tarp eilių	12,5 cm / 16,6 cm



Pneumatinė universali užmontuojama sėjamoji GreenDrill traukiamai kombinuotai sėjamajai Cirrus leidžia naudotojui sėjant papildomai berti ant dirvos paviršiaus kitą medžiagą, pvz., smulkias sėklas ar pesticidus.

Cirrus 6003-2CC su digubu bunkeriu

Cirrus-CC turi 4000 l slėginį bunkerį su dviem elektriniais dozavimo įtaisais. Be Cirrus-C būdingo sėklų išbėrimo vienu ypu metodo naujasis Cirrus-CC turi prieš padangų paketą antrąją konvejerio liniją ir papildomus FerTeC viendiskus noragėlius. Tokiu būdu dvi transportuojamos medžiagos gali būti skirtingai dozuojamos ir išberiamos per du kartus.



Cirrus 6003-2/2C su pildymo sraigto sėkloms ir trąšoms



Priekinis tarpinių ašių pakuotuvą „T-Pack U“ suspaudžia plotą prieš disko segmentą. Taip dirva prieš mašiną dar kartą sutankinama. Tai didelis privalumas lengvoje dirvoje. „T-Pack U“ gali būti naudojamas vienas kaip priekinis pakuotuvą.



Naudojant šoninį pakuotuvą „T-Pack S“, skirtą Cirrus 4003-2/2C/2CC ir 6003-2/2C/2CC, galima suspausti žemę prieš disko segmentą lengvoje ar vidutinio lengvumo dirvoje arba po plūgo ir taip užtikrinamas papildomas dirvos paviršiaus sutankinimas.



Priekinį pakuotuvą Cirrus 4003-2/2C/2CC ir 6003-2/2C/2CC galima papildyti „T-Pack IN“. Jis yra sumontuotas mašinos viduryje po prikabinimo sija ir spaudžia žemę tarp traktoriaus vėžių.

Didelio našumo pneumatinė sėjamoji Citan

Greitas ir nebrangus sėjimas optimaliu laiko momentu



Citan 12001-C

AMAZONE mašina Citan, kurios darbinis plotis nuo 8 iki 15 m, suteikia galimybę technologiškai atskirti dirvos įdirbimą ir sėjimą. Su Citan galima išnaudoti optimalios sėjimo didžiausią produktyvumą. Iki 16 km/h darbinio greičio didelio ploto sėjamoji Citan dirba dideliu apdirbimo našumu, kartu išlaikant tobulą sėklos išbėrimą.



Citan 9000



Keisti dozavimo įtaisą paprasta ir nereikia naudoti įrankių.



Jei Citan naudojamas sausose vietose, galima komplektuoti prispaudimo ratukus HD su sukietintais žertuvo dantimis. Nepriklausomai nuo sėjimo noragėlio, galiniai prispaudimo ritinėliai gali būti veikiami apkrova neviršijanti 35 kg, ir turi būti užtikrinama, kad dirva uždengs sėklas.



Naudojant pasirinktiną elektrinę dozavimo pavarą kartu su naujausiu ISOBUS valdikliu ir remiantis ISOBUS dokumentais, visus dozavimo variklius galima kalibruoti automatiškai ir valdyti važiuojant.



Sėjimo pagalbinė sistema yra sėklų vamzdžio kontrolė, kuri nedelsiant atpažįsta noragę ir vamzdžio užsikimšimą. Iš karto už skirstymo galvutės jautikliai kontroliuoja sėklos srautą sėklų žarnose.

Darbinis plotis	8 m/9 m/12 m/15 m
Sėkladėžės talpa	5000 l/8000 l



Citan 12001-C su trąšomis

Citan yra sėjamoji plotams, kurie jau apdirbti ir paruošti sėjai. Sėjimo plotis nuo 8 iki 15 m, didelė sėklos atsarga ir mažesnis kaip 3 l/ha degalų suvartojimas – tai viena iš pačių efektyviausių ir darbingiausių sėjamųjų.



Citan 12001-C



Mašinos Citan 12001-C ir 15001-C suteikia galimybę kartu su sėkla į sėjimo vagutę išberti ir trąšų dozę. Todėl bunkeris yra padalintas į dvi dalis: 2/3 jo tūrio gali būti pripildoma sėklos, o 1/3 – trąšų arba kitos rūšies sėklos. Jeigu bunkerio perskirti nereikalaujama, jis visas pripildomas vienos sėklos rūšies. Dozavimą vykdo VARIO pavaros, galinčios dozuoti išsėjimo kiekį nuo 1,5 iki 400 kg/ha.



Pripildymo sraigta TAM pneumatinei sėjamajai Citan ir noraginiai sėjamajai Condor lengva valdyti mašinos valdymo bloku. Transportavimo matmenys neviršija 4 m aukščio ir 3 m pločio.



Norint naudoti išpuretoje ar nesutankintoje dirvoje papildomai siūlomi vėžės purenimo įrenginiai. Ratų vėžės išpurenamos ir išlyginamos. Valdant hidrauliniu būdu lauko gale ar norint užlenkti transportuojant automatiškai uždaroma ir atidaroma.



Naudojant RoTeC pro Control noragėlius, galima sėti važiuojant didžiausiu greičiu, nepriklausomai nuo dirvožemio kokybės. Sėjimo gylis nustatomas greitai ir patogiai, hidrauliniu būdu reguliuojant noragėlių spaudimą. Giliai sėjai noragėlius galima taip pat tiksliai sureguliuoti, naudojant reguliavimo sistemą.

Sėjamoji su strėliniais noragėliais Cayena

Didelis našumas ploto atžvilgiu tiksliai dozuojant!

Darbinis plotis	6 m
Sėkladėžės talpa	3600 l
Trąšadėžės ir sėkladėžės talpa	4000 l (slėginis bunkeris)



Cayena 6001

Sėjamoji su strėliniais noragėliais Cayena yra sukurta greitesniam sėjimui. Dirva prieš tai gali būti įdirbta arba neįdirbta. Jos privalumai ypač pasireiškia kietoje ir akmenuotoje dirvoje ir sausose vietose, kur įprastiniai diskiniai noragėliai nepasiteisina. Nesvarbu kam – didelėms, vidutinėms ar smulkioms sėkloms, sėjimui minimaliai įdirbtoje dirvoje, plūgu įdirbtoje dirvoje arba ražienai – Cayena 6 metrų darbinio pločio siūlo didžiausią našumą.



Naudojant elektrinį dozatorių, galima tiksliai nustatyti sėklos kiekį.

Mašinoje Cayena 6001-C su tręšimo įranga yra sumontuotas 4000 l talpos slėginis bunkeris, santykiu 60:40 padalintas į dvi dalis, ir du elektriniai dozatoriai. Sėkla ir trąšos kartu, tuo pačiu tiekimo kanalu išberiamos į sėjimo vagutę.



Cayena 6001:
36 strėliniai noragėliai, 16,6 cm atstumas tarp eilių – sėjimo greitis iki 15 km/h



TineTeC noragėlis formuoja švarų sėjimo griovelį, kuriame nėra organinių liekanų. Dėl itin mažo griovelio pločio pajudinama nedaug žemės. Privalumai: taupiau naudojamas vanduo, iki minimumo sumažinama mašinos traukos galia.



Dėl prikabinimo prie apatinių trauklių įtaiso, integruotos važiuoklės bei hidrauliniu būdu išlankstomų įrankių laikiklių Cayena yra kompaktiškas ir kartu itin manevringas įrenginys.



Cayena sėjamosios sėkladėžė yra 3600 l talpos ir įmontuota itin kompaktiškai. Tai leidžia lengvai stebėti TineTeC noragėlius, kai jie naudojami. Kadangi sėkladėžė atsidaro plačiai, ji pripildoma lengvai ir greitai.

Juostinė sėjamoji Condor

Tiesioginei sėjai į ražieną

Darbinis plotis	12 m/15 m
Sėkladėžės talpa	8000 l (2/3 sėkla + 1/3 trąšos)



Condor 15001

Speciali mašina Condor skirta sėti tiesiogiai į ražieną su inkariniais noragėliais, kurie individualiai kopijuoja dirvos paviršių. Pagrindinė idėja sukurti šią mašiną Condor buvo pasirinkta tam, kad sumažinti važdavimų skaičių lauke panaudojant didesnį nei 9 m sėjos plotį su plačiais sėklų tarpueiliais ir minimaliu sėklos guolio paruošimu.



Condor 15001:
didelis lauke, siauras transportuojant – transportinis plotis 3 m



Inkariniai ConTeC pro noragėliai pranoksta patys save dėl prispaudimo ratukų, kurie tiksliai leidžia kopijuoti dirvos paviršių. Trys eilės inkarinių noragėlių su plačiais tarpueiliais ir aukštu rėmu leidžia dirbti ir tuomet, kai yra nemaži kiekiai augalinių liekanų.



Kad būtų užtikrintas ilgas naudojimo laikas, noragėlių smaigai yra padengti kieto metalo danga. Patogus gylio reguliavimas leidžia greitai pakeisti įterpimo gylį.



Condor gali būti komplektuojama su pasirinktina elektrine dozavimo pavara, kad būtų galima tiksliai nustatyti sėklų kiekį konkrečiose vietose. Vienos veislės derliaus skirtumus galima dar labiau panaikinti, o ekonominio taupymo potencialą panaudoti dar efektyviau.

Tiesioginės sėjos pneumatinė sėjamoji Primera DMC

Tikslumas ir greitis sėjant tiesiogiai, į minimaliai idirbta dirvą ar įprastiniu būdu



Primera DMC 9000, 9 m darbinio pločio

Ši plačiabarė sėjamoji Primera DMC buvo sukurta tiesioginei sėjai ir sėjai į minimaliai įdirbta dirvą. Su išskirtiniu kalto formos noragėliu išartoje dirvoje, kultivuotame dirvožemyje ir tiesiogiai sėjant užtikrinamas tikslus įterpimas ir sėklos įbėrimas. Sėklos išberiamos po derliaus likučiais ir užtikrinamas optimalus sąlytis sėklos su dirva, todėl jos sudygsta tolygiai.



Lygiagretinio tipo kaltinių noragų pakaba leidžia kopijuoti nelygią dirvą, o apsaugos sistema suteikia galimybę aplenkti kliūtis vertikaliai ir horizontaliai.

Sėjant tiesiogiai ar į minimaliai įdirbta dirvą lankiniai žiedai ant Reflex disko suteikia labai gerą sėjimo gylį kontrolę ir gerą sėklos užžėrimą.



Primera DMC 6000-2C



Tvirtas norago kaltas formuoja švarų griovelį, į kurį įterpiamos trąšos ir sėklos – 100 000 kartų išbandyta!



Noragėliai išdėstyti 4 eilėmis, todėl tarp jų yra dideli tarpai, pro kuriuos lengvai pralenda šiaudai.



Kalto formos noragėliai yra pakabinti lygiagretinio tipo. Tai užtikrina, kad esant skirtingam važiavimo greičiui ir jam kintant bei esant dirvos nelygumams būtų tiksliai laikomasi norimo sėjimo gylio.

Darbinis plotis	3 m / 4,5 m / 6 m / 9 m / 12 m
Sėkladėžės talpa	4200 l / 6000 l / 13000 l



Primera DMC 12001-2C, 12 m darbinio pločio su išorinėmis paskirstymo galvutėmis




Kartu su sėjamosiomis Primera DMC, Condor arba tiksliąja sėjamąja EDX, sausringųjų zonų žemdirbystės vietose galima naudoti trąšų paskirstymo vežimėlį FDC. Skystos trąšos tiekiamos siurbliu į sėjimo noragėlius, kurie trąšas paskirsto į dirvą. Šis derinys yra naudojamas norint vienu važiavimu atlikti sėją ir pradinį tręšimą.

Primera DMC 9001-2C ir 12001-2C 13000 l talpos slėgio rezervuaras leidžia ženkliai sutrumpinti pildymo laiką ir užtikrina sėjimo našumą. Kadangi bunkeryje padalintas į keturias vienodo dydžio kameras, galima berti tik sėklas arba sėklas ir trąšas santykiu 3:1 arba 1:1. Dėl padalinimo į keturias dalis galima iš karto išberti į sėjimo griovelį dviejų skirtingų rūšių trąšas kartu su sėklomis.



Primera DMC 12001-2C, 12 m darbinio pločio



Tiksliojo žertuvo prispaudžiamieji ritiniai papildomai spaudžia žemę virš sėjimo vagutės. Tai ypač rekomenduojama lengvoms sausoms dirvoms, sėjant vasarines kultūras arba rapsą. Ritinio siją galima pakelti ir greitai pradėti naudoti.



Kartu su elektriniu dozavimo įtaisu AMAZONE siūlo du itin patogius su ISOBUS suderinamus AmaTron 4 ir AmaPad 2 valdymo terminalus, tinkančius jūsų ISOBUS mašinoms.



Į Primera DMC bunkerius pripildyti sėklas ir trąšas AMAZONE siūlo hidrauliniu būdu varomą pildymo sraigtą. Taip pildymo laikas sutrumpėja iki 15 min., o mašinos darbo našumas padidėja.

KR sujungimo įtaisų laikiklių sistema

Įvairios panaudojimo galimybės!

Darbinis plotis

9 m/12 m



Sėjamoji D9 9000-2T | D9 12000-2T



Tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji ED 12000-KR



Diskinis skutiklis Catros 9001-KR | Catros 12001-KR

Sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR siūlo platų pritaikymą, todėl naudojama ypač ekonomiškai. Sujungimo įtaisų laikiklių sistema sujungsite tiksliąją sėjamąją ED, sėjamąją D9 arba kompaktišką diskinį skutiklį Catros.

Sujungimo įtaisų laikiklių sistema transportuojant sulankstoma.



GreenDrill

Universali užmontuojama sėjamoji smulkioms sėkloms, tarpinėms kultūroms, greito augimo kultūrų sėkloms ir trąšoms

GreenDrill 200

Rezervuaro talpa 200 l

GreenDrill 501 su ISOBUS

Rezervuaro talpa 500 l



Kompaktiškas diskinis skutiklis Catros^{XL} 8003-2TX su universalia užmontuojama sėjamąja GreenDrill 501

GreenDrill – sėjamoji smulkioms sėkloms, tarpinėms kultūroms, greito augimo kultūrų sėkloms ir trąšoms paskleisti, pavyzdžiui, naudojant kompaktišką diskinį skutiklį Catros, noraginį skutiklį Cenius arba sėjimo derinį Cataya, Centaya ar Cirrus.

Sėkladėžių talpos yra 200 arba 500 l, ir turi lengva priėjimą užpildymui. Ventiliatoriaus pavara hidraulinė arba elektrinė.



Cataya 3000 Super su GreenDrill



Pagrindinė sėklų dozavimo dalis, sėkladėžės apačioje yra sėklų dozavimo velenas, skirtas sėti visoms pagrindinėms sėkloms arba kitas, vietoj pagrindinio, smulkioms sėkloms. Sėklų veleno pavara ir ventiliatorius yra valdomi elektriniu ir atitinkamai hidraulinio varikliais.



Trakatoriaus kabinoje naudojant kompiuterį GreenDrill 200, galima įjungti arba išjungti pagrindinį sėklų dozavimo veleną ir ventiliatorių, bei nustatyti sėklų veleno sukimosi greitį. Patogumo įrangoje Control kompiuteris papildomai turi kalibravimo bandymo palaikymą ir dirbamo ploto vaizdą.



GreenDrill 501 gali būti valdoma skirtingais būdais. Jei GreenDrill 501 užmontuotas ant Cirrus, ji būna visiškai integruota į Cirrus elektronikos sistemą. Jei GreenDrill yra pastatyta ant dirbamos žemės, jai priskiriamas atskiras ISOBUS darbo kompiuteris, tada ji valdoma per trakatoriaus ISOBUS terminalą arba per ISOBUS terminalą AmaTron 4.



GreenDrill 501, kurio talpa rezervuaro talpa yra 500 l, naudojama tarpinėms kultūroms, smulkioms sėkloms, greito augimo kultūrų sėkloms ir trąšoms paskirstyti kartu su žemės dirbimu AMAZONE arba sėjimo deriniu Cirrus.

Precea tikslios sėjos sėjamoji

Greita, tikslu, paprasta naudoti



Tikslios sėjos sėjamoji Precea 4500-2CC, 6 eilučių

Pirmame žingsnyje AMAZONE pristato nelansktoma tiksliąją sėjamąją Precea 3000, kurios darbinis plotis yra 3 m, ir teleskopinę Precea 4500-2, kurios darbinis plotis yra 4,5 m. Išsėjimas- mechanškai arba valdant elektra.

Tikslios sėjos sėjamoji **Precea Super** turi elektrinę pavarą ElectricDrive, kurios kiekvienas atskyrimas viršslėgiu atliekamas atskirai elektros varikliu. Tokiu būdu norimą sėklų kiekį galima labai patogiai nustatyti naudojantis terminalu. Naudojant elektrinę pavarą važiavimo greitis gali siekti 15 km/h.




Tikslios sėjos sėjamoji **Precea Special** turi mechaninę pavarą SpeedShaft. Kartu su sklandžiai atliekamu atskyrimu viršslėgiu, pradiniame segmente ji leidžia važiuoti iki 12 km/h greičiu, nepakenkiant išilginiam paskirstymui.



Precea 4500-2CC su kintamu teleskopiniu rėmu, visas darbinis plotis



Mulčiuojamos dirvos noragėlis PreTeC veikia maks. 220 kg apkrovos esant mechaniniam slėgimui arba 400 kg esant hidrauliniui slėgimui. Taip užtikrinama sklandžia eiga ir tolygus lauko sudygimą net ir blogiausiomis dirvožemio sąlygomis.



Visas mulčiuojamos dirvos noragėlis yra saugiai valdomas dviem dideliais atraminiais ritinėliais. Dirva atveriamas dvigubų diskų bloku, kuriame yra vagučių formavimo įtaisas. Kai sėklos užfiksuojamos dirvoje ritinėliu, V formos prispaudimo ritinėliai paskui juos vėl užveria vagutes. Visas noragėlių blokas yra lengvai pasiekiamas. Naudojant hermetiškus, techninės priežiūros nereikalaujančius guolius ir įvoves, techninės priežiūros sąnaudos labai mažos.

Darbinis plotis	3 m / nuo 2,70 m iki 3,20 m / nuo 3,50 m iki 4,80 m
Sėjimo agregatai	nuo 4 iki 8



Pakabinama tikslios sėjos sėjamoji Precea 3000-ACC, 4 eilučių

Pakabinama tikslios sėjos sėjamoji Precea 3000-A galima tik su elektrine pavara ir greito sujungimo sistemos QuickLink lizdu. Dėl greito sujungimo sistemos QuickLink Precea 3000-ACC gali būti jungiama į derinį su AMAZONE žemės dirbimo prietaisais. Precea gali būti uždėta ant rotacinio kultivatoriaus KX arba KG, o kukurūzų sėjimas gali būti sukombinuotas su sėklų guolio paruošimu atliekant vieną darbo eigą. Dėl greito sujungimo sistemos QuickLink Precea galima greitai ir nenaudojant įrankių atskirti nuo žemės dirbimo prietaisų.



Precea 3000-ACC su greito sujungimo sistema QuickLink



Sėkladėžė talpina 55 l. Slėginius bunkerius galima atidaryti viena ranka, jie apsaugoti nuo dulkių gumine juoste. Rezervuaro dangtelyje yra lovelis, skirtas pašalinti likusias sėklas.



Atsižvelgiant į gaminio tipą ir įrangą, galima montuoti 950 l arba 1250 l talpos trąšų bunkerį. Tikslios sėjos sėjamąją Precea-CC galima kombinuoti su vietinio tręšimo sistema taikant išbėrimo per du skirtingus metodus.



Precea pagrindas – tikslus atskyrimas. Dozavimas atliekamas veikiant viršslėgiui. Sėklos ir visa dozė veikiama ventiliatoriaus perduodamo viršslėgio. Trys braukikliai užtikrina, kad būtų nubrauktas grūdų perteklius ir nebūtų sėjama vienoje vietoje du kartus. Dėl to labai tiksliai atsiskiriama net esant dideliame važiojimo greičiui, siekiančiam 15 km/h.



Išleidimo taškas eilutėje
Išleidimas per difuzorių

Mikrogranulių barstytuvas Micro skirtas, pvz., mikroelementams, insekticidams ir moliuskocidų ir pan. paskleisti. 17 l rezervuaras su atskiru dozavimo įtaisu padeda tiksliai dozuoti įvairias transportuojamas medžiagas.


ED tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji

ED – viskas apgalvota!



Tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji ED 6000-2C Super

ED tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji preciziškai vakuminiu principu pavienes sėklas pritraukia prie diske esančių skylių. Tiksliai pavienes sėklas atskiria mechaninis brauktuvus ir dirba beveik nepriklausomai nuo judėjimo greičio ir sėklos formos. Sėjimo agregatų pavara yra uždara, todėl reikalauja mažai priežiūros.



Kokybiškai sėkla įterpiama į sėklos guolį jai krintant „laisvu kritimu“ iš mažo aukščio!



ED 4500-2C Special



„Classic“ sėjimo agregatas tinka sėti kukurūzus, saulėgrąžas, pupes, rapsus, žirnius, medvilnę ir t. t. į suartą dirvą. Kritimo aukštis yra tik 100 mm!



„AMAZONE Contour“ sėjimo agregatas puikiai tinka sėti į suartą ir mulčiuotą dirvą. Puiki savybė yra optimalus prisitaikymas prie dirvos naudojant apatinės padėties reguliavimą išilgai.



AMAZONE atskirų grūdų sėjimo agregatai veikia vakuumo principu. Mechaninis (ED Special) arba hidraulinis (ED Super) grūdų atskyrimas vykdomas braukikliu.

Darbinis plotis	4,5 m/6 m	Sėjimo agregatai	nuo 6 iki 12
-----------------	-----------	------------------	--------------



Tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji ED 6000-2C Super

ED Special tręšimo ir atskyrimo pavara yra mechaninė. ED Super yra su elektrine pavara, skirta dozuoti trąšas, ir hidrauline atskyrimo pavara.

Papildomai prie fiksuotų 4,5 m mašinų AMAZONE siūlo ir įtrauktus 4,5 m ir 6 m variantus. Be to, išlieka galimybė naudoti priekinį bunkerį kaip trąšų bunkerį.



ED 6000-2C Super



Į ED bunkerius pripildyti trąšas AMAZONE siūlo į mašiną integruotą ir hidrauliniu būdu varomą pildymo sraigtą. Taip sutrumpinamas pildymo laikas ir dar padidinamas mašinos produktyvumas.



ED gali būti su vienu arba dviem mikro granulių barstytuvais „Micro plus“. Priklausomai nuo mašinos tipo galima taikyti sėklai iki dviejų mikro granulių.



Kartu su automatinio dalinių pločių įjungimo GPS-Switch arba Section Control ir atskirų eilių įjungimu yra galimybė įjungti atskirus agregatus naudojant GPS lauko kampuose ar galuose.



Profesionali elektroninė įranga su ISOBUS jungtimi leidžia kontroliuoti ir patogiai valdyti mašiną.

EDX tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji

„Xpress“ atskyrimo ir „Xpress“ dėjimo sistemos dideliems darbiniams plotiams iki 9 m



Tikslaus sėjimo pneumatinė sėjamoji EDX, darbinis plotis 6 m

Xpress išsiskiria grūdų išskirstymo ir įterpimo sistema. Dėl to tapo įmanoma darbinį greitį padidinti iki 15 km/h, o sėjimo našumą, lyginant su įprastinėmis taškinėmis vienagrūdėmis sėjamosiomis, padidinti iki 50%.



EDX: Geresnis našumas, didesnis tikslumas, mažesnės sąnaudos!



Prikabinama tiksloji sėjamoji EDX 6000-TC, darbinis plotis 6 m



Lemiamą reikšmę čia turi grūdų paskirstymo ir įterpimo modulinis atskyrimas. Tikslus pneumatinis grūdų paskirstymas vykdomas per centrinį paskirstymo būgną, skirtą šešioms arba aštuonioms eilėms.



Dėl didelių angų bunkeriai lengvai pripildomi tiesiog priekiniu krautuvu. Esant poreikiui mašinoje gali būti įrengtas pildymo transporteris.



Kai darbinis plotis yra 9 m, reikia pripildyti tik 2 sėkladėžes. Centralizavimo sistema užtikrina trumpą pildymo ir nustatymo laiką ir dar labiau padidėja našumas.

Darbinis plotis	6 m/9 m	Sėjimo agregatai	nuo 8 iki 16/ nuo 12 iki 20
-----------------	---------	------------------	-----------------------------



Prikabinama tikslioji sėjamoji EDX 9000-TC, darbinis plotis 9 m


AMAZONE siūlo visą gama – mašinas, atitinkančias visus veiklos reikalavimus. Visas šias mašinas galima naudoti tiek atliekant įprastinį, tiek tausojamąjį dirvožemio apdirbimą arba tiesioginę sėją. Tai galioja ir kukurūzų, saulėgrąžų bei rapsų sėjai.



Visose EDX mašinose tuo pat metu reguliuojami keleto eilių brauktuvai. Kaip specialią įrangą galima užsisakyti nuotolinį brauktuvų reguliatorių, kad vairuotojas galėtų reguliuoti brauktuvų padėtį darbo metu iš kabinos per AmaTron 3.



EDX 6000-TC
su kompaktiška lankstymo technika



Po du sėjimo noragėlio 500 mm skersmens atraminius ritinėlius, kurie dėl plataus pastatymo paviršiaus labai paprastai veikia, atremia visą sėjimo talpyklą. Slėgį į atraminius ritinėlius galima reguliuoti centralizuotai ir hidrauliniu būdu ir taip pritaikyti prie atitinkamų dirvos sąlygų.

Kiekvieną „Xpress“ sėjimo agregatą sudaro įvairūs elementai: pirmiausia V forma nustatyti dviejų diskų sėjimo noragėliai perpjauna dirvožemio paviršių šalį augalų likučių. Tada vagos formuotuvu padaroma žemėje vaga. Po to į vagą įberiamos sėklos grįžtamoju ritinėliu pagausamos ir prispaudžiamos. Galiausiai reguliuojamais Super-V ritinėliais sėjimo vagutė užberama žeme ir prispaudžiama.

Tręšimo technika AMAZONE





ZA-X Perfect pakabinama barstomoji

Jis tikrai Jums patiks

Trąšadėžės talpa	500 l / 600 l / 900 l / 1250 l / 1400 l / 1750 l
Darbinis plotis	nuo 10 m iki 18 m



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-X Perfect

Dviejų diskų barstytuvas mažesniems ir vidutiniams ūkiams. ZA-X Perfect nustatyti yra labai paprasta, galima tiksliai išberti visas įprastas trąšų rūšis iki 18 m ir karbamidą iki 15 m.



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-X Perfect



Neapnaujamasis alyvos karterio dirbantis reduktorius yra nepailstanti visų AMAZONE dviejų diskų trąšų barstytuvų širdis, išbandyta jau beveik 500 000 kartų.



OmniaSet barstymo diskai su pasukamomis mentelėmis leidžia išberti trąšas tiksliau.



Optimalus trąšadėžės su dvigubu piltuvu sienelių nuožulnumo kampas leidžia tolygiai išbirti trąšoms net dirbant šlaituose.



Mažas bendrasis barstomosios plotis, siekiantis vos 1 metrą, PVZ vynuogyne galime išvengti vynšakių pažeidimo.

ZA-M pakabinama barstomoji

Tręšimo technikoje mes viską apgalvojame iki galo

Trąšadėžės talpa	1000 l / 1200 l / 1500 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2500 l / 2700 l / 3000 l
Darbinis plotis	nuo 10 m iki 36 m



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-M

Profesionalus dviejų diskų barstytuvas galintis išberti trąšas iki 36 m skirtas ūkininkams ir bendrovėms. Lėtai besisukantys didelio galingumo maišytuvai ir nedidelis diskų apskukų skaičius užtikrina itin tolygų ir taupų trąšų srautą.



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-M



Puikios kokybės dažymas (automobilių pramonės standartas) naudojamas barstytuvų trąšadėžėms bei rėmams, o darbinės dalys, pagamintos iš nerūdijančio plieno, užtikrina ilgą trąšų barstytuvo naudojimo laiką.



Naudojant valdymo kompiuterį EasySet paspaudus mygtuką galima atskirai viena nuo kitos nustatyti išleidimo sklendės angas kairėje ir dešinėje ir reguliuoti važiuojant.



ZA-M su mechanine barstymo diskų pavara pritaikytas valdymo paketas su AmaDos+, jis skirtas elektroniniam sėjos normos valdymui, atsižvelgiant į važiavimo greitį.



Barstant trąšas pakraščiuose, ties lauko riba hidrauliškai nuotoliniu būdu valdomas ribinio barstymo įtaisas Limiter, traktorių nestabdomas ir iš jo išlipti nereikia.

ZA-V pakabinama barstomoji

Pakabinama barstomoji visiems atvejams



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-V 2000

AMAZONE ZA-V yra galingas trąšų barstytuvas, skirtas dideliame darbiniam greičiui iki 30 km/h. Dėl ISOBUS ryšio, svėrimo technikos ir daugelio kitų naujovių ZA-V yra moderniausias trąšų barstytuvas savo klasėje.

Didelis debitas iki 390 kg/min. ir maks. 36 m darbinis plotis užtikrina 33 ha/h darbo našumą.



ZA-V ir ZA-TS pagrindinis bunkeris yra gilus, jame nėra kampų, briaunų ir suvirinimo siūlių. Tai užtikrina nepertraukiamą ir tolygų trąšų slydimą žemyn.



ZA-V 1400



AMAZONE siūlo ZA-V su hidrauliniu ar elektriniu sklendės valdymu. Hidraulinė įranga leidžia tiesiogiai valdyti sklendę dviem dvi-pusio veikimo traktoriaus valdymo įtaisais.



ZA-V su hidrauliniu sklendės valdymu barstant trąšas pakraščiuose, ties lauko riba ar duobėse yra hidrauliškai valdoma ribinio barstymo sistema Limiter V. Varžtu prieš barstytoją priklausomai nuo lauko ribos reguliuojamas rekomenduojamas Limiter V nuleidimo gylis.



Barstant šalia laukų, kelių ar vandens telkinių ZA-V papildomai gali būti su elektriniu nuotoliniu būdu valdomu Limiter V⁺. Ribinio barstymo įtaisą galima tiksliai sureguliuoti.

Trąšadėžės talpa	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Darbinis plotis	nuo 10 m iki 36 m



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-V 2700 Profis Tronic su atverčiamomis kopėčiomis

Dėl skirtingų bunkerių ZA-V galima naudoti su naudojimo būdą atitinkančiu bunkerio dydžiu, nuo 1400 l iki 4200 l.

Montuojant ZA-V Easy nereikalingos hidraulinės jungtys. Norėdami pradėti eksploatuoti barstytuvą, turite sujungti tik 3 polių elektros kabelį ir kardaninį veleną su traktoriumi.



Tvirtas barstymo įrenginys ZA-V pasižymi stabiliu rėmu ir geru krovinio svorio centru. „Super“ rėmo keliamoji galia yra didesnė nei 3200 kg, „Ultra“ rėmo – didesnė nei 4500 kg.



Naudojant EasySet valdymo kompiuterį paspaudus mygtuką galima elektra atskirai viena nuo kitos nustatyti išleidimo sklendės angas kairėje ir dešinėje ir reguliuoti važiuojant. Tai taip pat leidžia individualiai reguliuoti kairiosios ir dešinės pusės kieki.



Valdymo kompiuteris AmaSpread⁺ užtikrina priklausomai nuo važiavimo greičio reguliuojamą išbėrimo kiekį. Limiter V⁺ ribinio barstymo įtaiso valdymas norint tiksliai perjungti trąšų barstymą lauke, pakraščiuose, ties lauko riba ar duobėse reikia tik paspausti mygtuką sėdint traktoriaus kabinoje.



Praktiškai ir aiškiai išdėstytais ISOBUS valdymo terminalais AmaTron 4 arba AmaPad 2 reikalingas tik dar vienas terminalas įvairioms tręšimo funkcijoms valdyti. Visi svarbūs duomenys aiškiai rodomi.

ZA-V Profis pakabinama barstomoji

Kas sveria, tas laimi!



Svarstyklinis barstytuvas ZA-V 2000 Profis Tronic su Limiter V⁺

Barstytuvas ZA-V Tronic su mechanine pavara standartiškai yra su 8 dalių dalinių pločių įjungimu ir išbėrimo kiekio reguliavimu.

Barstytuvas su integruota svėrimo sistema ZA-V Profis Control su valdymo kompiuteriu AmaSpread⁺ yra nuo važiavimo greičio priklausančiu išbėrimo kiekio reguliavimu ir moderniausia 200 Hz svėrimo technika su dviem svėrimo elementais. Pasirinktinai ZA-V Profis galimas su pasvirimo jutikliu, kuris net ir šlaituose užtikrina tikslų svėrimo rezultatą.



Svėrimo sistema užtikrina kontroliuojamą komfortą ir didesnę naudingumą. Naudodama 200 Hz svėrimo techniką, ji internetiniu režimu nustato įvairias barstomosios medžiagos savybes, išlaikydama didelį matavimo tikslumą. Ji automatiškai lygina faktiškai išbertą kiekį su užduotąja reikšme.



Barstymo diskas su reguliavimo sistema QuickSet



Itin modernus ZA-V barstymo mechanizmas per savo labai didelę sklendės angą pasiekia debitą iki 390 kg/min. Į sklendės angą įeinanti piltuvo viršūnė apsaugo nuo likučių ir ją paprasta išvalyti.



Mechaninis žvaigždinio tipo maišiklis ZA-V yra iškart už žemai esančios išleidimo angos ir užtikrina nuolatinį visų išbėrimo kiekių trąšų srautą. Tik su 45 aps./min. Jis dirba itin tausodamas trąšas.



Tik 3 barstymo diskų poros apima visą darbo sritį nuo 10 m iki 36 m. Darbo sritis reguliuojama paprastai, greitai ir saugiai pagal barstymo kaušo padėtį. Barstymo kaušai nustatomi nenaudojant įrankių su reguliavimo sistema QuickSet.

ZA-V Profis Hydro pakabinama barstomoji


Standartiškai turi 16 dalių dalinio pločio valdymo sistemą, profesionalią svėrimo techniką ir ISOBUS ryšį



Scheminis hidrauliniu būdu varomos ZA-V važdas

ZA-V Hydro su hidrauline barstymo diskų pavara leidžia abiejose pusėse barstyti trąšas pakraščiuose, ties lauko riba ar duobėse ir 16 dalių dalinių pločių įjungimą. Barstant lauko pakraštyje važiuojant gali perjungti tarp šių atskirų funkcijų.


Papildomai prie trąšas tausojančio, paprastai perjungiamo ir valdomo barstymo ties lauko riba ZA-V Hydro turi privalumą, kad barstytuvas veikia visiškai nepriklausomai nuo traktoriaus variklio apskukų, taip taupomi degalai.




Naudojant GPS-Switch „SwitchPoint“ leidžia reguliuoti įjungimo ir išjungimo laiką priklausomai nuo trąšų rūšies ir darbo pločių. Abi vertės galima imti iš barstymo lentelės ir įvesti į atitinkamą valdymo terminalą.



Su ZA-V 8 ar 16 dalių dalinių pločių įjungimu galima valdyti atskirus išorinius dalinius pločius.



ZA-V Profis į galimus svorio jėgos poslinkius važiuojant atsižvelgiama naudojant pasvirimo jutiklį matuojant: Dviejų ašių pasvirimo jutiklis, kuris nustato pasvirimą į priekį ir atgal bei kairėn ir dešinėn, koreguoja matavimo klaidas važiuojant į kalną ir nuo kalno arba važiuojant įkalnėse.



DüngeService (trąšų serviso centras): Internetu www.amazone.de 24 valandas per parą nemokamai galite klausti aktualių AMAZONE trąšų barstomųjų skersinio paskirstymo ir išberiamo kiekio nustatymo verčių iš mūsų duomenų bazės. Jau galite naudotis ir taikomosiomis programomis, skirtomis „iPhone“ ir kitiems telefonų modeliams.

ZA-TS pakabinama barstomoji

Nauja didelio našumo barstomoji su Top Speed

Trąšadėžės talpa	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Darbinis plotis	nuo 15 m iki 54 m



Dviejų diskų trąšų barstytuvas ZA-TS 4200


Didelio našumo barstytuvas ZA-TS, kurio darbinis plotis nuo 15 iki 54 m, turi precizinį barstymo mechanizmą su integruotu ribinio barstymo įrenginiu „AutoTS“. Labai stabilus trikampio formos įprastinio barstymo vaizdas su dideliu išmetimo plotiu ir didelėmis perdangomis užtikrina atsparumą vėjui, įkalnėje ir keičiantis trąšų savybėms. Ribinio barstymo sistema „AutoTS“ leidžia naudotojui labai patikimai formuoti stačias krintančio ribinio barstymo vaizdus ir taip iki pat lauko krašto užtikrinti tolygias augimo sąlygas. Barstant įprastai ZA-TS taip pat užtikrina didelį išmetimo plotį, o per ribinį barstymą užtikrina tikslumą.



Hydraulinis trąšų barstytuvas ZA-TS 2000



TS barstymo mechanizmas su integruota elektromechaniniu būdu valdoma ribinio barstymo sistema AutoTS: Normaliam ir ribiniam barstymui ant barstymo disko suaktyvinamos skirtingos barstymo mentės. Puikūs ribinio barstymo vaizdai gaunami nekeičiant diskų – valdoma nuotoliniu būdu iš traktoriaus kabinos važiavimo metu.




Dėl specialios barstymo menčių formos ir pakreipimo mašinoje ZA-TS suformuojama barstymo „multi“ forma. Ilgų ir trumpų barstymo menčių barstymo formos viena kitos neveikia ir išlaiko savo optimalias skriejimo trajektorijas.



Hidrauliniu būdu valdomas ZA-V ir ZA-TS suvyniojamas dengiantysis tentas leidžia Jums tęsti barstymo darbus ir pablogėjus oro sąlygoms.

DynamicSpread ir Argus Twin

Automatinis barstytuvas su iki 128 dalinių pločių



ZA-TS barstytuvai gali būti su Argus Twin sistema barstymo mentelėms nustatyti. Argus Twin radaro jutikliais nuolat kontroliuoja kairiąsias ir dešiniąsias barstymo menteles, o prireikus automatiškai koreguoja elektrinę įleidimo sistemą.

Didelio našumo barstytuvas ZA-TS 3200 Profis Hydro

Mašinos ZA-TS Profis svėrimo sistema su papildomai užsakomais integruotais pasvirimo jutikliais net ir nuokalnėse užtikrina tikslų išbėrimo kiekio valdymą. Standartiškai ZA-TS yra su 8–128 dalių dalinių pločių įjungimu. ZA-TS Tronic dalinių pločių įjungimas vykdomas pritaikant kiekių ir įleidimo sistemą. ZA-TS Hydro valdo dalinius pločius pritaikant kiekių, apskukų ir įleidimo sistemą. ZA-TS barstytuvo daliniai pločiai gali būti valdomi ir naudojant GPS. Vienareikšmiai įrodyta, kad preciziškas paskleidimas leidžia taupyti trąšas ir išvengti javų išgulimo.



DynamicSpread: 64 arba 128 dalių dalinių pločių įjungimas ZA-TS



ZA-V ir ZA-TS tvirti pastatymo įtaisai užtikrina lengvą barstomosios prikabinimą ir atkabinimą, taip pat ir manevravimą kieme. Ratukus galima greitai atlenkti ir užlenkti, jie yra optimaliai apsaugoti nuo užteršimo.



ZA-V ir ZA-TS juosiantis apsauginis lankas nuo nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių reikalavimus. Didelio ploto įspėjamieji skydai ir atitinkama apšvietimo instaliacija užtikrina matomumą važiuojant keliais.



ZA-V ir ZA-TS papildomi purvasargiai saugo barstymo diskus nuo bet kokių nešvarumų, kuriuos gali išmesti traktoriaus ratai.

ZG-TS prikabinamas trąšų barstytuvas

Išskirtinis tikslumas reikiam vartotojui

Trąšadėžės talpa
Darbinis plotis

7500 l / 10000 l
nuo 15 m iki 54 m



Hydraulinis trąšų barstytuvas ZG-TS 10001 ProfisPro

ZG-TS yra naši didelio ploto trąšų barstymoji, skirta greitam ir preciziškam mineralinių trąšų išbėrimui. Ji išskirtiniu tikslumu ir dideliu apdirbimo našumu, kurį užtikrina TS barstymo mechanizmas, komfortiškai valdomas per ISOBUS valdymo terminalus AmaTron 4 ir AmaPad 2; yra 2 mašinos modifikacijos – 5500 l ir 8200 l trąšadėžių talpos.



Hydraulinis trąšų barstytuvas ZG-TS 7501



Pakabinamoje barstomojoje ZA-TS ir prikabinamoje barstomojoje ZG-TS jau yra serijiniu būdu integruota sistema „AMAZONE Soft Ballistic System pro“, dar vadinama „Trąšų taupymo paketu“. Maišiklis, dozavimo elementai ir barstymo diskai yra optimaliai suderinti tarpusavyje.



TS barstytuvų elektriniu būdu varomi žvaigždinio tipo maišikliai piltuvų viršūnėse užtikrina tolygų trąšų srautą į barstymo diską. Kai tik uždaroma išleidimo sklendė, jie išsijungia automatiškai.



Didelio tūrio padangos mažina dirvos suslėgimą ir leidžia naudoti mašiną netgi sunkiausiomis sąlygomis. Naudojant AS profilio padangas, tarpvėžės plotis gali būti nuo 1,8 iki 2,25 m.

ZG-B prikabinamas trąšų barstytuvas

Dydis ir tikslumas!

Trąšadėžės talpa	5500 l / 8200 l
Darbinis plotis	nuo 10 m iki 36 m



Hydraulinis trąšų barstytuvas ZG-B Super

Didelio darbinio pločio barstytuvai ZG-B skirti dideliems ūkiams ir paslaugų įmonėms. Didelės talpos trąšadėžė ir tvirta važiuoklė, leidžianti pasiekti iki 50 km/h greitį.

Guminė juosta su automatinio centravimo mechanizmu ištraukiama iš rėmo, todėl yra patogiu atlikti techninės priežiūros darbus.



Didelės padangos sumažina spaudimą į dirvą. Trąšadėžę galima lengvai pakrauti kroviniu ar kitu krovimo įtaisu.



ZG-B Drive



ZG-B yra universalus barstymo mechanizmas žemės drėgnumo medžiagoms (kalkėms) barstyti iki 15 m ir mineralinėms trąšoms iki 36 m.



ZG-B Drive yra su nuo greičio priklausančiu išbėrimo kiekio reguliavimu naudojant elektrohidrauliniu būdu reguliuojamą guminę grindų juostą su AmaTron 3.



ZG-B Drive su AmaTron 3 yra su OmniaSet diskais tiksliai mineraliniam tręšimui.

Augalų apsaugos technika AMAZONE





UF 01 pakabinamas purkštuvas

Itin lengva profilinė konstrukcija

UF 901, UF 1201 pakabinamas purkštuvas	
Rezervuaro nominali talpa	900 l / 1200 l
Darbinis plotis	nuo 12 m iki 30 m



Pakabinamas purkštuvas UF 1201 su 18 m sija Super-S2

Visų UF pakabinamųjų purkštuvų iki 1200 l rėmai yra lengvi, ir itin stabilūs, rezervuaras neužima daug vietos, o jo sunkio taškas yra tinkamoje vietoje. Modernūs suapvalinti polietileno rezervuarai – puikus maišymo našumas, valymas ir minimalus likutinis kiekis. AMAZONE purkštuvų sijos pagamintos iš specialios formos profilių, todėl yra labai tvirtos ir lengvos. Besilankstančios sijų dalys sujungtos kūgio formos varžtais, kurie neleidžia atsirasti laisvumui. Sujungimų nereikia tepti, todėl jie yra labai praktiški.



Sijos kopijavimo sistema DistanceControl plus yra su keturiais jutikliais. Papildomai prie didesnio jutiklių skaičiaus reguliavimo programinė įranga užtikrina optimalų sijos kopijavimą esant didesniam važiavimo greičiui ir mažesniems atstumams tarp tikslinių paviršių.



Pakabinamas purkštuvas UF 901 Q-Plus hidrauliniu būdu lankstomos serijinės gamybos sijos. Gali būti nuo 12 iki 15 m pločio.



UF 1201 su 21 m sija Super-S1

Super-S1 sija gali būti 15 m, 18 m ir 21 m. 18 ir 21 m – darbinį plotį galima paprastai sumažinti iki 15 m užlenkus išorinį sijos segmentą.



UF 2002 su 28 m sija Super-S2

Super-S2 hidrauliniu būdu lankstomos sijos. Gali būti nuo 15 iki 30 m pločio. Transportavimo plotis tik 2,4 m. Standartinės, Pre-select arba Profi sijų lankstymo sistemos – pasirinkimas iš daugelio lankstymo ir sijų geometrijos variantų.



UF centrinis valdymo pultas yra mašinos kairėje. Visoms funkcijoms valdyti pakanka trijų valdymo vožtuvų.

UF 02 pakabinamas purkštuvas

Galingas – paprastas naudoti – patogus

UF 1602, UF 2002 pakabinamas purkštuvas

Rezervuaro nominali talpa 1600 l / 2000 l

Darbinis plotis nuo 15 m iki 30 m

Priekinis rezervuaras FT 1001

skirta UF 01 ir UF 02

Rezervuaro nominali talpa 1000 l

Priekinis rezervuaras FT 1502 skirta UF 02

Rezervuaro nominali talpa 1500 l



Pakabinamas purkštuvas UF 2002 su 30 m sija Super-S2

UF 02 vardinis tūris yra 1600 l ir 2000 l. Specialiai suformuotas polietileno bakas yra integruotas į pagrindinį rėmą, kad būtų sudarytas palankus svorio centras. UF 02 rėmas buvo visiškai suprojektuotas atsižvelgiant į naują rezervuaro dizainą. Armuotojo plieno profiliai suteikia nepaprastą tvirtumą, tačiau turi minimalų svorį.



Valdymo centras SmartCenter turi dideles uždaromas duris, kurios visus svarbius valdymo elementus ir įleidimo rezervuarą saugo nuo purvo ir purškiamo vandens. Sukamųjų durų vidinėje pusėje yra laikiklis pirštinėms ir matavimo indeliui.



Pakabinamas purkštuvas UF 1602 su 28 m sija Super-S2

Priekinis rezervuaras FT 1001 ir FT 1502

Nebrangus savaeigis



Manevringo traktoriaus privalumai mažame plote bei geras veikimas įkalnėse yra geri argumentai rinktis priekinio bako sprendimą.



Buvo parinkta tokia rezervuaro forma, kad nebūtų užstojamas vaizdas nei į gatvę, nei į pasėtų kultūrų eiles.



ISOBUS jungtyje esantis pripildymo lygio valdiklis FlowControl užtikrina optimalų, nuo pripildymo lygio priklausantį purškimo skysčio homogeniškumą abiejuose rezervuaruose.

UG prikabinami purkštuvai

Patikima technika darbui pačiose sunkiausiose sąlygose!

UG Special su viengubo siurblio sistema

UG Super su dvigubo siurblio sistema

Rezervuaro

nominali talpa

2200 l / 3000 l

Darbinis plotis

nuo 15 m iki 28 m



Prikabinami purkštuvai UG 3000 Super

Prikabinamas purkštuvas UG, kurio talpa yra 2200 l ir 3000 l, išsiskiria labai lengvos, stabilios ir kompaktiškos profilio konstrukcijos sija Super-S2. Puikus sijų sulankstumo būdas užtikrina stabilią sijų padėtį. Būdamas 15–28 metrų darbinio pločio UG yra labai patikima mašina. Stūmokliniai membraniniai siurbliai juos lengva techniškai prižiūrėti.



Patogus ir aiškus valdymo pultas yra purkštuvo priekyje, kairėje pusėje, todėl galėsite greitai ir neklysdami atlikti visas darbinės operacijas.



Prikabinamas purkštuvas UG 3000 Super su 15–28 m sija Super-S2



Turintis sekimo mechanizmą, universali, tiesi arba dvitaškė prikabinimo sija su hidrauliniu valdymu leidžia purkštuvui sekti traktoriaus vėžėmis. Purkštuve gali būti sumontuota stabdžių sistema.



Platus profilinis plieninis rėmas, kompaktiškas rezervuaras ir tvirta technologija pasižymi sijai užtikrina reikiamą stabilumą. Visi kraštai suapvalinti, visos žarnos įdėtos į rėmą.



Dėl slėginės cirkuliacinės sistemos (SCS), skirtos visiems AMAZONE purkštuvams, išpurškiamosios priemonės koncentracija iki purkštuko visada išlieka vienoda. Valant iki pat purkštuko praplaunama švarių vandenių.

UX Special prikabinamas purkštuvai

Didžiausias našumas!

UX 3200 Special, UX 4200 Special,
UX 5200 Special

su viengubo siurblio sistema

Rezervuaro

nominali talpa

3200 l / 4200 l / 5200 l

Darbinis plotis

nuo 15 m iki 36 m



Prikabinamas purkštuvai UX 5200 Special

Purkštuvai UX Special, kurio maksimali nominalioji talpa 5200 l, o darbinis plotis siekia 36 m, yra labai nedidelių matmenų. Purkštuvai yra lengvai valdomas, turintis optimalią sijų amortizavimo sistemą, pritaikytas pasiekti didžiausią purškimo ir transportavimo greitį.

Profesionalus elektrohidraulinis sijų lankstymas. Aukščio nustatymo, atlenkimo ir užlenkimo, vienpusio lenkimo, sijos mažinimo ir pokrypio reguliavimo („Profi“ sulankstymas 1) funkcijas galima valdyti naudojant ISOBUS terminalą. Papildomai – nepriklausomas vienos sijos pusės pakėlimas aukštyn su „Profi-fold 2“.



Kompaktiškas, absoliučiai lygaus rezervuaro be kampų ir izoliacinių sienelių su labai žemų svorio centru.



UX 3200 Special su viengubo siurblio sistema su Super-L2 sija



Sijų Super-L2 darbinis plotis nuo 21 iki 36 m, o transportavimo plotis yra tik 2,6 m. Jos sulankstomos šalia rezervuaro ir neužima daug vietos. Maksimalus transportavimo aukštis yra tik 3,8 m net ir su didelėmis padangomis (18.4R46).



Pasirinktinai UX purkštuvams gali būti naudojamos ir Super-S2 sijos. Darbinis plotis nuo 15 iki 28 m. Aukščio reguliavimo sistema visiškai automatiškai palaiko purškimo aukštį.



Lygiagreti UX pakaba leidžia pasirinkti nuo 0,5 iki 2,5 m purškimo aukštį. Stabilumo įrenginiai efektyviai slopina sijų svyravimus visomis kryptimis.

UX Super prikabinamas purkštuvas

Patogus ir iki mažiausios smulkmenos apgalvotas valdymas



Prikabinamas purkštuvas UX 5201 Super

Prikabinamas purkštuvas UX Super galimas su 4200 l, 5200 l arba 6200 l talpos rezervuaru. Pasirinktinai visos mašinos gali turėti visiškai padengtą dugną, per kurį po mašina slysta augalai ir taip veiksmingai apsaugoma nuo pažeidimų.



Prikabinamas purkštuvas UX 5201 Super



UX Super taip pat turi naują valdomąją ašį su maks. 28° vairuojamųjų ratų pasukimo kampu. Dėl šio didelio vairuojamųjų ratų pasukimo kampo ir kompaktiškos konstrukcijos UX Super galima važiuoti labai siaurais vinčiais. Priklausomai nuo padangų ir vėžės pločio, minimalus posūkio spindulys yra 4,5 m.



Dėl specialios profilio konstrukcijos, AMAZONE sijos yra ypač lengvos ir stabilios. Darbinis sijų plotis nuo 21 iki 40 m būtų leidžia optimaliai prisitaikyti prie eksploatacijos struktūros.



Dėl „Profi“ ir „Flex“ sulankstymo visas hidraulinės funkcijas, įskaitant vienos pusės nepriklausomą lankstymą, patikimai ir lengvai galima atlikti iš traktoriaus kabinos naudojantis ISOBUS terminalu.



Pasirinktinis LED individualus purkštuko apšvietimas dar tiksliau apšviečia purkštuką. Visiškai taip pat galima vertinti ir paskutiniojo sijoje esančio purkštuko funkciją.

Rezervuaro nominali talpa	4200 l / 5200 l / 6200 l
Darbinis plotis	nuo 21 m iki 40 m



SmartCenter su LED apšvietimu ir Comfort plus paketu

Comfort plus pakete papildomai siūlomas jutiklinis ekranas, skirtas mašinai valdyti. Purškimo skysčio cirkuliacija valdoma vien lietimui jautriu jutikliniu ekranu, kuris nepriekaištingai veikia net ir mūvint pirštines.



Po dangčių kairėje pusėje paslėptas SmartCenter su užpildymo rezervuaru ir visa valdymo įranga su užpildymo jungtimis įsiurbimo ir slėgio pildymui, dviem dulkėms nepralaidžiomis daiktų dėtuvėmis ir pasirinktinu Comfort paketu su TwinTerminal 3.0.



Daugiafunkcė rankena AmaPilot, skirta patogiai sijų ir maišytuvo funkcijoms valdyti



Kad būtų galima veiksmingai įtraukti miltelių ir granulių pavidalo medžiagas, po įsiurbimo anga yra papildomas sklaidytuvas, neleidžiantis užsikimšti įsiurbimo angai. Šio maišymo purkštuko galia reguliuojama tolygiai.




Valdymo terminalas AmaTron 4 palaiko, pvz., tikslų perjungimą 50 cm daliniais plotčiais, automatinį sijos nuleidimą paleidus programą, automatinį dokumentavimą ir konkrečiai sričiai pritaikytą programą.



UX Super su nerūdijančio plieno dugno apsauga yra puikus sprendimas net ir esant didelėms atsargoms, norint tinkamai apsaugoti ir mašiną, ir augalus. Visa įrenginio apatinė dalis padengta nerūdijančio plieno lakštais taip sudarant apatinės dalies dangą, kad būtų tinkamai apsaugota važiuoklė ir augalai.

ContourControl ir SwingStop

Aktyvus sijų kopijavimas su aktyviu virpesių slopinimu sudėtingomis sąlygomis, skirtas UX Super ir Pantera




Į standartinį ContourControl sijų valdymą įeina 6 ultragarso jutikliai, tolygiai paskirstyti visame sijos darbiname plote. Abu išoriniai jutikliai kiekviename šone nepriklausomai vienas nuo kito valdo dešinio ir kairiojo sijos kampo priderinimą. Centriniai jutikliai į kairę ir į dešinę ir reguliuoja centrinį segmento aukštį.

Prikabinamas purkštuvas UX Super su ContourControl ir SwingStop

UX Super ir Pantera turi 21–40 m siją Super-L2. Atliekant sijos valdymą visiems poreikiams yra tinkamas sprendimas: nuo paprasto rankinio režimo iki inovatyvaus aktyvaus sijos valdymo ContourControl su pasirinktina funkcija SwingStop.

Dėl aktyvaus strėlės valdymo ContourControl galima sumažinti vertikalius sijos judesius, dėl pasirinktino aktyvaus vibracijos slopinimo SwingStop – horizontalius sijos judesius.



SwingStop optimizuoja horizontalią padėtį, ypač esant didelėms sijoms. Siekiant sumažinti horizontalius virpesius, naudojant greitėjimo jutiklius atsirandantys virpesiai nukreipiami į sijos strėlę. Abu aktyviai veikiantys hidrauliniai cilindrai sijos iškyšose aktyviai išlygina šiuos virpesius ir tokiu būdu užtikrina labai stabilią, horizontalią sijos poziciją.

UX 11200 prikabinamas purkštuvas

Naujovė augalų apsaugos technologijoje

Rezervuaro nominali talpa 11200 l

Darbinis plotis

nuo 24 m iki 40 m



Prikabinamas purkštuvas UX 11200 su 40 m sija Super-L2

AMAZONE siūlo 12000 l purkštuvą UX 11200 su tandemine važiuokle, kai reikia išpurkšti itin didelius kiekius.


Super-L2 sijų darbinis plotis gali būti nuo 24 m iki 40 m. Aukštos kokybės siurbiai pasiekia pildymo greitį iki 900 l/min.



Amortizuojančios prikabinimo sijos, hidropneumatinės pakabos ir vairuojamų ašių ratų derinys leidžia purkštuvu sijoms ypatingai sklandžiai dirbti ir suteikia optimalų komfortą vairuotojui.



Prikabinamas purkštuvas UX 11200



Purkštuve UX 11200 gali būti įrengta dviejų ašių vairavimo sistema kontroliuojama elektroniniu būdu. Purkštuvu ratai tiksliai seka traktoriaus vėžėmis nesuformuodami naujų.



Naudojant plautuvo purkštuvu visi AMAZONE lauko purkštuvai iškart po naudojimo lauke gerai nuplaunami iš išorės.



Daugeliui AMAZONE mašinų tiekiamas atbulinės eigos kamera pirmiausia skirta saugumui manevruojant užtikrinti. Tačiau kartu ji yra pagalbinė priemonė už purkštuvu esančių 8 vidinių purkštukų veikimui tikrinti. Tai bet kuriuo metu užtikrina naktinio matymo įrangą.

Savaeigis purkštuvas Pantera, Pantera-H ir Pantera-W

Įspūdingas intelektas



Savaeigis purkštuvas Pantera 4503 su 1,2 m prošvaisa

Šioje savaeigėje augalų apsaugos mašinoje suderintos moderniausios technologijos ir išmanios valdymo sistemos. Sukomplektuota režimui „SpeedSpraying iki 20 km/h“, Pantera lauke dirba greitai. Keliais ji gali važiuoti maksimaliu iki 50 km/h greičiu. Augalų apsaugos naudojimo įrangai kukurūzams ar saulėgrąžoms AMAZONE siūlo Pantera 4503-H su hidrauliniu važiuoklės aukščio reguliavimu. Labai kalnuotose vietose siūloma naudoti savaeigę augalus apsaugančią mašiną Pantera⁺ su patobulintomis važiavimo į viršų galimybėmis.



Važiuklė Pantera-H


Speciali tandeminė Panteros važiuoklė ne tik puikiai prisitaiko prie dirvožemio nelygumų, bet ir yra stabili – žinoma, ir šoniniuose šlaituose. Kadangi hidropneumatinės lingės yra reguliuojamo aukščio, Panteros vairuotojas gali mėgautis optimaliu komfortu.



Pantera-H


3,75 m kėlimo aukštis su papildomu kėlimo modulių

1,7 m prošvaisa




Pantera 4503

Tarpvėžės reguliatorius:
1,80–2,40 m esant 1,20 m aukščiui



Pantera 4503-H

Tarpvėžės reguliatorius:
1,80–2,40 m esant 1,25 m aukščiui | 2,10–2,60 m esant 1,70 m aukščiui



Pantera 4503-W

Tarpvėžės reguliatorius:
2,25–3,00 m esant 1,20 m aukščiui

Serijiniu būdu komplektuojamas visiškai automatinis tarpvėžės pločio nustatymas nuo 1,8 iki 2,4 m (su plačiomis padangomis net iki 2,6 m) leidžia greitai reaguoti į įvairioms kultūroms keliamus skirtingus reikalavimus. Pantera 4503-W yra su tarpvėžės reguliatoriumi nuo 2,25 m iki 3 m. „Controlled Traffic Farming“ sistemose ši papildoma įranga yra gera alternatyva.

Rezervuaro nominali talpa	4500 l	Darbinis plotis	nuo 21 iki 40 m
---------------------------	--------	-----------------	-----------------



Savaeigis purkštuvas Pantera 4503 kompaktiškos konstrukcijos, visų varomųjų ratų vairavimas

8,4 m ilgio, 3,8 m aukščio, 2,55 m pločio ir 218 AG galios AMAZONE lauko purkštuvas yra ypač kompaktiškas. Priekyje įrengtoje patogioje kabinoje vairuotojui lengviau dirbti. Už kabinos yra sumontuoti 4500 litrų talpos rezervuaras ir iki 40 m darbinio pločio Super-L2 sija, kurių dėka, esant geroms lauko sąlygoms, darbo našumas gali siekti daugiau kaip 20 ha per valandą.



Panteros vairuotojo kabinoje – aukštos kokybės įranga, puikus matomumas ir patogiai išdėstyti valdymo prietaisai.



Savaeigio purkštuvo Pantera-H SunflowerKit yra naudojamas ypač švelniai augalų apsaugai ir tręšimo priemonėms, net tada, kai yra daug augalų liekanų. Tai užtikrina optimalią augalų apsaugą, tuo pačiu apsaugomi savaeigio purkštuvo Pantera-H važiuoklės agregatai.



Nepaisant transporto priemonės dydžio, minimalus Panteros apsisukimo spindulys yra tik 4,5 m važiuojant varuojami visi ratai. Tai įmanoma dėl trumpos ratų bazės ir didelio vairuojamųjų ratų pasukimo kampo.



Mašiną Pantera paprasta ir patogų valdyti per daugiavandinę rankeną AmaPilot ir mašinos valdymo bei kontrolės terminalą AmaPad 2.



Pantera nuo naujo modelio metų atitinka išmetamųjų dujų klasę 4. Išmetamųjų dujų apdorojimo srityje AMAZONE naudoja išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą su dyzelino oksidacijos katalizatoriumi ir dyzelino dalelių filtru, tai saugo aplinką.

Atskiuro purkštuko įjungimas AmaSwitch ir AmaSelect

50 cm GPS dalinis plotis – tikslumo ateitis



Automatinis lauko krašto
ir dalinio pločio įjungimas

GPS-Switch

5%*

Augalų apsaugos
priemonių taupymas



Elektrinis atskiuro
purkštuko įjungimas

AmaSwitch arba AmaSelect

5%*

Papildomas augalų apsaugos
priemonių taupymas

*Vertės, priklausomos nuo dalinių pločių skaičiaus, dirvos struktūros ir darbinio pločio.




Atskiuro purkštuko įjungimas AmaSwitch



Elektrinis atskiuro purkštuko įjungimas AmaSelect su 4 purkštukų korpusais ir 50 cm arba 25 cm atstumu tarp purkštukų

Nebrangi alternatyva: AmaSwitch


- ✓ Elektrinis atskiuro purkštuko įjungimas
- ✓ Leidžia naudoti GPS įjungiamą 50 cm dalinį plotį
- ✓ Neautomatiškai valdomi 3 purkštukų korpusai
- ✓ Purkštukų atidarymas ir uždarymas naudojant elektrinį vožtuvą
- ✓ Standartiškai su aukšto slėgio cirkuliacija DUS pro
- ✓ Lanksti darbinio ir dalinio pločių konfigūracija
- ✓ Mažas likutis ir tolygus slėgis dėl kūginės purškimo linijos



Slėginė cirkuliacinė sistema DUS pro:
nuolatinis purškimo skysčio cirkuliavimas net ir išjungus dalinius pločius

Optimali funkcijų apimtis augalų apsaugos profesionalams: AmaSelect

- ✓ Elektrinis atskiuro purkštuko įjungimas su 4 dalių purkštukų laikikliu
- ✓ Automatinis purkštukų prijungimas ar perjungimas, t.y. purkštukų keitimas neišlipant iš traktoriaus
- ✓ 50 cm daliniai pločiai automatiškai įjungiami GPS-Switch
- ✓ Pasirinktinai su poslinkio rinkiniu 25 cm atstumui tarp purkštukų
- ✓ Lanksti darbinio ir dalinių pločių konfigūracija
- ✓ Su integruotu LED individualiu purkštukų apšvietimu
- ✓ Standartiškai su aukšto slėgio cirkuliacija DUS pro: kad purškimo skysčio koncentracija liktų pastovi, prieš nuosėdas purškimo linijose
- ✓ Mažas likutis ir tolygus slėgis dėl kūginės purškimo linijos



Kūginė purškimo linija:
skirtingų sijų linijų skerspjūvis gali skirtis

Sistemų apžvalga	Standartinis	AmaSwitch	AmaSelect
Privalumai	Pakabinamas purkštuvas UF Prikabinamas purkštuvas UG, UX Savaeigis purkštuvas Pantera	Pakabinamas purkštuvas UF Prikabinamas purkštuvas UX Savaeigis purkštuvas Pantera	Prikabinamas purkštuvas UX Savaeigis purkštuvas Pantera
Daliniai pločiai	iki 13	iki 80	iki 80
50 cm daliniai pločiai			
Rankinis purkštukų perjungimas			
Automatinis purkštukų perjungimas ir prijungimas			
Purkštukų pasirinkimas iš kabinos			
Kombinuojami purkštukai			
Slėginė cirkuliacinė sistema DUS arba DUS pro	DUS	DUS pro (didelio slėgio cirkuliacija)	DUS pro (didelio slėgio cirkuliacija)
25 cm atstumas tarp purkštukų			
Laisvas dalinių pločių programavimas			
Suslėgto oro išjungimas			
LED individualus purkštukų apšvietimas			

■ = yra

■ = galima papildomai

□ = negalima

„Schmotzer“ purenimo technika

Puikus AMAZONE augalų apsaugos technikos asortimento papildymas



Mechaninis piktžolių naikinimas



Našumas stipriai išauga dėl tikslios kameros ir valdymo technikos. Kamera gali atpažinti atstumus tarp eilių nuo 12,5 cm. Dėl kameros dabar be jokių problemų įmanoma išvystyti 15 km/h siekiantį greitį.

„Schmotzer“ purenimo technikos rinkinį sudaro parentuvai, skirti montuoti užpakalinėje, priekinėje dalyse ar tarpuašyje, kurių darbinis plotis iki 9 m ir eilių plotis nuo 16 cm iki 200 cm. Naujas lygiagrečiai stumdomas rėmas užtikrina tikslų purenimą net esant dideliame darbiniam pločiui stačiuose šlaituose, kurių nuolydis yra iki 40%.



Didėjant važiavimo greičiui ir galios poreikiams siekiama kuo mažesnio parentuvų nusidėvėjimo, pvz., sukuriant įrankių HD variantą. Pavyzdžiui, siekiant pratęsti eksploatavimo trukmę arba supaprastinti peilių keitimą įvairiomis darbo sąlygomis, greitoji peilių keitimo sistema tampa vis labiau standartinė. Techninės priežiūros nereikalaujantis parentuvų guoliai taip pat sumažina mašinos prastovos laiką.



Informacija adresu
www.schmotzer-ht.de



Su purkštuvu sukombinuotas purentuvas

Be mechaninio piktžolių naikinimo eilėje taip pat yra purškimo ir trąšų barstymo galimybė purenant. Purentuvo ir purkštuvu kombinacija užtikrina švarias atsargas sutaupant nuo 40% iki 60% augalų apsaugos priemonių. Sukombinavus su universalia užmontuojama sėjamąja GreenDrill, galima dar ir išbarstyti tarpines kultūras, smulkias sėklas ir mikrogranules naudojant atmušimo diskus už purenimo agregatų.



Mechaninis piktžolių naikinimas, su tuo susijusios sutaupytos augalų apsaugos priemonės ir galimybė sėkmingai naikinti atsparias piktžoles – kiti dirvos purenimo privalumai.



Be piktžolių naikinimo tarp eilių, labai svarbus ir mechaninis piktžolių naikinimas eilėse. Šiame kontekste įrankį reikia pritaikyti atsižvelgiant į eilėmis sodinamų kultūrų augimo fazę, pvz., dygliuoto puriklio atveju.



Purenant galima suskaldyti susidariusią dirvožemio plutą, taip paskatindami dirvožemio vėdinimą ir tuo pačiu šaknų augimą. Įdirbtas dirvožemis greičiau sušyla, tokiu būdu skatinant pavasariinių pasėlių žėlimą.



Apsauginiai purentuvo volai saugo jautrias kultūras nuo užpylimo žemėmis ir užtikrina optimalų augimą. Augalai vis tiek gauna papildomų mineralinių medžiagų purenant dirvą.

Komunalinė technika AMAZONE





Savaeigė vejapjovė Profihopper SmartLine

Savaeigė profesionaliai vejos priežiūrai



Savaeigė vejapjovė Profihopper 1250 4WDi SmartLine

Profihopper SmartLine yra labai universaliai panaudojamas: ar pjaunant veją, skarifikuojant, mulčiuojant, ar surinkimant lapus, arklių išmatas ar kitas atliekas.

Kompaktiška Profihopper SmartLine konstrukcija leidžia valdyti 0 spindulio apsisukimo valdymą – siekiant didesnio manevringumo ir saugumo bet kioje vietovėje, net šlaituose.



Profihopper 1250 iDrive SmartLine su priekinių ratų pavara ir 0 spindulio apsisukimu



Dėl integruotos surinkimo ir transportavimo sistemos PowerCompactor biomasa iš karto po surinkimo tiekama į sraigtinio konvejerio sistemą, sutankinama ir surenkama žolės surinkimo dėžėje. Tai leidžia Profihopper pasiekti didesnę transportavimo galią ir greitį už kitus panašius įrenginius, net esant aukštai žolei.



Dėl žolės surinkimo dėžės dizaino ištuštinti ją galima 2,1 m (Profihopper 1250 SmartLine) arba 2,5 m (Profihopper 1500 SmartLine) aukštyje. Perkrovimo taškas nukeltas taip toli, kad kuo geriau užpildyti galima net ir aukštus kontenerius.



Dėl puikaus susiurbimo efekto surenkama beveik viskas (lapai, kaštonai, gilės ir kt.). Talpyklos tūris išnaudojamas optimaliai. Besisukančiais peiliais susmulkinti lapai greičiau yra.



Naudojant Profihopper 4WDi SmartLine kiekvienas ratas varomas reikiamu sukimosi greičiu dėl akseleratoriaus pedalo specifikacijų ir vairo savybių. Naudotojui išmani visų varomųjų ratų pavara ypač praverčia sunkiomis eksploataavimo sąlygomis.

Profihopper 1250 SmartLine

Darbinis plotis	1,25 m
Bunkerio talpa	730 l

Profihopper 1500 SmartLine

Darbinis plotis	1,50 m
Bunkerio talpa	1100 l



Savaeigė vejapjovė Profihopper 1500 4WDi SmartLine

Savaeigė žoliapjovė Profihopper 1500 SmartLine su išmaniąja visų varomųjų ratų pavara 4WDi siūlo didžiausios galios profesionalų aukštos klasės prietaisą. Dėl 10 km/h darbinio greičio ir 1,5 m pjovimo pločio galima garantuoti didelį ploto našumą.



Pjovimo aukštį galima nustatyti nuo 0 mm iki 90 mm naudojant virš Profihopper 1500 SmartLine vejapjovės bloko esantį valdymo įrankį. Nustatant palenkiamas visas vejapjovės blokas taip, kad nė viena apatinė dalis netrukdytų darbiniam vaizdui.



Profihopper 1500 4WDi SmartLine su visais varomais ratais ir 0 – spindulio apsisukimu



Profihopper puikiai atlieka darbą beveik visomis oro ir auginimo sąlygomis. Profihopper nelabai svarbu, žolė sausa ar drėgna, labai aukšta ar tanki – ji parodo aukščiausios klasės rezultatus.



Naudodamiesi Profihopper taip pat galite puikiai skarifikuoti. Greit ir be įrankių sumontuojami skarifikavimo peiliai supjausto velėną ir išretina vejos paviršių. Žolės kumpas sušukuojamas, surenkamas, tuo pačiu voluojama žemė.



Transportavimo sistema yra labai nejautri. Profihopper išpjauna sparčiai augančios žolės plotus ir švariai surenka arklių išmatas. Profihopper nesukelia problemų net skardinių, popieriaus ir kitų atliekų, atsirandančių parkuose ir laisvalaikio zonose, surinkimas.

Daugiafunkcinė mašina Grasshopper

Pjovimas, skarifikavimas ir surinkimas

Darbinis plotis	nuo 1,35 m iki 2,1 m
Bunkerio talpa	nuo 1200 l iki 3500 l



Daugiafunkcinė mašina Grasshopper

Prie traktoriaus montuojamas mašinas galima naudoti ištisus metus. Pavasarį jos naudojamos aeruoti žaliuosius plotus ir golfo aikštynus, pavasarį ir vasarą – sporto aikštynų vejai, parkų žolei, stovyklaviečių plotams, gėlėms ir ekologiškoms pievoms pjauti, o rudenį – lapams surinkti.



Grasshopper ir Profihopper serijoms yra skirtas tikslaus pjovimo rotorius SmartCut, pasižymintis puikia paėmimo kokybe. Išskirtinė rotorius savybė yra specialus V-formos peilių išdėstymas, užtikrinantis mažesnes energijos sąnaudas ir žemesnį triukšmo lygį.



Grasshopper su grąžulu, skirtu tvirtinti prie mažo komunalinio traktoriaus



Pjovimo aukštis individualiai pritaikomas skirtingom darbo sąlygom. Naudojant tvirtą pjaunamąją mašiną, galima pasiekti optimalią pjovimo ir surinkimo kokybę net esant šlapioms arba drėgnoms sąlygoms.



Dėl didelio siurbimo našumo, sukuriama rotorius, Grasshopper galima naudoti ir jau nupjautai žolei, lapams, šakelėms, gilėms, kaštonams ir t. t. surinkti.



Jei aeruojant ir pjaunant arklių ganyklas kartu surenkama ir nupjauta žolė bei arklių išmatos, užkertamas kelias nepageidaujamiems parazitams daugintis.

Barstytuvai E+S, EK-S ir ZA-XS

Įvairios paskirties

Bunkerio talpa	nuo 150 l iki 1110 l
Darbinis plotis	nuo 0,8 m iki 8 m



Vieno disko barstytuvas E+S

Sukūrus E+S, EK-S ir ZA-XS tipus AMAZONE pasiūloje atsiranda trys aukštos kokybės barstytuvai, skirti įvairioms barstomoms medžiagoms paskleisti. Ar naudotumėte E+S, EK-S žiemos metu, ar ZA-XS kelių tiesimui, kiekvienam darbui atlikti rasite tinkamą barstytuvą. Visiems barstytuvams būdinga labai stabili ir patikima konstrukcija, naudojant juos garantuojamas didelis tikslumas.



Valdymo kompiuteris EasySet elektriniams sklendės ar barstymo pločio ribojimo valdymui



Su minimaliomis išlaidomis, E+S žiemai skirtas barstytuvas taip pat gali būti pritaikytas barstyti granuliuotom trąšom. Jis gaminamas su talpia trąšadėže ir puikiai barsto skersine ir išilgine kryptimis, tuo pasiekdamas didelį našumą.



Žiemos darbų barstytuvas E+S Hydro 751 yra su 750 l talpos bunkeriu su nerūdijančio plieno piltuvo viršūne, hidrauline barstymo diskų pavarą bei nuo greičio priklausančiu kiekiu reguliavimu



Pakabinamas barstytuvas E+S idealiai tinka profesionaliems barstymo darbams žiemos metu atlikti. Galingas vieno disko barstytuvas, kurio darbinis plotis yra iki 8 m, o rezervuaro dydis nuo 300 l iki 1110 l, įtikina savo labai tikslu barstymu.



Pakabinamas barstytuvas EK-S idealiai tinka patikimiems barstymo darbams žiemos metu atlikti. Būdamas iki 8 m darbinio pločio ir turėdamas nuo 150 l iki 370 l talpos konteinerius, jis puikiai tinka reikiant paskirstyti vidutinius išbėrimo kiekius.



Pakabinamas barstytuvas ZA-XS H specialiai sukurtas kelių tiesimui. Dėl savo hidraulinės pavaros dviejų diskų trąšų barstytuvas idealiai tinka kelių volams, kurie taip pat nulygina važiuojamąją dangą su skalda.

Mašinų modeliai





Dirvos įdirbimas

Pakabinamas vartomas plūgas Cayros



► Cayros M	Traktoriaus galios galia iki 120 AG	Darbinis plotis 32, 36, 40, 44, 48 cm Darbinis plotis nuo 32 iki 52 cm	Reguliuojamas mechaniškai Reguliuojamas hidraulinio būdu
► Cayros XM	Traktoriaus galios galia iki 140 AG	Darbinis plotis 36, 40, 44, 48 cm Darbinis plotis nuo 32 iki 52 cm	Reguliuojamas mechaniškai Reguliuojamas hidraulinio būdu
► Cayros XMS	Traktoriaus galios galia iki 200 AG	Darbinis plotis 36, 40, 44, 48 cm Darbinis plotis nuo 32 iki 52 cm	Reguliuojamas mechaniškai Reguliuojamas hidraulinio būdu
► Cayros XS	Traktoriaus galios galia iki 260 AG	Darbinis plotis 36, 40, 44, 48 cm Darbinis plotis nuo 32 iki 52 cm	Reguliuojamas mechaniškai Reguliuojamas hidraulinio būdu
► Cayros XS pro	Traktoriaus galios galia iki 380 AG	Darbinis plotis 36, 40, 44, 48 cm Darbinis plotis nuo 32 iki 52 cm	Reguliuojamas mechaniškai Reguliuojamas hidraulinio būdu

Pakabinamas vartomas plūgas Cayron



► Cayron 200 V 5	Traktoriaus galios galia iki 290 AG	Darbinis plotis nuo 30 iki 55 cm	Reguliuojamas hidraulinio būdu
► Cayron 200 V 5+1	Traktoriaus galios galia iki 290 AG	Darbinis plotis nuo 30 iki 55 cm	Reguliuojamas hidraulinio būdu

Pusiau pakabinamas vartomas plūgas Hektor



► Hektor 1000	Traktoriaus galios galia iki 360 AG	Darbinis plotis 38, 42, 46, 50 cm	Reguliuojama pakopomis
► Hektor 1000 S	Traktoriaus galios galia iki 360 AG	Darbinis plotis 38, 42, 46, 50 cm	Reguliuojama pakopomis

Tankinimo volai AW



► AW 6600	Galios poreikis nuo 80 AG	Darbinis plotis 6,60 m	Lankstoma hidraulinio būdu
► AW 7800	Galios poreikis nuo 110 AG	Darbinis plotis 7,80 m	Lankstoma hidraulinio būdu
► AW 9400	Galios poreikis nuo 130 AG	Darbinis plotis 9,40 m	Lankstoma hidraulinio būdu
► AW 12200	Galios poreikis nuo 150 AG	Darbinis plotis 12,20 m	Lankstoma hidraulinio būdu
► AW 15400	Galios poreikis nuo 180 AG	Darbinis plotis 15,40 m	Lankstoma hidraulinio būdu

Dirvos įdirbimas

Kompaktiški diskiniai skutikliai Catros



► Catros/Catros ⁺ 2503 Special	Galios poreikis nuo 75 AG	Darbinis plotis 2,50 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 3003 Special	Galios poreikis nuo 90 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 3503 Special	Galios poreikis nuo 105 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 4003 Special	Galios poreikis nuo 125 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 3001	Galios poreikis nuo 90 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 3501	Galios poreikis nuo 105 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 4001	Galios poreikis nuo 125 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros ^{XL} 3003	Galios poreikis nuo 120 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros ^{XL} 3503	Galios poreikis nuo 140 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► Catros ^{XL} 4003	Galios poreikis nuo 160 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► Catros/Catros ⁺ 4002-2	Galios poreikis nuo 125 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Catros/Catros ⁺ 5002-2	Galios poreikis nuo 150 AG	Darbinis plotis 5,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Catros/Catros ⁺ 6002-2	Galios poreikis nuo 180 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Catros/Catros ⁺ 4002-2TS	Galios poreikis nuo 125 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros/Catros ⁺ 5002-2TS	Galios poreikis nuo 150 AG	Darbinis plotis 5,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros/Catros ⁺ 6002-2TS	Galios poreikis nuo 180 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros ⁺ 7003-2TX	Galios poreikis nuo 210 AG	Darbinis plotis 7,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros ⁺ 8003-2TX	Galios poreikis nuo 240 AG	Darbinis plotis 8,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros ⁺ 9003-2TX	Galios poreikis nuo 270 AG	Darbinis plotis 9,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros ⁺ 12003-2TS	Galios poreikis nuo 360 AG	Darbinis plotis 12,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros/Catros ⁺ su sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR 9002		Darbinis plotis 9,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama
► Catros/Catros ⁺ su sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR 12002		Darbinis plotis 12,00 m	Lankstomas hidrauliniu būdu/prikabinama

Didelis kompaktiškas diskinis skutiklis Certos-2TX



► Certos 4002-2TX	Galios poreikis nuo 160 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstomas/prikabinamas
► Certos 5002-2TX	Galios poreikis nuo 200 AG	Darbinis plotis 4,90 m	Lankstomas/prikabinamas
► Certos 6002-2TX	Galios poreikis nuo 250 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstomas/prikabinamas
► Certos 7002-2TX	Galios poreikis nuo 350 AG	Darbinis plotis 7,00 m	Lankstomas/prikabinamas

Diskinių skutiklių ir kultivatoriaus kombinacija Ceus-2TX



► Ceus 4000-2TX	Galios poreikis nuo 200 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Ceus 5000-2TX	Galios poreikis nuo 200 AG	Darbinis plotis 5,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Ceus 6000-2TX	Galios poreikis nuo 300 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Ceus 7000-2TX	Galios poreikis nuo 350 AG	Darbinis plotis 7,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu

Dirvos įdirbimas

Noraginiai skutikliai Cenius



► Cenius 3003 Special/Super	Galios poreikis nuo 120 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► Cenius 3503 Special/Super	Galios poreikis nuo 140 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► Cenius 4003 Special/Super	Galios poreikis nuo 160 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► Cenius 4003-2 Special/Super	Galios poreikis nuo 160 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cenius 4003-ZTX Special/Super	Galios poreikis nuo 200 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cenius 5003-ZTX Special/Super	Galios poreikis nuo 250 AG	Darbinis plotis 5,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cenius 6003-ZTX Special/Super	Galios poreikis nuo 300 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cenius 7003-ZTX Special/Super	Galios poreikis nuo 350 AG	Darbinis plotis 7,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cenius 8003-ZTX Special/Super	Galios poreikis nuo 400 AG	Darbinis plotis 8,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu



Sumontuotas kompaktiškas diskinis skutiklis CombiDisc



► CombiDisc 3000	Galios poreikis nuo 80 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
------------------	---------------------------	------------------------	---------------------

Rotoriniai kultivatoriai KE



► KE 2501 Special	Traktoriaus galingumas iki 140 AG	Darbinis plotis 2,50 m	Tvirta konstrukcija
► KE 3001 Special	Traktoriaus galingumas iki 140 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► KE 3001 Super	Traktoriaus galingumas iki 180 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► KE 3501 Super	Traktoriaus galingumas iki 180 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► KE 4001 Super	Traktoriaus galingumas iki 180 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija

Rotoriniai kultivatoriai KG ir KX



► KG 3001 Special	Traktoriaus galingumas iki 220 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► KG 3501 Special	Traktoriaus galingumas iki 220 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► KG 4001 Special	Traktoriaus galingumas iki 220 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► KG 3001 Super	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija
► KG 3501 Super	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 3,50 m	Tvirta konstrukcija
► KG 4001 Super	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Tvirta konstrukcija
► KG 4001-2	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 4,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► KG 5001-2	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 5,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► KG 6001-2	Traktoriaus galingumas iki 300 AG	Darbinis plotis 6,00 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
► KX 3001	Traktoriaus galingumas iki 190 AG	Darbinis plotis 3,00 m	Tvirta konstrukcija

Sėjimo technika

Mechaninės pakabinamosios sėjamosios D9



► D9 2500 Special	Darbinis plotis 2,50 m	Sėkladėžės talpa 360 l	Tvirta konstrukcija
► D9 3000 Special	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 450 iki 850 l	Tvirta konstrukcija
► D9 3000 Super	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 600 iki 1000 l	Tvirta konstrukcija
► D9 3500 Super	Darbinis plotis 3,50 m	Sėkladėžės talpa nuo 720 iki 1200 l	Tvirta konstrukcija
► D9 4000 Super	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 830 iki 1380 l	Tvirta konstrukcija
► D9 60 Super	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1200 iki 2000 l	Tvirta konstrukcija
► D9 9000-2T	Darbinis plotis 9,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1800 iki 3000 l	Su sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR
► D9 12000-2T	Darbinis plotis 12,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 2490 iki 4140 l	Su sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR

Mechaninės pakabinamosios sėjamosios AD



► AD 3000 Super	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 600 iki 1000 l	Tvirta konstrukcija
-----------------	------------------------	-------------------------------------	---------------------

Mechaninė kombinuota sėjamoji Cataya



► Cataya 3000 Special	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 650 iki 850 l	Tvirta konstrukcija
► Cataya 3000 Super	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 830 iki 1270 l	Tvirta konstrukcija
► Cataya 4000 Super	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1180 iki 1730 l	Tvirta konstrukcija

Pneumatinės sėjamosios AD-P Special



► AD-P 3001 Special	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 850 iki 1500 l	Tvirta konstrukcija
► AD-P 3501 Special	Darbinis plotis 3,50 m	Sėkladėžės talpa nuo 850 iki 1500 l	Tvirta konstrukcija
► AD-P 4001 Special	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 850 iki 1500 l	Tvirta konstrukcija

Pneumatinės sėjamosios Centaya



► Centaya 3000 Super	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1600 iki 2000 l	Tvirta konstrukcija
► Centaya 3500 Super	Darbinis plotis 3,50 m	Sėkladėžės talpa nuo 1600 iki 2000 l	Tvirta konstrukcija
► Centaya 4000 Super	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1600 iki 2000 l	Tvirta konstrukcija

Sėjimo technika

Pneumatinės sėjamosios Avant



► Avant 4001	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1500 iki 2000 l	Tvirta konstrukcija
► Avant 4001-2	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1500 iki 2000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Avant 5001-2	Darbinis plotis 5,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1500 iki 2000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Avant 6001-2	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 1500 iki 2000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Pneumatinės sėjamosios Cirrus



► Cirrus 3003 Compact	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa 3000 l	Tvirta konstrukcija
► Cirrus 3503 Compact	Darbinis plotis 3,50 m	Sėkladėžės talpa 3000 l	Tvirta konstrukcija



► Cirrus 4003	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 3600 l	Tvirta konstrukcija
► Cirrus 4003-C	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Tvirta konstrukcija
► Cirrus 4003-2	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 3600 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cirrus 4003-2C	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cirrus 6003-2	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa 3600 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cirrus 6003-2C	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu



► Cirrus 4003-CC	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Tvirta konstrukcija
► Cirrus 4003-2CC	Darbinis plotis 4,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cirrus 6003-2CC	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Pneumatinės sėjamosios Citan



► Citan 8000	Darbinis plotis 8,00 m	Sėkladėžės talpa 4600 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Citan 9000	Darbinis plotis 9,00 m	Sėkladėžės talpa 4600 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Citan 12001-C	Darbinis plotis 12,00 m	Sėkladėžės talpa 8000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Citan 15001-C	Darbinis plotis 15,00 m	Sėkladėžės talpa 8000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Pneumatinės sėjamosios Cayena



► Cayena 6001	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa 3600 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Cayena 6001-C	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa 4000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Pneumatinės sėjamosios Condor



► Condor 12001-C	Darbinis plotis 12,00 m	Sėkladėžės talpa 8000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Condor 15001-C	Darbinis plotis 15,00 m	Sėkladėžės talpa 8000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Sėjimo technika

Pneumatinės sėjamosios Primera DMC



► Primera DMC 3000/3000-C	Darbinis plotis 3,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 4200 iki 5800 l	Tvirta konstrukcija
► Primera DMC 4500/4500-C	Darbinis plotis 4,50 m	Sėkladėžės talpa nuo 4200 iki 5800 l	Tvirta konstrukcija
► Primera DMC 6000-2/6000-2C	Darbinis plotis 6,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 4200 iki 5800 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Primera DMC 9000-2/9000-2C	Darbinis plotis 9,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 4200 iki 5800 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Primera DMC 9000-2C Super	Darbinis plotis 9,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 6000 iki 8400 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Primera DMC 12000-2C	Darbinis plotis 12,00 m	Sėkladėžės talpa nuo 6000 iki 8400 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Primera DMC 9001-2C	Darbinis plotis 9,00 m	Sėkladėžės talpa 13000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu
► Primera DMC 12001-2C	Darbinis plotis 12,00 m	Sėkladėžės talpa 13000 l	Lankstoma hidrauliniu būdu

Fertiliser Delivery Cart FDC 6000



► FDC 6000	Rezervuaro talpa 6000 l
------------	-------------------------

Punktyrinės sėjamosios Precea



► Precea 3000-A Super	Darbinis plotis 3,00 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 4 iki 6	Tvirta konstrukcija
► Precea 3000 Special/Super	Darbinis plotis nuo 2,70 m iki 3,20 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 4 iki 6	Tvirta konstrukcija
► Precea 4500 Special/Super	Darbinis plotis nuo 3,50 m iki 4,80 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 5 iki 8	Tvirta konstrukcija
► Precea 4500-2 Special/Super	Darbinis plotis nuo 3,50 m iki 4,80 m	Sėjimo agregatų skaičius 6 arba 7	Teleskopinis

Pneumatinės punktyrinės sėjamosios ED



► ED 4500-C Special	Darbinis plotis 4,50 m	Sėjimo agregatų skaičius 6 arba 8	Tvirta konstrukcija
► ED 6000-C Special	Darbinis plotis 6,00 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 8 iki 12	Tvirta konstrukcija
► ED 4500-2C Special	Darbinis plotis 4,50 m	Sėjimo agregatų skaičius 6 arba 7	Lankstoma hidrauliniu būdu
► ED 6000-2C Special/Super	Darbinis plotis 6,00 m	Sėjimo agregatų skaičius 8 arba 9	Lankstoma hidrauliniu būdu
► ED 6000-2FC Special/Super	Darbinis plotis 6,00 m	Sėjimo agregatų skaičius 8 arba 12	Lankstoma hidrauliniu būdu
► ED 12000-KR Special	Darbinis plotis 12,00 m	Su sujungimo įtaisų laikiklių sistema KR	Lankstoma hidrauliniu būdu

Pneumatinės punktyrinės sėjamosios EDX



► EDX 6000-TC	Darbinis plotis 6,00 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 8 iki 16	Lankstoma hidrauliniu būdu
► EDX 9000-TC	Darbinis plotis 9,00 m	Sėjimo agregatų skaičius nuo 12 iki 20	Lankstoma hidrauliniu būdu

Paveikslėliai, jų turinys ir techniniai duomenys gali keistis! Priklausomai nuo įrangos techniniai duomenys gali skirtis. Pavaizduotos mašinos gali neatitikti konkrečios šalies kelių eismo taisyklių reikalavimų.

Tręšimo technika

Trąšų barstytuvai ZA-X Perfect



▶ ZA-XW Perfect 502	Trąšadėžės talpa nuo 500 iki maks. 700 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 18 m
▶ ZA-X Perfect 602	Trąšadėžės talpa nuo 600 iki maks. 850 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 18 m
▶ ZA-X Perfect 902	Trąšadėžės talpa nuo 900 iki maks. 1700 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 18 m
▶ ZA-X Perfect 1402	Trąšadėžės talpa nuo 1400 iki maks. 1750 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 18 m

Trąšų barstytuvai ZA-M



▶ ZA-M 1001 Special	Trąšadėžės talpa nuo 1000 iki maks. 1500 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-M 1201	Trąšadėžės talpa nuo 1200 iki maks. 2700 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-M 1501	Trąšadėžės talpa nuo 1500 iki maks. 3000 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m

Trąšų barstytuvai ZA-V



▶ ZA-V 1400	Trąšadėžės talpa nuo 1400 iki maks. 2000 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 1700	Trąšadėžės talpa nuo 1700 iki maks. 2300 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 2000	Trąšadėžės talpa nuo 2000 iki maks. 2600 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 2200	Trąšadėžės talpa nuo 2200 iki maks. 3000 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 2600	Trąšadėžės talpa 2600 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 2700	Trąšadėžės talpa nuo 2700 iki maks. 3500 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 3200	Trąšadėžės talpa nuo 3200 iki maks. 4000 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZA-V 4200	Trąšadėžės talpa 4200 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m

Trąšų barstytuvai ZA-TS



▶ ZA-TS 1400	Trąšadėžės talpa nuo 1400 iki maks. 2000 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 1700	Trąšadėžės talpa nuo 1700 iki maks. 2300 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 2000	Trąšadėžės talpa nuo 2000 iki maks. 2600 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 2200	Trąšadėžės talpa nuo 2200 iki maks. 3000 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 2600	Trąšadėžės talpa 2600 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 2700	Trąšadėžės talpa nuo 2700 iki maks. 3500 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 3200	Trąšadėžės talpa nuo 3200 iki maks. 4000 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZA-TS 4200	Trąšadėžės talpa 4200 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m

Plačiabarė barstomoji ZG-TS



▶ ZG-TS 7501	Trąšadėžės talpa 7500 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m
▶ ZG-TS 10001	Trąšadėžės talpa 10000 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 54 m

Plačiabarė barstomoji ZG-B



▶ ZG-B 5500	Trąšadėžės talpa 5500 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m
▶ ZG-B 8200	Trąšadėžės talpa 8200 l	Darbinis plotis nuo 10 iki 36 m

Augalų apsaugos technika

Pakabinami purkštuvai UF				
	► UF 901	Rezervuaro talpa 1050 l	Darbinis plotis nuo 12 iki 30 m	Lankstomas hidrauliniu/rankiniu būdu
	► UF 1201	Rezervuaro talpa 1350 l	Darbinis plotis nuo 12 iki 30 m	Lankstomas hidrauliniu/rankiniu būdu
	► UF 1602	Rezervuaro talpa 1600 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 30 m	Lankstomas hidrauliniu/rankiniu būdu
	► UF 2002	Rezervuaro talpa 2000 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 30 m	Lankstomas hidrauliniu/rankiniu būdu
Priekinis rezervuaras FT				
	► FT 1001	Rezervuaro nominali talpa 1000 l		
	► FT 1502	Rezervuaro nominali talpa 1500 l		
Savaeigiai purkštuvai Pantera				
	► Pantera 4503	Rezervuaro talpa 4800 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Tarpvėžės reguliatorius
	► Pantera 4503-H	Rezervuaro talpa 4800 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Tarpvėžės/aukščio reguliatorius
	► Pantera 4503-W	Rezervuaro talpa 4800 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Didelis tarpvėžės reguliatorius
Prikabinami lauko purkštuvai UG				
	► UG 2200 Special	Rezervuaro talpa 2400 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 28 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UG 3000 Special	Rezervuaro talpa 3200 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 28 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UG 2200 Super	Rezervuaro talpa 2400 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 28 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UG 3000 Super	Rezervuaro talpa 3200 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 28 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
Prikabinami lauko purkštuvai UX				
	► UX 3200 Special	Rezervuaro talpa 3600 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 36 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 4200 Special	Rezervuaro talpa 4600 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 36 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 5200 Special	Rezervuaro talpa 5200 l	Darbinis plotis nuo 15 iki 36 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 4201 Super	Rezervuaro talpa 4600 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 5201 Super	Rezervuaro talpa 5600 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 6201 Super	Rezervuaro talpa 6600 l	Darbinis plotis nuo 21 iki 40 m	Lankstoma hidrauliniu būdu
	► UX 11200	Rezervuaro talpa 12000 l	Darbinis plotis nuo 24 iki 40 m	Lankstoma hidrauliniu būdu







AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefonu +49 (0)5405 501-0 · Faksu +49 (0)5405 501-193