

**AMAZONE**www.precision-today.net

Tarkkuuden maailma UX

Hinattava ruisku | 3200 l – 11200 l | 15 m – 40 m

» Automaattinen puomiston ohjaus

Puomiston tarkkaa ohjausta automaattisella DistanceControl -puomisto-ohjauksella voidaan parantaa entisestään erittäin leveillä puomistoilla ja mäkisessä maastossa aktiivisella ContourControl -puomisto-ohjauksella yhdessä aktiivisen SwingStop -heilahtelunvaimennuksen kanssa.

» Täydellinen puomisto

Lentokonerakenteiset puomistot ovat samanlaisesti erittäin kevyitä ja erittäin kestäviä. Vapaasti riippuva, moninkertaisesti vaimennettu sekä jousikuormitettu puomiston ripustus varmistaa puomiston erittäin rauhallisen toiminnan.

» Painekiertojärjestelmä DUS

Painekiertojärjestelmä DUS varmistaa tasaisen ruiskutuksen pitoisuuden koko puomiston leveydeltä.

» AutoTrail-pyörohjaus

Traktorin jäljen sekä ajourien tarkkaa seuraamista varten – myös rinteissä.

» Automaattinen 50-cm-osalohko

Tarkka kytkentä päisteellä ja kiiloissa automaattisen GPS-Switch -osalohkokytkennän ja AmaSwitch- tai AmaSelect-yksittäisuuutikytkennän yhdistelmällä.

» Olosuhteista riippuen noin 5-10 %:n säästöt kasvinsuojeluaineista

» Ohjauskeskus SmartCenter

Mukava hallinta

Vakiovarusteisen hallinnan avulla käyttö tapahtuu pääasiassa yhdellä imu- ja yhdellä painehanalla.

Comfort-paketti

Comfort-paketissa käytetään myös Twinterminal 3.0-ohjausyksikköä. Lisäksi mahdollistetaan automaattinen täytön katkaisu imutäytölle.

Comfort-paketti plus

Comfort-paketin plus-version ansiosta käyttöä voidaan yksinkertaistaa entisestään 7-tuumaisen kosketusnäytön avulla. Tässä on vain valittava toiminto, jolloin vastaavat venttiilit kytketään automaattisesti.

ISOBUS-päätte
AmaTron 4

**GO** for Innovation | amazone.net

ready for
agrirouter