



## Caractéristiques techniques

ZA-M	1002 Spécial	1202	1502
Largeur de travail (m)	10-36		
Capacité de trémie (l)	1 200	1 200	1 500
- avec extension de rehausse 1 x S 500 (l)	1 700	1 700	2 000
- avec extension de rehausse 2 x S 500 (l)	-	2 200	2 500
- avec extension de rehausse 3 x S 500 (l)	-	2 700	3 000
- avec extension de rehausse 1 x L 1000 (l)	-	2 200	2 500
- avec extension de rehausse S 500 + L 1000 (l)	-	2 700	3 000
Charge utile (kg)	1 800	3 100	3 100
Hauteur de remplissage (m)	1,07	1,07	1,14
- avec extension de rehausse 1 x S 500 (m)	1,21	1,21	1,28
- avec extension de rehausse 2 x S 500 (m)	-	1,35	1,42
- avec extension de rehausse 3 x S 500 (m)	-	1,49	1,56
- avec extension de rehausse 1 x L 1000 (m)	-	1,35	1,42
- avec extension de rehausse S 500 + L 1000 (m)	-	1,49	1,56
Largeur de remplissage (m)	2,15	2,15	2,15
- avec extension de rehausse 1 x S 500 (m)	2,16	2,16	2,16
- avec extension de rehausse 1 x L 1000 (m)	-	2,76	2,76
Largeur hors tout (m)	2,44	2,44	2,44
- avec extension de rehausse 1 x L 1000 (m)	-	2,93	2,93
Longueur hors tout (m)	1,42	1,42	1,42
Vitesse de rotation des disques (tr/min)	720 (Nombre de tours en standard)		
Poids machine de base (kg) (Rehausse S 500 + 27 kg / L 1000 + +60 kg)	309	319	332

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables avec tous les fabricants de tracteurs.

**Bien en avant au champ et sûr sur la route : ZA-M**

# ZA – L'épandeur



**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**  
 Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste  
 Tél: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193