

# Caractéristiques techniques

## Semoir grande culture Primera DMC

### Primera DMC 3000-C, 4500-C, 6000-2C, 9000-2C, 9000-2C Super et 12000-2C

Type de machine	Primera DMC 3000-C	Primera DMC 4500-C	Primera DMC 6000-2C	Primera DMC 9000-2C	Primera DMC 9000-2C Super	Primera DMC 12000-2C
Largeur de travail (m)	3,00	4,50	6,00	9,00	9,00	12,00
Largeur au transport (mm) En option avec kit de transport	3225 3000	4725 4500	3225 3000	4725 4500	4725 4500	4725 4500
Hauteur au transport (mm)	– sans vis de remplissage	3600	3600	3800	3800	3800
	– avec vis de remplissage	4000	4000	4000	4000	4000
Capacité de trémie de semence et d'engrais (l) (3/4 semence – 1/4 engrais)	4200	4200	4200	4200	6000	6000
Trémie de semences et d'engrais (l)	– avec rehausse 800 l	5000	5000	5000	5000	–
	– avec rehausse 1 200 l	–	–	–	–	7200
	– avec rehausse 1 600 l	5800	5800	5800	5800	–
	– avec rehausse 2 400 l	–	–	–	–	8400
Poids à vide (kg)	4800	5600	6400	10600	11000	15000
Poids (pleine) (kg)	– sans rehausse	8200	9000	9800	14300	19000
	– avec rehausse 800 l	8800	9600	10400	14900	–
	– avec rehausse 1 200 l	–	–	–	–	19900
	– avec rehausse 1 600 l	9400	10200	11000	15500	–
	– avec rehausse 2 400 l	–	–	–	–	20800
Attelage	Trainé	Trainé	Trainé	Trainé	Trainé	Trainé
Nombre de coutres semeurs	16	24	32/24	48/36	48/36	64/48
Nombre de rangées de dents	4	6	8	12	12	16
Ecartement entre les rangées de dents (mm)	840	840	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120
Inter-rangs (cm)	18,75	18,75	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00
Ecartement inter-dents sur une rangée (cm)	75	75	75	75	75	75
Garde au sol dans la zone des socs (mm)	500	500	500	500	500	500
Réglage centralisé de la profondeur par rangée de dents	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Pression de terrage des dents (kg/dent)	52	52	52	52	52	52
Vitesse de travail (km/h)	15 à 18	15 à 18	10 à 18	10 à 18	10 à 18	10 à 18
Puissance mini du tracteur (kW/CV)	Inter-rangs (cm) 18,75	60/80	95/130	133/180	200/270	215/290
	Inter-rangs (cm) 25,00	–	–	118/160	185/250	200/270
Pneumatiques conseillés	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	800/45-26,5 PR



Primera DMC 12001-2C

## Primera DMC 9001-2C et 12001-2C

Type de machine	Primera DMC 9001-2C	Primera DMC 12001-2C
Largeur de travail (m)	9,00	12,00
Largeur au transport (mm) En option avec kit de conversion	4725 4500	4725 4500
Hauteur au transport (mm)	– sans vis de remplissage	4000
	– avec vis de remplissage	4000
Capacité de trémie de semence et de trémie d'engrais (l) – Variante 1 : Semence sans engrais – Variante 2 : 3/4 semence – 1/4 engrais – Variante 3 : 1/2 semence – 1/2 engrais	13000	13000
Poids à vide (kg)	15000	19000
Poids (pleine) (kg)	27000	30000
Attelage	Trainé	Trainé
Nombre de coutres semeurs	48/36	64/48
Nombre de rangées de dents	12	16
Ecart des unités de socs les unes par rapport aux autres (mm)	840/1 120	840/1 120
Inter-rangs (cm)	18,75/25,00	18,75/25,00
Ecartement inter-dents sur une rangée (cm)	75	75
Garde au sol dans la zone des socs (mm)	500	500
Réglage centralisé de la profondeur par rangée de dents	Oui	Oui
Pression d'enterrage des dents (kg/dent)	52	52
Vitesse de travail (km/h)	10 à 18	10 à 18
Puissance mini du tracteur (kW/CV)	Inter-rangs (cm) 18,75	235/320
	Inter-rangs (cm) 25,00	220/300
Pneumatiques conseillés	850/50-30,5 PR	850/50-30,5 PR

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.