

Caractéristiques techniques

Déchaumeur à disques indépendants Catros

Déchaumeurs à disques indépendants portés Catros 03	Catros ⁺ 2503	Catros ⁺ 3003	Catros ⁺ 3503	Catros ⁺ 4003	Catros ^{XL} 3003	Catros ^{XL} 3503	Catros ^{XL} 4003
Largeur de travail* (m)	2,50	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Vitesses de travail (km/h)	12–18				12–18		
Puissance recommandée mini (kW / CV)	55/75	66/90	77/105	91/125	88/120	103/140	118/160
Diamètre/épaisseur de disque (mm)							
Catros ⁺	510/5				–		
Catros ^{XL}	–				610/6		
Écartement entre les disques (mm)	250				250		
Nombre de disques	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Profondeur de travail (cm)	Catros ⁺ 5 – 14				Catros ^{XL} 5 – 16		
Longueur au transport avec éclairage (m)	2,40				3,34		
Largeur au transport (m)	2,93	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Hauteur au transport (m)	1,50				1,50		
Poids sans rouleau (kg)	1 035	1 175	1 485	1 600	1 460	1 805	1 960
Poids (kg) (machine de base, réglage manuel de profondeur de travail, KWM 600)	1 475	1 690	2 082	2 275	1 980	2 400	2 630
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)	– (1)

*La largeur de travail indiquée est atteinte uniquement si tous les disques sont réglés sur la même profondeur de travail.

Déchaumeurs à disques indépendants portés Catros	Machines portées, repliables			
	Catros ⁺ 4003-2	Catros ⁺ 5003-2	Catros ⁺ 6003-2	Catros ⁺ 7003-2
Largeur de travail* (m)	4,00	5,00	6,00	7,00
Vitesses de travail (km/h)	12–18			
Puissance recommandée mini (kW / CV)	91/125	110/155	130/180	154/210
Diamètre/épaisseur de disque (mm)				
Catros ⁺	510/5			
Catros ^{XL}	–			
Écartement entre les disques (mm)	250			
Nombre de disques	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 28
Profondeur de travail (cm)	Catros ⁺ 5 – 14			
Longueur au transport avec éclairage mini (m)	2,80			
Largeur au transport (m)	3,00			
Hauteur au transport (m)	2,40	2,90	3,40	3,90
Poids sans rouleau mini (kg)	2 000	2 400	3 000	3 470
Poids mini (kg) (machine de base, réglage manuel de profondeur de travail, KWM 600)	2 700	3 250	3 900	4 450
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	1 (2)			

*La largeur de travail indiquée est atteinte uniquement si tous les disques sont réglés sur la même profondeur de travail.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Déchaumeurs à disques indépendants traînés Catros-2TS	Catros ⁺ 4003-2TS	Catros ⁺ 5003-2TS	Catros ⁺ 6003-2TS	Catros ⁺ 7003-2TS	Catros ^{XL} 5003-2TS	Catros ^{XL} 6003-2TS
Largeur de travail* (m)	4,00	5,00	6,00	7,00	5,00	6,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18					
Puissance recommandée mini (kW / CV)	91/125	110/150	130/180	154/210	147/200	176/240
Diamètre/épaisseur de disque (mm)						
Catros ⁺	510/5					–
Catros ^{XL}	–					610/6
Écartement entre les disques (mm)	250					250
Nombre de disques	2 x 16	2 x 20	2 x 24	2 x 28	2 x 20	2 x 24
Profondeur de travail (cm)	Catros ⁺ 5 – 14					Catros ^{XL} 5 – 16
Attelage	Bras inférieurs + boule d'attelage et œillet d'attelage					
Longueur au transport avec éclairage (m)	6,60					6,88
Largeur au transport (m)	3,00					2,95
Hauteur au transport (m)	2,70	3,20	3,70	4,00	3,20	3,70
Poids sans rouleau (kg)	3 700	3 950	4 550	4 950	4 875	5 210
Poids mini (kg) (machine de base, réglage manuel de profondeur de travail, KWM 600)	4 440	4 845	5 720	6 320	5 950	6 440
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	2 (3)					2 (3)

*La largeur de travail indiquée est atteinte uniquement si tous les disques sont réglés sur la même profondeur de travail.

Déchaumeurs à disques traînés Catros ⁺ -2TX et Catros ⁺ 12003-2TS	Catros ⁺ 7003-2TX	Catros ⁺ 8003-2TX	Catros ⁺ 9003-2TX	Catros ^{XL} 7003-2TX	Catros ^{XL} 8003-2TX	Catros ⁺ 12003-2TS
Largeur de travail* (m)	7,00	8,00	9,00	7,00	8,00	12,00
Vitesses de travail (km/h)	12 – 18			12 – 18		12 – 18
Puissance recommandée mini (kW / CV)	154/210	176/240	198/270	206/280	235/320	265/360
Diamètre/épaisseur de disque (mm)	510/5			–	–	510/5
Catros ⁺						
Catros ^{XL}	–			610/6		–
Écartement entre les disques (mm)	250			250		250
Nombre de disques	2 x 28	2 x 32	2 x 36	2 x 28	2 x 32	2 x 48
Profondeur de travail (cm)	Catros ⁺ 5 – 14			Catros ^{XL} 5 – 16		Catros ⁺ 5 – 14
Attelage	Bras inférieurs + boule d'attelage et œillet d'attelage					
Longueur au transport avec éclairage (m)	8,65			9,01		6,90
Largeur au transport (m)	3,00			3,00		
Hauteur au transport (m)	3,45	3,95	4,00	3,65	3,85	4,00
Poids sans rouleau (kg)	6 595	6 895	7 410	7 265	7 655	10 850
Poids mini (kg) (machine de base et KWM 600)	7 840	8 295	9 020	8 510	9 055	12 500
Nombre de distributeurs double effet (avec réglage hydraulique de la profondeur)	2 (3)			2 (3)		3 (4)

*La largeur de travail indiquée est atteinte uniquement si tous les disques sont réglés sur la même profondeur de travail.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Caractéristiques techniques

Grand déchaumeur à disques indépendants Certos

Déchaumeur lourd à disques indépendants traîné Certos-2TX	Certos 5002-2TX	Certos 6002-2TX	Certos 7002-2TX
Version	replié/traîné	replié/traîné	replié/traîné
Largeur de travail* (m)	4,90	6,00	7,00
Vitesses de travail (km/h)	10 – 15		
Vitesse au transport (km/h)	40		
Diamètre / épaisseur de disque (mm) Certos (crênelé)	660/6		
Nombre de disques	28	36	40
Écartement entre les disques (mm)	350		
Profondeur de travail (cm)	7 – 20		
Puissance recommandée de/à (CV)	200 – 300	250 – 400	> 350
Longueur au transport (m)	8,55	8,55	8,55
Largeur au transport (m)	3,00		
Hauteur au transport (m)	3,34	3,85	3,99
Poids total (kg) (machine de base + KWM 600)	6 935	8 150	8 820
Charge d'appui effective (kg)	1 500	1 700	1 700

*La largeur de travail indiquée est atteinte uniquement si tous les disques sont réglés sur la même profondeur de travail.



Certos 6002-2TX

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

Caractéristiques techniques

Trémie frontale FTender et trémie arrière XTender

Trémie frontale FTender	FTender 1600	FTender 1600 avec rouleau tasse-avant	FTender 2200	FTender 2200 avec rouleau tasse-avant	FTender 2200 C
Capacité de trémie (l)	1 600		2 200		
Nombre de dispositifs de dosage	1				2
Distributeurs nécessaires	1 SE (avant) avec retour libre				
Débit d'huile mini (l/min)	28				
Attelage au tracteur	Attelage 3 points cat. 3/4N				
Poids total autorisé (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Largeur hors tout (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Hauteur de remplissage (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Longueur hors tout (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Poids à vide (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Rouleau en position de transport/de travail

Trémie arrière XTender	XTender 4200	XTender-T 4200 (disponible uniquement en Russie)
Capacité de trémie (l)	4 200	
Puissance de traction maximale (CV)	600	
Capacité de compartimenter la trémie	50/50	
Distributeurs nécessaires	1 SE avec retour libre	1 SE avec retour libre 1 DE
Attelage au tracteur	Attelage 3 points cat. 3/4N	Attelage par bras inférieurs boule d'attelage œillet d'attelage
Attelage de la machine	Attelage par bras inférieurs cat. 3/4N	Attelage par bras inférieurs boule d'attelage œillet d'attelage
Charge d'appui autorisée sur l'attelage (kg)		
Attelage par bras inférieurs	3 000	4 000
Boule d'attelage	–	4 000
Chape d'attelage à brides	–	3 500
Poids total autorisé (kg)	7 200	12 000
Largeur hors tout (m)	2,90	2,90
Hauteur de remplissage (m)	2,12	2,80
Longueur hors tout (m)	1,98	6,00
Poids à vide (kg)	1 300	3 400

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.