

Dane techniczne Grasshopper/HorseHopper

Model	Szerokość robocza	Agregatowanie z ciągnikiem			Zbiornik	Masa własna	Dopuszczalna masa całkowita *	Wymiary dł. x szer. x wys. (m)
		Zalecana moc ciągnika (KM)		Kategoria				
	(m)	Min.	Maks.		(l)	(kg)	(kg)	
GH 1350	1,35	30	60	kat. I N, I	1 350	570	910	1,80 x 1,75 x 1,48
GH 1500/HH 1500	1,50	40	80	kat. I, II	1 500	600	970	1,80 x 1,90 x 1,48
GH 1800/HH 1800	1,80	50	100	kat. I, II	1 800	660	1 110	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 1800 Super/HH 1800 Super	1,80	60	120	kat. I, II	1 800	690	1 140	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 2100 Super/HH 2100 Super	2,10	70	130	kat. I, II	2 100	760	1 290	1,80 x 2,50 x 1,48

z opróżnianiem dolnym zbiornika

GHL-T 1350	1,35	30	60	kat. I N, I	1 400	750	1 100	1,94 x 1,75 x 1,58
GHL-T 1500	1,50	40	80	kat. I, II	1 550	780	1 160	1,94 x 1,90 x 1,58

wysokość wyładunku ok. 1,80 m

GHD 1500	1,50	40	80	–	1 800	900	1 350	3,30 x 1,90 x 1,58
GHD 1800	1,80	50	100	–	2 200	950	1 500	3,30 x 2,20 x 1,58

wysokość wyładunku ok. 2,10 m

GHS 1500	1,50	50	100	kat. I, II	2 500	970	1 600	2,60 x 1,90 x 1,65
GHS 1800	1,80	60	120	kat. I, II	3 000	1 000	1 750	2,60 x 2,20 x 1,65
GHS 2100	2,10	70	130	kat. I, II	3 500	1 040	1 915	2,60 x 2,50 x 1,65

wysokość wyładunku ok. 2,20 m

GHS Drive 1500	1,50	50	100	–	2 500	1 030	1 660	3,55 x 1,90 x 1,70
GHS Drive 1800	1,80	60	120	–	3 000	1 130	1 880	3,55 x 2,20 x 1,70
GHS Drive 2100	2,10	70	130	–	3 500	1 240	2 100	3,55 x 2,50 x 1,70

wysokość wyładunku ok. 2,30 m

* Wartość do wykorzystania przy sprawdzaniu udźwigu i maksymalnej dopuszczalnej masy ciągnika (zawieszonych maszyn roboczych) oraz maksymalnej dopuszczalnej masy ciągnika (zaczepianych maszyn roboczych) w stanie gotowości do jazdy.



Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.