

Технические характеристики

самоходной косилки Profihopper SmartLine



Модель машины	Profihopper 1250 4WDi SmartLine	Profihopper 1500 4WDi SmartLine	Profihopper 1500 4WDi SmartLine с кабиной
Система привода	Гидростат, полный привод, 4 гидромотора и 2 гидронасоса	Гидростат, полный привод, с двойным аксиально-поршневым насосом, с электронной регулировкой	
Масса с косилочным механизмом	1.175 кг	1.770 кг	2 100 кг
Доп. общая масса	1.600 кг	2 600 кг	
Мотор	Kohler, дизельный, с водяным охлаждением, 3 цилиндра, 1.068 куб. см, 18 кВт (24,5 л.с.), Stage V	Yanmar 4TNV 88, дизельный, с водяным охлаждением, 4 цилиндра, 2.190 куб. см, 34 кВт (45,6 л.с.), Stage V	
Объем бака	40 л дизельного топлива	55 л дизельного топлива	
Скорость движения	вперед: 0 до 12 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 6 км/ч, регулируется бесступенчато	вперед: 0 до 20 км/ч, регулируется бесступенчато назад: 0 до 8 км/ч, регулируется бесступенчато	
Рабочая скорость	0 до 10 км/ч, регулируется бесступенчато	0 до 11 км/ч, регулируется бесступенчато	
Ширина захвата	1,25 м	1,50 м	
Косилочный механизм	Ротор SmartCut с 72 (36 пар) ножами	Ротор SmartCut с 88 (44 пары) ножами	
Регулировка высоты среза	Бесступенчато 0 – 90 мм		
Размеры с косилочным механизмом	Длина: 2,785 м · Ширина: 1,482 м Высота: 1,994 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,186 м	Длина: 3,415 м · Ширина: 1,773 м Высота: 2,467 м
Объем бункера	1.000 л собранного материала (= 730 л материала, уплотненного в бункере)	1.600 л собранного материала (= 1.100 л материала, уплотненного в бункере)	
Высотная выгрузка	2,10 м	2,50 м	
Шины	передние: 20 x 10,00-10 6PR или 21 x 11,00-10 4PR или 20 x 12,00-10 4PR задние: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR	передние: 24 x 12,00-12 8PR задние: 20 x 10,00-10 6PR	

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения.