

Dane techniczne opryskiwaczy zaczepianych UX Super

Typ maszyny UX Super	4201	5201	6201	7601	8601	11201
Pojemność użytkowa zbiornika (l)	4 200	5200	6200	7600	8600	11200
Pojemność rzeczywista zbiornika (l)	4 600	5600	6560	8000	9030	12000
Pojemność zbiornika czystej wody (l)	580					900
Mycie wnętrza zbiornika	Seria					
SmartCenter	Pakiet Standard					
	ComfortPaket					
	Pakiet Comfort Plus					
DirectInject	tylko z pakietem Comfort Plus					
Xtreme-Clean	Tylko z pakietem Comfort lub Comfort Plus					
Schówek (l)	240					
Pojemność rozładniacza	60 l z dużą półką, przewodem pierścieniowym, dyszą do mycia kanistrów, dyszą mieszającą i pistoletem					
Wydajność odsysania rozładniacza (l/min)	200					
Wydajność pompy (l/min)	520 (260 + 260)			600 (250 + 350)		700 (350 + 350)
Max. wydajność zasysania (l/min)	700			800		900
Napęd pompy	mechaniczny lub hydrauliczny					
Maks. przepływ w przypadku standardowego opryskiwania	200 l/min (przy ciśnieniu opryskiwania od 1 do 10 bar)					
Maks. przepływ w przypadku opryskiwania z HighFlow+	400 l/min (w przypadku ciśnienia opryskiwania od 1 do 10 bar) tylko z pakietem Comfort lub Comfort Plus					
Zawieszenie górne na zaczepie z uchem pociągowym	Szttywne					
Zawieszenie dolne na zaczepie Hitch	Szttywne					
amortyzacja zaczepu	Seria			Seria		
Podpora	Hydrauliczna					
Hak transportowy do przyczepy	Opcja					
Osie	Oś regulowana					
	sztywna – 2000 mm		sztywna – 2100 mm			
	skrętna do 15° – 1800 mm					
	skrętna do 20° – 2000 mm					
	skrętna do 28° – 2100 mm					
Pasywne resorowanie osi				Opcja		
Aktywne hydrauliczno-pneumatyczne resorowanie osi	Opcja			Opcja		Seria
Rozstawy kół (m)	1,50–2,25	1,80–2,25	2,00–2,25	1,80–2,25		2,00–2,25
Min. rozmiar opon (średnica)	270/85 R48 (Ø 1740 mm)	300/95 R52 (Ø 1890 mm)	480/80 R46 (Ø 1936 mm)	380/90 R46 (Ø 1842 mm)		
Maks. rozmiar opon (średnica)	620/70 R46 (Ø 2050 mm)			710/75 R42 (Ø 2140 mm)		520/85 R42 (Ø 1950 mm)
	Inne opcje ogumienia na zamówienie					
Hamulec	Hamulec hydrauliczny / dwuobwodowy pneumatyczny – zależnie od wytycznych krajowych!					
ALB	Seryjnie w połączeniu z dwuobwodowym hamulcem pneumatycznym					
Skrętne za pośrednictwem zwrotnic osie	AutoTrail tyło w połączeniu z osią skrętną					Single-/ Double Trail
Automatyczna korekta na zboczach	Seryjnie w połączeniu z osią skrętną AutoTrail					
Myjka zewnętrzna	Opcja					
Ostona dolna	Opcja					
Wysokość transportowa (m)	3,52–3,79		3,75–3,90	3,65–3,80	3,75–3,90	3,90
Długość transportowa (m)	6,85–7,30		7,05–7,50	7,95–8,10		9,70
Masa własna (od kg)	4 044	4089	4274	4828	4978	8054
Szerokości robocze (m)	21–48					30–48
Wysokość oprysku (m)	ok. 0,5–2,5 m w zależności od ogumienia					
Maks. ciśnienie robocze (bar)	10					

 = Seria

 = Opcja

 = Wybór

Belka polowa opryskiwaczy zaczepianych UX Super

Typ belki polowej	Super-L2													Super-L3							
Szerokości robocze (m)	21	24	27	27	27	28	28	30	32	33	33	36	36	30	33	36	39	40	42	45	48
Możliwość redukcji szerokości roboczej	15	19	19	21	19	22	24	26	26	26	27	28	30	24	24	24	33	33	33	35	36
	9	10	10	15	10	15	15	19	19	19	21	19	24	12	12	12	24	24	24	24	24
				8		8	8	10	10	10	12	10	12				12	12	12	12	12
UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX 7601, UX 8601																					
UX 11201																					
1-, 3-, 4 : korpusy rozpylaczy bez DUS																					
1-, 3-, 4 : korpusy rozpylaczy z DUS																					
AmaSwitch 3 rozpylacze, DUS pro, 50 cm																					
AmaSwitch 4 rozpylacze, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcja)																					
AmaSelect, DUS pro, 50 cm / 25 cm (opcja)																					
Składanie/rozkładanie belki	Wymagane gniazda ciągnika																				
Rozkładanie belki Profi 1	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Rozkładanie belki Flex 1	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Rozkładanie belki Flex 2	1 pojedyncze z wolnym spływem / Loda Sensing																				
Prowadzenie belki polowej	Liczba czujników do prowadzenia belki polowej																				
DistanceControl	2 (rozkładanie belki Profi 1, rozkładanie belki Flex 1 + 2)																				
DistanceControl plus	4 (rozkładanie belki Profi 1, rozkładanie belki Flex 1 + 2)																				
ContourControl	4 (rozkładanie belki Flex 1), 6 (rozkładanie belki Flex 2)																				
ContourControl ze SwingStop	4 (rozkładanie belki Flex 1), 6 (rozkładanie belki Flex 2)																				
ContourControl ze SwingStop plus																	6 (rozkładanie belki Flex 2)				
Oświetlenie belki polowej																					
Reflektory robocze LED	Opcja																				
Indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED	Opcjonalnie / seryjnie z AmaSelect																				

Obsługa / terminal	ISOBUS
Oprogramowanie ISOBUS	Seria
GPS-Switch	Opcja
GPS-Maps	Opcja
GPS Track	Opcja
Inne funkcje AmaSelect	
Autom. dopasowanie wysokości AmaSelect HeightSelect	Seria
Kompensacja na zakrętach AmaSelect CurveControl	Seryjna w przypadku AmaSelect z ContourControl
Aplikacja pasowa AmaSelect Row	Opcja
Aplikacja punktowa AmaSelect Spot	Seria

■ = Seria

■ = Opcja / seria

■ = Opcja

■ = Wybór

Mniejsze alternatywy – opryskiwacze zaczepiane UX Special i UG

Dla mniejszych gospodarstw AMAZONE oferuje opryskiwacze zaczepiane UX Special i UG o pojemności zbiornika od 2200 do 5200 litrów. Więcej informacji w osobnych prospektach.