

Технические характеристики прицепных опрыскивателей UX Super

Модель машины UX Super	4201	5201	6201	7601	8601	11201
Номинальный объём бака (л)	4 200	5 200	6 200	7 600	8 600	11 200
Фактический объём бака (л)	4 600	5 600	6 560	8 000	9 030	12 000
Объём бака для чистой воды (л)	580					900
Внутренняя очистка бака	серия					
SmartCenter	Standard-пакет					
	Comfort-пакет					
	Comfort-пакет Plus					
DirectInject	только с Comfort-пакетом Plus					
Xtreme-Clean	только с Comfort-пакетом или Comfort-пакетом Plus					
Бокс для хранения (л)	240					
Объём промывочного бака	60 л с большой площадью размещения, круговой магистралью, форсункой для очистки канистр, форсункой для смешивания и пистолетом					
Производительность откачки промывочного бака (л/мин)	200					
Производительность насоса (л/мин)	520 (260 + 260)			600 (250 + 350)		700 (350 + 350)
Макс. производительность всасывания (л/мин)	700			800		900
Привод насоса	механический или гидравлический					
Макс. пропускная способность при опрыскивании - стандарт	200 л/мин (при давлении опрыскивания от 1 до 10 бар)					
Макс. пропускная способность при опрыскивании с HighFlow ⁺	400 л/мин (при давлении опрыскивания от 1 до 10 бар) только с Comfort-пакетом или Comfort-пакетом Plus					
Тяговое дышло – верхнее зацепление	жёсткое					
Дышло Hitch – нижнее зацепление	жёсткое					
Демпфирование дышла	серия					серия
Стояночная опора	гидравлическая регулировка					
Прицепное устройство	опция					
Оси	Регулируемая ось					
	жёсткая – 2.000 мм		жёсткая – 2.100 мм			
	управляемая до 15° – 1.800 мм					
	управляемая до 20° – 2.000 мм					
	управляемая до 28° – 2.100 мм					
Поддрессирование оси пассивное				опция		
Поддрессирование оси активное – гидропневматическое	опция				опция	серия
Ширина колеи (м)	1,50–2,25	1,80–2,25	2,00–2,25	1,80–2,25		2,00–2,25
Мин. размер шин (диаметр)	270/85 R48 (Ø 1.740 мм)	300/95 R52 (Ø 1.890 мм)	480/80 R46 (Ø 1.936 мм)	380/90 R46 (Ø 1.842 мм)		
Макс. размер шин (диаметр)	620/70 R46 (Ø 2.050 мм)			710/75 R42 (Ø 2.140 мм)		520/85 R42 (Ø 1.950 мм)
	прочие варианты шин по запросу					
Тормозная система	Гидравлическая / Двухконтурная пневматическая – в зависимости от региональных предписаний!					
ALB	серийно в сочетании с двухконтурной пневматической тормозной системой					
Руление с поворотными кулаками	Руление с поворотными кулаками AutoTrail только в сочетании с управляемой осью					Single-/ Double-Trail
Автоматическая регулировка на склонах	серийно в сочетании с рулением с поворотными кулаками AutoTrail					
Приспособление для наружной очистки	опция					
Защита днища	опция					
Транспортная высота (м)	3,52–3,79		3,75–3,90	3,65–3,80	3,75–3,90	3,90
Транспортная длина (м)	6,85–7,30		7,05–7,50	7,95–8,10		9,70
Собственная масса (кг от)	4 044	4 089	4 274	4 828	4 978	8 054
Ширина захвата (м)	21–48					30–48
Высота опрыскивания (м)	ок. 0,5–2,5 м в зависимости от шин					
Макс. рабочее давление (бар)	10					

 = серия

 = опция

 = на выбор

Штанги

прицепных опрыскивателей UX Super

Тип штанги	Super-L2														Super-L3							
Ширина захвата (м)	21	24	27	27	27	28	28	30	32	33	33	36	36	30	33	36	39	40	42	45	48	
возможное уменьшение ширины захвата	15	19	19	21	19	22	24	26	26	26	27	28	30	24	24	24	33	33	33	35	36	
	9	10	10	15	10	15	15	19	19	19	21	19	24	12	12	12	24	24	24	24	24	
				8		8	8	10	10	10	12	10	12				12	12	12	12	12	
UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX 7601, UX 8601																						
UX 11201																						
1-, 3-, 4-корпусный без DUS																						
1-, 3-, 4-корпусный с DUS																						
AmaSwitch 3-корпусный, DUS pro, 50 см																						
AmaSwitch 4-корпусный, DUS pro, 50 см / 25 см (опция)																						
AmaSelect, DUS pro, 50 см / 25 см (опция)																						
Складывание штанги	Количество гидровыходов																					
Складывание Profi 1	1 ПД и свободный обратный ход / Load Sensing																					
Складывание Flex 1	1 ПД и свободный обратный ход / Load Sensing																					
Складывание Flex 2	1 ПД и свободный обратный ход / Load Sensing																					
Ведение штанги	Количество датчиков для ведения штанги																					
DistanceControl	2 (складывание Profi 1, складывание Flex 1 + 2)																					
DistanceControl plus	4 (складывание Profi 1, складывание Flex 1 + 2)																					
ContourControl	4 (складывание Flex 1), 6 (складывание Flex 2)																					
ContourControl с SwingStop	4 (складывание Flex 1), 6 (складывание Flex 2)																					
ContourControl с SwingStop plus																	6 (складывание Flex 2)					
Подсветка штанг																						
Светодиодные фары	опция																					
Светодиодное освещение отдельных форсунок	опция / серия с AmaSelect																					

Управление / Терминал	ISOBUS
ПО ISOBUS	серия
GPS Switch	опция
GPS Maps	опция
GPS Track	опция
Прочие функции AmaSelect	
Автом. адаптация по высоте AmaSelect HeightSelect	серия
Компенсация прохождения поворотов AmaSelect CurveControl	серия при AmaSelect с ContourControl
Ленточная обработка AmaSelect Row	опция
Точечная обработка AmaSelect Spot	серия

■ = серия

■ = опция / серия

■ = опция

■ = на выбор

Маленькие альтернативы – прицепные опрыскиватели UX Special и UG

Для малых хозяйств AMAZONE предлагает прицепные опрыскиватели UX Special и UG с объемом бака от 2.200 до 5.200 литров.
 Подробная информация в соответствующих проспектах.