



Déchaumeur porté Cenio		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000 Special/Super
Largeur de travail (m)		3,00	3,50	4,00
Version		fixe		
Largeur au transport (m)		3,00	3,50	4,00
Longueur au transport avec éclairage (m)		3,60		
Poids (kg) (machine de base, équipement le plus simple)	Special	1325	1445	1615
	Super	1515	1675	1910
Attelage de l'outil		Attelage 3 points (cat. 3/3N)		
Nombre de dents		10	12	13
Modèle de dents	Special	Dents C-Mix-Special avec sécurité de surcharge par boulon de cisaillement		
	Super	Dents C-Mix-Super avec sécurité de surcharge par ressort		
Nombre de rangées de dents		3		
Ecart des dents sur le rang (cm)		90		92,4
Interligne du compartiment de dents (cm)		30		30,8
Hauteur sous bâti (cm)		75		
Profondeur de travail du compartiment de dents (cm)		5–25		
Vitesse de travail (km/h)		8–15		
Puissance absorbée mini (kW/ch)		75/105	90/125	105/140
Nombre de distributeurs double effet		0/1		

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Tél: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193