

## Możliwości łączenia maszyn sztywnych

| Typ         | Mocowanie<br>dźwigni dolnych | D9<br>(Huckepack) | AD<br>Super | Cataya<br>Special | Cataya<br>Super | AD-P 01<br>Special | Centaya<br>Super | Avant 02 | Precea-ACC |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------|------------|
| KE 2502-150 | Sztywne                      | ✓                 | ✓           | –                 | –               | –                  | –                | –        | –          |
| KE 3002-150 | Sztywne                      | ✓                 | ✓           | ✓                 | ✓               | ✓                  | –                | ✓        | –          |
| KE 3002-190 | Sztywne                      | ✓                 | ✓           | ✓                 | ✓               | ✓                  | –                | ✓        | –          |
| KE 3502-190 | Sztywne                      | ✓                 | ✓           | –                 | –               | ✓                  | –                | –        | –          |
| KE 4002-190 | Sztywne                      | ✓                 | ✓           | ✓                 | ✓               | ✓                  | –                | ✓        | –          |
| KE 3002-240 | wyciągane                    | ✓                 | ✓           | ✓                 | ✓               | ✓                  | ✓                | ✓        | ✓          |
| KE 4002-240 | wyciągane                    | ✓                 | ✓           | ✓                 | ✓               | ✓                  | ✓                | ✓        | –          |

## Brona wirnikowa KE 02 Rotamix / KE 02-2 Rotamix

| Typ           | Szerokość robocza<br>(m) | Szerokość<br>transportowa<br>(m) | Zapotrzebowanie<br>mocy od<br>(kW/KM) | Dla ciągnika o<br>mocy do<br>(kW/KM) | Liczba wirników | Masa własna bez<br>wału od<br>(kg) | Masa własna<br>z wałem<br>KW 580 od<br>(kg) |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| KE 2502-150   | 2,50                     | 2,50                             | 48/65                                 | 110/150                              | 10              | 970                                | 1 390                                       |
| KE 3002-150   | 3,00                     | 3,00                             | 55/75                                 | 110/150                              | 12              | 1 040                              | 1 530                                       |
| KE 3002-190   | 3,00                     | 3,00                             | 59/80                                 | 140/190                              | 12              | 1 040                              | 1 550                                       |
| KE 3502-190   | 3,50                     | 3,50                             | 66/90                                 | 140/190                              | 14              | 1 120                              | 1 700                                       |
| KE 4002-190   | 4,00                     | 4,00                             | 66/90                                 | 140/190                              | 16              | 1 260                              | 1 930                                       |
| KE 3002-240   | 3,00                     | 3,00                             | 59/80                                 | 176/240                              | 12              | 1 060                              | 1 580                                       |
| KE 4002-240   | 4,00                     | 4,00                             | 66/90                                 | 176/240                              | 16              | 1 280                              | 1 950                                       |
| KE 6002-2-400 | 6,00                     | 3,00                             | 140/190                               | 294/400                              | 24              | 2 800                              | 3 840                                       |

## Wały uprawowe

| Typ                       | Wał rurowy |      | Wał metalowy zębaty |      |      |           |      |      | Trapezowy wał<br>pierścieniowy |            |      | Klinowy wał<br>pierścieniowy |      |           |      | Klinowy wał<br>pierścieniowy<br>o profilu Matrix |      |      |
|---------------------------|------------|------|---------------------|------|------|-----------|------|------|--------------------------------|------------|------|------------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------------------|------|------|
|                           | SW<br>520  |      | PW<br>500           |      |      | PW<br>600 |      |      | TRW<br>500                     | TRW<br>600 |      | KW<br>520*                   |      | KW<br>580 |      | KWM<br>600                                       |      |      |
| Szerokość robocza (m)     | 3,00       | 4,00 | 2,50                | 3,00 | 4,00 | 3,00      | 3,50 | 4,00 | 3,00                           | 3,00       | 4,00 | 3,00                         | 3,00 | 3,50      | 4,00 | 3,00                                             | 3,50 | 4,00 |
| Średnica (mm)             | 520        |      | 500                 |      |      | 600       |      |      | 500                            | 600        |      | 520                          |      | 580       |      | 600                                              |      |      |
| Masa własna od (kg)       |            |      |                     |      |      |           |      |      |                                |            |      |                              |      |           |      |                                                  |      |      |
| z rozstawą rzędów 12,5 cm | –          | –    | –                   | –    | –    | –         | –    | –    | 534                            | 638        | 828  | 339                          | 521  | 593       | 668  | 529                                              | 606  | 669  |
| z rozstawą rzędów 15,0 cm | 280        | 359  | 327                 | 385  | 500  | 521       | 598  | 675  | 494                            | 592        | –    | –                            | 481  | –         | –    | 500                                              | –    | –    |
| z rozstawą rzędów 15,4 cm | –          | –    | –                   | –    | –    | –         | –    | –    | –                              | –          | 759  | –                            | –    | –         | 603  | –                                                | –    | 638  |

\*tylko dla rozstawy rzędów 12,5 cm i szerokości roboczej 3 m

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.