

Aufsattel-Volldrehpflug Tyrok

Typ	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V			Tyrok 400 (OL) VS		
Scharigkeit	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Traktorleistung bis (kW/PS)	295/400												
Körperlängsabstand (cm)	100												
Rahmenhöhe (cm)	80, 85				80			80, 85			80		
Arbeitsbreitenverstellung	Manuell				Manuell			Hydraulisch			Hydraulisch		
Überlastsicherung	Scherbolzen				Hydraulische Überlastsicherung			Scherbolzen			Hydraulische Überlastsicherung		
Arbeitsbreite pro Körper (cm)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55			33 – 55		
Aufsattelrad (Dimension)					400/55-22,5			500/45-22,5			500/60-22,5		
Gewicht Grundmaschine ab (kg)	3.540	3.788	4.129	4.279	4.160	4.497	4.853	3.630	3.899	4.140	4.245	4.602	4.860



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in
 Deutschland und Österreich:
 QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte