

Déchaumeur superficiel traîné Cobra	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Largeur de travail (m)	6,00	7,00
Largeur au transport (m)	2,98	
Hauteur au transport (m)	3,50	3,99
Longueur au transport avec éclairage (m)	8,80–9,70	
Version	Repliage hydraulique, traîné	
Poids (équipement minimal / maximal en kg)	5 950/8 600	6 450/9 250
Nombre de dents	45	53
Modèle de dents	Dent à lame-ressort ECO	
Nombre de barres	6	
Écart des dents sur le rang (cm)	80	
Inter-dents sur le compartiment de dents (cm)	13,3	
Hauteur sous châssis (cm)	60	
Profondeur maximale de travail du compartiment de dents (cm)	13	
Vitesse de travail (km/h)	10 à 16	
Vitesse maximale au transport (km/h)	40*	
Dimension des pneus des roues d'appui	380/55-17	
Dimension des pneus des roues de transport	550/45-22,5	
Puissance mini du tracteur (kW/ch)	185/250	215/290
Puissance maximale du tracteur (kW/ch)	295/400	350/475
Nombre mini de distributeurs double effet	2	
Attelage d'outil	Cat. 3, Cat. 4N, anneau d'attelage ou K80	

* En fonction des réglementations nationales en vigueur !



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables avec tous les fabricants de tracteurs.