



AMAZONE

WINNER

**FARM
MACHINE
2024**

powered by
traction & @grarheute

Zaczepiany siewnik punktowy

Precea-TCC



Zaczepiany siewnik punktowy Precea-TCC

Nowe standardy precyzji i wydajności




WIĘCEJ INFORMACJI
www.amazone.pl/precea-tcc



FILM O PRODUKCIE
Zaczepiany siewnik punktowy
Precea 12000-TCC



45, 50, 70,
75 lub 80 cm



12, 16, 18 lub
24 rzędy



6000 l nawozu
i 2000 l nasion



Do 15 km/h

Wysokie wydajności powierzchniowe i maksymalna precyzja

Zaczepiany siewnik punktowy Precea TCC, stosowany do siewu po orce i w mulcz, wyróżnia się precyzją, wysoką wydajnością i wygodną obsługą. Zapewnia precyzyjne rozdzielanie ziarna i dozowanie nawozu przy prędkościach roboczych do 15 km/h. Dzięki nowemu systemowi doprowadzania nasion Central Seed Supply w połączeniu z dużą pojemnością zbiornika osiągnięto jeszcze większą wydajność powierzchniową.



PRECYZJA

Precyzyjny!

Dokładne odkładanie nasion w rzędach dzięki doskonałemu rozdzielaniu nadciśnieniowemu oraz zoptymalizowany rozdział na zakrętach dzięki CurveControl. Brak nakładek lub omijaków na klinach pola dzięki temu, że terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4 przełącza poszczególne rzędy.



KOMFORT

Łatwy w obsłudze!

Prosta i intuicyjna obsługa dzięki terminalowi obsługowemu AMAZONE ISOBUS AmaTron 4.

Wysoki komfort regulacji redlicy do siewu w mulcz PreTec, ponieważ wszystkie niezbędne ustawienia odbywają się bez narzędzi.



WYDAJNOŚĆ

Wysokowydajny!

Maksymalne wydajności powierzchniowe dzięki dużej pojemności zbiornika z centralnym systemem doprowadzania nasion Central Seed Supply.

Oszczędność czasu przy napełnianiu i opróżnianiu dzięki dobrej dostępności centralnych zbiorników nawozu i ziarna.

Nowa generacja – Precea-TCC

Precyzja połączona z wydajnością przy szerokości roboczej 9 lub 12 metrów

Separacja nasion – dla dokładnego odkładania nasion

Separacja na zasadzie nadciśnienia. Za pomocą nadciśnienia ziarna są dociskane do otworów z wypustkami obracającej się tarczy rozdzielającej i w ten sposób są transportowane. Podczas dalszego obrotu ziarna przechodzą przez trzy zgarniacze nadmiaru nasion, które dokładnie separują ziarna na każdym otworze tarczy. Nadmiar ziarna jest usuwany, aby uniknąć podwójnego wysiewu. Jest to szczególnie ważne ze względu na dokładność rozdziału nasion.

CurveControl – zoptymalizowane odkładanie nasion podczas pracy łukach

Elektryczny napęd dozowników poszczególnych sekcji pozwala również podczas pracy na łuku utrzymać równomierne odstępy między nasionami na całej szerokości roboczej maszyny. Dzięki temu rośliny są w wystarczającym stopniu zaopatrywane w substancje odżywcze. Łan jest jednorodny, a rośliny mogą dojrzewać równomiernie.



ANIMACJA
Zobacz więcej

SmartControl – automatyczna regulacja zgarniaczy w siewniku Precea

Aby odciążyć kierowcę i uniknąć braków ziarniaków w każdym otworze tarczy oraz podwójnego wysiewu, firma AMAZONE oferuje automatyczną regulację zgarniaczy SmartControl dla siewnika Precea.

Zalety:

- ✔ Odciążenie kierowcy, ponieważ SmartControl przejmuje regulację trzech zgarniaczy nadmiaru nasion
- ✔ Wzrost wydajności, ponieważ unika się braków i nadmiaru nasion na tarczy
- ✔ Oszczędność czasu, ponieważ ręczna regulacja nie jest już konieczna



Automatyczna regulacja zgarniaczy SmartControl przejmuje ich sterowanie, znacząco odciążając kierowcę

Central Seed Supply – ziarno dostępne zawsze, gdy jest potrzebne

Strumień powietrza transportuje nasiona ze zbiornika centralnego do zbiorników pośrednich umieszczonych nad każdą sekcją wysiewającą. Są to małe zbiorniki buforowe na nasiona. Gdy zbiornik jest tak pełny, że wewnętrzna, kolorowa kratka jest otoczona ziarnem, strumień powietrza zostaje automatycznie odcięty. Oznacza to jednocześnie, że ze zbiornika centralnego do sekcji wysiewających przestaje przepływać ziarno. Gdy ze zbiornika buforowego pobrana zostanie taka ilość nasion, że odsłoni się kratka, strumień powietrza zaczyna automatycznie płynąć ponownie. W tym momencie rozpoczyna się również tłoczenie nasion z centralnego zbiornika do sekcji wysiewającej. Central Seed Supply System tym samym samodzielnie zaopatruje każdy rząd bez interwencji elektroniki.

Zalety:

- ✔ Oszczędność czasu przy napełnianiu nasion dzięki centralnemu i dobrze dostępnemu zbiornikowi
- ✔ Maksymalna wydajność powierzchniowa i krótkie przerwy na napełnianie dzięki dużej pojemności zbiornika



Jednostka pośrednia z małym zbiornikiem buforowym nad każdą sekcją wysiewającą



Redlica dwutalerzowa
FerTeC Twin HD

Rolki
nośne

Rolka
wychwytyjąca

Rolki
dociskowe V

Redlica do siewu w mulcz PreTeC – ze SmartForce gotowa na każdą glebę

- ✔ Równomierne wschody dzięki automatycznej regulacji nacisku redlic SmartForce
- ✔ Duża elastyczność dzięki różnorodnemu spektrum zastosowań do siewu po orce i w mulcz
- ✔ Dobra dostępność i regulacja bez użycia narzędzi zapewniają maksymalny komfort



AMAZONEN-WERKE
AGREGAT SIEWNY PRETEC

✔ Jakość wysiewu
kukurydzy

Raport z testu 7104

Centralny zbiornik ziarna dla maksymalnej wydajności powierzchniowej

- ✔ Dzięki dobrej dostępności napełnianie odbywa się szybko i łatwo
- ✔ 2000-litrowy zbiornik sprawia, że możliwe są duże wydajności powierzchniowe

2-komorowe zbiorniki nawozu – ograniczenie kosztów nawożenia

- ✔ Zbiornik 2-komorowy z własnym dozownikiem połączonym z głowicą rozdzielającą, przez co seryjnie dostępne jest rozłączanie połówek
- ✔ Zbiornik jest łatwo dostępny, możliwe jest jednoczesne napełnianie obydwu komór
- ✔ Zbiornik o bardzo dużej pojemności 6000 l zapewnia krótkie czasy przestojów



Oś – bezpiecznie na polu i na drodze

- ✔ Równomierne wschody roślin dzięki teleskopowej osi, której koła biegą między rzędami wysiewu
- ✔ Mała szerokość transportowa przy zsuniętych kołach

Zaczepek gwarantujący zawsze dobre połączenie maszyny

- ✔ Duża elastyczność dzięki licznym możliwościom agregowania maszyny Precea z ciągnikiem



AmaTron 4

Manager 4 all



Prosta i wygodna obsługa, tak intuicyjna jak Twój tablet

Dlaczego terminal nie może być tak prosty w obsłudze jak tablet czy smartfon? Mając to na uwadze, firma AMAZONE opracowała bardziej przyjazny dla użytkownika AmaTron 4, który oferuje znacznie płynniejszy przebieg pracy, szczególnie w zarządzaniu zadaniami. AmaTron 4, z 8-calowym, wielodotykowym, kolorowym wyświetlaczem spełnia najwyższe wymagania i oferuje maksymalny

Obsługa maszyny (UT, Universal Terminal) w trybie dzień-noc

komfort obsługi użytkownikowi. Za pomocą przeciągnięcia palcem lub karuzeli aplikacji można szybko przejść z aplikacji do aplikacji i do przejrzystego oraz prostego menu obsługi. Praktyczny MiniView, dowolnie konfigurowalny pasek stanu oraz wirtualna belka świetlna sprawiają, że korzystanie z AmaTron 4 jest wyjątkowo przejrzyste i wygodne.

Automatyczne przełączanie pojedynczych rzędów za pomocą GPS-Switch

Aby uniknąć nakładek i omijaków w krytycznych miejscach, bardzo ważny jest precyzyjny wysiew. Przełączanie pojedynczych rzędów to niezawodny sposób na precyzyjne rozmieszczenie materiału w siewniku Precea. Dzięki temu można sterować każdym rzędem i w ten sposób indywidualnie go wyłączać lub włączać. Pozwala to zaoszczędzić znaczną ilość materiału siewnego, zwłaszcza w klinach i na poprzecznikach. Każdy rząd odpowiada więc każdorazowo przetwarzanej sekcji szerokości.





Precea
Performance Tour



Raporty z użytkowania
z całego świata

Dane techniczne

Typ maszyny	Precea 9000-TCC	Precea 12000-TCC
Rodzaj ramy	Zaczepiana	
Liczba rzędów	12 lub 18	16 lub 24
Rozstawa rzędów (cm)	45, 50, 70, 75, 80 cm	
Szerokość robocza (m)	8,40–9,00	11,20–12,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	
Długość transportowa od (m)	8,30	
Wysokość transportowa (m)	< 4,00	
System agregatowania z ciągnikiem	Ucho, sprzęg kulowy, dźwignie dolne	
Prędkość robocza (km/h)	3–15	
Pojemność zbiornika ziarna (l)	2000	
Pojemność zbiornika nawozu (l)	6000	
Masa z wyposażeniem do nawozu od (kg)	8900	9600
Zapotrzebowanie mocy od (KM)	250	300

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel. +49 (0)5405 501-0 · fax +49 (0)5405 501-193

AMAZONE Polska

Marek Zieliński · Dyrektor Zarządzający · tel. kom 607 385 345 · Marek.Zielinski@amazone.pl
 Andrzej Borowiec · Rejon południowo-wschodni · tel. kom. 602 573 427 · Andrzej.Borowiec@amazone.pl
 Marcin Kurzyński · Rejon północno-wschodni · tel. kom 604 293 159 · Marcin.Kurzynski@amazone.pl
 Bartłomiej Chmurzyński · Rejon północno-zachodni · tel. kom 728 378 675 · Bartek.Chmurzynski@amazone.pl
 Michał Hreczyński · Rejon południowo-zachodni · tel. kom 606 851 844 · Michal.Hreczynski@amazone.pl
 Michał Wojciechowski · Marketing · tel. kom 504 022 342 · Michal.Wojciechowski@amazone.pl
 Krzysztof Olszewski · Pokazy i promocja · tel. kom 662 273 871 · Krzysztof.Olszewski@amazone.pl

