

	Cirrus 9004-2C Grand
System redlic	TwinTeC plus
Rozstawa rzędów (cm)	16,6
Szerokość robocza (m)	9,00
Szerokość transportowa (m)	2,99
Wysokość transportowa (m)	3,97
Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM)	300
Pojemność zbiornika ziarna (l)	5750
Wysokość napełniania (m)	3,15
Otwór zbiornika (m)	2,00x1,25x0,70
Agregatowanie	Kat. dźwigni dolnych 3/4N/K700
Masa własna od (kg)	13100
Układ jezdny	zintegrowany
Liczba opon Matrix	18

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

Spulchniacz śladu SL 3000

Łącząc maszynę ze spulchniaczem śladu można w razie potrzeby spulchniać ślad ciągnika. Spulchniacz śladu, jak wskazuje sama jego nazwa, nie miesza gleby, lecz ją spulchnia. Podczas jazdy na poprzeczniaku narzędzia robocze są podnoszone hydraulicznie. Park maszynowy można też uzupełnić o różne maszyny do uprawy przedsięwnej, np. kompaktową bronę talerzową Catros.

