

	<b>Cirrus 9004-2C Grand</b>
Система сошников	TwinTeC plus
Междурядье (см)	16,6
Ширина захвата (м)	9,00
Транспортная ширина (м)	2,99
Транспортная высота (м)	3,97
Тяговая потребность от (кВт/л.с.)	300
Объём семенного бункера (л)	5 750
Высота заполнения (м)	3,15
Отверстие бункера (м)	2,00 x 1,25 x 0,70
Навеска	Нижние тяги кат. 3/4N/K700
Масса базовой машины от (кг)	13 100
Транспортное шасси	интегрировано
Количество шин Matrix	18

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

## Следорыхлитель SL 3000

При соединении со следорыхлителем можно при необходимости разрыхлить следы от колес трактора. При этом следорыхлитель не перемешивает, а разрыхляет почву. При движении по разворотной полосе рабочие инструменты опускаются гидравлическим способом. Возможна также комбинация с различными орудиями для предпосевной подготовки, например, с компактной дисковой боронкой Catros.

