# Technische Daten

## Anbaustreuer ZA-V

| | | ZA-V 1400 | ZA-V 1700 | ZA-V 2000 | ZA-V 2200 | ZA-V 2600 | ZA-V 2700 | ZA-V 3200 | ZA-V 4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbreite (m) | | 10 – 36 | | | | | | | |
| Behältervolumen (l) | | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 2.700 | 3.200 | 4.200 |
| – mit Aufsatzerweiterung S 600 (l) | | 2.000 | 2.300 | 2.600 | – | – | – | – | – |
| – mit Aufsatzerweiterung L 800 (l) | | – | – | – | 3.000 | – | 3.500 | 4.000 | – |
| Nutzlast (kg) | mit Special-Rahmen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | – | – | – | – | – |
| | mit Super-Rahmen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | – |
| | mit Ultra-Rahmen | – | – | – | 4.500 | – | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Einfüllhöhe (m) | | 1,13 | 1,23 | 1,32 | 1,31 | 1,48 | 1,42 | 1,54 | 1,77 |
| Einfüllbreite (m) | | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,71 | 2,22 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |
| Gesamtbreite (m) | | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,92 | 2,55 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Gesamtlänge (m) | | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Antrieb | | mechanisch / hydraulisch (ZA-V Profis Hydro) | | | | | | | |
| Min. Gewicht (kg) (mit Gelenkwelle, V-Set 2) | | 351 | 357 | 366 | 444 | 420 | 463 | 481 | 579 |

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

## Vorne auf dem Feld und sicher auf der Straße: ZA-V

## ZA® – Der Streuer

**AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG**
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter **www.amazone.de** oder in den sozialen Medien

Unsere Werksbeauftragten in Deutschland und Österreich: QR-Code scannen oder unter www.amazone.de/werksbeauftragte

MI9106 (de_DE) 04.23 Printed in Germany