

Technische Daten der Anhängespritzen UX Super

Maschinentyp UX Super	4201	5201	6201	7601	8601	11201
Behälter Nennvolumen (l)	4.200	5.200	6.200	7.600	8.600	11.200
Behälter Istvolumen (l)	4.600	5.600	6.560	8.000	9.030	12.000
Spülwasserbehälter Volumen (l)	580					900
Behälterinnenreinigung	Serie					
SmartCenter	Standard-Paket					
	Comfort-Paket					
	Comfort-Paket Plus					
DirectInject	nur mit Comfort-Paket Plus					
Xtreme-Clean	nur mit Comfort-Paket oder Comfort-Paket Plus					
Staufach (l)	240					
Einspülbehälter Volumen	60 l mit großer Ablagefläche, Ringleitung, Kanisterreinigungsdüse, Mischdüse und Pistole					
Einspülbehälter Absaugleistung (l/min)	200					
Pumpe Leistung (l/min)	520 (260 + 260)			600 (250 + 350)		700 (350 + 350)
Max. Ansaugleistung (l/min)	700			800		900
Pumpenantrieb	mechanisch oder hydraulisch					
max. Durchflussmenge beim Spritzen – Standard	200 l/min (bei 1 bis 10 bar Spritzdruck)					
max. Durchflussmenge beim Spritzen mit HighFlow ⁺	400 l/min (bei 1 bis 10 bar Spritzdruck) nur mit Comfort-Paket oder Comfort-Paket Plus					
Zugmauldeichsel – Obenanhängung	starr					
Hitchdeichsel – Untenanhängung	starr					
Deichseldämpfung	Serie					Serie
Stützfuß	hydraulisch					
Anhängezugvorrichtung	Option					
Achsen	Verstellachse					
	starr – 2.000 mm			starr – 2.100 mm		
	gelenkt bis 15° – 1.800 mm					
	gelenkt bis 20° – 2.000 mm			gelenkt bis 28° – 2.100 mm		
Achsfederung passiv				Option		
Achsfederung aktiv – Hydropneumatisch	Option			Option		Serie
Spurweiten (m)	1,50–2,25	1,80–2,25	2,00–2,25	1,80–2,25		2,00–2,25
min. Reifengröße (Durchmesser)	270/85 R48 (Ø 1.740 mm)	300/95 R52 (Ø 1.890 mm)	480/80 R46 (Ø 1.936 mm)	380/90 R46 (Ø 1.842 mm)		
max. Reifengröße (Durchmesser)	620/70 R46 (Ø 2.050 mm)			710/75 R42 (Ø 2.140 mm)		520/85 R42 (Ø 1.950 mm)
	weitere Bereifungsmöglichkeiten auf Anfrage					
Bremse	Hydraulische Bremse / Zweileitungs-Druckluftbremse – abhängig nationaler Vorgaben!					
ALB	Serie in Verbindung mit Zweileitungs-Druckluftbremse					
Achsschenkelenkung	AutoTrail-Achsschenkelenkung nur in Verbindung mit gelenkter Achse					Single-/ Double-Trail
automatische Hangsteuerung	Serie in Verbindung mit AutoTrail-Achsschenkelenkung					
Außenwascheinrichtung	Option					
Unterbodenverkleidung	Option					
Transporthöhe (m)	3,52–3,79		3,75–3,90	3,65–3,80	3,75–3,90	3,90
Transportlänge (m)	6,85–7,30		7,05–7,50	7,95–8,10		9,70
Leergewicht (ab kg)	4.044	4.089	4.274	4.828	4.978	8.054
Arbeitsbreiten (m)	21–48					30–48
Spritzhöhe (m)	ca. 0,5–2,5 m abhängig von der Bereifung					
max. Arbeitsdruck (bar)	10					

 = Serie

 = Option

 = Auswahl

Gestänge der Anhängespritzen UX Super

Gestängetypp	Super-L2												Super-L3								
	21	24	27	27	27	28	28	30	32	33	33	36	36	30	33	36	39	40	42	45	48
Arbeitsbreiten (m)	15	19	19	21	19	22	24	26	26	26	27	28	30	24	24	24	33	33	33	35	36
mögliche reduzierte Arbeitsbreiten	9	10	10	15	10	15	15	19	19	19	21	19	24	12	12	12	24	24	24	24	24
				8		8	8	10	10	10	12	10	12				12	12	12	12	12
UX 4201, UX 5201, UX 6201, UX 7601, UX 8601																					
UX 11201																					
1-, 3-, 4-fach ohne DUS																					
1-, 3-, 4-fach mit DUS																					
AmaSwitch 3-fach, DUS pro, 50 cm																					
AmaSwitch 4-fach, DUS pro, 50 cm / 25 cm (Option)																					
AmaSelect, DUS pro, 50 cm / 25 cm (Option)																					
Gestängeklappung	Anzahl Steuergeräte																				
Profi-Klappung 1	1 EW und freier Rücklauf / Load Sening																				
Flex-Klappung 1	1 EW und freier Rücklauf / Load Sening																				
Flex-Klappung 2	1 EW und freier Rücklauf / Load Sening																				
Gestängeführung	Anzahl Sensoren für die Gestängeführung																				
DistanceControl	2 (Profi-Klappung 1, Flex-Klappung 1 + 2)																				
DistanceControl plus	4 (Profi-Klappung 1, Flex-Klappung 1 + 2)																				
ContourControl	4 (Flex-Klappung 1), 6 (Flex-Klappung 2)																				
ContourControl mit SwingStop	4 (Flex-Klappung 1), 6 (Flex-Klappung 2)																				
ContourControl mit SwingStop plus																		6 (Flex-Klappung 2)			
Gestängebeleuchtung																					
LED-Arbeitsscheinwerfer	Option																				
LED-Einzeldüsenbeleuchtung	Option / Serie mit AmaSelect																				

Bedienung / Terminal	ISOBUS
ISOBUS - Software	Serie
GPS Switch	Option
GPS Maps	Option
GPS Track	Option
Weitere AmaSelect Funktionen	
autom. Höhenanpassung AmaSelect HeightSelect	Serie
Kurvenkompensation AmaSelect CurveControl	Serie bei AmaSelect mit ContourControl
Bandapplikation AmaSelect Row	Option
Spotapplikation AmaSelect Spot	Serie

= Serie
 = Option / Serie
 = Option
 = Auswahl

Die kleinen Alternativen – Anhängespritze UX Special und UG

Für kleinere Betriebe bietet AMAZONE die Anhängespritzen UX Special und UG mit Tankvolumen von 2.200 bis 5.200 Liter an. Weitere Informationen in den beiden separaten Prospekten.