

# Technische Daten

## Kreiselgrubber KX/KG

| Typ             | Arbeitsbreite<br>(m) | Transportbreite<br>(m) | Leistungsbedarf<br>ab<br>(kW/PS) | Für Traktor-<br>leistung<br>bis<br>(kW/PS) | Anzahl der<br>Werkzeugträger | Grundgewicht<br>ohne Walze<br>ab<br>(kg) | Grundgewicht<br>mit Walze<br>KW 580 ab<br>(kg) |
|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| KX 3001         | 3,00                 | 3,00                   | 66/90                            | 142/190                                    | 10                           | 1.350                                    | 1.969                                          |
| KG 3001 Special | 3,00                 | 3,00                   | 66/90                            | 161/220                                    | 10                           | 1.350                                    | 1.959                                          |
| KG 3501 Special | 3,50                 | 3,50                   | 77/105                           | 161/220                                    | 12                           | 1.450                                    | 2.029                                          |
| KG 4001 Special | 4,00                 | 4,03                   | 88/120                           | 161/220                                    | 14                           | 1.580                                    | 2.199                                          |
| KG 3001 Super   | 3,00                 | 3,00                   | 66/90                            | 220/300                                    | 10                           | 1.360                                    | 1.979                                          |
| KG 3501 Super   | 3,50                 | 3,50                   | 77/105                           | 220/300                                    | 12                           | 1.480                                    | 2.059                                          |
| KG 4001 Super   | 4,00                 | 4,12                   | 88/120                           | 220/300                                    | 14                           | 1.610                                    | 2.229                                          |
| KG 4002-2       | 4,00                 | 3,00                   | 88/120                           | 265/360                                    | 14                           | 2.840                                    | 3.610                                          |
| KG 5002-2       | 5,00                 | 3,00                   | 110/150                          | 265/360                                    | 16                           | 3.120                                    | 4.070                                          |
| KG 6002-2       | 6,00                 | 3,00                   | 132/180                          | 265/360                                    | 20                           | 3.350                                    | 4.390                                          |

## Kreiselegge KE 02 Rotamix

| Typ         | Arbeitsbreite<br>(m) | Transportbreite<br>(m) | Leistungsbedarf<br>ab<br>(kW/PS) | Für Traktor-<br>leistung<br>bis<br>(kW/PS) | Anzahl der<br>Werkzeugträger | Grundgewicht<br>ohne Walze<br>ab<br>(kg) | Grundgewicht<br>mit Walze<br>KW 580 ab<br>(kg) |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| KE 3002-150 | 3,00                 | 3,00                   | 55/75                            | 110/150                                    | 12                           | 1.040                                    | 1.530                                          |
| KE 3002-190 | 3,00                 | 3,00                   | 59/80                            | 140/190                                    | 12                           | 1.060                                    | 1.550                                          |
| KE 4002-190 | 4,00                 | 4,00                   | 66/90                            | 140/190                                    | 16                           | 1.260                                    | 1.930                                          |
| KE 3002-240 | 3,00                 | 3,00                   | 66/90                            | 176/240                                    | 12                           | 1.060                                    | 1.550                                          |
| KE 4002-240 | 4,00                 | 4,00                   | 66/90                            | 176/240                                    | 16                           | 1.300                                    | 1.950                                          |

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



## Säkombination Avant

| Heckkombination                                                 | Avant 3002                                                | Avant 4002 | Avant 4002-2                                                                                     | Avant 5002-2 | Avant 6002-2 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ausführung                                                      | starr                                                     |            | klappbar                                                                                         |              |              |
| Arbeitsbreite (m)                                               | 3,00                                                      | 4,00       | 4,00                                                                                             | 5,00         | 6,00         |
| Anzahl der Verteilerköpfe                                       | 1                                                         |            | 1                                                                                                | 2            | 2            |
| Benötigte Steuergeräte mit Fahrgassenmarkierung                 | 1 DW für Schardruck/-aushebung<br>+ 1 DW für Spuranreißer |            | 1 DW für Schardruck/-aushebung<br>+ 1 DW für Spuranreißer<br>+ 1 DW für hydraulischen Oberlenker |              |              |
| Gewicht mit TwinTeC-Scharen und Kreiselgrubber KG Super ab (kg) | 2.629                                                     | 3.094      | 4.409                                                                                            | 5.087        | 5.560        |

## Frontanbaubehälter FTender

| Typ                            | FTender 1600                         | FTender 1600 mit Frontreifenpacker | FTender 2200 | FTender 2200 mit Frontreifenpacker | FTender 2200-C |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| Behältergröße (l)              | 1.600                                |                                    | 2.200        |                                    |                |
| Anzahl der Dosiereinrichtungen | 1                                    |                                    |              |                                    | 2              |
| Benötigte Steuergeräte         | 1 EW (Front) mit drucklosem Rücklauf |                                    |              |                                    |                |
| Ölmenge ab (l/min)             | 28                                   |                                    |              |                                    |                |
| Anhängung Traktor              | 3-Punkt-Anbau Kat. 3/4N              |                                    |              |                                    |                |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg)  | 3.421                                | 3.421                              | 4.118        | 4.118                              | 4.203          |
| Gesamtbreite (m)               | 2,504                                | 2,504                              | 2,504        | 2,504                              |                |
| Einfüllhöhe (m)                | 1,402                                | 1,581*/1,737                       | 1,582        | 1,762*/1,917                       |                |
| Gesamtlänge (m)                | 1,698                                | 2,093                              | 1,698        | 2,093                              |                |
| Leergewicht (kg)               | 526                                  | 1.111                              | 661          | 1.246                              | 783            |

\*Packer in Transport-/Arbeitsstellung

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.