

Műszaki adatok

ZG-TS vontatott műtrágyaszóró

Gép típusa	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Munkaszélesség (m)	15–54	
Tartálytér fogat (l)	7 500	10 000
Megengedett össztömeg (kg)	12 500	12 500
Max. hasznos terhelés (kg)	8 650	8 500
Feltöltési magasság (m) + statikus abroncssugár	1,71	1,98
Feltöltési szélesség (m)	4,09	
Feltöltési mélység (m)	1,94	
Teljes hossz (m)	7,33	
Teljes szélesség (m), (abroncsozástól függően)	2,48–2,90	
Teljes magasság (m), (abroncsozástól függően)	2,68–3,03	2,95–3,30
Szórótárcsa-hajtás	Hidraulikus hajtás kizárólag a traktor által biztosított olajellátással Olajigény kormányzott híddal max. 130 l/perc Olajigény kormányzott híd nélkül max. 105 l/perc Hibrid hajtás kombinált olajellátással Olajigény kormányzott híddal max. 85 l/perc Olajigény kormányzott híd nélkül max. 60 l/perc	
Mérlegrendszer	ProfisPro rendszer FlowControl nyomaték-méréssel	
Min. tömeg (kg) (opciók nélkül)	3 850	4 000

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! Kivitelről függően változhatnak a technikai adatok. Az ábrákon szereplő gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó előírásainak megfelelő gépektől.

