

Műszaki adatok

UX Special vontatott permetező

Gép típusa	UX 3200 Special	UX 4200 Special	UX 5200 Special
Névleges tartálytérfogat (l)	3 200	4 200	5 200
Tartálytérfogat (l)	3 600	4 600	5 600
Öblítővíztartály (l)	320	550	550
Munkaszélesség (m)	15 – 36		
Szállítási magasság (m)	Super-S2 szórókeret: 3,25 – 3,40 Super-L2 szórókeret: 3,35 – 3,50		
Szállítási hossz (m) Super-S2 szórókerettel	6,25 – 6,50	6,85 – 7,30	
Szállítási hossz (m) Super-L2 szórókerettel	6,40 – 6,65	7,25 – 7,50	
Szállítási szélesség (m) Super-S2 szórókeret	2,40		
Szállítási szélesség (m) Super-L2 szórókeret	3-részes 2,40 4-részes 2,65		
Üres tömeg (kg)	2 908 – 3 344	2 998 – 3 434	3 096 – 3 652
Szivattyúteltjesítmény (l/perc)	260/380		380
Max. szivóteljesítmény (l/perc)	400/500		500
Szabadmagasság	max. 0,82 m		
Szórási magasság	0,5 – 2,5 m		
Üzemi nyomás, max. (bar)	10		

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! Kivételtől függően változhatnak a technikai adatok. Az ábrákon szereplő gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó előírásainak megfelelő gépektől.

✓ A kisebb alternatíva: UG vontatott permetezőgép

Az AMAZONE a kisebb üzemek számára a 2.200 vagy a 3.000 l tartálytérfogatú UG vontatott permetezőt kínálja.

További információk az UG különálló prospektusában.



✓ A nagyobb alternatíva: UX Super vontatott permetező

Az AMAZONE a még nagyobb üzemek számára a 4.200 és 11.200 l közötti tartálytérfogatú UX Super vontatott permetezőt kínálja.

További információk az UX Super különálló prospektusában.

