

Műszaki adatok

a Primera DMC nagy területteljesítményű vetőgép

Primera DMC 3000-C, 4500-C, 6000-2C, 9000-2C, 9000-2C Super és 12000-2C

Géptípus	Primera DMC 3000-C	Primera DMC 4500-C	Primera DMC 6000-2C	Primera DMC 9000-2C	Primera DMC 9000-2C Super	Primera DMC 12000-2C
Munkaszélesség (m)	3,00	4,50	6,00	9,00	9,00	12,00
Szállítási szélesség (mm)	3 225	4 725	3 225	4 725	4 725	4 725
Opcionálisan szállítási szerelvénnel	3 000	4 500	3 000	4 500	4 500	4 500
Szállítási magasság (mm)	– feltöltőcsiga nélkül					
– feltöltőcsigával	3 600	3 600	3 800	3 800	3 800	3 800
– feltöltőcsigával	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Vetőmag- és műtrágyatartály kapacitása (i) (3/4 vetőmag – 1/4 műtrágya)	4 200	4 200	4 200	4 200	6 000	6 000
– 800 l-es magasítóval	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-
Vetőmag- és műtrágyatartály (l)	– 1 200 l-es magasítóval					
– 1 600 l-es magasítóval	-	-	-	-	7 200	7 200
– 2 400 l-es magasítóval	5 800	5 800	5 800	5 800	-	-
– 2 400 l-es magasítóval	-	-	-	-	8 400	8 400
Össztömeg (üresen) (kg)	4 800	5 600	6 400	10 600	11 000	15 000
– magasító nélkül	8 200	9 000	9 800	14 300	19 000	20 100
– 800 l-es magasítóval	8 800	9 600	10 400	14 900	-	-
Tömeg (tele) (kg)	– 1 200 l-es magasítóval					
– 1 600 l-es magasítóval	-	-	-	-	19 900	21 000
– 2 400 l-es magasítóval	9 400	10 200	11 000	15 500	-	-
– 2 400 l-es magasítóval	-	-	-	-	20 800	21 900
Vontatás	vontatott	vontatott	vontatott	vontatott	vontatott	vontatott
Csoroszlyák száma	16	24	32/24	48/36	48/36	64/48
Csoroszlya modulok száma	4	6	8	12	12	16
Csoroszlya sorok egymástól való távolsága (mm)	840	840	840/1 120	840/1 120	840/1 120	840/1 120
Sortávolság (cm)	18,75	18,75	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00	18,75/25,00
Csoroszlyák távolsága egy sorban (cm)	75	75	75	75	75	75
Szabadmagasság a csoroszlyák területén (mm)	500	500	500	500	500	500
Központi mélységállítás csoroszlya modulonként	igen	igen	igen	igen	igen	igen
Csoroszlyanyomás (állandó) (kg/csoroszlya)	52	52	52	52	52	52
Munkasebesség (km/h)	15 – 18	15 – 18	10 – 18	10 – 18	10 – 18	10 – 18
Min. traktorteljesítmény (kW/LE)	Sortávolság (cm) 18,75					
Sortávolság (cm) 25,00	60/80	95/130	133/180	200/270	215/290	280/380
Sortávolság (cm) 25,00	-	-	118/160	185/250	200/270	260/350
Javasolt abroncsolás	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	700/45-22,5 PR	800/45-26,5 PR	800/45-26,5 PR



Primera DMC 12001-2C

Primera DMC 9001-2C és 12001-2C

Géptípus	Primera DMC 9001-2C	Primera DMC 12001-2C
Munkaszélesség (m)	9,00	12,00
Szállítási szélesség (mm)	4 725	4 725
Opcionálisan átszerelő készlettel	4 500	4 500
Szállítási magasság (mm)	– feltöltőcsiga nélkül	4 000
	– feltöltőcsigával	4 000
Vetőmag- és műtrágyatartály kapacitása (l)		
– 1. változat: vetőmag műtrágya nélkül	13 000	13 000
– 2. változat: 3/4 vetőmag – 1/4 műtrágya		
– 3. változat: 1/2 vetőmag – 1/2 műtrágya		
Össztömeg (üresen) (kg)	15 000	19 000
Tömeg (tele) (kg)	27 000	30 000
Vontatás	vontatott	vontatott
Csoroszlyák száma	48/36	64/48
Csoroszlya modulok száma	12	16
Csoroszlyaegységek egymástól való távolsága (mm)	840/1 120	840/1 120
Sortávolság (cm)	18,75/25,00	18,75/25,00
Csoroszlyák távolsága egy sorban (cm)	75	75
Szabadmagasság a csoroszlyák területén (mm)	500	500
Központi mélységállítás csoroszlya modulonként	igen	igen
Állandó csoroszlyanyomás (kg/csoroszlya)	52	52
Munkasebesség (km/h)	10 – 18	10 – 18
Min. traktorteljesítmény (kW/LE)	Sortávolság (cm) 18,75	235/320
	Sortávolság (cm) 25,00	320/430
Javasolt abroncsozás	850/50-30,5 PR	850/50-30,5 PR

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.