



Forgó lazító KG 3001

KX/KG forgó lazító

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítmény- szükséglet (kW/LE)	Max. traktorteljesít- mény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Min. alaptömeg henger nélkül (kg)	Min. alaptömeg KW 580 hengerrel (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 340	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

Tömörítőhengerek

Típus	Csőpálcás henger		Tüskés henger						Trapézgyűrűs henger			Gumigyűrűs henger				Mátrix profilos gumigyűrűs henger		
	SW 520		PW 500		PW 600				TRW 500	TRW 600		KW 520*		KW 580		KWM 600		
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	2,50	3,00	4,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,50	4,00	3,00	3,50	4,00
Átmérő (mm)	520		500			600			500	600		520	580			600		
Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)																		
12,5 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	534	638	828	339	521	593	668	529	606	669
14,6 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0 cm-es sortávolsággal	280	359	327	385	500	521	598	675	494	592	-	-	481	-	-	500	-	-
15,4 cm-es sortávolsággal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-	-	-	603	-	-	638

*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.