

Műszaki adatok

Centaya Special ráépített vetőgép	Centaya 3000 Special	Centaya 3500 Special	Centaya 4000 Special
Csoroszlyarendszer	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytér fogat (l)	1 000/1 500		
Betöltési magasság (m)	1,98/2,17		
Feltöltési szélesség (m)	2,30		
Feltöltési mélység (m)	0,84		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 050	1 180	1 250
Tömeg TwinTeC csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 250	1 380	1 450
Tömeg TwinTeC csoroszlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 655	3 410	3 700

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Centaya-C Special ráépített vetőgép	Centaya 3000-C Special	Centaya 3500-C Special	Centaya 4000-C Special
Csoroszlyarendszer	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special	RoTeC/TwinTeC Special
Munkaszélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség (m)	3,00	3,50	4,00
Min. teljesítményigény (kW/LE)	81/110	103/140	132/180
Tartálytér fogat (l)	1 500		
Betöltési magasság (m)	2,17		
Feltöltési szélesség (m)	2,30		
Feltöltési mélység (m)	0,84		
Sorok száma	20/24	24/28	26/32
Sortávolság (cm)	15,0/12,5	14,6/12,5	15,4/12,5
Tömeg RoTeC pro csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 170	1 300	1 370
Tömeg TwinTeC csoroszlyával, talajművelő gép nélkül kb. (kg)*	1 370	1 500	1 570
Tömeg TwinTeC csoroszlyával és talajművelő géppel, kb. (kg)*	2 775	3 530	3 820

* felszereltségtől és az esetleges aktív talajművelő géptől függően

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.