



Cenio függesztett kultivátor		Cenio 3000 Special/Super	Cenio 3500 Special/Super	Cenio 4000-2 Special/Super
Munkaszélesség (m)		3,00	3,50	4,00
Kivitel		merev		összecsukható
Szállítási szélesség (m)		3,00	3,50	3,00
Szállítási hossz világítással együtt (m)		3,60		4,80
Tömeg (kg)	Special	1 325	1 445	2 585
(alapgép a legegyszerűbb kivitelben)	Super	1 515	1 675	2 895
Kapcsolódás a traktorhoz		Hárompont-felfüggesztés (3/3N kat.)		
A kapák száma		10	12	13
Kapák kivitele	Special	C-Mix-Special kapák nyírócsavaros túlterhelés elleni biztosítással		
	Super	C-Mix-Super kapák nyomórugós túlterhelés elleni biztosítással		
Gerendelyek száma		3		
Kapasor osztástávolsága (cm)		30		
Gerendely magasság (cm)		75		
Kapák munkamélysége (cm)		5–30		
Munkasebesség (km/h)		8–15		
Min. teljesítményigény (kW/LE)		75/105	90/125	130/175
Kettős működésű hidraulikus körök száma		0/1		2

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

