

Műszaki adatok

KX/KG forgó lazító

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítme- nyigény (kW/LE)	Max. traktortel- jesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alaptömeg hen- ger nélkül min. (kg)	Alaptömeg KW 580 hengerrel min. (kg)
KX 3001	3,00	3,00	66/90	142/190	10	1 350	1 969
KG 3001 Special	3,00	3,00	66/90	161/220	10	1 350	1 959
KG 3501 Special	3,50	3,50	77/105	161/220	12	1 450	2 029
KG 4001 Special	4,00	4,03	88/120	161/220	14	1 580	2 199
KG 3001 Super	3,00	3,00	66/90	220/300	10	1 360	1 979
KG 3501 Super	3,50	3,50	77/105	220/300	12	1 480	2 059
KG 4001 Super	4,00	4,12	88/120	220/300	14	1 610	2 229
KG 4002-2	4,00	3,00	88/120	265/360	14	2 840	3 610
KG 5002-2	5,00	3,00	110/150	265/360	16	3 120	4 070
KG 6002-2	6,00	3,00	132/180	265/360	20	3 350	4 390

KE 02 Rotamix forgóborona

Típus	Munkaszélesség (m)	Szállítási szélesség (m)	Min. teljesítme- nyigény (kW/LE)	Max. traktortel- jesítmény (kW/LE)	Szerszámtartók száma	Alaptömeg hen- ger nélkül min. (kg)	Alaptömeg KW 580 hengerrel min. (kg)
KE 3002-150	3,00	3,00	55/75	110/150	12	1 040	1 530
KE 3002-190	3,00	3,00	59/80	140/190	12	1 060	1 550
KE 4002-190	4,00	4,00	66/90	140/190	16	1 260	1 930
KE 3002-240	3,00	3,00	66/90	176/240	12	1 060	1 550
KE 4002-240	4,00	4,00	66/90	176/240	16	1 300	1 950

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országokénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



Avant kombinált vetőgép

Hátsó kombináció	Avant 3002	Avant 4002	Avant 4002-2	Avant 5002-2	Avant 6002-2
Kivitel	merev		összecsukható		
Munkaszélesség (m)	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00
Elosztófejek száma	1		1	2	2
Szükséges vezérlőkészülékek művelőút-jelöléssel	1 KM csoroszlyanyomáshoz/-kiemeléshez + 1 KM nyomjelzőhöz		1 KM csoroszlyanyomáshoz/-kiemeléshez + 1 KM nyomjelzőhöz + 1 KM hidraulikus felső függesztőkarhoz		
Min. tömeg TwinTeC csoroszlyákkal és KG forgó lazítóval (kg)	2 629	3 094	4 409	5 087	5 560

FTender fronttartály

Típus	FTender 1600	FTender 1600 előlő tömörítőkerékkel	FTender 2200	FTender 2200 előlő tömörítőkerékkel	FTender 2200-C
Tartálytér fogat (l)	1 600		2 200		
Adagolóberendezések száma	1				2
Szükséges vezérlőselepek	1 egyszeres működés (elől) nyomásmentes visszafolyással				
Min. olajmennyiség (l/perc)	28				
Traktor vonószerkezete	Hárompont-felfüggesztés, 3/4N kategória				
Megengedett össztömeg (kg)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Teljes szélesség (m)	2,504	2,504	2,504	2,504	
Betöltési magasság (m)	1,402	1,581*/1,737	1,582	1,762*/1,917	
Teljes hossz (m)	1,698	2,093	1,698	2,093	
Üres tömeg (kg)	526	1 111	661	1 246	783

*Altalaj-tömörítő szállítási/-munkahelyzetben

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.