

Tyrok félig függesztett váltvaforgató eke

Típus	Tyrok 400 (OL)				Tyrok 400 (OL) S			Tyrok 400 (OL) V			Tyrok 400 (OL) VS		
Ekefejek száma	6	7	8	9	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Max. traktorteljesítmény (kW/LE)	295/400												
Ekefejek osztása (cm)	100												
Gerendely magasság (cm)	80, 85				80			80, 85			80		
Fogásszélesség állítás	Manuális				Manuális			Hidraulikus			Hidraulikus		
Túlterhelés elleni védelem	Nyírócsavar				Hidraulikus túlterhelés elleni védelem			Nyírócsavar			Hidraulikus túlterhelés elleni védelem		
Fogásszélesség eketestenként (cm)	35, 40, 45, 50				35, 40, 45, 50			33 – 55			33 – 55		
Támasztókerék (méret)					400/55-22,5			500/45-22,5			500/60-22,5		
Alapgép min. tömege (kg)	3 540	3 788	4 129	4 279	4 160	4 497	4 853	3 630	3 899	4 140	4 245	4 602	4 860



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek és kiviteltől függően eltérést mutathatnak! Az adott országban érvényes közúti közlekedési előírások rendelkezéseit be kell tartani, és szükség esetén eleget kell tennie különleges engedélyi kötelezettségének. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. Nem mindegyik kombinációs lehetőség valósítható meg valamennyi traktorgyártónál.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

