

Teres függesztett váltvaforgató eke

Típus	Teres 300			Teres 300 S			Teres 300 V			Teres 300 VS		
Ekefejek száma	4	5	6	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Max. traktorteljesítmény (kW/LE)	4-fejes: 160/220 5-fejes: 190/260 6-fejes: 220/300											
Ekefejek osztása (cm)	100			100			90 vagy 100					
Gerendely magasság (cm)	80/85			80			80/85			80		
Fogásszélesség állítás	Mechanikus			Mechanikus			Hidraulikus			Hidraulikus		
Túlterhelés elleni védelem	-			-			Nyírócsavar			Hidraulikus		
Fogásszélesség eketestenként (cm)	35/40/45/50			35/40/45/50			30–50 vagy 33–55					
Támkerék (méret)	10/75-15,3 vagy 340/55-16 vagy 10/75-15											
Alapgép tömege (kg)	1 710	1 965	2 144	1 990	2 320	2 465	1 650	1 910	2 120	1 900	2 220	2 490



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0

AMAZONEN-WERKE KFT.

H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145

www.amazone.hu · E-Mail: amazone@amazone.hu

Területi képviselők

