

Műszaki adatok

Cobra vontatott sekély kultivátor

Cobra vontatott sekély kultivátor	Cobra 6000-2TX	Cobra 7000-2TX
Munkaszélesség (m)	6,00	7,00
Szállítási szélesség (m)	2,98	
Szállítási magasság (m)	3,50	3,99
Szállítási hossz világítással együtt (m)	8,80 – 9,70	
Kivitel	hidraulikusan összecsuksukható, vontatott	
Tömeg (minimális/maximális kivitel, kg)	5 950/8 600	6 450/9 250
A kapák száma	45	53
Kapák kivitele	ECO laprugós kapák	
Gerendelyek száma	6	
Kapák távolsága a sorokban (cm)	80	
Kapasor osztástávolsága (cm)	13,3	
Gerendely magasság (cm)	60	
Kapasor maximális munkamélysége (cm)	13	
Munkasebesség (km/h)	10 – 16	
Maximális szállítási sebesség (km/h)	40	
Támasztókerekek abroncsmérete	380/55-17	
Szállítókerekek abroncsmérete	550/45-22,5	
Minimális traktorteljesítmény (kW/LE)	185/250	215/290
Maximális traktorteljesítmény (kW/LE)	295/400	350/475
Kettős működésű vezérlőegységek minimális száma	2	
Kapcsolódás a traktorhoz	3, 4N kat., vonószem vagy K80	



Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országok közötti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációk lehetőségei nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.