Caractéristiques techniques

Épandeur traîné ZG-TS

Type de machine	ZG-TS 7501 ProfisPro	ZG-TS 10001 ProfisPro
Largeur de travail (m)	15 – 54	
Capacité de trémie (l)	7 500	10 000
Poids total admis (kg)	12 500	12 500
Charge utile max. (kg)	8 650	8 500
Hauteur de remplissage (m) + rayon statique des pneus	1,71	1,98
Largeur de remplissage (m)	4,09	
Profondeur de remplissage (m)	1,94	
Longueur hors tout (m)	7,33	
Largeur totale (m), (en fonction des pneus montés)	2,48 – 2,90	
Hauteur totale (m), (en fonction des pneus montés)	2,68 – 3,03	2,95 – 3,30
Entraînements des disques d'épandage	Entraînement hydraulique avec alimentation en huile exclusivement du tracteur Consommation d'huile avec essieu directeur max. 130 l/min Consommation d'huile sans essieu directeur max. 105 l/min Entraînement hybride avec alimentation combinée en huile Consommation d'huile avec essieu directeur max. 85 l/min Consommation d'huile sans essieu directeur max. 60 l/min	
Technique de pesée	ProfisPro avec mesure de couple FlowControl	
Poids min. (kg) (sans options)	3 850	4 000

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.