



Caractéristiques techniques UG Special et UG Super

Modèles	UG 2200 Special	UG 2200 Super	UG 3000 Special	UG 3000 Super
Volume réel (l)	2 400		3 200	
Cuve de rinçage (l)	280		400	
Largeur de travail (m)	15–28			
Hauteur au transport (m)	3,30			
Longueur au transport (m)	5,20–5,90			
Largeur au transport (m)	2,40			
Poids à vide avec la rampe Super-S2 (kg)	2 350–2 582	2 461–2 693	2 573–2 805	2 685–2 917
Débit de pompe (l/min)	250	370	250	370
Débit de remplissage (l/min)	400			
Garde au sol	0,70 – 0,90 m selon pneumatiques et timons			
Hauteur de pulvérisation	0,50–2,20 m (avec les pneumatiques Ø 1565 mm)			
Pression de travail, max. (bar)	< 10			

Les illustrations, contenus et spécifications concernant les caractéristiques techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent différer en fonction de l'équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques au pays.



AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG

Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Téléphone: +49 (0)5405 501-0 · Télécopie: +49 (0)5405 501-193